



VLIF CODELIJST

Geldig voor blokperiode 20/04/2025 – 30/06/2025

Versie 07/05/2025

In dit document vindt u een overzicht van de verschillende subsidiabele investeringen uit:

- de gewone VLIF-tegel, voor productieve investeringen;
- de AERI-tegel (Ammoniak Emissie Reducerende investeringen): voor AEA-technieken in bestaande rundvee-, pluimvee- en varkensstallen en voor de volledige nieuwe rundvee-, pluimvee- en varkensstallen met een omgevingsvergunning na 1/01/2023 waar ammoniakreducerende technieken toegepast worden;
- de NPI-tegel, voor niet-productieve investeringen.

Neem zeker een kijkje in alle tegels.

- De Ammoniak Emissie Reducerende technieken vind je enkel in de AERI tegel. De overige productieve investeringen in rundvee-, pluimvee- en varkensstallen komen zowel onder de gewone VLIF-tegel als onder de AERI tegel voor. Het feit of het om een nieuwbouwstal gaat en de datum van afleveren van de omgevingsvergunning zal bepalend zijn om te beslissen of deze productieve investeringen onder de gewone VLIF-tegel dan wel onder de AERI-tegel aangevraagd kunnen worden. Enkel de productieve investeringen van nieuwbouw varkens- pluimvee- en rundveestallen waarvan de omgevingsvergunning afgeleverd werd vanaf 1/1/2023 én waar ammoniakreducerende technieken toegepast worden mogen aangevraagd worden onder de AERI-tegel. Merk hierbij op dat het aanvragen onder de foute tegel kan leiden tot het niet verkrijgen van steun.
- Bij de niet-productieve investeringen (NPI) zijn er ook heel wat interessante investeringen zoals hagen en erosiedammen. Onder de tegel “niet-productieve investeringen (NPI)” vind je ook een aantal machines voor mechanische onkruidbestrijding.

1 INHOUDSOPGAVE

1	Inhoudsopgave.....	2
2	Productieve investeringssteun.....	10
2.1	Rundveestal	10
2.1.1	Bewaren en koelen	10
2.1.2	Gestuurd koeverkeer	10
2.1.3	Isolatie	10
2.1.4	Melkwinning	10
2.1.5	Mestbeheer	13
2.1.6	Overige	14
2.1.7	Ruwbouw	14
2.1.8	Stalinrichting	17
2.1.9	Veebehandeling	18
2.1.10	Ventilatie	19
2.1.11	Verlichting	20
2.1.12	Verwarming/koeling	20
2.1.13	Voeder- en drinkwater-voorziening	21
2.1.14	Waterbeheer	23
2.2	Varkensstal	24
2.2.1	Isolatie	24
2.2.2	Mestbeheer	24
2.2.3	Overige	25
2.2.4	Ruwbouw	26
2.2.5	Stalinrichting	28
2.2.6	Ventilatie	29

2.2.7	Verlichting	31
2.2.8	Verwarming/koeling	31
2.2.9	Voeder- en drinkwater-voorziening	33
2.2.10	Waterbeheer	36
2.3	Pluimveestal	36
2.3.1	Emissiereducerend (zonder attest)	36
2.3.2	Isolatie	39
2.3.3	Machines interne handling	39
2.3.4	Overige	39
2.3.5	Ruwbouw	40
2.3.6	Stalinrichting	42
2.3.7	Ventilatie	43
2.3.8	Verlichting	43
2.3.9	Verwarming/koeling	44
2.3.10	Voeder- en drinkwater-voorziening	45
2.3.11	Waterbeheer	46
2.4	Paardenstal	47
2.4.1	Isolatie	47
2.4.2	Mestbeheer	47
2.4.3	Overige	47
2.4.4	Ruwbouw	48
2.4.5	Stalinrichting	50
2.4.6	Ventilatie	50
2.4.7	Verlichting	50
2.4.8	Voeder- en drinkwater-voorziening	51
2.4.9	Waterbeheer	51
2.5	Schapenstal	52
2.5.1	Gestuurd koeverkeer	52

2.5.2	Isolatie	52
2.5.3	Melkwinning	52
2.5.4	Overige	54
2.5.5	Ruwbouw	54
2.5.6	Stalinrichting	56
2.5.7	Veebehandeling	56
2.5.8	Ventilatie	57
2.5.9	Verlichting	58
2.5.10	Verwarming/koeling	58
2.5.11	Voeder- en drinkwater-voorziening	58
2.5.12	Waterbeheer	59
2.6	Geitenstal	61
2.6.1	Bewaren en koelen	61
2.6.2	Gestuurd koeverkeer	61
2.6.3	Isolatie	61
2.6.4	Melkwinning	61
2.6.5	Overige	63
2.6.6	Ruwbouw	63
2.6.7	Stalinrichting	65
2.6.8	Veebehandeling	65
2.6.9	Ventilatie	65
2.6.10	Verlichting	67
2.6.11	Verwarming/koeling	67
2.6.12	Voeder- en drinkwater-voorziening	67
2.6.13	Waterbeheer	68
2.7	Hertenstal	70
2.7.1	Isolatie	70

2.7.2	Overige	70
2.7.3	Ruwbouw	71
2.7.4	Ventilatie	73
2.7.5	Verlichting	73
2.7.6	Voeder- en drinkwater-voorziening	73
2.7.7	Waterbeheer	74
2.8	Konijnenstal	75
2.8.1	Isolatie	75
2.8.2	Overige	75
2.8.3	Ruwbouw	76
2.8.4	Stalinrichting	78
2.8.5	Verlichting	78
2.8.6	Verwarming/koeling	79
2.8.7	Voeder- en drinkwater-voorziening	79
2.8.8	Waterbeheer	80
2.9	Serre	81
2.9.1	Bewaren en koelen	81
2.9.2	Duurzame gewasbescherming	82
2.9.3	Isolatie	82
2.9.4	Machines interne handeling	82
2.9.5	Nabehandeling	83
2.9.6	Oogstmachines	84
2.9.7	Overige	84
2.9.8	Ruwbouw	85
2.9.9	Serre inrichting	85
2.9.10	Sputtechniek	88
2.9.11	Transport	89
2.9.12	Ventilatie	89

2.9.13	Verlichting	89
2.9.14	Verwarming/koeling	89
2.9.15	Waterbeheer	91
2.10	Loods	92
2.10.1	Bewaren en koelen	92
2.10.2	Isolatie	94
2.10.3	Machines interne handeling	94
2.10.4	Nabehandeling	94
2.10.5	Oogstmachines	95
2.10.6	Overige	95
2.10.7	Ruwbouw	97
2.10.8	Serre inrichting	99
2.10.9	Transport	99
2.10.10	Ventilatie	99
2.10.11	Verlichting	99
2.10.12	Verwarming/ koeling	100
2.10.13	Voeder- en drinkwater-voorziening	101
2.10.14	Waterbeheer	101
2.11	Onroerend buiten stal/loods/serre	103
2.11.1	Aanplantingen en wijnbouw	103
2.11.2	Hernieuwbare energie	105
2.11.3	Mestbeheer	105
2.11.4	Overige	106
2.11.5	Verbreeding en korte keten	109
2.11.6	Verwarming/koeling	109
2.11.7	Voeder- en drinkwater-voorziening	109
2.11.8	Waterbeheer	110

2.11.9	Zaai/planttechniek	113
2.12	Machines en Varia	113
2.12.1	Aanplantingen en wijnbouw	113
2.12.2	Bewaren en koelen	114
2.12.3	Duurzame gewasbescherming	114
2.12.4	Groenvoeder-machines	115
2.12.5	Hernieuwbare energie	116
2.12.6	Landschaps-onderhoud	116
2.12.7	Machines interne handel	116
2.12.8	Melkwinning	117
2.12.9	Mestbeheer	117
2.12.10	Nabehandeling	120
2.12.11	Oogstmachines	120
2.12.12	Overige	123
2.12.13	Serre inrichting	125
2.12.14	Sputtechniek	125
2.12.15	Stalinrichting	128
2.12.16	Transport	128
2.12.17	Veebehandeling	129
2.12.18	Veldbewerkings-machines	130
2.12.19	Verbreiding en korte keten	133
2.12.20	Voeder- en drinkwater-voorziening	133
2.12.21	Voedertechniek	134
2.12.22	Waterbeheer	135
2.12.23	Zaai/plant-techniek	135
3	Ammoniak-emissiereducerende investeringssteun	138
3.1	Rundveestal	138
3.1.1	AEA	138

3.1.2	Emissiereducerend (zonder attest)	143
3.1.3	Gestuurd koeverkeer	144
3.1.4	Mestbeheer	144
3.1.5	Mestbeheer bij nieuwe stallen	144
3.1.6	Ventilatie	145
3.2	Varkensstal	145
3.2.1	AEA	145
3.2.2	Emissiereducerend (zonder attest)	150
3.2.3	Mestbeheer	150
3.2.4	Ventilatie	151
3.3	Pluimveestal	151
3.3.1	AEA	151
3.3.2	Emissiereducerend (zonder attest)	156
3.3.3	Mestbeheer	157
3.4	Onroerend buiten nieuwbouwstal	157
3.4.1	Mestbeheer	157
3.5	Roerende AEA-technieken in bestaande stallen	159
3.5.1	Emissiereducerend (zonder attest)	159
3.5.2	Mestbeheer	160
3.5.3	Gestuurd koeverkeer	160
4	Niet-productieve investeringssteun	161
4.1	Onroerend buiten stal/loods/serre	161
4.1.1	Biodiversiteit	161
4.1.2	Erosie	162
4.1.3	Landschap	164
4.1.4	Waterbeheer	172
4.2	Machines en Varia	177

4.2.1	Biodiversiteit	177
4.2.2	Bodem	179
4.2.3	Landschaps-onderhoud	179
4.2.4	Veldbewerkings-machines	180
4.2.5	Waterbeheer	184

2 PRODUCTIEVE INVESTERINGSSTEUN

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
2.1 RUNDVEESTAL						
2.1.1 Bewaren en koelen	30	Ijsbatterij	Een ijsbatterij is een systeem waarbij d.m.v. hernieuwbare energie, die reeds op het bedrijf aanwezig is, een koudebuffer aangelegd word. Deze koudebuffer bestaat uit een grote hoeveelheid ijskoud water (max 2°C) dat op een later tijdstip kan gebruikt worden om een land- of tuinbouwproduct te koelen.	Capaciteit	kWh	
2.1.2 Gestuurd koeverkeer	30	Opdrijfhek/elektrische hond	(leeg)			
	30	Selectiepoort met koeherkenning	(leeg)			
2.1.3 Isolatie	30	Isolatie	Dit omvat de vloer-, dak- en muurisolatie van gebouwen. Geïsoleerde poorten en deuren, buisisolatie en isolatie ifv luchtverdeelstelsysteem in stallen zijn voorbeelden van wat niet subsidiabel is. De oppervlakte van de eventuele ramen wordt niet meegenomen.	Oppervlakte isolatie Rd-waarde	m ² m ² K/W	
2.1.4 Melkwinning	40	Warmterecuperatiesysteem op de koelgroep van een melkkoeltank	De koelmachine fungeert als een warmtepomp door aanpassingen in het koelsysteem. De warmte die vrijkomt bij het afkoelen van de melk kan gebruikt worden om reinigingswater op te warmen. Deze investering gaat specifiek over het warmterecuperatiesysteem en opslag van het warme water. De koelgroep kan niet onder deze code aangevraagd worden, dit is een onderdeel van de melkkoeltank.	Aantal liter warmteopslag	l	
	30	Automatisch dipsysteem bij melkinstallatie (Niet in combinatie met melkrobot!)	Automatisch toepassen van dippen via de kop van de tepelvoering aan het eind van het melken en/of automatische naspoeling na het afnemen. Deze code kan niet aangevraagd worden bij een melkrobot.	Aantal melkstellen	stuk(s)	

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
	30	Automatisch monster- en analysesysteem voor melkparameters in combinatie met een melkrobot	(leeg)			
	30	Automatische hittereiniging/stoomreiniging van de melkinstallatie	Bij hittereiniging wordt, na een voorspoeling, water van 98°C gebruikt. Bij stoomreiniging worden na elke melking de voorbehandelingsbeker en de tepelvoering kort en grondig met stoom gereinigd. Deze code kan niet aangevraagd worden bij een melkrobot.			
	30	Automatische krachtvoedertoediening op melkmachine o.b.v. individuele dierherkenning (Niet in combinatie met een melkrobot!)	(leeg)	Aantal standen	stuk(s)	
	30	Beweegbare putvloer	In de hoogte verstelbare vloer in melkstal om ergonomisch te werken.			
	30	Eerste melkrobot met individuele arm	Deze code kan slechts één keer per stal aangevraagd worden. Tweede en volgende robots in dezelfde stal worden aangevraagd via een aparte code. LET OP: er bestaat een code melkrobot - multibox			
	30	Koeherkenning aan toegangspoort van de melkinstallatie (Niet in combinatie met een melkrobot)	Er bestaat ook een code Koeherkenning op melkinstallatie (excl. melkrobot).	Aantal ingangen per melkstal	stuk(s)	
	30	Koeherkenning op melkinstallatie (Niet in combinatie met een melkrobot)	Elke melkstand heeft een aparte koeherkenning. Er bestaat ook de code Koeherkenning aan toegangspoort van de melkinstallatie.	Aantal standen	stuk(s)	
	30	Melkrobot - multibox (2 boxen, 1 arm)	(leeg)			

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
	30	Melkvoorkoeler/buizenkoeler/ platenkoeler	Melk en water stromen in aparte ruimten in tegengestelde richting, van elkaar gescheiden door een dunne wand tijdens het melken.			
	30	Toerentalregeling (frequentiesturing) van de vacuümpomp voor de melkinstallatie	De vacuümpomp kan niet onder deze code aangevraagd worden. De vacuümpomp is een onderdeel van de melkinstallatie.			
	30	Tweede en volgende melkrobot(s) met individuele arm per box	Kan enkel aangevraagd worden als er een aparte robotarm per box is. MERK OP: er bestaat een code melkrobot - mutlibox	Aantal boxen	stuk(s)	
	30	Pistool voor het reinigen en desinfecteren van de spenen voor de melkbeurt	Systeem met 4 functies: reiniging, desinfecteren en stimuleren. Niet combineerbaar met melkrobot. Gebruiksgoederen niet subsidiabel.	Aantal pistolen	stuk(s)	
	30	Buffertank met reiniging bij melkrobot	Buffertank dient voor het tijdelijk bufferen van de melk tijdens het leeghalen en reinigen van de gekoppelde melkkoeltank. Deze buffertank bevat een reinigingssysteem waardoor deze onafhankelijk van de melkkoeltank en de melkrobot kan gereinigd worden. Maximum volume is beperkt tot maximum 2000 liter.			OFFERTE
	15	Ijswatersysteem voor koeling van melk	Excl. Melkkoeltank.			OFFERTE
	15	Melkcarrousel	(leeg)	Aantal standen	stuk(s)	
	15	Melkinstallatie: melkmeter met automatische afname (excl melkrobot)	Deze investering kan niet aangevraagd worden in combinatie met een melkrobot.	Aantal melkstellen	stuk(s)	
	15	Melkkoeltank (incl. reinigungsapparatuur)	(leeg)	Volume	l	
	15	Silotank voor melk	(leeg)	Volume	l	
	15	Visgraat melkinstallatie	(leeg)	Aantal standen	stuk(s)	

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID OFFERTE
	15	Visgraat melkinstallatie met snelwisselsysteem	(leeg)	Aantal standen	stuk(s)
	15	Zij-aan-zij melkinstallatie (vanaf 80°)	(leeg)	Aantal standen	stuk(s)
	15	Zij-aan-zij melkinstallatie met snelwissel (vanaf 80°)	(leeg)	Aantal standen	stuk(s)
	15	Zij-aan-zij melkinstallatie met swingover (vanaf 80°)	(leeg)	Aantal standen	stuk(s)
2.1.5 Mestbeheer	40	Onderdeel pocketvergister - dichte/volle vloer	Opgelet: de pocketvergister moet eveneens gerealiseerd worden in dezelfde periode of reeds aanwezig zijn, altijd moet er een functionele eenheid zijn tussen de pocketvergister en de genoemde investering.	Melkvee: aantal melkkoeien	dieren
	40	Onderdeel pocketvergister - matten om een roostervloer om te vormen tot een volle / dichte vloer	"Opgelet: de pocketvergister moet eveneens gerealiseerd worden in dezelfde periode of reeds aanwezig zijn, altijd moet er een functionele eenheid zijn tussen de pocketvergister en de genoemde investering."	Melkvee: aantal melkkoeien	dieren
	40	Onderdeel pocketvergister - mestmixer	Opgelet: de pocketvergister moet eveneens gerealiseerd worden in dezelfde periode of reeds aanwezig zijn. Een elektrisch aangedreven mixer voor het mixen van mengmest. Bij deze mixer is de vijzel of vleugel voor het mixen van de mest rechtstreeks op de motor bevestigd. De mixer is elektrisch aangedreven.	Vermogen	kW
	40	Onderdeel pocketvergister - mestpomp	Opgelet: de pocketvergister moet eveneens gerealiseerd worden in dezelfde periode of reeds aanwezig zijn, altijd moet er een functionele eenheid zijn tussen de pocketvergister en de genoemde investering. Pompen en leidingen noodzakelijk voor de werking van de vergistingsinstallatie komen in aanmerking.	Maximum Debiet	m ³ /u
	40	Onderdeel pocketvergister - reactor vergister	Hierin worden bedrijfseigen inputstromen gebruikt. Opgelet: de niet door VLIF subsidiabele WKK motor moet eveneens gerealiseerd worden in dezelfde periode of reeds aanwezig zijn, altijd moet er een functionele eenheid zijn tussen de pocketvergister en de genoemde investering.	Volume	m ³

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
	40	Onderdeel pocketvergister - vaste mestschuif	Opgelet: de pocketvergister moet eveneens gerealiseerd worden in dezelfde periode of reeds aanwezig zijn, altijd moet er een functionele eenheid zijn tussen de pocketvergister en de genoemde investering			
	30	Mestscheider	Scheiding van mengmest in een dunne (N-rijke) fractie en dikke (P-rijke) fractie.			
	30	Zandrecuperatiesysteem uit mest	Het zand moet herbruikt worden als bedding materiaal in ligboxen.			OFFERTE
	15	Mestkelder	Een aparte opslag voor kuiswater (vnl. in pluimveestallen) kan aangevraagd worden onder de code Opslag voor verontreinigd water.	Volume	m ³	
	15	Mestpomp	Voor een mestpomp als onderdeel van een pocketvergister, kan u de code "pocketvergister - mestpomp" aanvragen.	Maximum Debiet	m ³ /u	
2.1.6 Overige	30	Voedergangbrug	Beweegbare elementen die het gecombineerd gebruik van de ruimte als voedergang en mestgang mogelijk maken.			
	15	Noodstroomaggregaat minimaal 30kVA (vaste opstelling)	Het minimaal vermogen van deze noodstroomaggregaat bedraagt 30kVA. Enkel een aggregaat die vast opgesteld staat kan onder deze code aangevraagd worden.			
2.1.7 Ruwbouw	30	Ruwbouw serrestal of foliestal exclusief dakbedekking	"Enkel van toepassing in geval van nieuwbouw. Spanten, constructie, beton, stro-opslag in de stal, grondwerken, kantoorruimte, melkstand, wachtruimte, melkhuis, technische ruimte, ramen, deuren en poorten. De dakbedekking van de serrestal kan aangevraagd worden onder de code ""inbreng daglicht in de (serre)stal via dak""."	Grondoppervlakte	m ²	
	30		Enkel van toepassing in geval van nieuwbouw. Spanten, constructie, beton, stro-opslag in de stal, grondwerken, kantoorruimte, melkstand, wachtruimte, melkhuis, technische ruimte, ramen, deuren en poorten. De dakbedekking van de serrestal kan aangevraagd worden onder de code 'inbreng daglicht in de (serre)stal via dak'.	Grondoppervlakte	m ²	

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
	30	Vervanging van asbestdaken: dakbedekking met geïntegreerde isolatie	Niet aan te vragen bij afbraak van een gebouw met volledige heropbouw. De isolatie zit mee verwerkt in de forfaitaire kostprijs bvb. sandwichpanelen. De dakisolatie kan dus niet apart aangevraagd worden! Indien het dak vervangen wordt door golfplaten waarbij al dan niet aparte isolatieplaten gebruikt worden dienen deze onder de code "vervanging van asbestdaken: isolatie niet geïntegreerd in de dakbedekking" aangevraagd te worden. Het milieukundig luik van de omgevingsvergunning moet op naam van de aanvrager staan. Enkel het gedeelte van de dakoppervlakte dat vóór de investering uit asbesthoudend materiaal bestond inclusief eventuele lichtstraten, mag onder deze code aangevraagd worden. Lichtdoorlatende platen dienen niet apart aangevraagd te worden. Het gedeelte van het dak dat vóór de investering niet uit asbesthoudend materiaal bestond kan niet onder deze code aangevraagd worden, maar wél onder de code ruwbouw-dakbedekking. Er moet een bewijs van wettelijke afvoering (kopij ondertekend identificatieformulier) voorgelegd worden opgemaakt door een erkend overbrenger. Een bewijs van aflevering van het asbestafval aan het lokale containerpark wordt niet aanvaard voor VLIF-subsidie. Indien het gaat over asbesthoudende dakbedekking in een slechte/verweerde staat is het sterk aan te raden om de asbest ook te laten verwijderen door een erkende asbestverwijderaar, een erkende asbestverwijderaar is verplicht voor ongebonden asbestafval. Indien toch besloten wordt om de asbest zelf te verwijderen moeten veiligheidsvoorschriften in acht genomen worden. De lijst met erkende asbestverwijderaars en de veiligheidsvoorschriften om asbest te verwijderen, vindt u op de website van OVAM.	Dakoppervlakte Rd-waarde	m ² m ² K/W	
	30	Vervanging van asbestdaken: isolatie niet geïntegreerd in de dakbedekking	Niet aan te vragen bij afbraak van een gebouw met volledige heropbouw. Het milieukundig luik van de omgevingsvergunning moet op naam van de aanvrager staan. Indien het dak geïsoleerd is, kan de isolatie apart aangevraagd worden. Let op! Indien de isolatie geïntegreerd is in de dakbedekking moet u de code "vervanging van asbestdaken: dakbedekking met geïntegreerde isolatie" aanvragen. Enkel het gedeelte van de dakoppervlakte dat vóór de investering uit	Dakoppervlakte	m ²	

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
			asbesthoudend materiaal bestond inclusief eventuele lichtstraten, mag onder deze code aangevraagd worden. Lichtdoorlatende platen dienen niet apart aangevraagd te worden. Het gedeelte van het dak dat vóór de investering niet uit asbesthoudend materiaal bestond kan niet onder deze code aangevraagd worden, maar wél onder de code ruwbouw-dakbedekking. Er moet een bewijs van wettelijke afvoering (kopij ondertekend identificatieformulier) voorgelegd worden opgemaakt door een erkend overbrenger. Een bewijs van aflevering van het asbestafval aan het lokale containerpark wordt niet aanvaard voor VLIF-subsidie. Indien het gaat over asbesthoudende dakbedekking in een slechte/verweerde staat is het sterk aan te raden om de asbest ook te laten verwijderen door een erkende asbestverwijderaar, een erkende asbestverwijderaar is verplicht voor ongebonden asbestafval. Indien toch besloten wordt om de asbest zelf te verwijderen moeten veiligheidsvoorschriften in acht genomen worden. De lijst met erkende asbestverwijderaars en de veiligheidsvoorschriften om asbest te verwijderen, vindt u op de website van OVAM.			
	15	Ruwbouw dakbedekking	"Enkel van toepassing in geval van nieuwbouw. De gevraagde oppervlakte betreft de effectieve dakoppervlakte inclusief eventuele oversteken. Indien gebruik gemaakt wordt van de code ""inbreng van daglicht in de stal via (serre) dak"" kan het lichtdoorlatend oppervlak aangegeven onder die code onder deze code niet dubbel aangevraagd worden!"	Dakoppervlakte	m ²	
	15	Traditioneel ruwbouw exclusief dakbedekking	Enkel van toepassing in geval van nieuwbouw. Spanten, constructie, beton, stro-opslag in de stal, grondwerken, kantoorruimte, melkstand, wachtruimte, melkhuis, technische ruimte, ramen, deuren en poorten.	Grondoppervlakte	m ²	
	15	Voedergangcoating	(leeg)	Oppervlakte	m ²	

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
2.1.8 Stalrichting	30	Afkalfmatras met verhoogd dierenwelzijn	Koematroas in afkalfbox. Meerdere materiaallagen (incl. water/gel) EN een dikte van minstens 50mm. OF indrukbaarheid volgens onafhankelijke test van meer dan 15 mm bij 2000 N per 75 cm ² = 26,7 N per cm ²	Oppervlakte matras	m ²	
	30	Diepstrooiselbox: meerkost t.o.v. standaard ligbox	Voorwaarden: moet een strooiselpakket van minimum 15 cm mogelijk maken, geen combinatie met koematroas mogelijk	Aantal diepstrooiselligboxen	stuk(s)	
	30	Elektrische kalverborstel	Elektrisch aangedreven, roterende borstel voor vachtverzorging.			
	30	Elektrische koeborstel	Elektrisch aangedreven, roterende borstel voor vachtverzorging.			
	30	Koematrassen verhoogd dierenwelzijn voor kalveren en vaarzen	Meerdere materiaallagen (incl. water/gel) EN een dikte van minstens 50mm. OF indrukbaarheid volgens onafhankelijke test van meer dan 15 mm bij 2000 N per 75 cm ² = 26,7 N per cm ²	Aantal ligplaatsen	stuk(s)	
	30	Koematrassen verhoogd dierenwelzijn voor melkkoe/zoogkoe	"Meerdere materiaallagen (incl. water/gel) EN een dikte van minstens 50mm. OF indrukbaarheid volgens onafhankelijke test van meer dan 15 mm bij 2000 N per 75 cm ² = 26,7 N per cm ² "	Aantal ligplaatsen	stuk(s)	
	30	Strooiselverdeler (vast)	Deze verdeler hangt veelal op boven de ligruimte of staat op de grond zonder wielen. Deze kan automatisch of handmatig ingeschakeld worden om allerhande strooisels te verdelen. Andere benamingen: strohakselaar, stroafroller. De strooier kan dus niet aan een tractor/telescooplader/kniklader bevestigd worden.			
	30	Volautomatisch opdrijfhek incl. mestschuif	(leeg)			
	30	Rubberen toplaag op rooster voor kalveren	(leeg)	Oppervlakte toplaag	m ²	
	15	Afkalfmatras	Opgelet: ook de code afkalfmatras met verhoogd dierenwelzijn (30 %) bestaat.	Oppervlakte matras	m ²	
	15	Koematroas/rubber stalmat voor kalveren en vaarzen	Let op: er bestaat eveneens de code koematrassen verhoogd dierenwelzijn.	Aantal ligplaatsen	stuk(s)	

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
	15	Koematras/rubber stalmat voor melkkoe/zoogkoe	Let op: er bestaat eveneens de code koematrassen verhoogd dierenwelzijn.	Aantal ligplaatsen	stuk(s)	
	15	Selectiepoort zonder koeherkenning	(leeg)			
2.1.9 Veebehandeling	30	Automatisch klauwbad	De klauwbaden worden automatisch ververs met nieuwe oplossingen en er gebeurt een nauwkeurige dosering van de chemische producten.			
	30	Behandelbox	(leeg)			
	30	Behandelstraat	(leeg)	Lengte	m	
	30	Elektrische/hydraulische (klauw)behandelbox	(leeg)			
	30	Elektrische/hydraulische in hoogte verstelbaar (klauw)behandelbox	(leeg)			
	30	Flexibele ligboxafscheiding grootvee	(leeg)	Aantal ligboxen	stuk(s)	
	30	Flexibele ligboxafscheiding jongvee	(leeg)	Aantal ligboxen	stuk(s)	
	30	Keizersnedebox	(leeg)			
	30	Klauwbad	(leeg)			
	30	Volautomatisch conditiescore systeem op melkrobot	Systeem of camera om volautomatisch de conditie van dieren te meten.			
	15	Ligboxafscheiding grootvee	(leeg)	Aantal ligboxen	stuk(s)	
	15	Ligboxafscheiding jongvee	(leeg)	Aantal ligboxen	stuk(s)	

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
2.1.10 Ventilatie	30	Elektrische bediening van het windbreeksysteem: stalgordijn	Systeem om het stalgordijn automatisch te regelen (oprollen of schuiven). Er is een aparte code voor klimaatcomputer.			
	30	Klimaatcomputer in stallen voor herkauwers	Regelkast voor de aansturing van het klimaat in de stal. Bijvoorbeeld ventilatie, verwarming, verlichting, luchtvochtigheid en CO2.			
	30	Luchtafvoer: centraal afzuigkanaal	Isolatie die bijkomend uitgevoerd wordt ifv. het centraal afzuigkanaal tov. de standaardisolatie van de stal mag niet apart aangevraagd worden als isolatie	Lengte afzuigkanaal Oppervlakte doorsnede afzuigkanaal	m m ²	
	30	Overdrukbuiventilatie inclusief ventilator	Systeem van buis of doek met gaten dat zorgt voor aanvoer/toevoer van frisse lucht naar de dierplaats. Inclusief de ventilator. De regelkast dient apart aangevraagd te worden.	Lengte	m	
	30	Ventilator axiaal frequentiegestuurd of gelijkstroom	Niet te combineren met de codes 'luchtafvoer: centrale afzuiging incl. meetsmoorunits en drukventilatoren, excl. centraal afzuigkanaal' OF 'luchtafvoer: afzuiging per afdeling (i.e. zonder centraal afzuigkanaal)'.			
	30	Ventilator HVLS/helikopterventilator frequentiegestuurd of gelijkstroom	(leeg)			
	30	Windbreeksysteem: space boarding / spletenwand	Houten latten met tussenliggende luchtspleten langs de zijwanden of in de kopgevel van de stal kunnen eveneens onder deze code aangevraagd worden.	Oppervlakte	m ²	
	30	Windbreeksysteem: stalgordijn	Een stalgordijn breekt de windsnelheid ter hoogte van openingen in de stal. Dit is oprolbaar/opvouwbaar, al dan niet automatisch regelbaar. Het doek wordt onder deze code aangevraagd. Er bestaat een aparte code voor de elektrische bediening van het stalgordijn. Geen vogelgaas. Poorten en deuren kunnen niet aangevraagd worden onder deze code.	Oppervlakte systeem	m ²	
	30	Windbreeksysteem: Windbreeknet vast	Een windbreeknet breekt de windsnelheid ter hoogte van openingen in de stal. Dit is niet oprolbaar. Een vogelnet	Oppervlakte	m ²	

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
			achter een stalgordijn kan niet onder deze code aangevraagd worden.			
	15	Mechanische ventilatie bij vleeskalveren	(leeg)	Aantal vleeskalveren	dieren	
	15	Ventilator axiaal	Niet te combineren met de codes 'luchtafvoer: centrale afzuiging incl. meetsmoorunits en drukventilatoren, excl. centraal afzuigkanaal' OF 'luchtafvoer: afzuiging per afdeling (i.e. zonder centraal afzuigkanaal)'.			
	15	Ventilator HVLS/helikopterventilator	(leeg)			
2.1.11 Verlichting	30	Inbreng daglicht in de stal via (serre)dak	"Lichtdoorlatend oppervlak van het dak. De oppervlakte die onder deze code aangevraagd wordt, kan niet dubbel aangevraagd worden onder de code 'ruwbouw: dakbedekking'!"	Lichtdoorlatend oppervlak	m ²	
	30	LED-verlichting incl. armaturen	Het moet gaan over een investering in armaturen met LED-lamp. LED-buislampen zijn niet subsidiabel. Minimum 200 Lumen per m ² (=Lux van alle lampen samen/opp). De oppervlakte wordt hier gezien als de oppervlakte van het verlichte afgesloten deel van de loods/stal. Assimilatiebelichting en fotoperiodische belichting in de serre mogen niet onder deze code aangevraagd worden.	Verlichte oppervlakte	m ²	
	15	Verlichting inclusief armaturen excl. LED	Minimum 200 Lumen per m ² (=Lux van alle lampen samen/opp). De oppervlakte wordt hier gezien als de oppervlakte van het verlichte afgesloten deel van de loods/stal. LED-verlichting kan onder een aparte code aangevraagd worden.	Verlichte oppervlakte	m ²	
2.1.12 Verwarming/koeling	40	Diepteboringen en/of koude-warmteopslagsystemen (KWO) als warmtebron voor warmtepomp	(leeg)			OFFERTE
	40	Warmtepomp met eventueel buiten-unit voor lucht	Een warmtepomp onttrekt warmte uit een natuurlijke (secundaire) warmtebron zoals de buitenlucht en de bodem en zet deze om naar bruikbare warmte. Indien het een	Vermogen	kW	

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
			buiten-unit betreft voor het capteren van de warmte/koude uit de lucht is deze onder deze code inbegrepen. Indien het echter gaat over de bodem als bron mag de kost hiervoor opgenomen worden in de code Diepteboringen als warmtebron voor warmtepomp.			
	40	Warmtewisselaar/warmterecuperatiesysteem met terugwinning van warmte voor verwarming of productieproces	Indien het warmterecuperatiesysteem een condensdroger bij een koelinstallatie betreft, moet het hele systeem (incl. koeler, warmtewisselaar/recuperatiesysteem van loods...) volledig onder deze code aangevraagd worden. Warmtewisselaars van een warmtepomp, van een frigo, van een melkinstallatie, van een KWO-opslag of een warmtewisselaar die deel uitmaken van AEA-systemen kunnen hier niet aangevraagd worden. Hiervoor zijn aparte codes.			OFFERTE
	40	Zonneboiler	(leeg)	Collectoroppervlakte	m ²	
	30	Nevelkoeling	De nozzles en de leidingen mogen onder deze code aangevraagd worden.	Aantal nozzles	stuk(s)	
	15	E-boiler	De boiler moet in functie zijn van het energieverbruik op het landbouwbedrijf. Maximum vermogen 4MW per bedrijf gedurende het huidige GLB-plan.	Vermogen	MW	
	15	Gasverwarmingsketel	Er bestaan ook een code CO2-doseerunit uit ketel.	Vermogen	kW	
	15	Verwarming bij vleeskalveren	(leeg)	Aantal vleeskalveren	dieren	
2.1.13 Voeder- en drinkwater-voorziening	40	Brijvoedersilo, dubbeldoelsilo, brijvoederbunker voor natte bijproducten inclusief roerwerk	Systeem om te roeren of rond te pompen moet aanwezig zijn.	Volume	m ³	
	40	Hoge temperatuur water-water warmtepomp (of lucht-water) met natuurlijk koelmiddel voor aanmaak proceswater op hoge	Enkel de warmtepomp met bijhorende warmtewisselaars kan hieronder aangevraagd worden.			OFFERTE

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
		temperatuur (min 70°C) voor voederbereiding				
	30	Automatisch voederverdeelsysteem voor ruwvoeder	De hoofdzaak van dit systeem is verdelen van een rantsoen. Het gaat over het volledige systeem, indien meerdere mengers samen met één laadsysteem aangekocht worden gaat het over één systeem. Het systeem mag uitgerust zijn met een automatisch instrooisysteem om stro, zand en andere types strooisels te verdelen. Dit systeem kan niet aan een tractor/telescooplader/kniklader bevestigd worden. Deze kan niet aangevraagd worden bij vleeskalveren. Kan niet gecombineerd worden met 'stationaire ruwvoedermenger niet in combinatie met een automatisch voederverdeelsysteem'.			
	30	Extra drinkstation met kalverherkenning bij kalverdrinkautomaat	(leeg)			
	30	Kalverdrinkautomaat met kalverherkenning	Een bijkomend drinkstation kan aangevraagd worden onder de code: 'Extra drinkstation met kalverherkenning bij kalverdrinkautomaat'.			
	30	Krachtvoederautomaat	Opgelet: er bestaat ook de code 'Krachtvoederautomaat: walk through'. Deze code kan niet in combinatie met een melkrobot aangevraagd worden.			
	30	Krachtvoederautomaat: walk through	Er bestaat ook een code 'Krachtvoederautomaat'. Deze code kan niet in combinatie met een melkrobot aangevraagd worden.			
	30	Maal- en menginstallatie: hamermolen	Voor eigen voederproductie.			
	30	Maal- en menginstallatie: lintmenger	Voor het mengen van krachtvoerders voor eigen voederproductie.			
	30	Zelfsluitend veiligheidsvoederhek	Rund dat valt kan steeds langs de onderzijde ontsnappen.	Aantal meter voederhek	m	

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
	30	Zelfsluitend voederhek	(leeg)	Aantal meter voederhek	m	
	15	Automatisch voedersysteem vleeskalveren	Inclusief voedersilo's voor kunstmelk. Enkel subsidiabel bij volledige vervanging van het systeem of bij nieuwbouw. Kan niet gecombineerd worden met stationaire ruwvoedermenger niet in combinatie met een automatisch voederverdeelsysteem.	Aantal vleeskalveren	dieren	
	15	Niet zelfsluitend voederhek	Dwarsbuizen die dienst doen als voederhek komen niet in aanmerking.	Aantal meter voederhek	m	
	15	Sluithek op krachtvoederbox	(leeg)			
	15	Stationaire ruwvoedermenger niet in combinatie met een automatisch voederverdeelsysteem	De (ruwvoeder)voorraadbakken in combinatie met de menger kunnen niet apart aangevraagd worden, deze moeten onder deze code aangevraagd worden.			OFFERTE
	15	Transportvijzel i.f.v. automatische krachtvoerdestrekking/bereiding	Voor varkensstallen enkel de transportvijzels naar de voederkeuken/voederbereiding. De voederverdeling in varkensstallen naar de individuele bakken dient aangevraagd te worden onder de code 'voedertransport en dosering' of 'computergestuurd voedersysteem'. Het traject dat de transportvijzel volgt dient duidelijk op een plan (waarop duidelijk afmetingen genoteerd staan) aangeduid te worden. Deze schets dient als bijlage opgeladen te worden bij de betalingsaanvraag.	Lengte	m	
2.1.14 Waterbeheer	40	Waterzuivering tot drinkwater vee (excl. Ontijzering en ontharding)	Het systeem heeft tot doel om de waterkwaliteit van het beschikbaar water tot drinkwaterkwaliteit te verbeteren. Dit gaat enkel over het waterbehandelingssysteem zelf. De leidingen en pompen vallen niet onder deze code. Zuiveringsinstallaties voor ontijzering en ontharding kunnen niet onder deze code aangevraagd worden maar kunnen onder de daarvoor apart voorziene codes aangevraagd worden.			OFFERTE
	30	Betonnen waterreservoir (onder of in de grond)	Dit reservoir bevat voornamelijk hemelwater.	Volume	m ³	

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
	30	Opslag verontreinigd water - Betonnen reservoir	Vanuit deze opslag mag geen overloop of lozing naar het oppervlaktewater voorkomen. Er bestaat ook een code Opslag gebruikt water voor hergebruik.	Volume	m ³	
	15	Waterzuivering tot drinkwater vee: ontijzering	Het systeem heeft tot doel om de waterkwaliteit van het beschikbaar water tot drinkwaterkwaliteit te verbeteren. Dit gaat enkel over het waterbehandelingssysteem zelf. De leidingen en pompen vallen niet onder deze code.	Debiet per uur	m ³ /u	
	15	Waterzuivering tot drinkwater vee: ontharding	Het systeem heeft tot doel om de waterkwaliteit van het beschikbaar water tot drinkwaterkwaliteit te verbeteren. Dit gaat enkel over het waterbehandelingssysteem zelf. De leidingen en pompen vallen niet onder deze code.			

2.2 VARKENSSTAL

2.2.1 Isolatie	30	Isolatie	Dit omvat de vloer-, dak- en muurisolatie van gebouwen en van de koelcel. Geïsoleerde poorten en deuren, buisisolatie en isolatie ivf luchtverdeelsysteem in stallen zijn voorbeelden van wat niet subsidiabel is. De oppervlakte van de eventuele ramen wordt niet meegenomen.	Oppervlakte isolatie Rd-waarde	m ² m ² K/W	
2.2.2 Mestbeheer	40	Onderdeel pocketvergister - mestmixer	Opgelet: de pocketvergister moet eveneens gerealiseerd worden in dezelfde periode of reeds aanwezig zijn. Een elektrisch aangedreven mixer voor het mixen van mengmest. Bij deze mixer is de vijzel of vleugel voor het mixen van de mest rechtstreeks op de motor bevestigd. De mixer is elektrisch aangedreven.	Vermogen	kW	
	40	Onderdeel pocketvergister - mestpomp	Opgelet: de pocketvergister moet eveneens gerealiseerd worden in dezelfde periode of reeds aanwezig zijn, altijd moet er een functionele eenheid zijn tussen de pocketvergister en de genoemde investering. Pompen en leidingen noodzakelijk voor de werking van de vergistingsinstallatie komen in aanmerking.	Maximum Debiet	m ³ /u	
	15	Mestkelder	Een aparte opslag voor kuiswater (vnl. in pluimveestallen) kan aangevraagd worden onder de code Opslag voor verontreinigd water.	Volume	m ³	

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
2.2.3 Overige	30	Hoestmonitoring: gateway	Enkel de gateway(s). De monitors dienen als aparte code aangevraagd te worden . Vroegtijdige detectie van gezondheidsproblemen door waarschuwing wanneer de geluidsanalyse hoest bij varkens detecteert door monitoring in de stal.	Aantal gateways voor hoestmonitoren	stuk(s)	
	30	Hoestmonitoring: hoestmonitor	Enkel de monitors, de gateway dient als aparte code aangevraagd te worden. Vroegtijdige detectie van gezondheidsproblemen door waarschuwing wanneer geluidsanalyse hoest bij varkens detecteert door monitoring in de stal.	Aantal hoestmonitoren	stuk(s)	
	30	Schoonmaakrobot	(leeg)			
	30	Sorteersluis	Hier wordt het gewicht van de varkens automatisch optisch bepaald en de varkens afhankelijk van gewicht gevoed.			
	30	UV-ontsmettingskast	(leeg)			
	15	Noodstroomaggregaat minimaal 30kVA (vaste opstelling)	Het minimaal vermogen van deze noodstroomaggregaat bedraagt 30kVA. Enkel een aggregaat die vast opgesteld staat kan onder deze code aangevraagd worden.			

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
2.2.4 Ruwbouw	30	Vervanging van asbestdaken: dakbedekking met geïntegreerde isolatie	Niet aan te vragen bij afbraak van een gebouw met volledige heropbouw. De isolatie zit mee verwerkt in de forfaitaire kostprijs bvb. sandwichpanelen. De dakisolatie kan dus niet apart aangevraagd worden! Indien het dak vervangen wordt door golfplaten waarbij al dan niet aparte isolatieplaten gebruikt worden dienen deze onder de code "vervanging van asbestdaken: isolatie niet geïntegreerd in de dakbedekking" aangevraagd te worden. Het milieukundig luik van de omgevingsvergunning moet op naam van de aanvrager staan. Enkel het gedeelte van de dakoppervlakte dat vóór de investering uit asbesthoudend materiaal bestond inclusief eventuele lichtstraten, mag onder deze code aangevraagd worden. Lichtdoorlatende platen dienen niet apart aangevraagd te worden. Het gedeelte van het dak dat vóór de investering niet uit asbesthoudend materiaal bestond kan niet onder deze code aangevraagd worden, maar wél onder de code ruwbouw-dakbedekking. Er moet een bewijs van wettelijke afvoering (kopij ondertekend identificatieformulier) voorgelegd worden opgemaakt door een erkend overbrenger. Een bewijs van aflevering van het asbestafval aan het lokale containerpark wordt niet aanvaard voor VLIF-subsidie. Indien het gaat over asbesthoudende dakbedekking in een slechte/verweerde staat is het sterk aan te raden om de asbest ook te laten verwijderen door een erkende asbestverwijderaar, een erkende asbestverwijderaar is verplicht voor ongebonden asbestafval. Indien toch besloten wordt om de asbest zelf te verwijderen moeten veiligheidsvoorschriften in acht genomen worden. De lijst met erkende asbestverwijderaars en de veiligheidsvoorschriften om asbest te verwijderen, vindt u op de website van OVAM.	Dakoppervlakte Rd-waarde	m ² m ² K/W	
	30	Vervanging van asbestdaken: isolatie niet geïntegreerd in de dakbedekking	Niet aan te vragen bij afbraak van een gebouw met volledige heropbouw. Het milieukundig luik van de omgevingsvergunning moet op naam van de aanvrager staan. Indien het dak geïsoleerd is, kan de isolatie apart aangevraagd worden. Let op! Indien de isolatie geïntegreerd is in de dakbedekking moet u de code "vervanging van asbestdaken: dakbedekking met	Dakoppervlakte	m ²	

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
			geïntegreerde isolatie" aanvragen. Enkel het gedeelte van de dakoppervlakte dat vóór de investering uit asbesthoudend materiaal bestond inclusief eventuele lichtstraten, mag onder deze code aangevraagd worden. Lichtdoorlatende platen dienen niet apart aangevraagd te worden. Het gedeelte van het dak dat vóór de investering niet uit asbesthoudend materiaal bestond kan niet onder deze code aangevraagd worden, maar wél onder de code ruwbouw-dakbedekking. Er moet een bewijs van wettelijke afvoering (kopij ondertekend identificatieformulier) voorgelegd worden opgemaakt door een erkend overbrenger. Een bewijs van aflevering van het asbestafval aan het lokale containerpark wordt niet aanvaard voor VLIF-subsidie. Indien het gaat over asbesthoudende dakbedekking in een slechte/verweerde staat is het sterk aan te raden om de asbest ook te laten verwijderen door een erkende asbestverwijderaar, een erkende asbestverwijderaar is verplicht voor ongebonden asbestafval. Indien toch besloten wordt om de asbest zelf te verwijderen moeten veiligheidsvoorschriften in acht genomen worden. De lijst met erkende asbestverwijderaars en de veiligheidsvoorschriften om asbest te verwijderen, vindt u op de website van OVAM.			
	15	Ruwbouw dakbedekking	"Enkel van toepassing in geval van nieuwbouw. De gevraagde oppervlakte betreft de effectieve dakoppervlakte inclusief eventuele oversteken. Indien gebruik gemaakt wordt van de code ""inbreng van daglicht in de stal via (serre) dak"" kan het lichtdoorlatend oppervlak aangegeven onder die code onder deze code niet dubbel aangevraagd worden!"	Dakoppervlakte	m ²	
	15	Ruwbouw excl. dakbedekking (niet voor serre- of boogstal)	"Deze code kan niet gebruikt voor de ruwbouw/bovenbouw serrestal of boogstal. Enkel van toepassing in geval van nieuwbouw. Worden onder deze code verstaan : Spanten, constructie, beton, stro-opslag in de stal, grondwerken, kantooruimte, technische ruimte, ramen, deuren, poorten. De dakbedekking kan onder de code ""ruwbouw: dakbedekking"" aangevraagd worden. "	Grondoppervlakte	m ²	

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
2.2.5 Stalinrichting	30	Berigheidsdetectiestation	(leeg)			
	30	Beweegbare vloer in kraamstal/balanskooi	Dit heeft als doel de biggensterfte wegens doodliggen te verlagen.	Aantal beweegbare kraamhokvloeren	stuk(s)	
	30	Elektrische zeugenborstel	Elektrisch aangedreven roterende zeugenborstel			
	30	Hygiënesluis min. 2 douches en een toilet	Bevat zowel propere zone als vuile zone en men kan enkel van propere zone naar vuile zone via douches.			
	30	Inweekinstallatie	Installatie om vóór het reinigen de stal in te weken. Dit houdt in: leidingen en sproeiers. Betreft vaste installatie.	Oppervlakte	m ²	
	30	Meerkost inrichting vrijloopkraamhok	Kraamhok met extra bewegingsvrijheid voor zeug en biggen. De totale oppervlakte van het kraamhok bedraagt minimaal 6,5m ² (binnenafmetingen berekend op binnenzijde van het hok). Het kraamhok dient tot minimaal 5 jaar na de uitbetaling van de steun effectief in gebruik te blijven als vrijloopkraamhok, waarbij de zeug maximaal tot 4 dagen na het werpen gefixeerd wordt.	Aantal vrijloopkraamhokken	stuk(s)	
	30	Overdekte buitenloop voor varkens	(leeg)	Oppervlakte	m ²	
	30	Plateau ter vergroting van het netto leefoppervlak	Een plateau is een verhoging in het hok met extra ligruimte voor de dieren. De varkens kunnen via een loopbrug het plateau bereiken.	Aantal dieren per diercategorie Oppervlakte plateau	dieren m ²	
	30	Systeem voor elektronische opvolging van het inseminatietijdstip van zeugen	Sensoren of camera's in de dekstal die activiteit van de zeugen monitort met als doel het ideale inseminatietijdstip voor te stellen.			OFFERTE
	30	Vaste zeugenborstel	Vaste zeugenborstel, eventueel bevestigd aan een veer waar de dieren zich tegelijkertijd aan de rug en flanken kunnen schuren.			
	15	Berenhok (zoekbeer of fokbeer)	Minimum 6 m ² .			

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
2.2.6 Ventilatie	15	Extra controlegang van min. 60cm in de drachtstal	(leeg)	Aantal zeugen (dek + dracht)	dieren	
	15	Extra controlegang van min. 60cm in de kraamstal	Er is een normale werkgang aanwezig. Bijkomend wordt een tweede controlegang geplaatst waardoor de kraamhokken langs twee zijden bereikbaar zijn voor controle (vooraan én achteraan).	Aantal kraamzeugen	dieren	
	15	Hokafscheidingen incl.compartimentering voor biggen en vleesvarkensstal	(leeg)	Aantal dieren per diercategorie	dieren	
	15	Inrichting zeugen en kraamstal: boxen, hekwerk en hokafscheidingen zeugen en kraamstal	"Boxen, hekwerk en hokafscheidingen incl. hokindeling in zones bij grote groepen. Voor vrijloopkraamstallen kan bovenop deze code de code 'meerkost inrichting vrijloopkraamhok' aangevraagd worden. Voor balanskooien kan bijkomend de code 'beweegbare vloer in kraamstal/balanskooi' aangevraagd worden."	Aantal kraamhokken Aantal voerligboxen zeugen (dek + dracht) Aantal zeugenplaatsen andere dan voerligboxen (dek + dracht)	stuk(s) stuk(s) plaatsen	
2.2.6 Ventilatie	30	Luchtafvoer: centraal afzuigkanaal	Isolatie die bijkomend uitgevoerd wordt ifv. het centraal afzuigkanaal tov. de standaardisolatie van de stal mag niet apart aangevraagd worden als isolatie	Lengte afzuigkanaal Oppervlakte doorsnede afzuigkanaal	m m ²	
	30	Ventilator axiaal frequentiegestuurd of gelijkstroom	Niet te combineren met de codes 'luchtafvoer: centrale afzuiging incl. meetsmoorunits en drukventilatoren, excl. centraal afzuigkanaal' OF 'luchtafvoer: afzuiging per afdeling (i.e. zonder centraal afzuigkanaal)'.			
	30	Ventilator HVLS/helikopterventilator frequentiegestuurd of gelijkstroom	(leeg)			

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
	30	Windbreeksysteem: space boarding / spletenwand	Houten latten met tussenliggende luchtspleten langs de zijwanden of in de kopgevel van de stal kunnen eveneens onder deze code aangevraagd worden.	Oppervlakte	m ²	
	30	Windbreeksysteem: Windbreeknet vast	Een windbreeknet breekt de windsnelheid ter hoogte van openingen in de stal. Dit is niet oprolbaar. Een vogelnet achter een stalgordijn kan niet onder deze code aangevraagd worden.	Oppervlakte	m ²	
	30	Windturbine inclusief filterpakket voor overdrukventilatie	I.f.v. SPF-bedrijfsvoering. Het luchtverdeelsysteem mag ook onder deze code aangevraagd worden. Deze code kan niet gecombineerd worden met andere ventilatie-codes.			OFFERTE
	15	Luchtafvoer: afzuiging per afdeling (i.e. zonder centraal afzuigkanaal).	Incl. meetsmoorunit, ventilator en dakkoker. Centraal afzuigkanaal kan onder aparte code aangevraagd worden onder de AERI-tegel.	Aantal dieren per diercategorie	dieren	
	15	Luchtafvoer: centrale afzuiging incl. meetsmoorunits en drukventilatoren. Excl. centraal afzuigkanaal.	Centraal afzuigkanaal kan onder aparte code aangevraagd worden onder de AERI-tegel.	Aantal dieren per diercategorie	dieren	
	15	Luchtverdeelsysteem: deurventilatie	(leeg)	Aantal dieren per diercategorie	dieren	
	15	Luchtverdeelsysteem: luchtinlaatventielen (incl. bediening)	(leeg)	Aantal dieren per diercategorie	dieren	
	15	Luchtverdeelsysteem: plafondventilatie	(leeg)	Aantal dieren per diercategorie Aantal kraamhokken	dieren stuk(s)	
	15	Luchtverdeelsysteem: spleetventilatie/ buizen in het kraamhok/combiventilatie	(leeg)	Aantal dieren per diercategorie	dieren	

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
	15	Luchtverdeelsysteem: ventilatie onder de mestpan door	Voor éénzelfde oppervlakte dient als kenmerk ofwel voor aantal kraamzeugen ofwel voor aantal biggen gekozen te worden zoals ingetekend op de omgevingsvergunning	Aantal dieren per diercategorie	dieren	
	15	Luchtverdeelsysteem: via grondkanalen	(leeg)	Aantal dieren per diercategorie	dieren	
	15	Ventilator axiaal	Niet te combineren met de codes 'luchtafvoer: centrale afzuiging incl. meetsmoorunits en drukventilatoren, excl. centraal afzuigkanaal' OF 'luchtafvoer: afzuiging per afdeling (i.e. zonder centraal afzuigkanaal)'.			
	15	Ventilator HVLS/helikopterventilator	(leeg)			
2.2.7 Verlichting	30	Inbreng daglicht in de stal via (serre)dak	"Lichtdoorlatend oppervlak van het dak. De oppervlakte die onder deze code aangevraagd wordt, kan niet dubbel aangevraagd worden onder de code 'ruwbouw: dakbedekking'!"	Lichtdoorlatend oppervlak	m ²	
	30	Inbreng daglicht in de stal via gevel	Uitgedrukt in lichtdoorlatend oppervlak van de gevels. Het lichtdoorlatend oppervlak bestaat uit een lichtdoorlatend gesloten materiaal zoals glas, polycarbonaatplaat (anders dan gaas, doek of net).	Lichtdoorlatend oppervlak	m ²	
	30	LED-verlichting incl. armaturen in varkensstal	Het moet gaan over een investering in armaturen met LED-lamp. LED-buislampen zijn niet subsidiabel. Minimum 40 Lumen per m ² oppervlakte (=Lux van alle lampen samen/opp).	Verlichte oppervlakte	m ²	
	15	Verlichting inclusief armaturen in varkensstal excl. LED	Minimum 40 Lumen per m ² oppervlakte (=Lux van alle lampen samen/opp). LED-verlichting kan onder een aparte code aangevraagd worden.	Verlichte oppervlakte	m ²	
2.2.8 Verwarming/koeling	40	Diepteboringen en/of koude-warmteopslagsystemen (KWO) als warmtebron voor warmtepomp	(leeg)			OFFERTE
	40	Warmtepomp met eventueel buiten-unit voor lucht	Een warmtepomp onttrekt warmte uit een natuurlijke (secundaire) warmtebron zoals de buitenlucht en de bodem en zet deze om naar bruikbare warmte. Indien het een buiten-unit betreft voor het capteren van de warmte/koude	Vermogen	kW	

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
			uit de lucht is deze onder deze code inbegrepen. Indien het echter gaat over de bodem als bron mag de kost hiervoor opgenomen worden in de code Dieptebooringen als warmtebron voor warmtepomp.			
	40	Warmtewisselaar/warmterecuperatiesysteem met terugwinning van warmte voor verwarming of productieproces	Indien het warmterecuperatiesysteem een condensdroger bij een koelinstallatie betreft, moet het hele systeem (incl. koeler, warmtewisselaar/recuperatiesysteem van loads...) volledig onder deze code aangevraagd worden. Warmtewisselaars van een warmtepomp, van een frigo, van een melkinstallatie, van een KWO-opslag of een warmtewisselaar die deel uitmaken van AEA-systemen kunnen hier niet aangevraagd worden. Hiervoor zijn aparte codes.			OFFERTE
	40	Zonneboiler	(leeg)	Collectoroppervlakte	m ²	
	30	Biggenkap/overdekte biggennest	Overdekt lignest voor biggen i.f.v. verschillende klimaatzone voor zeug en biggen.			
	30	Koeling: nevelkoeling hoge druk (> 50 bar)	Verneveling onder hoge druk (méér dan 50 bar)	Aantal dieren per diercategorie	dieren	
	30	Koeling: nevelkoeling lage druk (max. 50 bar)	Verneveling onder een druk van max. 50 bar. Indien de druk hoger is dan 50 bar, kan de code verneveling onder hoge druk aangevraagd worden.	Aantal dieren per diercategorie	dieren	
	30	Koeling: padkoeling	(leeg)	Aantal dieren per diercategorie	dieren	
	30	Koeling: vloerkoeling	(leeg)	Aantal dieren per diercategorie	dieren	
	15	Biggenlamp (armatuur incl. benodigde electra en wandcontactdozen)	(leeg)			

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
	15	E-boiler	De boiler moet in functie zijn van het energieverbruik op het landbouwbedrijf. Maximum vermogen 4MW per bedrijf gedurende het huidige GLB-plan.	Vermogen	MW	
	15	Gasverwarmingsketel	Er bestaan ook een code CO2-doseerunit uit ketel.	Vermogen	kW	
	15	Ruimteverwarming	Bv. twinbuizen en deltabuizen.	Aantal dieren per diercategorie Aantal kraamhokken	dieren stuk(s)	
	15	Vloerverwarming	(leeg)	Aantal dieren per diercategorie Aantal kraamhokken	dieren stuk(s)	
2.2.9 Voeder- en drinkwater-voorziening	40	Brijvoedersilo, dubbeldoelsilo, brijvoederbunker voor natte bijproducten inclusief roerwerk	Systeem om te roeren of rond te pompen moet aanwezig zijn.	Volume	m ³	
	30	Automatisch voedersysteem: slimme dosator voor voedercurve zeug	(leeg)			OFFERTE
	30	Automatische bijvoeding in de kraamstal/nursery	Onder deze code kunnen de menger, leidingen en cups voor bijvoeding met kunstmelk of vloeibare prestarter van biggen in kraamhokken en nursery aangevraagd worden.			OFFERTE
	30	Computergestuurd voedersysteem (ventielen) voor zeugen incl. transport en dosering	Via elektronische of pneumatische ventielen wordt het voeder en de soort in de juiste hoeveelheid en verhouding aangebracht. Dit systeem werkt met ventielen per voederbak/trog. Kan niet gecombineerd worden met de code voedertransport en dosering.	Aantal ventielen	stuk(s)	
	30	Gecombineerd voeder- en weegstation met bepaling van voederopname/voederconversie per dier	Voederstation waarbij de voederopname geregistreerd wordt per dier ten einde de individuele voederconversie te bepalen. Voedertransport en voederkeuken kunnen onder aparte codes aangevraagd worden.			OFFERTE

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
	30	Maal- en menginstallatie: blazer voor de ventilatie van maal- en mengsystemen	Voor eigen voederproductie.			
	30	Maal- en menginstallatie: graanreiniger	Voor eigen voederproductie.			
	30	Maal- en menginstallatie: hamermolen	Voor eigen voederproductie.			
	30	Maal- en menginstallatie: kegelmenger	Voor het mengen van krachtvoerders voor eigen voederproductie.			
	30	Maal- en menginstallatie: lintmenger	Voor het mengen van krachtvoerders voor eigen voederproductie.			
	30	Maal- en menginstallatie: voorreiniger	Voor eigen voederproductie.			
	30	Computergestuurd voedersysteem	Via elektronische of pneumatische ventielen wordt het voeder en de soort in de juiste hoeveelheid en verhouding aangebracht. Dit systeem werkt met ventielen per voederbak/trog. Kan niet gecombineerd worden met de code voedertransport en dosering.	Aantal ventielen	stuk(s)	
	30	Voederstation voor zeugen obv individuele dierherkenning	(leeg)			
	15	Brijvoedertrog	(leeg)	Aantal dieren per diercategorie	dieren	
	15	Combi voederbak vleesvarkens	Voederbak waar gelijktijdig water en droogvoeder wordt aangeboden. Een voederbak in de hokafscheiding die twee hokken bedient betreft één stuk. Brijvoederbakken mogen hier ook onder aangevraagd worden.			
	15	Droogvoederbak vleesvarkens/biggen	een voederbak in de hokafscheiding die 2 hokken bedient betreft 1 stuk			

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
	15	Droogvoederbak zeugen/droogvoedertrog zeugen en gelten	Voedertrog/voederbak/voedergoot voor zeugen en gelten.	Aantal kraamhokken Aantal zeugen (dek + dracht)	stuk(s) dieren	
	15	Transportvijzel i.f.v. automatische krachtvoerdestrekking/bereiding	Voor varkensstallen enkel de transportvijzels naar de voederkeuken/voederbereiding. De voederverdeling in varkensstallen naar de individuele bakken dient aangevraagd te worden onder de code 'voedertransport en dosering' of 'computergestuurd voedersysteem'. Het traject dat de transportvijzel volgt dient duidelijk op een plan (waarop duidelijk afmetingen genoteerd staan) aangeduid te worden. Deze schets dient als bijlage opgeladen te worden bij de betalingsaanvraag.	Lengte	m	
	15	Voederkeuken brijvoeding	Voedertroggen en voedertransport en dosering brijvoeding zijn apart aan te vragen codes.			
	15	Voedertransport en dosering brijvoeding	(leeg)	Aantal ventielen	stuk(s)	
	15	Voedertransport en dosering voor droogvoeder voor biggen en/of vleesvarkens: enkelvoudig of meervoudig circuit	Kan niet gecombineerd worden met de code computer gestuurd voedersysteem.	Aantal enkelvoudige aftappunten Aantal meervoudige aftappunten	stuk(s) stuk(s)	
	15	Voedertransport en dosering voor droogvoeder: groepshokken zeugen	Voederketting en dosators. Kan niet gecombineerd worden met de code computergestuurd voedersysteem.	Aantal hokken	stuk(s)	
	15	Voedertransport en dosering voor droogvoeder: voederligbox of dropvoedersysteem	Voederketting en dosators. Kan niet gecombineerd worden met de code computergestuurd voedersysteem.	Aantal dosators kraamzeugen Aantal dosators zeugen (dracht + dek)	stuk(s) stuk(s)	

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
2.2.10 Waterbeheer	40	Waterzuivering tot drinkwater vee (excl. Ontijzering en ontharding)	Het systeem heeft tot doel om de waterkwaliteit van het beschikbaar water tot drinkwaterkwaliteit te verbeteren. Dit gaat enkel over het waterbehandelingssysteem zelf. De leidingen en pompen vallen niet onder deze code. Zuiveringsinstallaties voor ontijzering en ontharding kunnen niet onder deze code aangevraagd worden maar kunnen onder de daarvoor apart voorziene codes aangevraagd worden.			OFFERTE
	30	Betonnen waterreservoir (onder of in de grond)	Dit reservoir bevat voornamelijk hemelwater.	Volume	m ³	
	30	Opslag verontreinigd water - Betonnen reservoir	Vanuit deze opslag mag geen overloop of lozing naar het oppervlaktewater voorkomen. Er bestaat ook een code Opslag gebruikt water voor hergebruik.	Volume	m ³	
	30	Spuistroomvretre/spuistroomreactor	(leeg)			
	15	Waterzuivering tot drinkwater vee: ontijzering	Het systeem heeft tot doel om de waterkwaliteit van het beschikbaar water tot drinkwaterkwaliteit te verbeteren. Dit gaat enkel over het waterbehandelingssysteem zelf. De leidingen en pompen vallen niet onder deze code.	Debiet per uur	m ³ /u	
	15	Waterzuivering tot drinkwater vee: ontharding	Het systeem heeft tot doel om de waterkwaliteit van het beschikbaar water tot drinkwaterkwaliteit te verbeteren. Dit gaat enkel over het waterbehandelingssysteem zelf. De leidingen en pompen vallen niet onder deze code.			

2.3 PLUIMVEESTAL

2.3.1 Emissiereducerend (zonder attest)	40	Droogfilterwand	(leeg)	Aantal dieren per diercategorie	dieren	
	40	Droogtunnel met geperforeerde banden	(leeg)	Aantal dieren per diercategorie	dieren	

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
	40	Droogtunnel met geperforeerde metalen platen	(leeg)	Aantal dieren per diercategorie	dieren	
	40	Fijnstofreductie: geperforeerde doek	(leeg)	Aantal legkippen	dieren	
	40	Fijnstofreductie: ionisatie d.m.v. koolstofborsteltjes	Bij dit systeem worden positieve ionen afgegeven aan de stallucht door koolstofborsteltjes. De stofdeeltjes in de lucht krijgen hier een lading. Door deze lading binden de stofdeeltjes aan watermoleculen in de lucht en worden de deeltjes zwaarder. De zwaardere deeltjes slaan neer op de grond.	Aantal dieren per diercategorie	dieren	
	40	Fijnstofreductie: leidingen met sproeikoppen/drukleidingen om een oliefilm aan te brengen	(leeg)	Aantal dieren per diercategorie	dieren	
	40	Fijnstofreductie: Luchtconditioneringsunit	De luchtconditioneringsunit is een doorontwikkeling van een warmtewisselaar. De warmtewisselaar mag dan niet afzonderlijk aangevraagd worden. De binnenkomende lucht kan worden opgewarmd, maar ook worden gekoeld. In het condensatievocht en het koelwater in de unit blijft stof achter. Ook hecht stof aan de wanden van de unit.	Aantal dieren per diercategorie	dieren	
	40	Fijnstofreductie: negatieve ionisatie d.m.v. draden	Dit systeem bevat coronadraden (prikkeldraad) waar een negatieve hoogspanning op staat. Het fijnstof ioniseert en slaat neer.	Aantal slachtkuikens	dieren	
	40	Fijnstofreductie: olierobot of monorail-systeem	(leeg)	Aantal dieren per diercategorie	dieren	
	40	Fijnstofreductie: positieve ionisatie d.m.v. ionisatie-units	Bij dit systeem zijn in de stal ionisatie-units geplaatst. Deze verspreiden positieve ionen in de stallucht. Door de positieve lading hechten de stofdeeltjes zich aan het gearde oppervlak van de units. En daarnaast ook aan andere gearde materialen in de stal.	Aantal slachtkuikens	dieren	
	40	Fijnstofreductie: strooiselschuif bij volièrehuisvesting	(leeg)	Aantal legkippen	dieren	
	40	Fijnstofreductie: waterwasser	Wasser om fijnstof neer te slaan waardoor de emissie daalt. Onder deze code wordt een bijkomende	Aantal dieren per diercategorie	dieren	

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
			waterwasser/watgordijn (als extra stap) bedoeld vóór het filterpakket van een luchtwasser.			
	40	Ionisatiefilter	(leeg)	Aantal dieren per diercategorie	dieren	
	40	Warmtewisselaar. 31% reductie fijnstof	De kost van een standaard warmtewisselaar met 13% fijnstof reductie is subsidiabel via het AEA systeem . Indien de warmtewisselaar technische specificaties heeft die de aangegeven fijn stof reductie realiseren, mag ook samen met het AEA systeem deze code geactiveerd worden. Combinatie met de code 'warmtewisselaar/warmterecuperatiesysteem met terugwinning van warmte voor verwarming of productieproces' is echter niet mogelijk.	Aantal dieren per diercategorie	dieren	
	40	Stoffilter met 99% verwijdering fijnstof. Minimale 50% reductie fijnstof volledige stallucht.	(leeg)	Aantal dieren per diercategorie	dieren	
	40	Warmtewisselaar: 37% reductie fijnstof	De kost van een standaard warmtewisselaar met 13% fijnstof reductie is subsidiabel via het AEA systeem. Indien de warmtewisselaar technische specificaties heeft die de aangegeven fijnstof reductie realiseren, mag ook samen met het AEA systeem deze code geactiveerd worden. Combinatie met de code 'warmtewisselaar/warmterecuperatiesysteem met terugwinning van warmte voor verwarming of productieproces' is echter niet mogelijk.	Aantal dieren per diercategorie	dieren	
	40	Warmtewisselaar: 50% reductie fijnstof	De kost van een standaard warmtewisselaar met 13% fijnstof reductie is subsidiabel via het AEA systeem. Indien de warmtewisselaar technische specificaties heeft die de aangegeven fijnstof reductie realiseren, mag ook samen met het AEA systeem deze code geactiveerd worden. Combinatie met de code 'warmtewisselaar/warmterecuperatiesysteem met terugwinning van warmte voor verwarming of productieproces' is echter niet mogelijk.	Aantal dieren per diercategorie	dieren	

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
2.3.2 Isolatie	30	Isolatie	Dit omvat de vloer-, dak- en muurisolatie van gebouwen en van de koelcel. Geïsoleerde poorten en deuren, buisisolatie en isolatie ifv luchtverdeelsysteem in stallen zijn voorbeelden van wat niet subsidiabel is. De oppervlakte van de eventuele ramen wordt niet meegenomen.	Oppervlakte isolatie Rd-waarde	m ² m ² K/W	
2.3.3 Machines interne handeling	30	Palletizer/palletiseermachine/s tapelrobot (ontstapelaar, voorstapelaar)	Machine om producten automatisch te stapelen/ontstapelen.			
2.3.4 Overige	30	UV-ontsmettingskast	(leeg)			
	15	Noodstroomaggregaat minimaal 30kVA (vaste opstelling)	Het minimaal vermogen van deze noodstroomaggregaat bedraagt 30kVA. Enkel een aggregaat die vast opgesteld staat kan onder deze code aangevraagd worden.			
	15	Desinfectiekanon stationair	Deze machine dient om ruimtes te desinfecteren. Geen onderhoudsproducten toegelaten.			

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
2.3.5 Ruwbouw	30	Vervanging van asbestdaken: dakbedekking met geïntegreerde isolatie	Niet aan te vragen bij afbraak van een gebouw met volledige heropbouw. De isolatie zit mee verwerkt in de forfaitaire kostprijs bvb. sandwichpanelen. De dakisolatie kan dus niet apart aangevraagd worden! Indien het dak vervangen wordt door golfplaten waarbij al dan niet aparte isolatieplaten gebruikt worden dienen deze onder de code "vervanging van asbestdaken: isolatie niet geïntegreerd in de dakbedekking" aangevraagd te worden. Het milieukundig luik van de omgevingsvergunning moet op naam van de aanvrager staan. Enkel het gedeelte van de dakoppervlakte dat vóór de investering uit asbesthoudend materiaal bestond inclusief eventuele lichtstraten, mag onder deze code aangevraagd worden. Lichtdoorlatende platen dienen niet apart aangevraagd te worden. Het gedeelte van het dak dat vóór de investering niet uit asbesthoudend materiaal bestond kan niet onder deze code aangevraagd worden, maar wél onder de code ruwbouw-dakbedekking. Er moet een bewijs van wettelijke afvoering (kopij ondertekend identificatieformulier) voorgelegd worden opgemaakt door een erkend overbrenger. Een bewijs van aflevering van het asbestafval aan het lokale containerpark wordt niet aanvaard voor VLIF-subsidie. Indien het gaat over asbesthoudende dakbedekking in een slechte/verweerde staat is het sterk aan te raden om de asbest ook te laten verwijderen door een erkende asbestverwijderaar, een erkende asbestverwijderaar is verplicht voor ongebonden asbestafval. Indien toch besloten wordt om de asbest zelf te verwijderen moeten veiligheidsvoorschriften in acht genomen worden. De lijst met erkende asbestverwijderaars en de veiligheidsvoorschriften om asbest te verwijderen, vindt u op de website van OVAM.	Dakoppervlakte Rd-waarde	m ² m ² K/W	
	30	Vervanging van asbestdaken: isolatie niet geïntegreerd in de dakbedekking	Niet aan te vragen bij afbraak van een gebouw met volledige heropbouw. Het milieukundig luik van de omgevingsvergunning moet op naam van de aanvrager staan. Indien het dak geïsoleerd is, kan de isolatie apart aangevraagd worden. Let op! Indien de isolatie geïntegreerd is in de dakbedekking moet u de code "vervanging van asbestdaken: dakbedekking met	Dakoppervlakte	m ²	

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
			geïntegreerde isolatie" aanvragen. Enkel het gedeelte van de dakoppervlakte dat vóór de investering uit asbesthoudend materiaal bestond inclusief eventuele lichtstraten, mag onder deze code aangevraagd worden. Lichtdoorlatende platen dienen niet apart aangevraagd te worden. Het gedeelte van het dak dat vóór de investering niet uit asbesthoudend materiaal bestond kan niet onder deze code aangevraagd worden, maar wél onder de code ruwbouw-dakbedekking. Er moet een bewijs van wettelijke afvoering (kopij ondertekend identificatieformulier) voorgelegd worden opgemaakt door een erkend overbrenger. Een bewijs van aflevering van het asbestafval aan het lokale containerpark wordt niet aanvaard voor VLIF-subsidie. Indien het gaat over asbesthoudende dakbedekking in een slechte/verweerde staat is het sterk aan te raden om de asbest ook te laten verwijderen door een erkende asbestverwijderaar, een erkende asbestverwijderaar is verplicht voor ongebonden asbestafval. Indien toch besloten wordt om de asbest zelf te verwijderen moeten veiligheidsvoorschriften in acht genomen worden. De lijst met erkende asbestverwijderaars en de veiligheidsvoorschriften om asbest te verwijderen, vindt u op de website van OVAM.			
	30	Wintertuin	Enkel van toepassing in geval van nieuwbouw. Dit omvat de volledige overdekte uitloop, inclusief dak, lichtinbreng via gevels en dak, windgordijnen, luiken...	Oppervlakte tuin	m ²	
	15	Ruwbouw dakbedekking	"Enkel van toepassing in geval van nieuwbouw. De gevraagde oppervlakte betreft de effectieve dakoppervlakte inclusief eventuele oversteken. Indien gebruik gemaakt wordt van de code ""inbreng van daglicht in de stal via (serre) dak"" kan het lichtdoorlatend oppervlak aangegeven onder die code onder deze code niet dubbel aangevraagd worden!"	Dakoppervlakte	m ²	
	15	Ruwbouw excl. dakbedekking (niet voor serre- of boogstal)	"Deze code kan niet gebruikt voor de ruwbouw/bovenbouw serrestal of boogstal. Enkel van toepassing in geval van nieuwbouw. Worden onder deze code verstaan : Spanten, constructie, beton, stro-opslag in de stal, grondwerken, kantoorruimte, technische ruimte, ramen, deuren, poorten.	Grondoppervlakte	m ²	

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
			De dakbedekking kan onder de code ""ruwbouw: dakbedekking"" aangevraagd worden. "			
	15	Ruwbouw serrestal of boogstal (excl. dakbedekking)	Enkel van toepassing in geval van nieuwbouw. Spanten, constructie, beton, stro-opslag in de stal, grondwerken, kantoorruimte, technische ruimte, ramen, deuren en poorten. De dakbedekking van de serrestal kan aangevraagd worden onder de code 'inbreng daglicht in de (serre)stal via dak'.	Grondoppervlakte	m ²	
2.3.6 Stalinrichting	30	Buitenuitloop schuiven	Niet in combinatie met winteruin.	Oppervlakte stal	m ²	
	30	Hygiënesluis min. 2 douches en een toilet	Bevat zowel propere zone als vuile zone en men kan enkel van propere zone naar vuile zone via douches.			
	30	Inweekinstallatie	Installatie om vóór het reinigen de stal in te weken. Dit houdt in: leidingen en sproeiers. Betreft vaste installatie.	Oppervlakte	m ²	
	30	Mechanisch bestrijdingssysteem tegen bloedluizen	(leeg)			OFFERTE
	30	Springplateau	(leeg)			OFFERTE
	30	Uitbroedsysteem in stal	(leeg)			OFFERTE
	15	Automatische legnesten	Niet combineerbaar met mobiele kippenstal en voliëresysteem.	Oppervlakte stal	m ²	
	15	Transportbanden mest	Niet in combinatie met AEA systeem.	Oppervlakte stal	m ²	
	15	Volière: etage inclusief legnesten. Exclusief ingebouwde verlichting, voeder- en drinkwatervoorziening en mestafvoer	(leeg)	Oppervlakte stal	m ²	

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
2.3.7 Ventilatie	30	Windbreeksysteem: space boarding / spletenwand	Houten latten met tussenliggende luchtspleten langs de zijwanden of in de kopgevel van de stal kunnen eveneens onder deze code aangevraagd worden.	Oppervlakte	m ²	
	30	Windbreeksysteem: Windbreeknet vast	Een windbreeknet breekt de windsnelheid ter hoogte van openingen in de stal. Dit is niet oprolbaar. Een vogelnet achter een stalgordijn kan niet onder deze code aangevraagd worden.	Oppervlakte	m ²	
	30	Windturbine inclusief filterpakket voor overdrukventilatie	I.f.v. SPF-bedrijfsvoering. Het luchtverdeelsysteem mag ook onder deze code aangevraagd worden. Deze code kan niet gecombineerd worden met andere ventilatie-codes.			OFFERTE
	15	Klimaatsysteem (inlaat, alarm, ventilatoren)	(leeg)	Oppervlakte stal	m ²	
2.3.8 Verlichting	30	Inbreng daglicht in de stal via (serre)dak	"Lichtdoorlatend oppervlak van het dak. De oppervlakte die onder deze code aangevraagd wordt, kan niet dubbel aangevraagd worden onder de code 'ruwbouw: dakbedekking'!"	Lichtdoorlatend oppervlak	m ²	
	30	Inbreng daglicht in de stal via gevel	Uitgedrukt in lichtdoorlatend oppervlak van de gevels. Het lichtdoorlatend oppervlak bestaat uit een lichtdoorlatend gesloten materiaal zoals glas, polycarbonaatplaat (anders dan gaas, doek of net).	Lichtdoorlatend oppervlak	m ²	
	30	LED-verlichting incl. armaturen in pluimveestal	Het moet gaan over een investering in armaturen met LED-lamp. LED-buislampen zijn niet subsidiabel. Minimum 20 Lumen per m ² oppervlakte (=Lux van alle lampen samen/opp).	Verlichte oppervlakte	m ²	
	15	Verlichting inclusief armaturen in pluimveestal excl. LED	Minimum 20 Lumen per m ² (=Lux van alle lampen samen/opp). De oppervlakte wordt hier gezien als de oppervlakte van het verlichte afgesloten deel van de stal. LED-verlichting kan onder een aparte code aangevraagd worden.	Verlichte oppervlakte	m ²	

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
2.3.9 Verwarming/koeling	40	Diepteboringen en/of koude-warmteopslagsystemen (KWO) als warmtebron voor warmtepomp	(leeg)			OFFERTE
	40	Warmtepomp met eventueel buiten-unit voor lucht	Een warmtepomp onttrekt warmte uit een natuurlijke (secundaire) warmtebron zoals de buitenlucht en de bodem en zet deze om naar bruikbare warmte. Indien het een buiten-unit betreft voor het capteren van de warmte/koude uit de lucht is deze onder deze code inbegrepen. Indien het echter gaat over de bodem als bron mag de kost hiervoor opgenomen worden in de code Diepteboringen als warmtebron voor warmtepomp.	Vermogen	kW	
	40	Warmtewisselaar/warmterecuperatiesysteem met terugwinning van warmte voor verwarming of productieproces	Indien het warmterecuperatiesysteem een condensdroger bij een koelinstallatie betreft, moet het hele systeem (incl. koeler, warmtewisselaar/recuperatiesysteem van loads...) volledig onder deze code aangevraagd worden. Warmtewisselaars van een warmtepomp, van een frigo, van een melkinstallatie, van een KWO-opslag of een warmtewisselaar die deel uitmaken van AEA-systemen kunnen hier niet aangevraagd worden. Hiervoor zijn aparte codes.			OFFERTE
	40	Zonneboiler	(leeg)	Collectoroppervlakte	m ²	
	30	Systeem voor verkoeling (o.a. nevelkoeling en padkoeling)	De koeling en de leidingen mogen onder deze code aangevraagd worden.	Oppervlakte stal	m ²	
	15	Centrale verwarming	(leeg)	Oppervlakte stal	m ²	
	15	Convectoren	(leeg)	Oppervlakte stal	m ²	
	15	E-boiler	De boiler moet in functie zijn van het energieverbruik op het landbouwbedrijf. Maximum vermogen 4MW per bedrijf gedurende het huidige GLB-plan.	Vermogen	MW	
	15	Gaskappen	(leeg)	Oppervlakte stal	m ²	

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
2.3.10 Voeder- en drinkwater-voorziening	15	Gas-luchtverwarming	Gesloten verbrandingssysteem om de lucht in de stal te verwarmen zonder dat CO ₂ en waterdamp in de stal vrijkomen.	Oppervlakte stal	m ²	
	15	Gasverwarmingsketel	Er bestaan ook een code CO ₂ -doseerunit uit ketel.	Vermogen	kW	
	15	Heaters	Heaters zijn individuele warmtebronnen die lokaal warmte afgeven, beschikken over een ventilator en werken op gas, stookolie of elektriciteit. Indien gebruik gemaakt wordt van gas zijn het gesloten gasgestookte heaters die een gesloten luchttoevoer- en rookgasafvoersysteem hebben, waardoor er geen CO ₂ en waterdamp in de stal vrijkomt.	Oppervlakte stal	m ²	
	15	Heteluchtkanonnen	Heteluchtkanonnen zijn krachtige, mobiele warmtebronnen die grote hoeveelheden warme lucht blazen.	Oppervlakte stal	m ²	
	30	Maal- en menginstallatie: blazer voor de ventilatie van maal- en mengsystemen	Voor eigen voederproductie.			
	30	Maal- en menginstallatie: graanreiniger	Voor eigen voederproductie.			
	30	Maal- en menginstallatie: hamermolen	Voor eigen voederproductie.			
	30	Maal- en menginstallatie: kegelmeng	Voor het mengen van krachtvoerders voor eigen voederproductie.			
	30	Maal- en menginstallatie: lintmenger	Voor het mengen van krachtvoerders voor eigen voederproductie.			
	30	Maal- en menginstallatie: voorreiniger	Voor eigen voederproductie.			
	15	Drinknippels	(leeg)	Oppervlakte stal	m ²	
	15	Drinktorens	(leeg)	Oppervlakte stal	m ²	
	15	Transportvijzel i.f.v. automatische	Voor varkensstallen enkel de transportvijzels naar de voederkeuken/voederbereiding. De voederverdeling in varkensstallen naar de individuele bakken dient	Lengte	m	

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
		krachtvoerdestrekking/bereiding	aangevraagd te worden onder de code 'voedertransport en dosering' of 'computergestuurd voedersysteem'. Het traject dat de transportvrijzel volgt dient duidelijk op een plan (waarop duidelijk afmetingen genoteerd staan) aangeduid te worden. Deze schets dient als bijlage opgeladen te worden bij de betalingsaanvraag.			
	15	Voederketting(en)	(leeg)	Oppervlakte stal	m ²	
	15	Voederpannen	(leeg)	Oppervlakte stal	m ²	
2.3.11 Waterbeheer	40	Waterzuivering tot drinkwater vee (excl. Ontijzering en ontharding)	Het systeem heeft tot doel om de waterkwaliteit van het beschikbaar water tot drinkwaterkwaliteit te verbeteren. Dit gaat enkel over het waterbehandelingssysteem zelf. De leidingen en pompen vallen niet onder deze code. Zuiveringsinstallaties voor ontijzering en ontharding kunnen niet onder deze code aangevraagd worden maar kunnen onder de daarvoor apart voorziene codes aangevraagd worden.			OFFERTE
	30	Betonnen waterreservoir (onder of in de grond)	Dit reservoir bevat voornamelijk hemelwater.	Volume	m ³	
	30	Opslag verontreinigd water - Betonnen reservoir	Vanuit deze opslag mag geen overloop of lozing naar het oppervlaktewater voorkomen. Er bestaat ook een code Opslag gebruikt water voor hergebruik.	Volume	m ³	
	30	Spuistroomvretter/spuistroomreactor	(leeg)			
	15	Waterzuivering tot drinkwater vee: ontijzering	Het systeem heeft tot doel om de waterkwaliteit van het beschikbaar water tot drinkwaterkwaliteit te verbeteren. Dit gaat enkel over het waterbehandelingssysteem zelf. De leidingen en pompen vallen niet onder deze code.	Debiet per uur	m ³ /u	
	15	Waterzuivering tot drinkwater vee: ontharding	Het systeem heeft tot doel om de waterkwaliteit van het beschikbaar water tot drinkwaterkwaliteit te verbeteren. Dit gaat enkel over het waterbehandelingssysteem zelf. De leidingen en pompen vallen niet onder deze code.			

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
2.4 PAARDENSTAL						
2.4.1 Isolatie	30	Isolatie	Dit omvat de vloer-, dak- en muurisolatie van gebouwen. Geïsoleerde poorten en deuren, buisisolatie en isolatie ifv luchtverdeelstelsysteem in stallen zijn voorbeelden van wat niet subsidiabel is. De oppervlakte van de eventuele ramen wordt niet meegenomen.	Oppervlakte isolatie Rd-waarde	m ² m ² K/W	
2.4.2 Mestbeheer	15	Mest/strooiselschuif vrijloopstal	Enkel voor fokpaarden.	Aantal paarden	dieren	
2.4.3 Overige	15	Noodstroomaggregaat minimaal 30kVA (vaste opstelling)	Het minimaal vermogen van deze noodstroomaggregaat bedraagt 30kVA. Enkel een aggregaat die vast opgesteld staat kan onder deze code aangevraagd worden.			

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
2.4.4 Ruwbouw	30	Vervanging van asbestdaken: dakbedekking met geïntegreerde isolatie	Niet aan te vragen bij afbraak van een gebouw met volledige heropbouw. De isolatie zit mee verwerkt in de forfaitaire kostprijs bvb. sandwichpanelen. De dakisolatie kan dus niet apart aangevraagd worden! Indien het dak vervangen wordt door golfplaten waarbij al dan niet aparte isolatieplaten gebruikt worden dienen deze onder de code "vervanging van asbestdaken: isolatie niet geïntegreerd in de dakbedekking" aangevraagd te worden. Het milieukundig luik van de omgevingsvergunning moet op naam van de aanvrager staan. Enkel het gedeelte van de dakoppervlakte dat vóór de investering uit asbesthoudend materiaal bestond inclusief eventuele lichtstraten, mag onder deze code aangevraagd worden. Lichtdoorlatende platen dienen niet apart aangevraagde te worden. Het gedeelte van het dak dat vóór de investering niet uit asbesthoudend materiaal bestond kan niet onder deze code aangevraagd worden, maar wél onder de code ruwbouw-dakbedekking. Er moet een bewijs van wettelijke afvoering (kopij ondertekend identificatieformulier) voorgelegd worden opgemaakt door een erkend overbrenger. Een bewijs van aflevering van het asbestafval aan het lokale containerpark wordt niet aanvaard voor VLIF-subsidie. Indien het gaat over asbesthoudende dakbedekking in een slechte/verweerde staat is het sterk aan te raden om de asbest ook te laten verwijderen door een erkende asbestverwijderaar, een erkende asbestverwijderaar is verplicht voor ongebonden asbestafval. Indien toch besloten wordt om de asbest zelf te verwijderen moeten veiligheidsvoorschriften in acht genomen worden. De lijst met erkende asbestverwijderaars en de veiligheidsvoorschriften om asbest te verwijderen, vindt u op de website van OVAM.	Dakoppervlakte Rd-waarde	m ² m ² K/W	
	30	Vervanging van asbestdaken: isolatie niet geïntegreerd in de dakbedekking	Niet aan te vragen bij afbraak van een gebouw met volledige heropbouw. Het milieukundig luik van de omgevingsvergunning moet op naam van de aanvrager staan. Indien het dak geïsoleerd is, kan de isolatie apart aangevraagd worden. Let op! Indien de isolatie geïntegreerd is in de dakbedekking moet u de code "vervanging van asbestdaken: dakbedekking met	Dakoppervlakte	m ²	

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
			geïntegreerde isolatie" aanvragen. Enkel het gedeelte van de dakoppervlakte dat vóór de investering uit asbesthoudend materiaal bestond inclusief eventuele lichtstraten, mag onder deze code aangevraagd worden. Lichtdoorlatende platen dienen niet apart aangevraagd te worden. Het gedeelte van het dak dat vóór de investering niet uit asbesthoudend materiaal bestond kan niet onder deze code aangevraagd worden, maar wél onder de code ruwbouw-dakbedekking. Er moet een bewijs van wettelijke afvoering (kopij ondertekend identificatieformulier) voorgelegd worden opgemaakt door een erkend overbrenger. Een bewijs van aflevering van het asbestafval aan het lokale containerpark wordt niet aanvaard voor VLIF-subsidie. Indien het gaat over asbesthoudende dakbedekking in een slechte/verweerde staat is het sterk aan te raden om de asbest ook te laten verwijderen door een erkende asbestverwijderaar, een erkende asbestverwijderaar is verplicht voor ongebonden asbestafval. Indien toch besloten wordt om de asbest zelf te verwijderen moeten veiligheidsvoorschriften in acht genomen worden. De lijst met erkende asbestverwijderaars en de veiligheidsvoorschriften om asbest te verwijderen, vindt u op de website van OVAM.			
	15	Ruwbouw dakbedekking	"Enkel van toepassing in geval van nieuwbouw. De gevraagde oppervlakte betreft de effectieve dakoppervlakte inclusief eventuele oversteken. Indien gebruik gemaakt wordt van de code ""inbreng van daglicht in de stal via (serre) dak"" kan het lichtdoorlatend oppervlak aangegeven onder die code onder deze code niet dubbel aangevraagd worden!"	Dakoppervlakte	m ²	
	15	Traditioneel ruwbouw exclusief dakbedekking	Enkel van toepassing in geval van nieuwbouw. Spanten, constructie, beton, stro-opslag in de stal, grondwerken, kantoorruimte, melkstand, wachtruimte, melkhuis, technische ruimte, ramen, deuren en poorten.	Grondoppervlakte	m ²	
	15	Voedergangcoating	(leeg)	Oppervlakte	m ²	

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
2.4.5 Stalinrichting	15	Paardenbox met wegklapbare wanden	Enkel voor fokpaarden.			
	15	Standaard paardenbox	Enkel voor fokpaarden.			
2.4.6 Ventilatie	30	Elektrische bediening van het windbreeksysteem: stalgordijn	Systeem om het stalgordijn automatisch te regelen (oprollen of schuiven). Er is een aparte code voor klimaatcomputer.			
	30	Windbreeksysteem: space boarding / spletenwand	Houten latten met tussenliggende luchtspleten langs de zijwanden of in de kopgevel van de stal kunnen eveneens onder deze code aangevraagd worden.	Oppervlakte	m ²	
	30	Windbreeksysteem: stalgordijn	Een stalgordijn breekt de windsnelheid ter hoogte van openingen in de stal. Dit is oprolbaar/opvouwbaar, al dan niet automatisch regelbaar. Het doek wordt onder deze code aangevraagd. Er bestaat een aparte code voor de elektrische bediening van het stalgordijn. Geen vogelgaas. Poorten en deuren kunnen niet aangevraagd worden onder deze code.	Oppervlakte systeem	m ²	
	30	Windbreeksysteem: Windbreeknet vast	Een windbreeknet breekt de windsnelheid ter hoogte van openingen in de stal. Dit is niet oprolbaar. Een vogelnet achter een stalgordijn kan niet onder deze code aangevraagd worden.	Oppervlakte	m ²	
	30	Inbreng daglicht in de stal via (serre)dak	"Lichtdoorlatend oppervlak van het dak. De oppervlakte die onder deze code aangevraagd wordt, kan niet dubbel aangevraagd worden onder de code 'ruwbouw: dakbedekking'!"	Lichtdoorlatend oppervlak	m ²	
2.4.7 Verlichting	30	LED-verlichting incl. armaturen	Het moet gaan over een investering in armaturen met LED-lamp. LED-buislampen zijn niet subsidiabel. Minimum 200 Lumen per m ² (=Lux van alle lampen samen/opp). De oppervlakte wordt hier gezien als de oppervlakte van het verlichte afgesloten deel van de loods/stal. Assimilatiebelichting en fotoperiodische belichting in de serre mogen niet onder deze code aangevraagd worden.	Verlichte oppervlakte	m ²	
	15	Verlichting inclusief armaturen excl. LED	Minimum 200 Lumen per m ² (=Lux van alle lampen samen/opp). De oppervlakte wordt hier gezien als de oppervlakte van het verlichte afgesloten deel van de	Verlichte oppervlakte	m ²	

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
2.4.8 Voeder- en drinkwater-voorziening			loods/stal. LED-verlichting kan onder een aparte code aangevraagd worden.			
	30	Geautomatiseerde voorraadvoeding	Het betreft een systeem van automatische voerverstrekking van ruwvoer. Het kan een aanschuifstelsel betreffen. Het systeem bestaat uit een voerstation dat gelegen is buiten het liggedeelte en er zijn tenminste twee in-/uitgangen naar de ruimte met het voerstation (geen doodlopend pad/staldeel). Enkel voor fokpaarden.	Aantal paarden	dieren	
	15	Transportvijzel i.f.v. automatische krachtvoerdestrekking/bereiding	Voor varkensstallen enkel de transportvijzels naar de voederkeuken/voederbereiding. De voederverdeling in varkensstallen naar de individuele bakken dient aangevraagd te worden onder de code 'voedertransport en dosering' of 'computergestuurd voedersysteem'. Het traject dat de transportvijzel volgt dient duidelijk op een plan (waarop duidelijk afmetingen genoteerd staan) aangeduid te worden. Deze schets dient als bijlage opgeladen te worden bij de betalingsaanvraag.	Lengte	m	
	15	Voederhek in vrijloopstal voor fokpaarden	(leeg)	Aantal meter voederhek	m	
2.4.9 Waterbeheer	40	Waterzuivering tot drinkwater vee (excl. Ontijzering en ontharding)	Het systeem heeft tot doel om de waterkwaliteit van het beschikbaar water tot drinkwaterkwaliteit te verbeteren. Dit gaat enkel over het waterbehandelingssysteem zelf. De leidingen en pompen vallen niet onder deze code. Zuiveringsinstallaties voor ontijzering en ontharding kunnen niet onder deze code aangevraagd worden maar kunnen onder de daarvoor apart voorziene codes aangevraagd worden.			OFFERTE
	30	Betonnen waterreservoir (onder of in de grond)	Dit reservoir bevat voornamelijk hemelwater.	Volume	m ³	
	30	Opslag verontreinigd water - Betonnen reservoir	Vanuit deze opslag mag geen overloop of lozing naar het oppervlaktewater voorkomen. Er bestaat ook een code Opslag gebruikt water voor hergebruik.	Volume	m ³	
	15	Waterzuivering tot drinkwater vee: ontijzering	Het systeem heeft tot doel om de waterkwaliteit van het beschikbaar water tot drinkwaterkwaliteit te verbeteren. Dit gaat enkel over het waterbehandelingssysteem zelf. De leidingen en pompen vallen niet onder deze code.	Debiet per uur	m ³ /u	

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
	15	Waterzuivering tot drinkwater vee: ontharding	Het systeem heeft tot doel om de waterkwaliteit van het beschikbaar water tot drinkwaterkwaliteit te verbeteren. Dit gaat enkel over het waterbehandelingssysteem zelf. De leidingen en pompen vallen niet onder deze code.			
2.5 SCHAPENSTAL						
2.5.1 Gestuurd koeverkeer	30	Opdrijfhek/elektrische hond	(leeg)			
2.5.2 Isolatie	30	Isolatie	Dit omvat de vloer-, dak- en muurisolatie van gebouwen. Geïsoleerde poorten en deuren, buisisolatie en isolatie ifv luchtverdeelstelsel in stallen zijn voorbeelden van wat niet subsidiabel is. De oppervlakte van de eventuele ramen wordt niet meegenomen.	Oppervlakte isolatie Rd-waarde	m ² m ² K/W	
2.5.3 Melkwinning	40	Warmterecuperatiesysteem op de koelgroep van een melkkoeltank	De koelmachine fungeert als een warmtepomp door aanpassingen in het koelsysteem. De warmte die vrijkomt bij het afkoelen van de melk kan gebruikt worden om reinigingswater op te warmen. Deze investering gaat specifiek over het warmterecuperatiesysteem en opslag van het warme water. De koelgroep kan niet onder deze code aangevraagd worden, dit is een onderdeel van de melkkoeltank.	Aantal liter warmteopslag	l	
	30	Automatisch dipsysteem bij melkinstallatie (Niet in combinatie met melkrobot!)	Automatisch toepassen van dippen via de kop van de tepelvoering aan het eind van het melken en/of automatische naspoeling na het afnemen. Deze code kan niet aangevraagd worden bij een melkrobot.	Aantal melkstellen	stuk(s)	
	30	Beweegbare putvloer	In de hoogte verstelbare vloer in melkstal om ergonomisch te werken.			
	30	Elektrische krachtvoedertoediening in de melkinstallatie	Elektrisch bediende krachtvoederverstrekking per standplaats in de melkinstallatie tijdens het melken.	Aantal standen	stuk(s)	

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
	30	Melkvoorkoeler/buizenkoeler/ platenkoeler	Melk en water stromen in aparte ruimten in tegengestelde richting, van elkaar gescheiden door een dunne wand tijdens het melken.			
	30	Toerentalregeling (frequentiesturing) van de vacuümpomp voor de melkinstallatie	De vacuümpomp kan niet onder deze code aangevraagd worden. De vacuümpomp is een onderdeel van de melkinstallatie.			
	15	Ijswatersysteem voor koeling van melk	Excl. Melkkoeltank.			OFFERTE
	15	Melkinstallatie geiten-/schapenhouderij: draaimelkstal	Inclusief reinigingsautomaat.	Aantal standen	stuk(s)	
	15	Melkinstallatie geiten-/schapenhouderij: zij-aan-zij	Inclusief reinigingsautomaat.	Aantal standen	stuk(s)	
	15	Melkinstallatie geiten-/schapenhouderij: zij-aan-zij met snelwisselsysteem	Inclusief reinigingsautomaat.	Aantal standen	stuk(s)	
	15	Melkinstallatie: melkmeter met automatische afname (excl melkrobot)	Deze investering kan niet aangevraagd worden in combinatie met een melkrobot.	Aantal melkstellen	stuk(s)	
	15	Melkkoeltank (incl. reinigingsapparatuur)	(leeg)	Volume	l	

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
2.5.4 Overige	15	Noodstroomaggregaat minimaal 30kVA (vaste opstelling)	Het minimaal vermogen van deze noodstroomaggregaat bedraagt 30kVA. Enkel een aggregaat die vast opgesteld staat kan onder deze code aangevraagd worden.			
2.5.5 Ruwbouw	30	Vervanging van asbestdaken: dakbedekking met geïntegreerde isolatie	Niet aan te vragen bij afbraak van een gebouw met volledige heropbouw. De isolatie zit mee verwerkt in de forfaitaire kostprijs bvb. sandwichpanelen. De dakisolatie kan dus niet apart aangevraagd worden! Indien het dak vervangen wordt door golfplaten waarbij al dan niet aparte isolatieplaten gebruikt worden dienen deze onder de code "vervanging van asbestdaken: isolatie niet geïntegreerd in de dakbedekking" aangevraagd te worden. Het milieukundig luik van de omgevingsvergunning moet op naam van de aanvrager staan. Enkel het gedeelte van de dakoppervlakte dat vóór de investering uit asbesthoudend materiaal bestond inclusief eventuele lichtstraten, mag onder deze code aangevraagd worden. Lichtdoorlatende platen dienen niet apart aangevraagd te worden. Het gedeelte van het dak dat vóór de investering niet uit asbesthoudend materiaal bestond kan niet onder deze code aangevraagd worden, maar wél onder de code ruwbouw-dakbedekking. Er moet een bewijs van wettelijke afvoering (kopij ondertekend identificatieformulier) voorgelegd worden opgemaakt door een erkend overbrenger. Een bewijs van aflevering van het asbestafval aan het lokale containerpark wordt niet aanvaard voor VLIF-subsidie. Indien het gaat over asbesthoudende dakbedekking in een slechte/verweerde staat is het sterk aan te raden om de asbest ook te laten verwijderen door een erkende asbestverwijderaar, een erkende asbestverwijderaar is verplicht voor ongebonden asbestafval. Indien toch besloten wordt om de asbest zelf te verwijderen moeten veiligheidsvoorschriften in acht genomen worden. De lijst met erkende asbestverwijderaars en de veiligheidsvoorschriften om asbest te verwijderen, vindt u op de website van OVAM.	Dakoppervlakte Rd-waarde	m ² m ² K/W	

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
	30	Vervanging van asbestdaken: isolatie niet geïntegreerd in de dakbedekking	Niet aan te vragen bij afbraak van een gebouw met volledige heropbouw. Het milieukundig luik van de omgevingsvergunning moet op naam van de aanvrager staan. Indien het dak geïsoleerd is, kan de isolatie apart aangevraagd worden. Let op! Indien de isolatie geïntegreerd is in de dakbedekking moet u de code "vervanging van asbestdaken: dakbedekking met geïntegreerde isolatie" aanvragen. Enkel het gedeelte van de dakoppervlakte dat vóór de investering uit asbesthoudend materiaal bestond inclusief eventuele lichtstraten, mag onder deze code aangevraagd worden. Lichtdoorlatende platen dienen niet apart aangevraagd te worden. Het gedeelte van het dak dat vóór de investering niet uit asbesthoudend materiaal bestond kan niet onder deze code aangevraagd worden, maar wél onder de code ruwbouw-dakbedekking. Er moet een bewijs van wettelijke afvoering (kopij ondertekend identificatieformulier) voorgelegd worden opgemaakt door een erkend overbrenger. Een bewijs van aflevering van het asbestafval aan het lokale containerpark wordt niet aanvaard voor VLIF-subsidie. Indien het gaat over asbesthoudende dakbedekking in een slechte/verweerde staat is het sterk aan te raden om de asbest ook te laten verwijderen door een erkende asbestverwijderaar, een erkende asbestverwijderaar is verplicht voor ongebonden asbestafval. Indien toch besloten wordt om de asbest zelf te verwijderen moeten veiligheidsvoorschriften in acht genomen worden. De lijst met erkende asbestverwijderaars en de veiligheidsvoorschriften om asbest te verwijderen, vindt u op de website van OVAM.	Dakoppervlakte	m ²	
	15	Ruwbouw dakbedekking	"Enkel van toepassing in geval van nieuwbouw. De gevraagde oppervlakte betreft de effectieve dakoppervlakte inclusief eventuele oversteken. Indien gebruik gemaakt wordt van de code ""inbreng van daglicht in de stal via (serre) dak"" kan het lichtdoorlatend oppervlak aangegeven onder die code onder deze code niet dubbel aangevraagd worden!"	Dakoppervlakte	m ²	
	15	Traditioneel ruwbouw exclusief dakbedekking	Enkel van toepassing in geval van nieuwbouw. Spanten, constructie, beton, stro-opslag in de stal, grondwerken,	Grondoppervlakte	m ²	

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
			kantoorruimte, melkstand, wachtruimte, melkhuis, technische ruimte, ramen, deuren en poorten.			
	15	Voedergangcoating	(leeg)	Oppervlakte	m ²	
2.5.6 Stalinrichting	30	Elektrische geiten-/schapenborstel	Roterende geitenborstel met motor.			
	30	Pendelborstel	Niet aangedreven borstel die heen en weer kan pendelen als de dieren zich tegen deze borstel schuren.			
	30	Vaste geiten-/schapenborstel	Vaste geitenborstel, eventueel bevestigd aan een veer waar de dieren zich tegelijkertijd aan de rug en flanken kunnen schuren.			
	15	Vast hekwerk: schapen en geiten	Vast hekwerk in de stal: afscheidingshekkens rond de huisvesting, veegeleidingshekkens naar de melkinstallatie. Weidepoorten kunnen niet onder deze code aangevraagd worden.	Lengte	m	
2.5.7 Veebehandeling	30	Dompelbad voor schapen en geiten	In dit bad worden de schapen of geiten kort ondergedompeld ter behandeling van bv. huidparasieten. Het betreft het bad, exclusief hekwerk.			
	30	Hekwerk veebehandeling: schapen en geiten	Vlot verplaatsbaar hekwerk voor veebehandeling in de stal of op de weide. Bv. een vangkraal op de weide, hekwerk en tijdelijk veedrijfhekken voor en rond een klauwbad / behandelbox... . Let op: vast hekwerk rond de dierenverblijven in de potstal moet onder de code vast hekwerk worden aangevraagd. Weidepoorten zijn niet subsidiabel.	Lengte	m	
	30	Klauwbad	(leeg)			
	30	Weeg- en behandelbox voor schapen en geiten	(leeg)			

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
2.5.8 Ventilatie	30	Elektrische bediening van het windbreeksysteem: stalgordijn	Systeem om het stalgordijn automatisch te regelen (oprollen of schuiven). Er is een aparte code voor klimaatcomputer.			
	30	Klimaatcomputer in stallen voor herkauwers	Regelkast voor de aansturing van het klimaat in de stal. Bijvoorbeeld ventilatie, verwarming, verlichting, luchtvochtigheid en CO2.			
	30	Ventilator axiaal frequentiegestuurd of gelijkstroom	Niet te combineren met de codes 'luchtafvoer: centrale afzuiging incl. meetsmooresunits en drukventilatoren, excl. centraal afzuigkanaal' OF 'luchtafvoer: afzuiging per afdeling (i.e. zonder centraal afzuigkanaal)'.			
	30	Ventilator HVLS/helikopterventilator frequentiegestuurd of gelijkstroom	(leeg)			
	30	Windbreeksysteem: space boarding / spletenwand	Houten latten met tussenliggende luchtspleten langs de zijwanden of in de kopgevel van de stal kunnen eveneens onder deze code aangevraagd worden.	Oppervlakte	m ²	
	30	Windbreeksysteem: stalgordijn	Een stalgordijn breekt de windsnelheid ter hoogte van openingen in de stal. Dit is oprolbaar/opvouwbaar, al dan niet automatisch regelbaar. Het doek wordt onder deze code aangevraagd. Er bestaat een aparte code voor de elektrische bediening van het stalgordijn. Geen vogelgaas. Poorten en deuren kunnen niet aangevraagd worden onder deze code.	Oppervlakte systeem	m ²	
	30	Windbreeksysteem: Windbreeknet vast	Een windbreeknet breekt de windsnelheid ter hoogte van openingen in de stal. Dit is niet oprolbaar. Een vogelnet achter een stalgordijn kan niet onder deze code aangevraagd worden.	Oppervlakte	m ²	
	15	Ventilator axiaal	Niet te combineren met de codes 'luchtafvoer: centrale afzuiging incl. meetsmooresunits en drukventilatoren, excl. centraal afzuigkanaal' OF 'luchtafvoer: afzuiging per afdeling (i.e. zonder centraal afzuigkanaal)'.			
	15	Ventilator HVLS/helikopterventilator	(leeg)			

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
2.5.9 Verlichting	30	Inbreng daglicht in de stal via (serre)dak	"Lichtdoorlatend oppervlak van het dak. De oppervlakte die onder deze code aangevraagd wordt, kan niet dubbel aangevraagd worden onder de code 'ruwbouw: dakbedekking'!"	Lichtdoorlatend oppervlak	m ²	
	30	LED-verlichting incl. armaturen	Het moet gaan over een investering in armaturen met LED-lamp. LED-buislampen zijn niet subsidiabel. Minimum 200 Lumen per m ² (=Lux van alle lampen samen/opp). De oppervlakte wordt hier gezien als de oppervlakte van het verlichte afgesloten deel van de loods/stal. Assimilatiebelichting en fotoperiodische belichting in de serre mogen niet onder deze code aangevraagd worden.	Verlichte oppervlakte	m ²	
	15	Verlichting inclusief armaturen excl. LED	Minimum 200 Lumen per m ² (=Lux van alle lampen samen/opp). De oppervlakte wordt hier gezien als de oppervlakte van het verlichte afgesloten deel van de loods/stal. LED-verlichting kan onder een aparte code aangevraagd worden.	Verlichte oppervlakte	m ²	
2.5.10 Verwarming/koeling	40	Zonneboiler	(leeg)	Collectoroppervlakte	m ²	
	30	Nevelkoeling	De nozzles en de leidingen mogen onder deze code aangevraagd worden.	Aantal nozzles	stuk(s)	
	15	E-boiler	De boiler moet in functie zijn van het energieverbruik op het landbouwbedrijf. Maximum vermogen 4MW per bedrijf gedurende het huidige GLB-plan.	Vermogen	MW	
2.5.11 Voeder- en drinkwater-voorziening	40	Brijvoedersilo, dubbeldoelsilo, brijvoederbunker voor natte bijproducten inclusief roerwerk	Systeem om te roeren of rond te pompen moet aanwezig zijn.	Volume	m ³	
	30	Automatisch voederverdeelsysteem voor ruwvoeder	De hoofdzaak van dit systeem is verdelen van een rantsoen. Het gaat over het volledige systeem, indien meerdere mengers samen met één laadsysteem aangekocht worden gaat het over één systeem. Het systeem mag uitgerust zijn met een automatisch instrooisysteem om stro, zand en andere types strooisels te verdelen. Dit systeem kan niet aan een tractor/telescooplander/kniklader bevestigd			

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
			worden. Deze kan niet aangevraagd worden bij vleeskalveren. Kan niet gecombineerd worden met 'stationaire ruwvoedermenger niet in combinatie met een automatisch voederverdeelsysteem'.			
	30	Lammerdrinkautomaat	Systeem waarbij lammeren na herkenning volautomatisch te drinken krijgen.			
	30	Maal- en menginstallatie: hamermolen	Voor eigen voederproductie.			
	30	Maal- en menginstallatie: lintmenger	Voor het mengen van krachtvoerders voor eigen voederproductie.			
	30	Voederhek - zelfsluitend	Het voederhek kan zo ingesteld worden om dieren tijdelijk vast te zetten aan het voederhek voor bv. behandelingen van de dieren.	Aantal meter voederhek	m	
	15	Transportvijzel i.f.v. automatische krachtvoerdersverstreking/bereiding	Voor varkensstallen enkel de transportvijzels naar de voederkeuken/voederbereiding. De voederverdeling in varkensstallen naar de individuele bakken dient aangevraagd te worden onder de code 'voertransport en dosering' of 'computergestuurd voedersysteem'. Het traject dat de transportvijzel volgt dient duidelijk op een plan (waarop duidelijk afmetingen genoteerd staan) aangeduid te worden. Deze schets dient als bijlage opgeladen te worden bij de betalingsaanvraag.	Lengte	m	
	15	Voederhek - in de hoogte verstelbaar	(leeg)	Aantal meter voederhek	m	
2.5.12 Waterbeheer	40	Waterzuivering tot drinkwater vee (excl. Ontijzering en ontharding)	Het systeem heeft tot doel om de waterkwaliteit van het beschikbaar water tot drinkwaterkwaliteit te verbeteren. Dit gaat enkel over het waterbehandelingssysteem zelf. De leidingen en pompen vallen niet onder deze code. Zuiveringsinstallaties voor ontijzering en ontharding kunnen niet onder deze code aangevraagd worden maar kunnen onder de daarvoor apart voorziene codes aangevraagd worden.			OFFERTE
	30	Betonnen waterreservoir (onder of in de grond)	Dit reservoir bevat voornamelijk hemelwater.	Volume	m ³	

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
	30	Opslag verontreinigd water - Betonnen reservoir	Vanuit deze opslag mag geen overloop of lozing naar het oppervlaktewater voorkomen. Er bestaat ook een code Opslag gebruikt water voor hergebruik.	Volume	m ³	
	15	Waterzuivering tot drinkwater vee: ontijzering	Het systeem heeft tot doel om de waterkwaliteit van het beschikbaar water tot drinkwaterkwaliteit te verbeteren. Dit gaat enkel over het waterbehandelingssysteem zelf. De leidingen en pompen vallen niet onder deze code.	Debiet per uur	m ³ /u	
	15	Waterzuivering tot drinkwater vee: ontharding	Het systeem heeft tot doel om de waterkwaliteit van het beschikbaar water tot drinkwaterkwaliteit te verbeteren. Dit gaat enkel over het waterbehandelingssysteem zelf. De leidingen en pompen vallen niet onder deze code.			

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
2.6 GEITENSTAL						
2.6.1 Bewaren en koelen	30	Ijsbatterij	Een ijsbatterij is een systeem waarbij d.m.v. hernieuwbare energie, die reeds op het bedrijf aanwezig is, een koudebuffer aangelegd word. Deze koudebuffer bestaat uit een grote hoeveelheid ijskoud water (max 2°C) dat op een later tijdstip kan gebruikt worden om een land- of tuinbouwproduct te koelen.	Capaciteit	kWh	
2.6.2 Gestuurd koeverkeer	30	Opdrijfhek/elektrische hond	(leeg)			
2.6.3 Isolatie	30	Isolatie	Dit omvat de vloer-, dak- en muurisolatie van gebouwen. Geïsoleerde poorten en deuren, buisisolatie en isolatie ifv luchtverdeelsysteem in stallen zijn voorbeelden van wat niet subsidiabel is. De oppervlakte van de eventuele ramen wordt niet meegenomen.	Oppervlakte isolatie Rd-waarde	m ² m ² K/W	
2.6.4 Melkwinning	40	Warmterecuperatiesysteem op de koelgroep van een melkkoeltank	De koelmachine fungeert als een warmtepomp door aanpassingen in het koelsysteem. De warmte die vrijkomt bij het afkoelen van de melk kan gebruikt worden om reinigingswater op te warmen. Deze investering gaat specifiek over het warmterecuperatiesysteem en opslag van het warme water. De koelgroep kan niet onder deze code aangevraagd worden, dit is een onderdeel van de melkkoeltank.	Aantal liter warmteopslag	l	
	30	Automatisch dipsysteem bij melkinstallatie (Niet in combinatie met melkrobot!)	Automatisch toepassen van dippen via de kop van de tepelvoering aan het eind van het melken en/of automatische naspoeling na het afnemen. Deze code kan niet aangevraagd worden bij een melkrobot.	Aantal melkstellen	stuk(s)	
	30	Beweegbare putvloer	In de hoogte verstelbare vloer in melkstal om ergonomisch te werken.			
	30	Elektrische krachtvoedertoediening in de melkinstallatie	Elektrisch bediende krachtvoederverstrekking per standplaats in de melkinstallatie tijdens het melken.	Aantal standen	stuk(s)	

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
	30	Melkvoorkoeler/buizenkoeler/ platenkoeler	Melk en water stromen in aparte ruimten in tegengestelde richting, van elkaar gescheiden door een dunne wand tijdens het melken.			
	30	Toerentalregeling (frequentiesturing) van de vacuümpomp voor de melkinstallatie	De vacuümpomp kan niet onder deze code aangevraagd worden. De vacuümpomp is een onderdeel van de melkinstallatie.			
	15	Ijswatersysteem voor koeling van melk	Excl. Melkkoeltank.			OFFERTE
	15	Melkinstallatie geiten-/schapenhouderij: draaimelkstal	Inclusief reinigingsautomaat.	Aantal standen	stuk(s)	
	15	Melkinstallatie geiten-/schapenhouderij: zij-aan-zij	Inclusief reinigingsautomaat.	Aantal standen	stuk(s)	
	15	Melkinstallatie geiten-/schapenhouderij: zij-aan-zij met snelwisselsysteem	Inclusief reinigingsautomaat.	Aantal standen	stuk(s)	
	15	Melkinstallatie: melkmeter met automatische afname (excl melkrobot)	Deze investering kan niet aangevraagd worden in combinatie met een melkrobot.	Aantal melkstellen	stuk(s)	
	15	Melkkoeltank (incl. reinigingsapparatuur)	(leeg)	Volume	l	

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
2.6.5 Overige	15	Noodstroomaggregaat minimaal 30kVA (vaste opstelling)	Het minimaal vermogen van deze noodstroomaggregaat bedraagt 30kVA. Enkel een aggregaat die vast opgesteld staat kan onder deze code aangevraagd worden.			
2.6.6 Ruwbouw	30	Vervanging van asbestdaken: dakbedekking met geïntegreerde isolatie	Niet aan te vragen bij afbraak van een gebouw met volledige heropbouw. De isolatie zit mee verwerkt in de forfaitaire kostprijs bvb. sandwichpanelen. De dakisolatie kan dus niet apart aangevraagd worden! Indien het dak vervangen wordt door golfplaten waarbij al dan niet aparte isolatieplaten gebruikt worden dienen deze onder de code "vervanging van asbestdaken: isolatie niet geïntegreerd in de dakbedekking" aangevraagd te worden. Het milieukundig luik van de omgevingsvergunning moet op naam van de aanvrager staan. Enkel het gedeelte van de dakoppervlakte dat vóór de investering uit asbesthoudend materiaal bestond inclusief eventuele lichtstraten, mag onder deze code aangevraagd worden. Lichtdoorlatende platen dienen niet apart aangevraagd te worden. Het gedeelte van het dak dat vóór de investering niet uit asbesthoudend materiaal bestond kan niet onder deze code aangevraagd worden, maar wél onder de code ruwbouw-dakbedekking. Er moet een bewijs van wettelijke afvoering (kopij ondertekend identificatieformulier) voorgelegd worden opgemaakt door een erkend overbrenger. Een bewijs van aflevering van het asbestafval aan het lokale containerpark wordt niet aanvaard voor VLIF-subsidie. Indien het gaat over asbesthoudende dakbedekking in een slechte/verweerde staat is het sterk aan te raden om de asbest ook te laten verwijderen door een erkende asbestverwijderaar, een erkende asbestverwijderaar is verplicht voor ongebonden asbestafval. Indien toch besloten wordt om de asbest zelf te verwijderen moeten veiligheidsvoorschriften in acht genomen worden. De lijst met erkende asbestverwijderaars en de veiligheidsvoorschriften om asbest te verwijderen, vindt u op de website van OVAM.	Dakoppervlakte Rd-waarde	m ² m ² K/W	
	30	Vervanging van asbestdaken: isolatie niet geïntegreerd in de dakbedekking	Niet aan te vragen bij afbraak van een gebouw met volledige heropbouw. Het milieukundig luik van de omgevingsvergunning moet op naam van de aanvrager staan. Indien het dak geïsoleerd is, kan de isolatie apart	Dakoppervlakte	m ²	

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
			aangevraagd worden. Let op! Indien de isolatie geïntegreerd is in de dakbedekking moet u de code "vervanging van asbestdaken: dakbedekking met geïntegreerde isolatie" aanvragen. Enkel het gedeelte van de dakoppervlakte dat vóór de investering uit asbesthoudend materiaal bestond inclusief eventuele lichtstraten, mag onder deze code aangevraagd worden. Lichtdoorlatende platen dienen niet apart aangevraagd te worden. Het gedeelte van het dak dat vóór de investering niet uit asbesthoudend materiaal bestond kan niet onder deze code aangevraagd worden, maar wél onder de code ruwbouw-dakbedekking. Er moet een bewijs van wettelijke afvoering (kopij ondertekend identificatieformulier) voorgelegd worden opgemaakt door een erkend overbrenger. Een bewijs van aflevering van het asbestafval aan het lokale containerpark wordt niet aanvaard voor VLIF-subsidie. Indien het gaat over asbesthoudende dakbedekking in een slechte/verweerde staat is het sterk aan te raden om de asbest ook te laten verwijderen door een erkende asbestverwijderaar, een erkende asbestverwijderaar is verplicht voor ongebonden asbestafval. Indien toch besloten wordt om de asbest zelf te verwijderen moeten veiligheidsvoorschriften in acht genomen worden. De lijst met erkende asbestverwijderaars en de veiligheidsvoorschriften om asbest te verwijderen, vindt u op de website van OVAM.			
	15	Ruwbouw dakbedekking	"Enkel van toepassing in geval van nieuwbouw. De gevraagde oppervlakte betreft de effectieve dakoppervlakte inclusief eventuele oversteken. Indien gebruik gemaakt wordt van de code ""inbreng van daglicht in de stal via (serre) dak"" kan het lichtdoorlatend oppervlak aangegeven onder die code onder deze code niet dubbel aangevraagd worden!"	Dakoppervlakte	m ²	
	15	Traditioneel ruwbouw exclusief dakbedekking	Enkel van toepassing in geval van nieuwbouw. Spanten, constructie, beton, stro-opslag in de stal, grondwerken, kantooruimte, melkstand, wachtruimte, melkhuis, technische ruimte, ramen, deuren en poorten.	Grondoppervlakte	m ²	

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
	15	Voedergangcoating	(leeg)	Oppervlakte	m ²	
2.6.7 Stalrichting	30	Elektrische geiten-/schapenborstel	Roterende geitenborstel met motor.			
	30	Pendelborstel	Niet aangedreven borstel die heen en weer kan pendelen als de dieren zich tegen deze borstel schuren.			
	30	Vaste geiten-/schapenborstel	Vaste geitenborstel, eventueel bevestigd aan een veer waar de dieren zich tegelijkertijd aan de rug en flanken kunnen schuren.			
	15	Vast hekwerk: schapen en geiten	Vast hekwerk in de stal: afscheidingshekkens rond de huisvesting, veegeleidingshekkens naar de melkinstallatie. Weidepoorten kunnen niet onder deze code aangevraagd worden.	Lengte	m	
2.6.8 Veebehandeling	30	Dompelbad voor schapen en geiten	In dit bad worden de schapen of geiten kort ondergedompeld ter behandeling van bv. huidparasieten. Het betreft het bad, exclusief hekwerk.			
	30	Hekwerk veebehandeling: schapen en geiten	Vlot verplaatsbaar hekwerk voor veebehandeling in de stal of op de weide. Bv. een vangkraal op de weide, hekwerk en tijdelijk veedrijfhekkens voor en rond een klauwbad / behandelbox... . Let op: vast hekwerk rond de dierenverblijven in de potstal moet onder de code vast hekwerk worden aangevraagd. Weidepoorten zijn niet subsidiabel.	Lengte	m	
	30	Klauwbad	(leeg)			
	30	Weeg- en behandelbox voor schapen en geiten	(leeg)			
2.6.9 Ventilatie	30	Elektrische bediening van het windbreeksysteem: stalgordijn	Systeem om het stalgordijn automatisch te regelen (oprollen of schuiven). Er is een aparte code voor klimaatcomputer.			
	30	Klimaatcomputer in stallen voor herkauwers	Regelkast voor de aansturing van het klimaat in de stal. Bijvoorbeeld ventilatie, verwarming, verlichting, luchtvochtigheid en CO2.			

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
	30	Ventilator axiaal frequentiegestuurd of gelijkstroom	Niet te combineren met de codes 'luchtafvoer: centrale afzuiging incl. meetsmoorunits en drukventilatoren, excl. centraal afzuigkanaal' OF 'luchtafvoer: afzuiging per afdeling (i.e. zonder centraal afzuigkanaal)'.			
	30	Ventilator HVLS/helikopterventilator frequentiegestuurd of gelijkstroom	(leeg)			
	30	Windbreeksysteem: space boarding / spletenwand	Houten latten met tussenliggende luchtspleten langs de zijwanden of in de kopgevel van de stal kunnen eveneens onder deze code aangevraagd worden.	Oppervlakte	m ²	
	30	Windbreeksysteem: stalgordijn	Een stalgordijn breekt de windsnelheid ter hoogte van openingen in de stal. Dit is oprolbaar/opvouwbaar, al dan niet automatisch regelbaar. Het doek wordt onder deze code aangevraagd. Er bestaat een aparte code voor de elektrische bediening van het stalgordijn. Geen vogelgaas. Poorten en deuren kunnen niet aangevraagd worden onder deze code.	Oppervlakte systeem	m ²	
	30	Windbreeksysteem: Windbreeknet vast	Een windbreeknet breekt de windsnelheid ter hoogte van openingen in de stal. Dit is niet oprolbaar. Een vogelnet achter een stalgordijn kan niet onder deze code aangevraagd worden.	Oppervlakte	m ²	
	15	Ventilator axiaal	Niet te combineren met de codes 'luchtafvoer: centrale afzuiging incl. meetsmoorunits en drukventilatoren, excl. centraal afzuigkanaal' OF 'luchtafvoer: afzuiging per afdeling (i.e. zonder centraal afzuigkanaal)'.			
	15	Ventilator HVLS/helikopterventilator	(leeg)			

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
2.6.10 Verlichting	30	Inbreng daglicht in de stal via (serre)dak	"Lichtdoorlatend oppervlak van het dak. De oppervlakte die onder deze code aangevraagd wordt, kan niet dubbel aangevraagd worden onder de code 'ruwbouw: dakbedekking'!"	Lichtdoorlatend oppervlak	m ²	
	30	LED-verlichting incl. armaturen	Het moet gaan over een investering in armaturen met LED-lamp. LED-buislampen zijn niet subsidiabel. Minimum 200 Lumen per m ² (=Lux van alle lampen samen/opp). De oppervlakte wordt hier gezien als de oppervlakte van het verlichte afgesloten deel van de loods/stal. Assimilatiebelichting en fotoperiodische belichting in de serre mogen niet onder deze code aangevraagd worden.	Verlichte oppervlakte	m ²	
	15	Verlichting inclusief armaturen excl. LED	Minimum 200 Lumen per m ² (=Lux van alle lampen samen/opp). De oppervlakte wordt hier gezien als de oppervlakte van het verlichte afgesloten deel van de loods/stal. LED-verlichting kan onder een aparte code aangevraagd worden.	Verlichte oppervlakte	m ²	
2.6.11 Verwarming/koeling	40	Zonneboiler	(leeg)	Collectoroppervlakte	m ²	
	30	Nevelkoeling	De nozzles en de leidingen mogen onder deze code aangevraagd worden.	Aantal nozzles	stuk(s)	
	15	E-boiler	De boiler moet in functie zijn van het energieverbruik op het landbouwbedrijf. Maximum vermogen 4MW per bedrijf gedurende het huidige GLB-plan.	Vermogen	MW	
2.6.12 Voeder- en drinkwater-voorziening	40	Brijvoedersilo, dubbeldoelsilo, brijvoederbunker voor natte bijproducten inclusief roerwerk	Systeem om te roeren of rond te pompen moet aanwezig zijn.	Volume	m ³	
	30	Automatisch voederverdeelsysteem voor ruwvoeder	De hoofdzaak van dit systeem is verdelen van een rantsoen. Het gaat over het volledige systeem, indien meerdere mengers samen met één laadsysteem aangekocht worden gaat het over één systeem. Het systeem mag uitgerust zijn met een automatisch instrooisysteem om stro, zand en andere types strooisels te verdelen. Dit systeem kan niet aan een tractor/telescooplader/kniklader bevestigd worden. Deze kan niet aangevraagd worden bij vleeskalveren. Kan niet gecombineerd worden met			

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
			'stationaire ruwvoerdmenger niet in combinatie met een automatisch voederverdeelsysteem'.			
	30	Lammerdrinkautomaat	Systeem waarbij lammeren na herkenning volautomatisch te drinken krijgen.			
	30	Maal- en menginstallatie: hamermolen	Voor eigen voederproductie.			
	30	Maal- en menginstallatie: lintmenger	Voor het mengen van krachtvoerders voor eigen voederproductie.			
	30	Voederhek - zelfsluitend	Het voederhek kan zo ingesteld worden om dieren tijdelijk vast te zetten aan het voederhek voor bv. behandelingen van de dieren.	Aantal meter voederhek	m	
	15	Transportvijzel i.f.v. automatische krachtvoerdiverstrekking/bereiding	Voor varkensstallen enkel de transportvijzels naar de voederkeuken/voederbereiding. De voederverdeling in varkensstallen naar de individuele bakken dient aangevraagd te worden onder de code 'voedertransport en dosering' of 'computergestuurd voedersysteem'. Het traject dat de transportvijzel volgt dient duidelijk op een plan (waarop duidelijk afmetingen genoteerd staan) aangeduid te worden. Deze schets dient als bijlage opgeladen te worden bij de betalingsaanvraag.	Lengte	m	
	15	Voederhek - in de hoogte verstelbaar	(leeg)	Aantal meter voederhek	m	
2.6.13 Waterbeheer	40	Waterzuivering tot drinkwater vee (excl. Ontijzering en ontharding)	Het systeem heeft tot doel om de waterkwaliteit van het beschikbaar water tot drinkwaterkwaliteit te verbeteren. Dit gaat enkel over het waterbehandelingssysteem zelf. De leidingen en pompen vallen niet onder deze code. Zuiveringsinstallaties voor ontijzering en ontharding kunnen niet onder deze code aangevraagd worden maar kunnen onder de daarvoor apart voorziene codes aangevraagd worden.			OFFERTE
	30	Betonnen waterreservoir (onder of in de grond)	Dit reservoir bevat voornamelijk hemelwater.	Volume	m ³	

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
	30	Opslag verontreinigd water - Betonnen reservoir	Vanuit deze opslag mag geen overloop of lozing naar het oppervlaktewater voorkomen. Er bestaat ook een code Opslag gebruikt water voor hergebruik.	Volume	m ³	
	15	Waterzuivering tot drinkwater vee: ontijzering	Het systeem heeft tot doel om de waterkwaliteit van het beschikbaar water tot drinkwaterkwaliteit te verbeteren. Dit gaat enkel over het waterbehandelingssysteem zelf. De leidingen en pompen vallen niet onder deze code.	Debiet per uur	m ³ /u	
	15	Waterzuivering tot drinkwater vee: ontharding	Het systeem heeft tot doel om de waterkwaliteit van het beschikbaar water tot drinkwaterkwaliteit te verbeteren. Dit gaat enkel over het waterbehandelingssysteem zelf. De leidingen en pompen vallen niet onder deze code.			

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
2.7 HERTENSTAL						
2.7.1 Isolatie	30	Isolatie	Dit omvat de vloer-, dak- en muurisolatie van gebouwen. Geïsoleerde poorten en deuren, buisisolatie en isolatie ifv luchtverdeelsysteem in stallen zijn voorbeelden van wat niet subsidiabel is. De oppervlakte van de eventuele ramen wordt niet meegenomen.	Oppervlakte isolatie Rd-waarde	m ² m ² K/W	
2.7.2 Overige	15	Noodstroomaggregaat minimaal 30kVA (vaste opstelling)	Het minimaal vermogen van deze noodstroomaggregaat bedraagt 30kVA. Enkel een aggregaat die vast opgesteld staat kan onder deze code aangevraagd worden.			

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
2.7.3 Ruwbouw	30	Vervanging van asbestdaken: dakbedekking met geïntegreerde isolatie	Niet aan te vragen bij afbraak van een gebouw met volledige heropbouw. De isolatie zit mee verwerkt in de forfaitaire kostprijs bvb. sandwichpanelen. De dakisolatie kan dus niet apart aangevraagd worden! Indien het dak vervangen wordt door golfplaten waarbij al dan niet aparte isolatieplaten gebruikt worden dienen deze onder de code "vervanging van asbestdaken: isolatie niet geïntegreerd in de dakbedekking" aangevraagd te worden. Het milieukundig luik van de omgevingsvergunning moet op naam van de aanvrager staan. Enkel het gedeelte van de dakoppervlakte dat vóór de investering uit asbesthoudend materiaal bestond inclusief eventuele lichtstraten, mag onder deze code aangevraagd worden. Lichtdoorlatende platen dienen niet apart aangevraagd te worden. Het gedeelte van het dak dat vóór de investering niet uit asbesthoudend materiaal bestond kan niet onder deze code aangevraagd worden, maar wél onder de code ruwbouw-dakbedekking. Er moet een bewijs van wettelijke afvoering (kopij ondertekend identificatieformulier) voorgelegd worden opgemaakt door een erkend overbrenger. Een bewijs van aflevering van het asbestafval aan het lokale containerpark wordt niet aanvaard voor VLIF-subsidie. Indien het gaat over asbesthoudende dakbedekking in een slechte/verweerde staat is het sterk aan te raden om de asbest ook te laten verwijderen door een erkende asbestverwijderaar, een erkende asbestverwijderaar is verplicht voor ongebonden asbestafval. Indien toch besloten wordt om de asbest zelf te verwijderen moeten veiligheidsvoorschriften in acht genomen worden. De lijst met erkende asbestverwijderaars en de veiligheidsvoorschriften om asbest te verwijderen, vindt u op de website van OVAM.	Dakoppervlakte Rd-waarde	m ² m ² K/W	
	30	Vervanging van asbestdaken: isolatie niet geïntegreerd in de dakbedekking	Niet aan te vragen bij afbraak van een gebouw met volledige heropbouw. Het milieukundig luik van de omgevingsvergunning moet op naam van de aanvrager staan. Indien het dak geïsoleerd is, kan de isolatie apart aangevraagd worden. Let op! Indien de isolatie geïntegreerd is in de dakbedekking moet u de code "vervanging van asbestdaken: dakbedekking met geïntegreerde isolatie" aanvragen. Enkel het gedeelte van de dakoppervlakte dat vóór de investering uit	Dakoppervlakte	m ²	

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
			asbesthoudend materiaal bestond inclusief eventuele lichtstraten, mag onder deze code aangevraagd worden. Lichtdoorlatende platen dienen niet apart aangevraagd te worden. Het gedeelte van het dak dat vóór de investering niet uit asbesthoudend materiaal bestond kan niet onder deze code aangevraagd worden, maar wél onder de code ruwbouw-dakbedekking. Er moet een bewijs van wettelijke afvoering (kopij ondertekend identificatieformulier) voorgelegd worden opgemaakt door een erkend overbrenger. Een bewijs van aflevering van het asbestafval aan het lokale containerpark wordt niet aanvaard voor VLIF-subsidie. Indien het gaat over asbesthoudende dakbedekking in een slechte/verweerde staat is het sterk aan te raden om de asbest ook te laten verwijderen door een erkende asbestverwijderaar, een erkende asbestverwijderaar is verplicht voor ongebonden asbestafval. Indien toch besloten wordt om de asbest zelf te verwijderen moeten veiligheidsvoorschriften in acht genomen worden. De lijst met erkende asbestverwijderaars en de veiligheidsvoorschriften om asbest te verwijderen, vindt u op de website van OVAM.			
	15	Ruwbouw dakbedekking	"Enkel van toepassing in geval van nieuwbouw. De gevraagde oppervlakte betreft de effectieve dakoppervlakte inclusief eventuele oversteken. Indien gebruik gemaakt wordt van de code ""inbreng van daglicht in de stal via (serre) dak"" kan het lichtdoorlatend oppervlak aangegeven onder die code onder deze code niet dubbel aangevraagd worden!"	Dakoppervlakte	m ²	
	15	Traditioneel ruwbouw exclusief dakbedekking	Enkel van toepassing in geval van nieuwbouw. Spanten, constructie, beton, stro-opslag in de stal, grondwerken, kantoorruimte, melkstand, wachtruimte, melkhuis, technische ruimte, ramen, deuren en poorten.	Grondoppervlakte	m ²	
	15	Voedergangcoating	(leeg)	Oppervlakte	m ²	

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
2.7.4 Ventilatie	30	Windbreeksysteem: space boarding / spletenwand	Houten latten met tussenliggende luchtspleten langs de zijwanden of in de kopgevel van de stal kunnen eveneens onder deze code aangevraagd worden.	Oppervlakte	m ²	
	30	Windbreeksysteem: Windbreeknet vast	Een windbreeknet breekt de windsnelheid ter hoogte van openingen in de stal. Dit is niet oprolbaar. Een vogelnet achter een stalgordijn kan niet onder deze code aangevraagd worden.	Oppervlakte	m ²	
2.7.5 Verlichting	30	Inbreng daglicht in de stal via (serre)dak	"Lichtdoorlatend oppervlak van het dak. De oppervlakte die onder deze code aangevraagd wordt, kan niet dubbel aangevraagd worden onder de code 'ruwbouw: dakbedekking'!"	Lichtdoorlatend oppervlak	m ²	
	30	LED-verlichting incl. armaturen	Het moet gaan over een investering in armaturen met LED-lamp. LED-buislampen zijn niet subsidiabel. Minimum 200 Lumen per m ² (=Lux van alle lampen samen/opp). De oppervlakte wordt hier gezien als de oppervlakte van het verlichte afgesloten deel van de loods/stal. Assimilatiebelichting en fotoperiodische belichting in de serre mogen niet onder deze code aangevraagd worden.	Verlichte oppervlakte	m ²	
	15	Verlichting inclusief armaturen excl. LED	Minimum 200 Lumen per m ² (=Lux van alle lampen samen/opp). De oppervlakte wordt hier gezien als de oppervlakte van het verlichte afgesloten deel van de loods/stal. LED-verlichting kan onder een aparte code aangevraagd worden.	Verlichte oppervlakte	m ²	
2.7.6 Voeder- en drinkwater-voorziening	30	Maal- en menginstallatie: hamermolen	Voor eigen voederproductie.			
	30	Maal- en menginstallatie: lintmenger	Voor het mengen van krachtvoerders voor eigen voederproductie.			
	15	Hekwerk hertenstal	(leeg)			OFFERTE
	15	Voederhek - in de hoogte verstelbaar	(leeg)	Aantal meter voederhek	m	

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
2.7.7 Waterbeheer	40	Waterzuivering tot drinkwater vee (excl. Ontijzering en ontharding)	Het systeem heeft tot doel om de waterkwaliteit van het beschikbaar water tot drinkwaterkwaliteit te verbeteren. Dit gaat enkel over het waterbehandelingssysteem zelf. De leidingen en pompen vallen niet onder deze code. Zuiveringsinstallaties voor ontijzering en ontharding kunnen niet onder deze code aangevraagd worden maar kunnen onder de daarvoor apart voorziene codes aangevraagd worden.			OFFERTE
	30	Betonnen waterreservoir (onder of in de grond)	Dit reservoir bevat voornamelijk hemelwater.	Volume	m ³	
	30	Opslag verontreinigd water - Betonnen reservoir	Vanuit deze opslag mag geen overloop of lozing naar het oppervlaktewater voorkomen. Er bestaat ook een code Opslag gebruikt water voor hergebruik.	Volume	m ³	
	15	Waterzuivering tot drinkwater vee: ontijzering	Het systeem heeft tot doel om de waterkwaliteit van het beschikbaar water tot drinkwaterkwaliteit te verbeteren. Dit gaat enkel over het waterbehandelingssysteem zelf. De leidingen en pompen vallen niet onder deze code.	Debiet per uur	m ³ /u	
	15	Waterzuivering tot drinkwater vee: ontharding	Het systeem heeft tot doel om de waterkwaliteit van het beschikbaar water tot drinkwaterkwaliteit te verbeteren. Dit gaat enkel over het waterbehandelingssysteem zelf. De leidingen en pompen vallen niet onder deze code.			

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
2.8 KONIJNENSTAL						
2.8.1 Isolatie	30	Isolatie	Dit omvat de vloer-, dak- en muurisolatie van gebouwen en van de koelcel. Geïsoleerde poorten en deuren, buisisolatie en isolatie ifv luchtverdeelsysteem in stallen zijn voorbeelden van wat niet subsidiabel is. De oppervlakte van de eventuele ramen wordt niet meegenomen.	Oppervlakte isolatie Rd-waarde	m ² m ² K/W	
2.8.2 Overige	15	Inrichting konijnenstal: ventilatie, verwarmingssysteem, voedervoorziening en drinkwatervoorziening	Opgelet voor parkhuisvesting is er een aparte code, gasverwarmingsketel is ook een aparte code			OFFERTE
	15	Noodstroomaggregaat minimaal 30kVA (vaste opstelling)	Het minimaal vermogen van deze noodstroomaggregaat bedraagt 30kVA. Enkel een aggregaat die vast opgesteld staat kan onder deze code aangevraagd worden.			

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
2.8.3 Ruwbouw	30	Vervanging van asbestdaken: dakbedekking met geïntegreerde isolatie	Niet aan te vragen bij afbraak van een gebouw met volledige heropbouw. De isolatie zit mee verwerkt in de forfaitaire kostprijs bvb. sandwichpanelen. De dakisolatie kan dus niet apart aangevraagd worden! Indien het dak vervangen wordt door golfplaten waarbij al dan niet aparte isolatieplaten gebruikt worden dienen deze onder de code "vervanging van asbestdaken: isolatie niet geïntegreerd in de dakbedekking" aangevraagd te worden. Het milieukundig luik van de omgevingsvergunning moet op naam van de aanvrager staan. Enkel het gedeelte van de dakoppervlakte dat vóór de investering uit asbesthoudend materiaal bestond inclusief eventuele lichtstraten, mag onder deze code aangevraagd worden. Lichtdoorlatende platen dienen niet apart aangevraagde te worden. Het gedeelte van het dak dat vóór de investering niet uit asbesthoudend materiaal bestond kan niet onder deze code aangevraagd worden, maar wél onder de code ruwbouw-dakbedekking. Er moet een bewijs van wettelijke afvoering (kopij ondertekend identificatieformulier) voorgelegd worden opgemaakt door een erkend overbrenger. Een bewijs van aflevering van het asbestafval aan het lokale containerpark wordt niet aanvaard voor VLIF-subsidie. Indien het gaat over asbesthoudende dakbedekking in een slechte/verweerde staat is het sterk aan te raden om de asbest ook te laten verwijderen door een erkende asbestverwijderaar, een erkende asbestverwijderaar is verplicht voor ongebonden asbestafval. Indien toch besloten wordt om de asbest zelf te verwijderen moeten veiligheidsvoorschriften in acht genomen worden. De lijst met erkende asbestverwijderaars en de veiligheidsvoorschriften om asbest te verwijderen, vindt u op de website van OVAM.	Dakoppervlakte Rd-waarde	m ² m ² K/W	
	30	Vervanging van asbestdaken: isolatie niet geïntegreerd in de dakbedekking	Niet aan te vragen bij afbraak van een gebouw met volledige heropbouw. Het milieukundig luik van de omgevingsvergunning moet op naam van de aanvrager staan. Indien het dak geïsoleerd is, kan de isolatie apart aangevraagd worden. Let op! Indien de isolatie geïntegreerd is in de dakbedekking moet u de code "vervanging van asbestdaken: dakbedekking met	Dakoppervlakte	m ²	

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
			geïntegreerde isolatie" aanvragen. Enkel het gedeelte van de dakoppervlakte dat vóór de investering uit asbesthoudend materiaal bestond inclusief eventuele lichtstraten, mag onder deze code aangevraagd worden. Lichtdoorlatende platen dienen niet apart aangevraagd te worden. Het gedeelte van het dak dat vóór de investering niet uit asbesthoudend materiaal bestond kan niet onder deze code aangevraagd worden, maar wél onder de code ruwbouw-dakbedekking. Er moet een bewijs van wettelijke afvoering (kopij ondertekend identificatieformulier) voorgelegd worden opgemaakt door een erkend overbrenger. Een bewijs van aflevering van het asbestafval aan het lokale containerpark wordt niet aanvaard voor VLIF-subsidie. Indien het gaat over asbesthoudende dakbedekking in een slechte/verweerde staat is het sterk aan te raden om de asbest ook te laten verwijderen door een erkende asbestverwijderaar, een erkende asbestverwijderaar is verplicht voor ongebonden asbestafval. Indien toch besloten wordt om de asbest zelf te verwijderen moeten veiligheidsvoorschriften in acht genomen worden. De lijst met erkende asbestverwijderaars en de veiligheidsvoorschriften om asbest te verwijderen, vindt u op de website van OVAM.			
	15	Ruwbouw dakbedekking	"Enkel van toepassing in geval van nieuwbouw. De gevraagde oppervlakte betreft de effectieve dakoppervlakte inclusief eventuele oversteken. Indien gebruik gemaakt wordt van de code ""inbreng van daglicht in de stal via (serre) dak"" kan het lichtdoorlatend oppervlak aangegeven onder die code onder deze code niet dubbel aangevraagd worden!"	Dakoppervlakte	m ²	
	15	Ruwbouw excl. dakbedekking (niet voor serre- of boogstal)	"Deze code kan niet gebruikt voor de ruwbouw/bovenbouw serrestal of boogstal. Enkel van toepassing in geval van nieuwbouw. Worden onder deze code verstaan : Spanten, constructie, beton, stro-opslag in de stal, grondwerken, kantoorruimte, technische ruimte, ramen, deuren, poorten. De dakbedekking kan onder de code ""ruwbouw: dakbedekking"" aangevraagd worden. "	Grondoppervlakte	m ²	
	15	Ruwbouw serrestal of boogstal (excl. dakbedekking)	Enkel van toepassing in geval van nieuwbouw. Spanten, constructie, beton, stro-opslag in de stal, grondwerken, kantoorruimte, technische ruimte, ramen, deuren en	Grondoppervlakte	m ²	

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
			poorten. De dakbedekking van de serrestal kan aangevraagd worden onder de code 'inbreng daglicht in de (serre)stal via dak'.			
	15	Voedergangcoating	(leeg)	Oppervlakte	m ²	
2.8.4 Stalinrichting	30	Hygiënesluis min. 2 douches en een toilet	Bevat zowel propere zone als vuile zone en men kan enkel van propere zone naar vuile zone via douches.			
	30	Parkhuisvesting	Enkel de parkhuisvesting mag onder deze code aangevraagd worden.			OFFERTE
2.8.5 Verlichting	30	Inbreng daglicht in de stal via (serre)dak	"Lichtdoorlatend oppervlak van het dak. De oppervlakte die onder deze code aangevraagd wordt, kan niet dubbel aangevraagd worden onder de code 'ruwbouw: dakbedekking'!"	Lichtdoorlatend oppervlak	m ²	
	30	Inbreng daglicht in de stal via gevel	Uitgedrukt in lichtdoorlatend oppervlak van de gevels. Het lichtdoorlatend oppervlak bestaat uit een lichtdoorlatend gesloten materiaal zoals glas, polycarbonaatplaat (anders dan gaas, doek of net).	Lichtdoorlatend oppervlak	m ²	
	30	LED-verlichting incl. armaturen	Het moet gaan over een investering in armaturen met LED-lamp. LED-buislampen zijn niet subsidiabel. Minimum 200 Lumen per m ² (=Lux van alle lampen samen/opp). De oppervlakte wordt hier gezien als de oppervlakte van het verlichte afgesloten deel van de loods/stal. Assimilatiebelichting en fotoperiodische belichting in de serre mogen niet onder deze code aangevraagd worden.	Verlichte oppervlakte	m ²	
	15	Verlichting inclusief armaturen excl. LED	Minimum 200 Lumen per m ² (=Lux van alle lampen samen/opp). De oppervlakte wordt hier gezien als de oppervlakte van het verlichte afgesloten deel van de loods/stal. LED-verlichting kan onder een aparte code aangevraagd worden.	Verlichte oppervlakte	m ²	

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
2.8.6 Verwarming/koeling	40	Dieptebooringen en/of koude-warmteopslagsystemen (KWO) als warmtebron voor warmtepomp	(leeg)			OFFERTE
	40	Warmtepomp met eventueel buiten-unit voor lucht	Een warmtepomp onttrekt warmte uit een natuurlijke (secundaire) warmtebron zoals de buitenlucht en de bodem en zet deze om naar bruikbare warmte. Indien het een buiten-unit betreft voor het capteren van de warmte/koude uit de lucht is deze onder deze code inbegrepen. Indien het echter gaat over de bodem als bron mag de kost hiervoor opgenomen worden in de code Dieptebooringen als warmtebron voor warmtepomp.	Vermogen	kW	
	40	Warmtewisselaar/warmterecuperatiesysteem met terugwinning van warmte voor verwarming of productieproces	Indien het warmterecuperatiesysteem een condensdroger bij een koelinstallatie betreft, moet het hele systeem (incl. koeler, warmtewisselaar/recuperatiesysteem van loads...) volledig onder deze code aangevraagd worden. Warmtewisselaars van een warmtepomp, van een frigo, van een melkinstallatie, van een KWO-opslag of een warmtewisselaar die deel uitmaken van AEA-systemen kunnen hier niet aangevraagd worden. Hiervoor zijn aparte codes.			OFFERTE
	40	Zonneboiler	(leeg)	Collectoroppervlakte	m ²	
	15	E-boiler	De boiler moet in functie zijn van het energieverbruik op het landbouwbedrijf. Maximum vermogen 4MW per bedrijf gedurende het huidige GLB-plan.	Vermogen	MW	
	15	Gasverwarmingsketel	Er bestaan ook een code CO2-doseerunit uit ketel.	Vermogen	kW	
2.8.7 Voeder- en drinkwater-voorziening	30	Maal- en menginstallatie: blazer voor de ventilatie van maal- en mengsystemen	Voor eigen voederproductie.			
	30	Maal- en menginstallatie: graanreiniger	Voor eigen voederproductie.			

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
	30	Maal- en menginstallatie: hamermolen	Voor eigen voederproductie.			
	30	Maal- en menginstallatie: kegelmenger	Voor het mengen van krachtvoerders voor eigen voederproductie.			
	30	Maal- en menginstallatie: lintmenger	Voor het mengen van krachtvoerders voor eigen voederproductie.			
	30	Maal- en menginstallatie: voorreiniger	Voor eigen voederproductie.			
2.8.8 Waterbeheer	40	Waterzuivering tot drinkwater vee (excl. Ontijzering en ontharding)	Het systeem heeft tot doel om de waterkwaliteit van het beschikbaar water tot drinkwaterkwaliteit te verbeteren. Dit gaat enkel over het waterbehandelingssysteem zelf. De leidingen en pompen vallen niet onder deze code. Zuiveringsinstallaties voor ontijzering en ontharding kunnen niet onder deze code aangevraagd worden maar kunnen onder de daarvoor apart voorziene codes aangevraagd worden.			OFFERTE
	30	Betonnen waterreservoir (onder of in de grond)	Dit reservoir bevat voornamelijk hemelwater.	Volume	m ³	
	30	Opslag verontreinigd water - Betonnen reservoir	Vanuit deze opslag mag geen overloop of lozing naar het oppervlaktewater voorkomen. Er bestaat ook een code Opslag gebruikt water voor hergebruik.	Volume	m ³	
	30	Spuistroomvreter/spuistroomreactor	(leeg)			
	15	Waterzuivering tot drinkwater vee: ontijzering	Het systeem heeft tot doel om de waterkwaliteit van het beschikbaar water tot drinkwaterkwaliteit te verbeteren. Dit gaat enkel over het waterbehandelingssysteem zelf. De leidingen en pompen vallen niet onder deze code.	Debiet per uur	m ³ /u	
	15	Waterzuivering tot drinkwater vee: ontharding	Het systeem heeft tot doel om de waterkwaliteit van het beschikbaar water tot drinkwaterkwaliteit te verbeteren. Dit gaat enkel over het waterbehandelingssysteem zelf. De leidingen en pompen vallen niet onder deze code.			

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
2.9 SERRE						
2.9.1 Bewaren en koelen	30	Koelaggregaat met hfk-vrije koelmiddelen	Energiebesparende technieken zijn verplicht: frequentiesturing van compressor, elektronisch expansieventiel en in het geval van meer dan 1 koeleenheid is ook gasontdooiing van de verdampers verplicht. Ook de codes koelaggregaat, dynamisch gecontroleerde atmosfeerbewaring en meerkost ULO-systeem bestaan. De koelcelomhulling kan onder isolatie aangevraagd worden. Indien het een koelinstallatie met codensdroger betreft, moet dit volledig onder de code 'Warmtewisselaar/warmterecuperatiesysteem met terugwinning van warmte voor verwarming of productieproces' aangevraagd worden.	Koelvermogen	kW	
	15	Koelaggregaat	Energiebesparende technieken zijn verplicht: frequentiesturing van compressor, elektronisch expansieventiel en in het geval van meer dan 1 koeleenheid is ook gasontdooiing van de verdampers verplicht. Ook de codes koelaggregaat met hfk-vrije koelmiddelen, dynamisch gecontroleerde atmosfeerbewaring en meerkost ULO-systeem bestaan. De koelcelomhulling kan onder isolatie aangevraagd worden. Indien het een koelinstallatie met codensdroger betreft, moet dit volledig onder de code 'Warmtewisselaar/warmterecuperatiesysteem met terugwinning van warmte voor verwarming of productieproces' aangevraagd worden.	Koelvermogen	kW	
	15	Meerkost ULO systeem	Enkel de meerkost van het ULO-systeem kan onder deze code aangevraagd worden. Er bestaan ook andere codes omtrent de koelaggregaten al dan niet met hfk-vrije koelmiddelen en dynamisch gecontroleerde atmosfeerbewaring.	Volume koelcel	m ³	

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
2.9.2 Duurzame gewasbescherming	30	Insectengaas in serreramen	(leeg)	Oppervlakte gaas	m ²	
2.9.3 Isolatie	40	Energiescherm: tweede energiescherm (horizontaal)	Dit scherm heeft een eigen aansturingssysteem, eigen motoren, eigen bedrading en hangt op verschillende hoogte van het eerste horizontale energiescherm. Voor de energiebesparing wordt gekeken naar de technische fiche van de schermleverancier. Er zijn aparte codes voor een eerste energiescherm, gevelscherm en schermdoek zonder installatie.	Oppervlakte doek Percentage energiebesparing	m ² %	
	30	Energiescherm: eerste energiescherm / verduisteringsscherm (horizontaal)	Voor de energiebesparing wordt gekeken naar de technische fiche van de schermleverancier. Er zijn aparte codes voor een tweede energiescherm, gevelscherm en schermdoek zonder installatie.	Oppervlakte doek Percentage energiebesparing	m ² %	
	30	Energiescherm: energiebesparend gevelscherm/verduisteringsscherm (verticaal)	Deze doeken hebben minstens 40 % energiebesparing volgens de technische fiche van de schermleverancier. Er zijn aparte codes voor horizontale schermen zoals eerste, tweede energiescherm en schermdoek zonder installatie.	oppervlakte doek	m ²	
	30	Energiescherm: energiebesparende schermdoek zonder installatie	Schermdoek met bedrading, dient voor een nieuw scherm op bestaande installatie. Zonder installatie betekent zonder dat er nieuwe motoren/sturingen worden geplaatst. Voor de energiebesparing wordt gekeken naar de technische fiche van de schermleverancier.	Oppervlakte doek Percentage energiebesparing	m ² %	
2.9.4 Machines interne handeling	30	Automatische gewasverzorgings- en oogstwagen op buisrail	Met hydraulische schaar, softwarematige besturing, automatisch			
	30	Opraap- en neerzetrobot/pottenverplaatsrobot	(leeg)			

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
	30	Palletizer/palletiseermachine/s tapelrobot (ontstapelaar, voorstapelaar)	Machine om producten automatisch te stapelen/ontstapelen.			
	30	Volautomatische omsnoeringsmachine	Dit is een horizontale omsnoeringsmachine inclusief hoeklatten-automaat die op alle gewenste hoogtes kan omsnoeren.			
	15	Buisrail duwwagen	Mechanisch voortbewogen			
	15	Buisrailwagen elektrisch aangedreven	(leeg)			
	15	Buisrailwagen met hydraulische schaarlift, elektrisch aangedreven	wagen met platform dat hydraulisch in hoogte verstelbaar is			
	15	Draaitafel	(leeg)			
	15	Grondbunker	De grondbunker vormt een tijdelijke buffer voor potgrond en voert, eventueel in combinatie met een grondopvoermachine, de grond geleidelijk aan naar de pottenvulmachine/ trayvulmachine of pottenpersmachine of inpot- en ompotmachine.	Volume	m ³	
	15	Transportband (vast)	De lengte van een aaneengesloten transportband wordt hier aangevraagd. De koppelstukken vallen hier ook onder.	Lopende meter band	m	
2.9.5 Nabehandeling	30	Verpakkingsmachine/-lijn	(leeg)			OFFERTE
	30	Automatisch waslijn/wastrommel	Machine om landbouwproducten/-materiaal met water te reinigen. Bv. een groentenwastrommel. Een hogedrukreiniger kan niet onder deze code aangevraagd worden. Transportbanden kunnen apart aangevraagd worden.			OFFERTE
	30	Automatische verwerkingsmachine	Excl. transportbanden			OFFERTE

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
2.9.6 Oogstmachines	15	Oogstcontainerkantelaar	(leeg)			
2.9.7 Overige	40	Investerings op land- en tuinbouwbedrijf noodzakelijk voor het aansluiten op een extern CO2-netwerk	Investerings op het openbaar terrein zijn NIET subsidiabel. Niet voor aansluiting op een openbare nutsvoorziening. Buizen- en pompwerk van aan perceelsgrens tot ingang bedrijfsgebouw.			OFFERTE
	40	UV-gewasbeschermingstoestel/UV-robot	Het buisrailsysteem valt niet onder deze code.			OFFERTE
	30	Geluidsisolatie/akoestische isolatie	Buisisolatie is niet subsidiabel. De volledige geluidsomkasting van een WKK-motor kan onder deze code aangevraagd worden.	Oppervlakte isolatie	m ²	
	15	Compressor minimumvermogen 7,5kW	Compressor excl. toebehoren ter ondersteuning van machine-onderhoud of fog-installatie bij aardappelbewaring. De compressor is betoelaagbaar vanaf een vermogen van minstens 7,5 kW.			
	15	Containerveld/trayveld	Elk containerveld is ingericht met een opvangsysteem en hergebuik van water. Opslag van drainwater en de pompen kunnen apart aangevraagd worden. Gebruik van grond- of oppervlaktewater is niet toegestaan. De betonpaden in het containerveld en rond het containerveld behoren ook tot de oppervlakte van het containerveld met een maximum van 4m rond de beteelbare oppervlakte van het containerveld.	Oppervlakte containerveld	m ²	
	15	Noodstroomaggregaat minimaal 30kVA (vaste opstelling)	Het minimaal vermogen van deze noodstroomaggregaat bedraagt 30kVA. Enkel een aggregaat die vast opgesteld staat kan onder deze code aangevraagd worden.			
	15	Pompen en leidingen voor recirculatiesysteem containerveld	Opslag van drainwater en containerveld kunnen apart aangevraagd worden. Gebruik van grond- of oppervlaktewater is niet toegestaan.			OFFERTE

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
2.9.8 Ruwbouw	15	Betonpad/vloer	(leeg)	Oppervlakte beton	m ²	
	15	Glasopstand: type Venlokas	Inclusief constructiewanden, betonnen palen...	Oppervlakte serre	ha	
	15	Plastiek serre/multikap met rechte zijwanden, minimum 4m hoog, min.8m breed, nokverluchting aanwezig. Fundering op funderingspalen met beton.	Serre in duurzame materialen (=minimum vijf jaar meegaan na eindbetaling). Inclusief constructiewanden, betonnen palen... Hiervoor is een vergunning nodig.	Oppervlakte serre	m ²	
	15	Schaduwhallen	Als bijbouw van een serre of losstaand. Zonneschermen maken deel uit van de schaduwhal.	Oppervlakte schaduwhal	m ²	
	15	Stellingteelt	(leeg)	Oppervlakte stellingteelt	m ²	
	15	Verplaatsbare plastiek wandelkap/tunnel	Tunnel moet minimum vijf jaar meegaan na eindbetaling (hoogte is minimum 1m60 en max. 3,2 m).	grondoppervlakte tunnel	m ²	
2.9.9 Serre inrichting	15	Niet-verplaatsbare plastiek serre/rondboogtunnel met ronde zijwanden of korte rechte zijwand, min. 3,2 m hoog, min 6,20 m breed, met zij- of nokluchting	Hiervoor is een vergunning nodig. Serre in duurzame materialen (=minimum vijf jaar meegaan na eindbetaling).	Oppervlakte serre	m ²	
	50	Plantsensoren	Bv. PAR of IR sensor			
	40	Ontvochtigingssysteem via ventilatie vanaf de gevel met minimale capaciteit van 5m ³ /m ² .u	Dit omvat het actief ventilatiesysteem, ventilatoren, doseerleiding, slurven en de regeling. Kan niet samen aangevraagd worden met losse ventilatoren.	Oppervlakte serre	m ²	
	40	Ontvochtigingssysteem via ventilatie door scherm met	Dit omvat het actief ventilatiesysteem, (verticale) ventilatoren, doseerleiding, slurven en regeling. Kan niet samen aangevraagd worden met losse ventilatoren.	Oppervlakte serre	m ²	

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
		minimale capaciteit van 12m³/m².u				
	30	Floating systeem (Bv. sla, kruiden, ...)	Subsidiabel: teeltplaten, waterbakken voor de teeltplaten, pompen, automatisatie (bv. oogstation). Voor de eventuele plantrobot/verspeenrobot zijn aparte codes beschikbaar.	Oppervlakte serre	m²	
	30	Kasdekreiniger buitenkant - automatisch	Reinigingssysteem voor serredak incl. slangen, haspel, pomp, volledig geautomatiseerd - let op niet gewoon hogedrukreiniger			
	30	Meerkost dubbele folie bij plastic kappen	(leeg)	Grondoppervlakte kap	m²	
	30	Meerprijs tweezijdige AR behandeling van serreglas	(leeg)	Oppervlakte tweezijdig AR gecoat glas	m²	
	30	Mobiel gootsysteem	Het betreft een systeem waarbij de goten automatisch bewegen van de plantzone naar de oogstzone. De oogststations worden opgenomen in deze code. Deze code is incl. de goten en de oogststations. De eventuele plantrobot/verspeenrobot moet onder de code Plant- en verspeenrobot.	Oppervlakte goot systeem	m²	
	30	Robotarm voor in de serre/ in de loods	Autonome arm voor volautomatische productie- of interne logistieke handelingen. Een stapelrobot, opraap- en neerzetrobot, pottenverplaatsrobot, verspeenrobot en plantrobot dienen aangevraagd te worden via de hiervoor bestaande codes.			OFFERTE
	30	Roltafels met volledig geautomatiseerd transportsysteem	Opp. serre = oppervlakte met roltafels in serre.	Oppervlakte serre	m²	
	30	Verspeenrobot/ plantrobot voor tuinbouw	(leeg)			

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
	15	Aan- en afvoerleidingen voor voedingdosering en beregening in serre	Gebruik van grond- of oppervlaktewater is niet toegestaan.	Oppervlakte serre	ha	
	15	Beregeningsinstallatie	Inclusief de leidingen. Gebruik van grond- en oppervlaktewater is niet toegestaan.	Oppervlakte serre	m ²	
	15	Bevochtiging: hogedruk mistinstallatie	(leeg)	Oppervlakte serre	m ²	
	15	Bevochtiging: nevelinstallatie	(leeg)	Oppervlakte serre	m ²	
	15	CO2-doseerunit uit ketel	Exclusief ketel.	Oppervlakte serre	ha	
	15	CO2-verdeelsysteem vanuit ketel, incl. leidingen	Exclusief ketel.	Oppervlakte serre	ha	
	15	Directe injectieunit in een mengkamer vanuit vloeibare mestopslagvaten.	Incl. substraatcomputer, buffervaten. Zonder mengbak en zonder A- en B-vaten.			
	15	Doseerunit basis met A- en B-vaten	Doseerunit incl. filters, mengbak, A- en B-vaten, doseerpomp, afsluiters en EC+pH regeling	Debiet	m ³ /u	
	15	Eb en vloed op roltafels	Roltafels apart aan te vragen, Gebruik van grond- en oppervlaktewater is niet toegestaan. Opp. serre = oppervlakte met roltafels in serre	Oppervlakte serre	m ²	
	15	Hetelucht CO2 kanon gasgestookt LowNox	(leeg)			
	15	In-vitro opkweekinstallatie	(leeg)			OFFERTE
	15	Kasdekreiniger buitenkant - handbediend	Reinigingssysteem voor serredak incl. slangen, haspel, pomp - let op niet gewoon hogedrukreiniger.			
	15	Kasdekreiniger buitenkant semi-automatisch	Reinigingssysteem voor serredak incl. slangen, haspel, pomp, transportwagen - let op niet gewoon hogedrukreiniger.			

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
	15	Klimaatcomputer in serre	volledige procescomputer voor sturing klimaat, warmte, warmteopslag, CO ² en water, stuurt meerdere afdelingen aan.			
	15	Mengbak zonder A- en B-vaten	Vloeibare mestopslagvaten + doseer-apparatuur voor meststof in mengbak.			
	15	Roltafels	Opp. serre = oppervlakte met roltafels in serre.	Oppervlakte serre	m ²	
	15	Teeltgoten	Inclusief ophangstelsysteem	Lopende meter goot	m	
	15	Vaste kweektafel	(leeg)	Oppervlakte kweektafels	m ²	
	15	Vloer met geïntegreerd eb- en vloedsysteem inclusief waterrecuperatiesysteem	(leeg)	Oppervlakte vloer	m ²	
	15	Vloer met lava mits wateropvangstelsysteem	(leeg)	Oppervlakte vloer	m ²	
2.9.10 Sproeiotechniek	30	Sproeirobot	(leeg)			OFFERTE
	15	Elektrische buis-railwagen met sproeimast (10-12 spleetdoppen) en haspel voor gewasbescherming	(leeg)			
	15	Hogedrukspuit voor gewasbescherming incl. bak/vat (min. 500l), pomp, haspel of aftakpunten) voor beschutte teelten	(leeg)			
	15	Sproeiboom opgehangen in de serre	Hangt over het gewas.	Lengte sproeiboom	m	

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
2.9.11 Transport	15	Laad- en loskade	De oppervlakte van de laad- en loskade buiten de poort (inclusief hellend vlak) is subsidiabel onder deze code, inclusief de bijhorende poorten, flappen en waterafvoer. Deze oppervlakte kan niet onder de erfverharding aangevraagd worden.	Aantal poorten	stuk(s)	
2.9.12 Ventilatie	15	Mechanische ventilatoren: frequentiegestuurd of gelijkstroom	Omvat enkel mechanische ventilatie, geen natuurlijke ventilatie. Enkel de ventilator zelf komt in aanmerking onder deze code. Niet te combineren met de code Ontvochtigingssysteem via ventilatie.			
2.9.13 Verlichting	30	LED-verlichting incl. armaturen	Het moet gaan over een investering in armaturen met LED-lamp. LED-buislampen zijn niet subsidiabel. Minimum 200 Lumen per m ² (=Lux van alle lampen samen/opp). De oppervlakte wordt hier gezien als de oppervlakte van het verlichte afgesloten deel van de loods/stal. Assimilatiebelichting en fotoperiodische belichting in de serre mogen niet onder deze code aangevraagd worden.	Verlichte oppervlakte	m ²	
	15	Assimilatiebelichting LED bovenbelichting	(leeg)	Hoeveelheid licht per sec	micromol /sec	
	15	Assimilatiebelichting LED tussenbelichting	(leeg)	Hoeveelheid licht per sec	micromol /sec	
	15	Fotoperiodische belichting LED	(leeg)	Oppervlakte serre	m ²	
2.9.14 Verwarming/koeling	40	Dieptebooringen en/of koude-warmteopslagsystemen (KWO) als warmtebron voor warmtepomp	(leeg)			OFFERTE
	40	Investeringen in geothermie (aardwarmte)	(leeg)			OFFERTE
	40	Warmtepomp met eventueel buiten-unit voor lucht	Een warmtepomp onttrekt warmte uit een natuurlijke (secundaire) warmtebron zoals de buitenlucht en de bodem en zet deze om naar bruikbare warmte. Indien het een buiten-unit betreft voor het capteren van de warmte/koude uit de lucht is deze onder deze code inbegrepen. Indien het echter gaat over de bodem als bron mag de kost hiervoor	Vermogen	kW	

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
			opgenomen worden in de code Diepteboringen als warmtebron voor warmtepomp.			
	40	Warmtewisselaar/warmterecuperatiesysteem met terugwinning van warmte voor verwarming of productieproces	Indien het warmterecuperatiesysteem een condensdroger bij een koelinstallatie betreft, moet het hele systeem (incl. koeler, warmtewisselaar/recuperatiesysteem van loods...) volledig onder deze code aangevraagd worden. Warmtewisselaars van een warmtepomp, van een frigo, van een melkinstallatie, van een KWO-opslag of een warmtewisselaar die deel uitmaken van AEA-systemen kunnen hier niet aangevraagd worden. Hiervoor zijn aparte codes.			OFFERTE
	40	Zonneboiler	(leeg)	Collectoroppervlakte	m ²	
	30	Rookgascondensor	Een rookgascondensor is een warmtewisselaar, die rookgas met water afkoelt beneden het dauwpunt, om zo de verdampingswarmte van de waterdamp in het rookgas te recupereren voor nuttig gebruik. Eenheid: thermisch vermogen van de ketel/WKK.	Thermisch vermogen van ketel/WKK	kW	
	30	Rookgasreiniger	(leeg)	Elektrisch vermogen van ketel/WKK	kWe	
	15	E-boiler	De boiler moet in functie zijn van het energieverbruik op het landbouwbedrijf. Maximum vermogen 4MW per bedrijf gedurende het huidige GLB-plan.	Vermogen	MW	
	15	Gasverwarmingsketel voor bedekte teelten	(leeg)	Vermogen	MW	
	15	Verwarmingssysteem in de serre: hoofd- en verdeelleidingen + buizen	(leeg)	Oppervlakte serre	m ²	

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
2.9.15 Waterbeheer	40	Nanobubbelgenerator	Deze machine doseert zuurstof in het water dmv nanobubbels (<200nm) met een waterzuiveringsdebiet van minimum 10m³/u. Doel is waterzuivering.			
	40	Ultrafiltratie	Nano- en/of microfiltratie			OFFERTE
	40	Waterontsmetting met celmembraan elektrolyse	Elektrolyse met zout waarbij een membraan zorgt dat geen residuen in het proceswater terechtkomen			
	40	Waterzuivering: bandfilter (minimum 10m³/u)	(leeg)			
	40	Waterzuivering: biologische zandfilter	Dit is een trage zandfilter wat een op zichzelf staande constructie (metaal, beton, kunststof) is gevuld met verschillende componenten organische stof zoals zand en keien van verschillende grootte.			
	40	Waterzuivering: omgekeerde osmose	De waterzuivering moet resulteren in gelijkwaardige waterkwaliteit zodat het opnieuw gebruikt kan worden in het productieproces. Waterzuivering tot drinkwater voor vee kan hieronder niet aangevraagd worden.	Debiet per dag	m³/d	
	40	Waterzuivering: ontsmetting met ozon / peroxide (minimum 10m³/u)	De waterzuivering moet resulteren in gelijkwaardige waterkwaliteit zodat het opnieuw gebruikt kan worden in het productieproces. Waterzuivering tot drinkwater voor vee kan hieronder niet aangevraagd worden. Er is een aparte code waterzuivering tot drinkwater voor vee.			
	40	Waterzuivering: UV hoge druk (minimum 10m³/u)	De waterzuivering moet resulteren in gelijkwaardige waterkwaliteit zodat het opnieuw gebruikt kan worden in het productieproces. Waterzuivering tot drinkwater voor vee kan hieronder niet aangevraagd worden. Er is een aparte code waterzuivering tot drinkwater voor vee.			
	40	Waterzuivering: UV lage druk (minimum 10m³/u)	De waterzuivering moet resulteren in gelijkwaardige waterkwaliteit zodat het opnieuw gebruikt kan worden in het productieproces. Waterzuivering tot drinkwater voor vee kan hieronder niet aangevraagd worden. Er is een aparte code 'waterzuivering tot drinkwater voor vee'.			
	40	Waterzuivering: zandfilter (minimum 20m³/u)	(leeg)			

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
	40	Waterzuivering: zeefbocht	(leeg)	Debiet per dag	m ³ /d	
	30	Betonnen waterreservoir (onder of in de grond)	Dit reservoir bevat voornamelijk hemelwater.	Volume	m ³	
	30	Opslag gebruikt water vóór en na de zuivering met als doel het hergebruiken van dit water - betonnen reservoir	Dit kan zijn: drainwater, condenswater WKK ...	Volume	m ³	
	30	Opslag gebruikt water vóór en na de zuivering met als doel het hergebruiken van dit water (metalen golfplaten)	Dit kan zijn: drainwater, condenswater WKK ...	Volume	m ³	
	15	Gietwagen	Er mag geen grond of oppervlaktewater gebruikt worden als gietwater.			OFFERTE
	15	Waterzuivering tot drinkwater vee: ontijzering	Het systeem heeft tot doel om de waterkwaliteit van het beschikbaar water tot drinkwaterkwaliteit te verbeteren. Dit gaat enkel over het waterbehandelingssysteem zelf. De leidingen en pompen vallen niet onder deze code.	Debiet per uur	m ³ /u	

2.10 LOODS

2.10.1 Bewaren en koelen	40	Dynamisch gecontroleerde atmosfeerbewaring (DCA) in een frigo-koelcel	Abonnements-, onderhouds- en gebruikskosten van software zijn niet subsidiabel. Er bestaan ook andere codes omtrent de koelaggregaten al dan niet met hfk-vrije koelmiddelen en meerkost ULO-systeem.			OFFERTE
	30	Automatische klimaatregeling bewaarloods	Investeringen specifiek voor het aansturen van de ventilatie bij bewaring. De investering omvat een regelkast, meetsensoren, datalogger, meet- en regeltechniek. Voor de roostervloer met drukkelder en ventilatie in de bewaarloods bestaan de codes Bewaarloods: roostervloer met drukkelder en Bewaarloods: energiezuinige ventilatie.			

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
	30	Bewaarloods: energiezuinige ventilatie	Frequentiegestuurde ventilatie met drukwand of gelijkstroomventilatoren (zoals I-fan of EC-ventilatoren)	Oppervlakte cel	m ²	
	30	Koelaggregaat met hfk-vrije koelmiddelen	Energiebesparende technieken zijn verplicht: frequentiesturing van compressor, elektronisch expansieventiel en in het geval van meer dan 1 koeleenheid is ook gasontdooiing van de verdampers verplicht. Ook de codes koelaggregaat, dynamisch gecontroleerde atmosfeerbewaring en meerkost ULO-systeem bestaan. De koelcelomhulling kan onder isolatie aangevraagd worden. Indien het een koelinstallatie met codensdroger betreft, moet dit volledig onder de code 'Warmtewisselaar/warmterecuperatiesysteem met terugwinning van warmte voor verwarming of productieproces' aangevraagd worden.	Koelvermogen	kW	
	30	Ijsbatterij	Een ijsbatterij is een systeem waarbij d.m.v. hernieuwbare energie, die reeds op het bedrijf aanwezig is, een koudebuffer aangelegd word. Deze koudebuffer bestaat uit een grote hoeveelheid ijskoud water (max 2°C) dat op een later tijdstip kan gebruikt worden om een land- of tuinbouwproduct te koelen.	Capaciteit	kWh	
	15	Bewaarloods: roostervloer met drukkelder	(leeg)	Oppervlakte cel	m ²	
	15	Koelaggregaat	Energiebesparende technieken zijn verplicht: frequentiesturing van compressor, elektronisch expansieventiel en in het geval van meer dan 1 koeleenheid is ook gasontdooiing van de verdampers verplicht. Ook de codes koelaggregaat met hfk-vrije koelmiddelen, dynamisch gecontroleerde atmosfeerbewaring en meerkost ULO-systeem bestaan. De koelcelomhulling kan onder isolatie aangevraagd worden. Indien het een koelinstallatie met codensdroger betreft, moet dit volledig onder de code 'Warmtewisselaar/warmterecuperatiesysteem met terugwinning van warmte voor verwarming of productieproces' aangevraagd worden.	Koelvermogen	kW	
	15	Meerkost ULO systeem	Enkel de meerkost van het ULO-systeem kan onder deze code aangevraagd worden. Er bestaan ook andere codes omtrent de koelaggregaten al dan niet met hfk-vrije	Volume koelcel	m ³	

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
			koelmiddelen en dynamisch gecontroleerde atmosfeerbewaring.			
2.10.2 Isolatie	30	Isolatie	Dit omvat de vloer-, dak- en muurisolatie van gebouwen en van de koelcel. Geïsoleerde poorten en deuren, buisisolatie en isolatie ifv luchtverdeelsysteem in stallen zijn voorbeelden van wat niet subsidiabel is. De oppervlakte van de eventuele ramen wordt niet meegenomen.	Oppervlakte isolatie Rd-waarde	m ² m ² K/W	
2.10.3 Machines interne handeling	30	Palletizer/palletiseermachine/s tapelrobot (ontstapelaar, voorstapelaar)	Machine om producten automatisch te stapelen/ontstapelen.			
	30	Volautomatische omsnoeringsmachine	Dit is een horizontale omsnoeringsmachine inclusief hoeklatten-automaat die op alle gewenste hoogtes kan omsnoeren.			
	15	Draaitafel	(leeg)			
	15	Grondbunker	De grondbunker vormt een tijdelijke buffer voor potgrond en voert, eventueel in combinatie met een grondopvoermachine, de grond geleidelijk aan naar de pottenvulmachine/ trayvulmachine of pottenpersmachine of inpot- en ompotmachine.	Volume	m ³	
	15	Transportband (vast)	De lengte van een aaneengesloten transportband wordt hier aangevraagd. De koppelstukken vallen hier ook onder.	Lopende meter band	m	
2.10.4 Nabehandeling	30	Verpakkingsmachine/-lijn	(leeg)			OFFERTE
	30	Watertransportgootinstallatie	Dit is een geautomatiseerd transportsysteem om fruit via water vanuit de fruitpaloxen naar de sorteerder te verplaatsen. Exclusief paloxen, kistenkantelaar of oogstcontainerkantelaar (andere code). Waterdumper kan onder deze code aangevraagd worden.			OFFERTE
	30	Automatisch waslijn/wastrommel	Machine om landbouwproducten/-materiaal met water te reinigen. Bv. een groentenwastrommel. Een hogedrukreiniger kan niet onder deze code aangevraagd			OFFERTE

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
			worden. Transportbanden kunnen apart aangevraagd worden.			
	30	Automatische verwerkingsmachine	Excl. transportbanden			OFFERTE
2.10.5 Oogstmachines	15	Oogstcontainerkantelaar	(leeg)			
2.10.6 Overige	40	Investeringscode in bijzondere dierlijke productie (insecten, larven, landslakken)	Deze investeringscode omvat de specifieke gebouwinrichting voor klimatisatie en kweekinfrastructuur van de ruimtes voor bijzondere dierlijke productie. Codes die beschikbaar zijn bij loodsen (zoals bv. ruwbouw, isolatie, verlichting, frigo,...) kunnen niet onder deze code aangevraagd worden.			OFFERTE
	30	Geluidsisolatie/akoestische isolatie	Buisisolatie is niet subsidiabel. De volledige geluidsomkasting van een WKK-motor kan onder deze code aangevraagd worden.	Oppervlakte isolatie	m ²	
	15	Compressor minimumvermogen 7,5kW	Compressor excl. toebehoren ter ondersteuning van machine-onderhoud of fog-installatie bij aardappelbewaring. De compressor is betoelaagbaar vanaf een vermogen van minstens 7,5 kW.			
	15	Inrichting loods voor champignonteelt	De investering omvat de specifieke inrichting van de loods voor champignonteelt. De investering omvat o.a. de rekken met kweekbakken en verwarming. De loods, geïsoleerde wanden en verlichting moeten onder andere codes aangevraagd worden.			OFFERTE
	15	Inrichting loods voor verticale teelt	De investering omvat o.a. rekken en bakken, hydrocultuurinstallatie, verwarming. De loods of serre, geïsoleerde wanden en verlichting moeten onder andere codes aangevraagd worden. De verwerking-, sorteer- en wasinstallatie moeten onder andere codes aangevraagd worden.			OFFERTE
	15	Inrichting loods voor witloofforcerie.	De investering omvat de specifieke inrichting van de loods voor witloofforcerie. De investering omvat o.a. trekbakken, rekken, hydrocultuurinstallatie, verwarming. De loods, geïsoleerde wanden en verlichting moeten onder andere codes aangevraagd worden. De verwerking-, sorteer- en			OFFERTE

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
			wasinstallatie moeten onder andere codes aangevraagd worden.			
	15	Noodstroomaggregaat minimaal 30kVA (vaste opstelling)	Het minimaal vermogen van deze noodstroomaggregaat bedraagt 30kVA. Enkel een aggregaat die vast opgesteld staat kan onder deze code aangevraagd worden.			

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
2.10.7 Ruwbouw	30	Vervanging van asbestdaken: dakbedekking met geïntegreerde isolatie	Niet aan te vragen bij afbraak van een gebouw met volledige heropbouw. De isolatie zit mee verwerkt in de forfaitaire kostprijs bvb. sandwichpanelen. De dakisolatie kan dus niet apart aangevraagd worden! Indien het dak vervangen wordt door golfplaten waarbij al dan niet aparte isolatieplaten gebruikt worden dienen deze onder de code "vervanging van asbestdaken: isolatie niet geïntegreerd in de dakbedekking" aangevraagd te worden. Het milieukundig luik van de omgevingsvergunning moet op naam van de aanvrager staan. Enkel het gedeelte van de dakoppervlakte dat vóór de investering uit asbesthoudend materiaal bestond inclusief eventuele lichtstraten, mag onder deze code aangevraagd worden. Lichtdoorlatende platen dienen niet apart aangevraagd te worden. Het gedeelte van het dak dat vóór de investering niet uit asbesthoudend materiaal bestond kan niet onder deze code aangevraagd worden, maar wél onder de code ruwbouw-dakbedekking. Er moet een bewijs van wettelijke afvoering (kopij ondertekend identificatieformulier) voorgelegd worden opgemaakt door een erkend overbrenger. Een bewijs van aflevering van het asbestafval aan het lokale containerpark wordt niet aanvaard voor VLIF-subsidie. Indien het gaat over asbesthoudende dakbedekking in een slechte/verweerde staat is het sterk aan te raden om de asbest ook te laten verwijderen door een erkende asbestverwijderaar, een erkende asbestverwijderaar is verplicht voor ongebonden asbestafval. Indien toch besloten wordt om de asbest zelf te verwijderen moeten veiligheidsvoorschriften in acht genomen worden. De lijst met erkende asbestverwijderaars en de veiligheidsvoorschriften om asbest te verwijderen, vindt u op de website van OVAM.	Dakoppervlakte Rd-waarde	m ² m ² K/W	
	30	Vervanging van asbestdaken: isolatie niet geïntegreerd in de dakbedekking	Niet aan te vragen bij afbraak van een gebouw met volledige heropbouw. Het milieukundig luik van de omgevingsvergunning moet op naam van de aanvrager staan. Indien het dak geïsoleerd is, kan de isolatie apart aangevraagd worden. Let op! Indien de isolatie geïntegreerd is in de dakbedekking moet u de code "vervanging van asbestdaken: dakbedekking met geïntegreerde isolatie" aanvragen. Enkel het gedeelte van de dakoppervlakte dat vóór de investering uit	Dakoppervlakte	m ²	

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
			asbesthoudend materiaal bestond inclusief eventuele lichtstraten, mag onder deze code aangevraagd worden. Lichtdoorlatende platen dienen niet apart aangevraagd te worden. Het gedeelte van het dak dat vóór de investering niet uit asbesthoudend materiaal bestond kan niet onder deze code aangevraagd worden, maar wél onder de code ruwbouw-dakbedekking. Er moet een bewijs van wettelijke afvoering (kopij ondertekend identificatieformulier) voorgelegd worden opgemaakt door een erkend overbrenger. Een bewijs van aflevering van het asbestafval aan het lokale containerpark wordt niet aanvaard voor VLIF-subsidie. Indien het gaat over asbesthoudende dakbedekking in een slechte/verweerde staat is het sterk aan te raden om de asbest ook te laten verwijderen door een erkende asbestverwijderaar, een erkende asbestverwijderaar is verplicht voor ongebonden asbestafval. Indien toch besloten wordt om de asbest zelf te verwijderen moeten veiligheidsvoorschriften in acht genomen worden. De lijst met erkende asbestverwijderaars en de veiligheidsvoorschriften om asbest te verwijderen, vindt u op de website van OVAM.			
	15	Huisvesting personeel	Deze code is bedoeld voor de huisvesting van arbeiders buiten de werkuren. Het gaat hier over een de inrichting van een bedrijfsgebouw (en niet de bedrijfswoning) op de bedrijfszetel. Deze investering omvat minstens : slaapkamer, keuken, en een toilet- en doucheruimte. Met oppervlakte wordt hier bedoeld de bewoonbare oppervlakte. De codes ruwbouw en/of dakbedekking worden aangevraagd onder de code Ruwbouw loods en Ruwbouw dakbedekking.	Vloeroppervlakte	m ²	
	15	Ruwbouw dakbedekking	"Enkel van toepassing in geval van nieuwbouw. De gevraagde oppervlakte betreft de effectieve dakoppervlakte inclusief eventuele oversteken. Indien gebruik gemaakt wordt van de code ""inbreng van daglicht in de stal via (serre) dak"" kan het lichtdoorlatend oppervlak aangegeven onder die code onder deze code niet dubbel aangevraagd worden!"	Dakoppervlakte	m ²	

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
	15	Ruwbouw loods excl. dakbedekking	Enkel van toepassing in geval van nieuwbouw. Onder ruwbouw loods wordt ook de ruwbouw aangevraagd voor de sorteer-, verwerkings- en verpakingsruimte, ketelhuis en personeelsruimte, alsook de bedrijfsgebouwen bij een serre worden hieronder aangevraagd.	Grondoppervlakte	m ²	
2.10.8 Serre inrichting	30	Robotarm voor in de serre/ in de loods	Autonome arm voor volautomatische productie- of interne logistieke handelingen. Een stapelrobot, opraap- en neerzetrobot, pottenverplaatsrobot, verspeenrobot en plantrobot dienen aangevraagd te worden via de hiervoor bestaande codes.			OFFERTE
	15	In-vitro opkweekinstallatie	(leeg)			OFFERTE
2.10.9 Transport	15	Laad- en loskade	De oppervlakte van de laad- en loskade buiten de poort (inclusief hellend vlak) is subsidiabel onder deze code, inclusief de bijhorende poorten, flappen en waterafvoer. Deze oppervlakte kan niet onder de erfverharding aangevraagd worden.	Aantal poorten	stuk(s)	
2.10.10 Ventilatie	40	Energiezuinig systeem voor klimatisatie bij witloofforcerie en champignonsteelt	Energiebesparende technieken zijn verplicht: frequentiesturing van compressor/ventilatoren, elektronisch expansieventiel op de koelgroep en in het geval van meer dan 1 koelgroep is ook gasontdooiing van de verdamper verplicht. Verplicht gebruik van hfk-vrije koelmiddelen.			OFFERTE
2.10.11 Verlichting	30	LED-verlichting incl. armaturen	Het moet gaan over een investering in armaturen met LED-lamp. LED-buislampen zijn niet subsidiabel. Minimum 200 Lumen per m ² (=Lux van alle lampen samen/opp). De oppervlakte wordt hier gezien als de oppervlakte van het verlichte afgesloten deel van de loods/stal. Assimilatiebelichting en fotoperiodische belichting in de serre mogen niet onder deze code aangevraagd worden.	Verlichte oppervlakte	m ²	
	15	Verlichting inclusief armaturen excl. LED	Minimum 200 Lumen per m ² (=Lux van alle lampen samen/opp). De oppervlakte wordt hier gezien als de oppervlakte van het verlichte afgesloten deel van de loods/stal. LED-verlichting kan onder een aparte code aangevraagd worden.	Verlichte oppervlakte	m ²	

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
2.10.12 Verwarming/ koeling	40	Diepteboringen en/of koude-warmteopslagsystemen (KWO) als warmtebron voor warmtepomp	(leeg)			OFFERTE
	40	Warmtepomp met eventueel buiten-unit voor lucht	Een warmtepomp onttrekt warmte uit een natuurlijke (secundaire) warmtebron zoals de buitenlucht en de bodem en zet deze om naar bruikbare warmte. Indien het een buiten-unit betreft voor het capteren van de warmte/koude uit de lucht is deze onder deze code inbegrepen. Indien het echter gaat over de bodem als bron mag de kost hiervoor opgenomen worden in de code Diepteboringen als warmtebron voor warmtepomp.	Vermogen	kW	
	40	Warmtewisselaar/warmterecuperatiesysteem met terugwinning van warmte voor verwarming of productieproces	Indien het warmterecuperatiesysteem een condensdroger bij een koelinstallatie betreft, moet het hele systeem (incl. koeler, warmtewisselaar/recuperatiesysteem van loods...) volledig onder deze code aangevraagd worden. Warmtewisselaars van een warmtepomp, van een frigo, van een melkinstallatie, van een KWO-opslag of een warmtewisselaar die deel uitmaken van AEA-systemen kunnen hier niet aangevraagd worden. Hiervoor zijn aparte codes.			OFFERTE
	40	Zonneboiler	(leeg)	Collectoroppervlakte	m ²	
	30	Rookgascondensor	Een rookgascondensor is een warmtewisselaar, die rookgas met water afkoelt beneden het dauwpunt, om zo de verdampingswarmte van de waterdamp in het rookgas te recupereren voor nuttig gebruik. Eenheid: thermisch vermogen van de ketel/WKK.	Thermisch vermogen van ketel/WKK	kW	
	15	E-boiler	De boiler moet in functie zijn van het energieverbruik op het landbouwbedrijf. Maximum vermogen 4MW per bedrijf gedurende het huidige GLB-plan.	Vermogen	MW	

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
2.10.13 Voeder- en drinkwater-voorziening	30	Maal- en menginstallatie: blazer voor de ventilatie van maal- en mengsystemen	Voor eigen voederproductie.			
	30	Maal- en menginstallatie: graanreiniger	Voor eigen voederproductie.			
	30	Maal- en menginstallatie: hamermolen	Voor eigen voederproductie.			
	30	Maal- en menginstallatie: kegelmenger	Voor het mengen van krachtvoerders voor eigen voederproductie.			
	30	Maal- en menginstallatie: lintmenger	Voor het mengen van krachtvoerders voor eigen voederproductie.			
	30	Maal- en menginstallatie: voorreiniger	Voor eigen voederproductie.			
	15	Transportvijzel i.f.v. automatische krachtvoerdersverstreking/bereiding	Voor varkensstallen enkel de transportvijzels naar de voederkeuken/voederbereiding. De voederverdeling in varkensstallen naar de individuele bakken dient aangevraagd te worden onder de code 'voedertransport en dosering' of 'computergestuurd voedersysteem'. Het traject dat de transportvijzel volgt dient duidelijk op een plan (waarop duidelijk afmetingen genoteerd staan) aangeduid te worden. Deze schets dient als bijlage opgeladen te worden bij de betalingsaanvraag.	Lengte	m	
2.10.14 Waterbeheer	40	Nanobubbelgenerator	Deze machine doseert zuurstof in het water dmv nanobubbels (<200nm) met een waterzuiveringsdebiet van minimum 10m³/u. Doel is waterzuivering.			
	40	Ultrafiltratie	Nano- en/of microfiltratie			OFFERTE
	40	Waterontsmetting met celmembraan elektrolyse	Elektrolyse met zout waarbij een membraan zorgt dat geen residuen in het proceswater terecht komen			
	40	Waterzuivering: bandfilter (minimum 10m³/u)	(leeg)			

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
	40	Waterzuivering: biologische zandfilter	Dit is een trage zandfilter wat een op zichzelf staande constructie (metaal, beton, kunststof) is gevuld met verschillende componenten organische stof zoals zand en keien van verschillende grootte.			
	40	Waterzuivering: omgekeerde osmose	De waterzuivering moet resulteren in gelijkwaardige waterkwaliteit zodat het opnieuw gebruikt kan worden in het productieproces. Waterzuivering tot drinkwater voor vee kan hieronder niet aangevraagd worden.	Debiet per dag	m ³ /d	
	40	Waterzuivering: ontsmetting met ozon / peroxide (minimum 10m ³ /u)	De waterzuivering moet resulteren in gelijkwaardige waterkwaliteit zodat het opnieuw gebruikt kan worden in het productieproces. Waterzuivering tot drinkwater voor vee kan hieronder niet aangevraagd worden. Er is een aparte code waterzuivering tot drinkwater voor vee.			
	40	Waterzuivering: UV hoge druk (minimum 10m ³ /u)	De waterzuivering moet resulteren in gelijkwaardige waterkwaliteit zodat het opnieuw gebruikt kan worden in het productieproces. Waterzuivering tot drinkwater voor vee kan hieronder niet aangevraagd worden. Er is een aparte code waterzuivering tot drinkwater voor vee.			
	40	Waterzuivering: UV lage druk (minimum 10m ³ /u)	De waterzuivering moet resulteren in gelijkwaardige waterkwaliteit zodat het opnieuw gebruikt kan worden in het productieproces. Waterzuivering tot drinkwater voor vee kan hieronder niet aangevraagd worden. Er is een aparte code 'waterzuivering tot drinkwater voor vee'.			
	40	Waterzuivering: zandfilter (minimum 20m ³ /u)	(leeg)			
	40	Waterzuivering: zeefbocht	(leeg)	Debiet per dag	m ³ /d	
	30	Betonnen waterreservoir (onder of in de grond)	Dit reservoir bevat voornamelijk hemelwater.	Volume	m ³	
	30	Opslag gebruikt water vóór en na de zuivering met als doel het hergebruiken van dit water - betonnen reservoir	Dit kan zijn: drainwater, condenswater WKK ...	Volume	m ³	

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
	30	Opslag verontreinigd water - Betonnen reservoir	Vanuit deze opslag mag geen overloop of lozing naar het oppervlaktewater voorkomen. Er bestaat ook een code Opslag gebruikt water voor hergebruik.	Volume	m ³	
	15	Waterzuivering tot drinkwater vee: ontijzering	Het systeem heeft tot doel om de waterkwaliteit van het beschikbaar water tot drinkwaterkwaliteit te verbeteren. Dit gaat enkel over het waterbehandelingssysteem zelf. De leidingen en pompen vallen niet onder deze code.	Debiet per uur	m ³ /u	
	15	Waterzuivering tot drinkwater vee: ontharding	Het systeem heeft tot doel om de waterkwaliteit van het beschikbaar water tot drinkwaterkwaliteit te verbeteren. Dit gaat enkel over het waterbehandelingssysteem zelf. De leidingen en pompen vallen niet onder deze code.			

2.11 ONROEREND BUITEN STAL/LOODS/SERRE

2.11.1 Aanplantingen en wijnbouw	30	Biologisch gecertificeerd plantgoed (appels) (aanvragen per perceel)	De aanplant van biologisch geteelde planten op voorwaarde dat de biologische productiemethode toegepast wordt (bewijs voorleggen). Dit geldt enkel voor appels.	Aantal bomen	stuk(s)	
	30	Biologisch gecertificeerd plantgoed (aspergeplanten, hopplanten, rozenplanten, blauwe bessen)	De aanplant van biologisch geteelde planten op voorwaarde dat de biologische productiemethode toegepast wordt (bewijs voorleggen). Dit geldt enkel voor aspergeplanten, hopplanten, rozenplanten en blauwe bessen.			OFFERTE
	30	Biologisch gecertificeerd plantgoed (peren) (aanvragen per perceel)	De aanplant van biologisch geteelde planten op voorwaarde dat de biologische productiemethode toegepast wordt (bewijs voorleggen). Dit geldt enkel voor peren.	Aantal bomen	stuk(s)	
	30	Hagelnet: Constructie en palen voor hagelnetten (aanvragen per perceel)	(leeg)	Oppervlakte	ha	
	30	Hagelnet: doek (aanvragen per perceel)	(leeg)	Oppervlakte	ha	
	30	Nachtvorstberegening (aanvragen per perceel)	Excl. Wateropslag.	Oppervlakte	ha	

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
	30	Nieuwe fruitvariëteiten: plantgoed (appels) aanvragen per perceel	Het betreft variëteiten: KIZURI (B3F 33/1/77), SQ159 (Natyra), BONITA en Rubis Gold. Steunmateriaal kan aanvullend aangevraagd worden onder de code steunmateriaal. De kosten voor licenties, kwekersrechten en/of patenten en koelkosten werden niet verwerkt in het subsidiabel bedrag en zijn niet subsidiabel.	Aantal bomen	stuk(s)	
	30	Nieuwe fruitvariëteiten: plantgoed (peren) aanvragen per perceel	Het betreft variëteiten: GRÄFIN GEPA (Early Desire), RNA 0802 (Red Modoc), THIMO (Queens's Forelle), CH 201 (Fred) en PiqaBoo. Steunmateriaal kan aanvullend aangevraagd worden onder de code steunmateriaal. De kosten voor licenties, kwekersrechten en/of patenten en koelkosten werden niet verwerkt in het subsidiabel bedrag en zijn niet subsidiabel.	Aantal bomen	stuk(s)	
	30	Regenkap bij kersenteelt: doek (aanvragen per perceel)	(leeg)	Oppervlakte	ha	
	30	Regenkap bij kersenteelt: Constructie en palen voor regenkap (aanvragen per perceel)	(leeg)	Oppervlakte	ha	
	15	Gangbare fruitvariëteiten: peren V-haag (aanvragen per perceel)	Steunmateriaal kan aanvullend aangevraagd worden onder de code steunmateriaal. De kosten voor licenties, kwekersrechten en/of patenten en koelkosten werden niet verwerkt in het subsidiabel bedrag en zijn niet subsidiabel.	Aantal bomen	stuk(s)	
	15	Gangbare fruitvariëteiten: plantgoed (appels) aanvragen per perceel	Steunmateriaal kan aanvullend aangevraagd worden onder de code steunmateriaal. De kosten voor licenties, kwekersrechten en/of patenten en koelkosten werden niet verwerkt in het subsidiabel bedrag en zijn niet subsidiabel.	Aantal bomen	stuk(s)	
	15	Gangbare fruitvariëteiten: plantgoed (peren) aanvragen per perceel	Steunmateriaal kan aanvullend aangevraagd worden onder de code steunmateriaal. De kosten voor licenties, kwekersrechten en/of patenten en koelkosten werden niet verwerkt in het subsidiabel bedrag en zijn niet subsidiabel.	Aantal bomen	stuk(s)	
	15	Meerjarig plantgoed	Andere dan peren en appels. De kost voor licenties, kwekersrechten en/of patenten en koelkosten mogen hieronder niet mee aangevraagd worden. Voorbeelden			OFFERTE

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
			zijn: rozen- en moederplanten, hop- en aspergeplanten, houtachtig kleinfruit, snijheesters, rabarber, kersen, pruimen, druiven en blauwe bessen. Steunmateriaal kan aanvullend aangevraagd worden onder de code steunmateriaal.			
	15	Regenkap: Constructie en palen voor regenkap (aanvragen per perceel)	Er bestaat een aparte code 'regenkap bij kersenteelt'.	Oppervlakte	ha	
	15	Regenkap: doek (aanvragen per perceel)	Er bestaat een aparte code 'regenkap bij kersenteelt'.	Oppervlakte	ha	
	15	Steunmateriaal appelaanplant (aanvragen per perceel)	Enkel aan te vragen bij nieuwe aanplant.	Aantal bomen per ha Oppervlakte	stuk(s) ha	
	15	Steunmateriaal Overige aanplantingen (aanvragen per perceel)	Enkel aan te vragen bij nieuwe aanplant.	Aantal bomen	stuk(s)	
	15	Steunmateriaal perenaanplant (aanvragen per perceel)	Enkel aan te vragen bij nieuwe aanplant. Er bestaat ook de code Steunmateriaal perenaanplant: V-haag.	Aantal bomen per ha Oppervlakte	stuk(s) ha	
	15	Steunmateriaal perenaanplant: V-haag (aanvragen per perceel)	enkel aan te vragen bij een nieuwe aanplant.	Oppervlakte	ha	
2.11.2 Hernieuwbare energie	40	Windturbine/windmolen	De steun wordt verleend op basis van het nominaal vermogen van de windmolen, niet het vermogen van de transformator. De totale groenestroomproductie op het bedrijf op jaarbasis (windmolen + andere groene stroomproductie) mag niet groter zijn dan de totale energiebehoefte van het landbouwbedrijf op jaarbasis.	Nominaal vermogen	watt	
2.11.3 Mestbeheer	30	Afdekzeilen/-systemen mestilo drijfmest	(leeg)	Grondoppervlakte	m ²	
	30	Externe mestopslag: foliebassin	Verplicht: gesloten opslag of digestaat afdekken (zeil kan apart aangevraagd worden).	Volume	m ³	

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
	30	Externe mestopslag: mestzak (met vergunning)	(leeg)	Volume	m ³	
	30	Overdekte mestopslag vaste mest: vloeistofdichte vloer, wanden en overkapping	(leeg)	Oppervlakte	m ²	
	30	Externe mestopslag: betonnen mestsilo	Verplicht: gesloten opslag of digestaat afdekken (zeil kan apart aangevraagd worden).	Volume	m ³	
	30	Externe mestopslag: stalen mestsilo/golfplaatsilo/flexobas sin	Verplicht: gesloten opslag of digestaat afdekken (zeil kan apart aangevraagd worden).	Volume	m ³	
	30	Vaste mestopslag: overkapping van een bestaande opslag	Bij een vaste mestopslag moeten 3 vloeistofdichte wanden en vloer voorzien zijn en hierbij is een sapopvang verplicht. Er bestaat ook een code "Overdekte mestopslag vaste mest: vloeistofdichte vloer, wanden en overkapping".	Oppervlakte overkapping	m ²	
	15	Externe mestopslag: mestzak (zonder vergunning)	(leeg)	Volume	m ³	
	15	Kunstmestsilo	(leeg)	Volume	m ³	
	15	Vaste mestopslag: vloer	Bij een vaste mestopslag moeten 3 vloeistofdichte wanden en vloer voorzien zijn en hierbij is een sapopvang verplicht. Voor de wanden bestaat de code 'vaste mestopslag: wand'	Oppervlakte	m ²	
	15	Vaste mestopslag: wand	Bij een vaste mestopslag moeten 3 vloeistofdichte wanden en vloer voorzien zijn en hierbij is een sapopvang verplicht. De hoogte wordt bekeken vanaf het laagste punt van de vloerplaat.	Hoogte van de wand Lengte	m m	
2.11.4 Overige	50	Biofilter voor zuivering gewasbescherming	Een biofilter bestaat uit een kolom van min. 2 verticaal boven elkaar geplaatste bakken, deze kan aangevuld worden met 1 tot 3 extra bakken boven of naast de kolom. Het verontreinigd water moet reglementair behandeld/afgevoerd worden.	Aantal bakken	stuks	
	50	Fytobak	(leeg)			OFFERTE

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
	50	Vul-en spoelplaats	Dit systeem bestaat uit een lekdichte, afhellende vloer die het verontreinigd water afvoert naar een opvangput. Chemisch bestendige betonnen vloer, opvangput, by-pass voor regenwater en olie- en vetafscheider zijn subsidiabel onder deze code. De vul- en spoelplaats bedraagt maximum 75 m². De eventuele overkapping valt onder loods. Het verontreinigd water moet reglementair behandeld/afgevoerd worden.			OFFERTE
	30	Afsluitingen, omheiningen, hekken, poorten in het kader van bioveiligheid	De afrastering kan enkel rond de stallen. Dit kan ook gebruikt worden voor de afscheiding tussen de vuile en propere zone op het bedrijf.	Lopende meter	m	
	30	Bodemplaat voor het maken van boerderijcompost	Waterondoorlatende plaat met sapopvang. Er moet een compostkeerder aanwezig zijn of via een samenwerking aangekocht zijn.	Oppervlakte	m²	
	30	Bovengrondse kadaveropslag met koeling	Inclusief verharding onder de kadaveropslag. Indien kadaverkoeling aangekocht is zonder destructievaten, vraag je één destructievat aan per 0,7m².	Aantal destructievaten	stuk(s)	
	30	Desinfectiepoort voor vrachtwagens	Sproeiers op 4 zijden.			
	30	Ondergrondse kadaveropslag met koeling	Inclusief verharding onder de kadaveropslag. De eenheidsprijs geldt per koelunit (ook indien meerdere ruimtes hierop aangesloten zijn).			
	30	Opvangput voor sappen uit vaste mestopslag of uit bodemplaat compostkeerder	(leeg)	Volume	m³	
	30	Schuilhok met 3 wanden voor vee	Het schuilhok is een vaste constructie, moet op een weiland staan, heeft drie wanden, heeft een maximale hoogte van drie meter en heeft minstens één volledig open zijde. De totale oppervlakte is beperkt tot veertig vierkante meter. Deze constructie moet minimum vijf jaar meegaan na eindbetaling. Voor de constructie kan géén tweedehands- of recuperatiemateriaal gebruikt worden. De constructie moet voldoen aan de omgevingswetgeving.	Oppervlakte tussen de 3 wanden.	m²	
	30	Wielontsmettingsmat	(leeg)			

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
	30	Wildrooster in het kader van bioveiligheid	De wildrooster i.k.v. bioveiligheid is een infrastructurele voorziening die wordt aangebracht om te voorkomen dat wilde dieren een geëxploiteerde bedrijfsruimte/site binnenkomen. Investeringsen die op openbaar terrein gelegen zijn komen niet in aanmerking.	Lopende meter	m	
	15	Containerveld/trayveld	Elk containerveld is ingericht met een opvangsysteem en hergebuik van water. Opslag van drainwater en de pompen kunnen apart aangevraagd worden. Gebruik van grond- of oppervlaktewater is niet toegestaan. De betonpaden in het containerveld en rond het containerveld behoren ook tot de oppervlakte van het containerveld met een maximum van 4m rond de beteelbare oppervlakte van het containerveld.	Oppervlakte containerveld	m ²	
	15	Elektriciteitscabine	Deze elektriciteitscabine mag niet op een openbaar terrein geplaatst worden. Dit is inclusief de omkasting van de cabine.	Aantal cabines per exploitatie	stuk(s)	
	15	Erfverharding	Steenpuin/gebroken puin is uitgesloten. Een erf is een grondgebied direct rondom een landbouwbedrijf. Erfverharding is verharding buiten de gebouwen. In het geval van de bouw van een nieuwe stal of serre is dit de erfverharding die aansluit op de stal of serre en die er samen mee vergund is. Erfverharding wordt steeds beperkt tot max. 40 m rondom de bedrijfsinfrastructuur/bedrijfsgebouwen.	Oppervlakte verharding	m ²	
	15	Pompen en leidingen voor recirculatiesysteem containerveld	Opslag van drainwater en containerveld kunnen apart aangevraagd worden. Gebruik van grond- of oppervlaktewater is niet toegestaan.			OFFERTE
	15	Weegbrug	Enkel voor eigen gebruik.			

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
2.11.5 Verbreding en korte keten	40	Hoeveverkoop: inrichting, specifieke afwerking, structurele indeling van de ruimte (binnenmuren) en materiaal	Zie fiche.			OFFERTE
	40	Hoeveverwerking: inrichting, specifieke afwerking, structurele indeling van de ruimte (binnenmuren) en materiaal	Zie fiche.			OFFERTE
2.11.6 Verwarming/koeling	40	Investerings op land- en tuinbouwbedrijf noodzakelijk voor het aansluiten op een extern warmtenet	Investerings op het openbaar terrein zijn NIET subsidiabel. Niet voor aansluiting op een openbare nutsvoorziening. Buizen- en pompwerk van aan perceelsgrens tot ingang bedrijfsgebouw.			OFFERTE
	40	Warmtebuffertank	(leeg)	Volume	m ³	
2.11.7 Voeder- en drinkwater-voorziening	30	Opvangput voor sappen uit sleufsilos	Opvangput voor sappen afkomstig van kuilplaat of sleufsilos. volume minstens 3 l/m ² .	Volume	m ³	
	30	Sleufsilos: spanriemen + haken of buizen	(leeg)	Oppervlakte	m ²	
	30	Afdeksysteem sleufsilos met automatisch zeiloprolsysteem	Dit is 1. ofwel een automatisch oprolsysteem bestaande uit zeil, opslagtank voor pekels,... (Gedetailleerde prijsopofferte van alle onderdelen met grootte van het zeil, grootte van de tank. Pekel is niet subsidiabel) 2. ofwel een afdeksysteem dat enkel bestaat uit geweven doeken met geïntegreerde spanbanden en geperforeerde pvc- en/of stalen buizen, waarbij de spanbanden niet bevestigd worden aan de muren.			OFFERTE
	15	Sleufsilovloer	Waterdoorlatende plaat met sapopvang. Indien een sleufsilos uitgevoerd wordt dan is de afmeting van de kuilplaat de vloeroppervlakte van de kuilplaat incl. de grondoppervlakte die ingenomen wordt door de	Oppervlakte	m ²	

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
			sleufsilowanden. Enkel het gedeelte van de kuilplaat dat voorzien is van een sapopvang kan onder deze code aangevraagd worden. Kuilplaat moet begrensd zijn door minimum twee evenwijdige sleufsilowanden.			
	15	Sleufsilowand	Opmerking: een sleufsilo is een combinatie van een kuilplaat tussen 2 evenwijdige sleufsilowanden die allen waterdicht uitgevoerd zijn en van sapopvang voorzien. De hoogte wordt bekeken vanaf het laagste punt van de vloerplaat.	Hoogte van de wand Lengte	m m	
	15	Verticale silo voor krachtvoeder of granen incl. fundering	Deze code kan ook gebruikt worden bij opslag graan voor akkerbouw.	Volume	m ³	
2.11.8 Waterbeheer	40	Waterzuivering: biologische zandfilter	Dit is een trage zandfilter wat een op zichzelf staande constructie (metaal, beton, kunststof) is gevuld met verschillende componenten organische stof zoals zand en keien van verschillende grootte.			
	30	Infiltratiesystemen (WADI en andere)	Een bovengrondse infiltratievoorziening infiltreert de neerslag of het aangevoerde hemelwater rechtstreeks in de bodem, zoals infiltratiekommen/wadi's en infiltratiegrachten en - bekkens. Bij het ontwerp houdt u rekening met de bodemgesteldheid, een correcte dimensionering en de nood aan een overloop	Volume	m ³	
	30	Ondergrondse infiltratiesystemen: infiltratieblok	Bij een ondergrondse infiltratievoorziening infiltreert het aangevoerde hemelwater in de bodem via een ondergronds gebouwde infiltratieconstructie. De infiltratieoppervlakte is hierbij in de meeste gevallen beperkt tot de waterdoorlatende wandoppervlakte onder het waterpeil in de infiltratieconstructie. We onderscheiden de types infiltratieput, infiltratiekolk, en infiltratieblok. De eenheidskost is gebaseerd op het infiltratievolume. Bij het ontwerp houdt u rekening met de bodemgesteldheid, de doorlaatbaarheid van de bodem, de hoogte van de grondwatertafel, de inplanting van de infiltratievoorziening en een correcte dimensionering. Er dienen foto's van de infiltratieblokken gemaakt te worden tijdens de plaatsing, waarop duidelijk een beeld van het volume gemaakt kan	Volume	l	

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
			worden en waardat herkenningspunten uit de omgeving opgenomen zijn. (foto op te laden bij betalingsaanvraag)			
	30	Ondergrondse infiltratiesystemen: infiltratiekolk	Bij een ondergrondse infiltratievoorziening infiltreert het aangevoerde hemelwater in de bodem via een ondergronds gebouwde infiltratieconstructie. De infiltratieoppervlakte is hierbij in de meeste gevallen beperkt tot de waterdoorlatende wandoppervlakte onder het waterpeil in de infiltratieconstructie. We onderscheiden de types infiltratieput, infiltratiekolk, en infiltratieblok. De eenheidskost is gebaseerd op het infiltratievolume. Bij het ontwerp houdt u rekening met de bodemgesteldheid, de doorlaatbaarheid van de bodem, de hoogte van de grondwatertafel, de inplanting van de infiltratievoorziening en een correcte dimensionering. Er dienen foto's van de infiltratiekolken gemaakt te worden tijdens de plaatsing, waarop duidelijk een beeld van het volume gemaakt kan worden en waardat herkenningspunten uit de omgeving opgenomen zijn. (foto op te laden bij betalingsaanvraag)	Volume	l	
	30	Ondergrondse infiltratiesystemen: infiltratieput	Bij een ondergrondse infiltratievoorziening infiltreert het aangevoerde hemelwater in de bodem via een ondergronds gebouwde infiltratieconstructie. De infiltratieoppervlakte is hierbij in de meeste gevallen beperkt tot de waterdoorlatende wandoppervlakte onder het waterpeil in de infiltratieconstructie. We onderscheiden de types infiltratieput, infiltratiekolk, en infiltratieblok. De eenheidskost is gebaseerd op het infiltratievolume. Bij het ontwerp houdt u rekening met de bodemgesteldheid, de doorlaatbaarheid van de bodem, de hoogte van de grondwatertafel, de inplanting van de infiltratievoorziening en een correcte dimensionering. Er dienen foto's van de infiltratieputten gemaakt te worden tijdens de plaatsing, waarop duidelijk een beeld van het volume gemaakt kan worden en waardat herkenningspunten uit de omgeving opgenomen zijn. (foto op te laden bij betalingsaanvraag)	Volume	l	
	30	Opslag gebruikt water vóór en na de zuivering met als doel het hergebruiken van dit water - foliebassin	Dit kan zijn: drainwater, condenswater WKK ...	Volume	m ³	

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
	30	Waterbassin (foliebassin)	Een foliebassin is een uitgegraven vijver met aarden wallen waarin een waterdichte folie gebracht wordt. Inclusief druksensoren en peilmeters om het waterniveau te bepalen. Dit bassin bevat voornamelijk hemelwater.	Volume	m ³	
	30	Waterdoorlatend afdeksysteem voor wateropslag met verschillende drijvende structuren (geen afdekzeil) die kunnen gebruikt worden in combinatie met de draagstructuur voor zonnepanelen	Het afdeksysteem is stabiel genoeg zijn om op zijn plaats te blijven zitten (bij bv. wind). De aan te geven oppervlakte is het bovenoppervlak van de wateropslag. Opgelet, er bestaat ook een code 'Afdekzeilen/-systemen voor waterbassins/waterreservoirs'.	Oppervlakte afdeksysteem	m ²	
	30	Waterreservoir (metalen golfplaten / flexobassin)	Inclusief druksensoren en peilmeters om het waterniveau te bepalen. Dit reservoir bevat voornamelijk hemelwater.	Volume	m ³	
	15	Druppelbevloeiing - druppelirrigatie (aanvragen per perceel)	Enkel voor buitenteelt. De investering mag géén gebruik maken van grond- of oppervlaktewater.	Oppervlakte veld met druppelirrigatie	m ²	
	15	Gietwagen	Er mag geen grond of oppervlaktewater gebruikt worden als gietwater.			OFFERTE

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
2.11.9 Zaai/planttechniek	30	Geautomatiseerde inpotmachine	Een geautomatiseerde inpotmachine is een inpotmachine waarbij meerdere handelingen bij meerdere potten (meer dan twee) tegelijk uitgevoerd worden. Een voorbeeld hiervan is een inpotmachine met verschillende units die 15 potten tegelijk kan inpotten, met bijvoorbeeld een ontstapelaar, potdoseersysteem, aandrukunit, boorunit,...			OFFERTE
2.12 MACHINES EN VARIA						
2.12.1 Aanplantingen en wijnbouw	30	Electrical tracing (weerstandsdraden)	Elektrische weerstandsdraad vlak bij de bloesem vb frolight, helios, hemsted, danfoss, gaia underfloor heating,			OFFERTE
	30	Warmtekanon mobiel	Warmtekanon dat aan de tractor wordt bevestigd en daarmee wordt door de aanplanting gereden.			
	30	Warmtekanon vast	Warmtekanon dat in de boomgaard wordt geplaatst en tijdelijk op een vaste plaats staat.			
	30	Windmachine mobiel	Windmachine die tijdelijk wordt opgesteld in de boomgaard en die verrijdbaar is met de tractor.			
	30	Windmachine vast	Windmachine dat in de boomgaard wordt geplaatst en op een vaste plaats staat met omgevingsvergunning.			
	30	Vol- of semi-automatische steek- en/of snoeimachine	Het steek- en snoeiwerk gebeurt autonoom. Volautomatisch: o.b.v. GPS en/of camera's. Semi-automatisch: De aansturing gebeurt minstens d.m.v. een joystick. Het steek- en snoeiwerk gebeurt autonoom.			OFFERTE
	15	Insteekmachine (wijnbouw)	Machine om uitlopers tussen draadparen vast te zetten.			OFFERTE
	15	Ontbladeraar / mechanische snoeimachine op tractor	Machine voor de verwijdering van bladeren van hardfruitbomen, wijnbouw en boomkwekerij. Hier mag geen handgereedschap onder aangevraagd worden.			OFFERTE
	15	Paloxen/kisten	De inhoud van een palox/kist is minimum 800 liter.			
	15	Pluktrein voor paloxen	(leeg)	Per wagon	stuk(s)	

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
	15	Plukwagen - snoeiplateau (niet-elektrisch aangedreven)	(leeg)			OFFERTE
2.12.2 Bewaren en koelen	30	Hydrokoeling	(leeg)			OFFERTE
2.12.3 Duurzame gewasbescherming	50	Gesloten vulsysteem (Closed Transfer System) voor gewasbeschermingsmiddelen op spuitmachine	(leeg)			
	40	Thermische onkruidbestrijding voor rijenteelt	(leeg)	Aantal rijen	rijen	
	40	Thermische onkruidbestrijding voor volleeldsteelten	(leeg)	Werkbreedte	m	
	30	Insectengaas buitenteelt	(leeg)	Oppervlakte gaas	m ²	
	30	Insectenzuiger	(leeg)			OFFERTE
	30	Luchtinjectiedoppen	Dit is een systeem waarbij lucht via een compressor gemengd wordt met de spuitvloeistof. Dit zijn geen venturi-doppen.	Werkbreedte	m	
	30	spotsprayer	Spuitmachine dat op basis van camera's, die op het toestel gemonteerd zijn, in realtime onkruiden en/of het gewas herkent en kan bespuiten. Voor deze bespuiting is de spuitboom uitgerust met doppen met een maximale dopafstand van 10cm en worden de spuitdoppen afzonderlijk aangestuurd. De boom waarop de spuitdoppen bevestigd zijn, is afgeschermd om zo een hoge driftreductie te bekomen. De machine is ook uitgerust met een systeem om de hoogte van de spuitboom constant te houden. Deze hoogteregeling kan zowel mechanisch (bv met een loopwiel) als automatisch met verschillende sensoren gebeuren.	Werkbreedte	m	

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
	30	wiedrobot/onkruidverwijdering srobot	Dit is een machine die autonoom over het veld kan rijden. Deze machine is uitgerust met camera's die, in realtime, het onkruid en/of het gewas herkennen. Op basis van deze camerabeelden wordt het onkruid dmv een aangestuurde robotarm verwijderd of vernietigd. Een robot die het onkruid d.m.v. lasers verwijdert of vernietigt valt niet onder deze code.	Aantal units	stuks	
2.12.4 Groenvoeder-machines	15	Bandhark - getrokken	Een hark om het gewas (vb gras, luzerne,) in zwaden te leggen. Deze machine neemt het gras via een pickup op en legt het via een transportband in het zwad. Deze machine wordt door de tractor getrokken.			
	15	Bandhark frontaanbouw	Een hark om het gewas (vb gras, luzerne,) in zwaden te leggen. Deze machine neemt het gras via een pickup op en legt het via een transportband in het zwad. Deze machine wordt in de fronthef van de tractor gehangen.			
	15	Cirkelhark	(leeg)	Werkbreedte	m	
	15	Kuilverdeler	(leeg)			
	15	Schudder	(leeg)	Werkbreedte	m	

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
2.12.5 Hernieuwbare energie	40	Batterij voor opslag van groene energie	De batterij moet voldoen aan volgende voorwaarden: 1) Minimumcapaciteit is 20kWh. 2) De batterij heeft als doel de opslag van eigen geproduceerde groene energie. 3) Voor bedrijven die niet volledig afgesloten zijn van het elektriciteitsnet (off grid) geldt dat de maximale opslagcapaciteit van de batterij de kleinste waarde van het quotiënt "productie van hernieuwbare elektriciteit op jaarbasis van het bedrijf /121" en het quotiënt van het "jaarlijkse elektriciteitsverbruik/121" niet mag overschrijden. Het jaarlijks elektriciteitsverbruik is de som van afname plus direct gebruik van eigen productie. De afname i.f.v. teruglevering aan het net wordt hieronder niet aanvaard. Subsidiabel zijn batterij en omvormer(s) aan de outputzijde van de batterij. Omvormer(s) die uitsluitend aan de inputzijde van de batterij gebruikt worden zijn niet subsidiabel. Er kan maar één batterij aangevraagd worden per bedrijf in de periode 2023-2027. De steun wordt afgetopt op de steun voor een batterij van 100kWh. De batterij mag groter zijn zolang ze aan bovenstaande voorwaarden voldoet.	Maximum capaciteit	kWh	
2.12.6 Landschaps- onderhoud	40	Hakselaar/versnipperaar achter trekker	Dit is een machine om in stationaire toestand houtachtig materiaal te verhakselen. Geen elektrische houthakselaars. Enkel aangedreven via de tractor of met een motor van min. 10pk (machines voor tuin uitgesloten). Vermogen is minimum benodigd vermogen opgenomen in technische fiche.			OFFERTE
	40	Klepelmaaier met afvoer	Er is geen steun meer mogelijk voor een klepelmaaier zonder afvoerband.			OFFERTE
2.12.7 Machines interne handeling	30	Installatie/machine voor egale verspreiding van natuurlijke vijanden in het gewas	(leeg)			OFFERTE
	30	Kippenvangmachine	(leeg)			OFFERTE
	15	Elektrotrekker/elektrowagen voor in de serre	(leeg)			

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
	15	Grondmenger	Machine voor het mengen van grond ter voorbereiding van gebruik in plantpotten, perspotten en trays.	Volume verwerkingscapaciteit per u	m ³ /u	
	15	Grondopvoermachine	Machine die potgrond opvoert naar een pottenpersmachine, trayvulmachine, pottenvulmachine of inpot- en ompotmachine.			
	15	Kistenkantelaar op werktuigdrager	(leeg)			
	15	Kistenvuller	(leeg)			OFFERTE
	15	Transportband (mobiel)	De lengte van een aaneengesloten transportband wordt hier aangevraagd. De koppelstukken vallen hier ook onder.	Lengte transportband	m	
2.12.8 Melkwinning	30	Mobiele melkinstallatie in de weide	(leeg)			OFFERTE
	15	Minimelker	(leeg)			
2.12.9 Mestbeheer	40	Onderdeel pocketvergister - mestmixer	Opgelet: de pocketvergister moet eveneens gerealiseerd worden in dezelfde periode of reeds aanwezig zijn. Een elektrisch aangedreven mixer voor het mixen van mengmest. Bij deze mixer is de vijzel of vleugel voor het mixen van de mest rechtstreeks op de motor bevestigd. De mixer is elektrisch aangedreven.	Vermogen	kW	
	40	Onderdeel pocketvergister - mestpomp	Opgelet: de pocketvergister moet eveneens gerealiseerd worden in dezelfde periode of reeds aanwezig zijn, altijd moet er een functionele eenheid zijn tussen de pocketvergister en de genoemde investering. Pompen en leidingen noodzakelijk voor de werking van de vergistingsinstallatie komen in aanmerking.	Maximum Debiet	m ³ /u	
	40	Onderdeel pocketvergister - opslag digestaat in een mestzak (met vergunning)	Opgelet 1: de pocketvergister moet eveneens gerealiseerd worden in dezelfde periode of reeds aanwezig zijn, altijd moet er een functionele eenheid zijn tussen de pocketvergister en de genoemde investering. Opgelet 2: volgens de mestwetgeving is digestaat ook mest!	Volume	m ³	

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
	40	Onderdeel pocketvergister - opslag digestaat/tussenopslag in betonnen mestsilos	Verplicht: gesloten opslag of digestaat afdekken. Opgelet 1: de pocketvergister moet eveneens gerealiseerd worden in dezelfde periode of reeds aanwezig zijn, altijd moet er een functionele eenheid zijn tussen de pocketvergister en de genoemde investering. Opgelet 2: volgens de mestwetgeving is digestaat ook mest!	Volume	m ³	
	40	Onderdeel pocketvergister - opslag digestaat/tussenopslag in foliebassin	Verplicht: gesloten opslag of digestaat afdekken. Opgelet 1: de pocketvergister moet eveneens gerealiseerd worden in dezelfde periode of reeds aanwezig zijn, altijd moet er een functionele eenheid zijn tussen de pocketvergister en de genoemde investering. Opgelet 2: volgens de mestwetgeving is digestaat ook mest!	Volume	m ³	
	40	Onderdeel pocketvergister - reactor vergister	Hierin worden bedrijfseigen inputstromen gebruikt. Opgelet: de niet door VLIF subsidiabele WKK motor moet eveneens gerealiseerd worden in dezelfde periode of reeds aanwezig zijn, altijd moet er een functionele eenheid zijn tussen de pocketvergister en de genoemde investering.	Volume	m ³	
	40	Vaste mestverspreider/compostverspreider	Het laadvermogen wordt bekeken op basis van de technische fiche van de fabrikant. Indien het laadvermogen niet in ton uitgedrukt wordt in de technische fiche mag u het aantal m ³ vermenigvuldigen met de factor 0,8 ton/m ³ .	Laadvermogen	ton	
	40	Onderdeel pocketvergister - opslag digestaat/tussenopslag in stalen mestsilos/golfplaatsilo/flexobassin	Verplicht: gesloten opslag of digestaat afdekken. Opgelet 1: de pocketvergister moet eveneens gerealiseerd worden in dezelfde periode of reeds aanwezig zijn, altijd moet er een functionele eenheid zijn tussen de pocketvergister en de genoemde investering. Opgelet 2: volgens de mestwetgeving is digestaat ook mest!	Volume	m ³	
	30	Kantstrooisysteem aan meststofstrooier	Enkel het systeem van kantafstrooien komt in aanmerking, niet kantopstrooien. Systemen om vanuit de spuitsporen naar de kant te strooien komen dus niet in aanmerking. Systemen die onder deze code in aanmerking komen zijn: kantstrooi pijp, ketsplaat, schuinstel cilinder en geleidebanen. Er kan slechts één kantstrooisysteem per meststofstrooier aangevraagd worden.			

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
	30	Mestinjecteur bouwland	Mestinjecteur met tanden of schijven. De schijven zorgen voor een mengend effect op de grond (door schuine stand of door de conische vorm).	Werkbreedte	m	
	30	Mestinjecteur sleufkouter	Mestinjecteur die bestaat uit een sleepvoet, al dan niet voorafgegaan door een schijf van max. 25 cm diameter.	Werkbreedte	m	
	30	Mestinjecteur: zodenbemester	Een mestinjecteur die enkel bestaat uit rechte schijven die een sleuf maken in de zode. Deze zorgen niet voor een woelend effect.	Werkbreedte	m	
	30	Mobiele mestscheider	(leeg)			
	30	Realtime analyseapparaat op bemestingsmachines	Dit gaat over NIR. Geen debietsmeters!			
	30	Variabele dosis technologie op basis van kaarten op mengmesttank	Incl. debietmeter en elektrische bediening van doorstroomhoeveelheid in de mestleidingen enkel in combinatie met emissie-arme toediening van mengmest. Dit voor het plaatsspecifiek toepassen van mengmest. De aansturing gebeurt op basis van een GPS-signaal. De aansturing gebeurt op basis van een GPS-signaal.			
	30	Variabele dosis technologie op basis van kaarten op meststofstrooier	Dit voor het plaatsspecifiek toepassen van meststoffen. De aansturing gebeurt op basis van een GPS-signaal.			
	30	Sectiecontrolesysteem op de meststofstrooier	De aansturing gebeurt op basis van een GPS-signaal. Dit kan maar één keer aangevraagd worden per machine en dus niet per sectie.			
	15	Aalton - vacuümtank	Tank enkel bedoeld voor het transport en openspreiden van mest, effluent en digestaat.	Volume	m ³	
	15	Mestdorpelmixer	Een elektrisch aangedreven mixer voor het mixen van mengmest. Bij deze mixer is de vijzel of vleugel voor het mixen van de mest rechtstreeks op de motor bevestigd. Deze kan zowel in een mestkelder als in een externe mestopslag gebruikt worden. De mixer is elektrisch aangedreven.	Vermogen	kW	
	15	Mestmixer: aftakas aangedreven	Een langeas-, slalom-of insteekmixer voor het mixen van de mengmest in de mestkelder onder een stal. Deze kan zowel			

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
			vast als verplaatsbaar zijn. De mixer wordt via de aftakas van de trekker aangedreven.			
	15	Mestmixer: elektrisch aangedreven	Een langeas-, slalom-of insteekmixer voor het mixen van de mengmest in de mestkelder onder een stal. Deze kan zowel vast en verplaatsbaar zijn. De mixer wordt elektrisch aangedreven.			
	15	Meststofstrooier	(leeg)	Inhoud	l	
	15	Vloeibare kunstmestinjector	(leeg)	Aantal injectiekouter(s)	stuk(s)	
2.12.10 Nabehandeling	30	Eierinpakmachine	(leeg)			OFFERTE
	30	Eiersorteermachine	(leeg)			OFFERTE
	30	Sorteermachine	(leeg)			OFFERTE
2.12.11 Oogstmachines	50	Maaier: maaibalk/messenbalk frontaanbouw	Het betreft een maaibalk/messenbalk voor aan een tractor, dit is geen schijvenmaaier of trommelmaaier. Een maaibalk bestaat uit een mes dat bestaat uit een rij driehoekvormige mesjes, die heen en weer worden bewegen, waardoor er een knipbeweging ontstaat, die voor het afmaaien zorgt (geen ronddraaiende beweging). Er zijn maaibalken waarvan alleen het bovenmes heen- en weer bewogen wordt en er zijn maaibalken waarbij beide messen heen- en weer bewegen.			
	50	Maaier: maaibalk/messenbalk maaier achteraanbouw	Het betreft een maaibalk/messenbalk voor aan een tractor, dit is geen schijvenmaaier of trommelmaaier. Een maaibalk bestaat uit een mes dat bestaat uit een rij driehoekvormige mesjes, die heen en weer worden bewegen, waardoor er een knipbeweging ontstaat, die voor het afmaaien zorgt (geen ronddraaiende beweging). Er zijn maaibalken waarvan alleen het bovenmes heen- en weer bewogen wordt en er zijn maaibalken waarbij beide messen heen- en weer bewegen.			

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
	50	Maaier: maaibalk/messenbalk vlindermaaier	Het betreft een maaibalk/messenbalk voor aan een tractor, dit is geen schijvenmaaier of trommelmaaier. Een maaibalk bestaat uit een mes dat bestaat uit een rij driehoekvormige mesjes, die heen en weer worden bewegen, waardoor er een knipbeweging ontstaat, die voor het afmaaien zorgt (geen ronddraaiende beweging). Er zijn maaibalken waarvan alleen het bovenmes heen- en weer bewogen wordt en er zijn maaibalken waarbij beide messen heen- en weer bewegen. Voor een triplemaaier vraagt u ook messenbalkmaaier frontaanbouw aan.			
	30	Aardappelloofbrander	(leeg)			
	30	Eierraapmachine/-robot	(leeg)			OFFERTE
	30	Geautomatiseerde champignonplukmachine	(leeg)			OFFERTE
	30	Opbrengstbepaling op aardappelrooier	De sensor om de oogsthoeveelheid te meten voor het aanmaken van taakkaarten. De GPS zelf kan apart aangevraagd worden.			
	30	Opbrengstbepaling op maaidorser en hakselaar	De sensor om de oogsthoeveelheid te meten voor het aanmaken van taakkaarten. De GPS zelf moet apart aangevraagd worden. Indien ook samenstelling/kwaliteit (bv. NIR) van het gewas gemeten wordt, kan dit apart aangevraagd worden.			
	30	Pluk-of oogstrobot	(leeg)			OFFERTE
	30	Realtime analyseapparaat op oogstmachines	(leeg)			
	30	Palenmaaier / obstakelmaaier	Hydraulische cirkelmaaier die geschikt is om tussen palen te maaien. Dit moet een aparte machine zijn.			
	30	Oogsthulp aangedreven door batterij voor aspergeteelt	Machine aangedreven door batterij die het zeil/plastiek opheft van de asperge			OFFERTE
	15	Aardappelstortbak (zonder reiniger)	Indien de stortbak uitgerust is met een reiniger dan moet de code reiniger op stortbak ook aangevraagd worden.			
	15	Balenklem	(leeg)			

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
	15	Balenwikkelaar	(leeg)			
	15	Graszodensteker	(leeg)			OFFERTE
	15	Inschuurmachine - hallenvuller	Transportbanden hebben een aparte code.			
	15	Maaier met kneuzer: achteraanbouw	(leeg)			
	15	Maaier met kneuzer: frontaanbouw	(leeg)			
	15	Maaier met kneuzer: vlindermaaier	Voor een triplemaaier, frontmaaier dient apart aangevraagd te worden			
	15	Maaier zonder kneuzer: achteraanbouw	Er bestaat ook een code messenbalk.	Werkbreedte	m	
	15	Maaier zonder kneuzer: frontaanbouw	(leeg)			
	15	Oogstmachine	Indien oogstmachines specifiek op de lijst staan moeten deze hieronder aangevraagd worden.			OFFERTE
	15	Oogstmachine met optische sorteerunit	Indien oogstmachines specifiek op de lijst staan moeten deze hieronder aangevraagd worden.			OFFERTE
	15	Opraapwagen	(leeg)			
	15	Pers-/wikkelscombinatie	(leeg)			
	15	Reiniger op stortbak	(leeg)			
	15	Ronde balenpers	(leeg)			
	15	Weger met zakkenvuller	Om het gewicht van een hoeveelheid aardappelen te wegen om daarna in een zak gedaan te worden. (geen gewone weger)			

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
2.12.12 Overige	40	Dekzeilen voor compost	(leeg)	Oppervlakte	m ²	
	40	Graandrooginstallatie	(leeg)			OFFERTE
	40	Sensoren (temperatuur/vocht) voor opvolging composteringsproces	(leeg)			OFFERTE
	40	Virtual fencing	Halsbanden van de dieren staan in verbinding met het mobiel netwerk, waardoor de locatie van de dieren bekend is en men via de app het loopgebied van de dieren kan afbakenen.			OFFERTE
	30	Bietendoek	(leeg)	oppervlakte doek	m ²	
	30	Exoskelet	Een exoskelet is een externe structuur die het lichaam ondersteunt in zijn bewegingen. Een passief exoskelet bestaat uit een elastisch materiaal dat energie kan opslaan en terug vrijgeven.			
	30	Mobiele kippenstal	Een kippenstal die met een verreiker/bulldozer moet opgetild worden om dan te verplaatsen valt hier niet onder. Dit is all-in, voeder- en drinkwatersysteem, legnesten...			OFFERTE
	30	Veegmachine met opvangbak	Groter dan 1,75m werkbreedte			
	30	Vernevelingsapparaat voor verspreiding van natuurlijke kiemremmers: elektrothermisch vernevelen	"Elektrothermisch vernevelen van kiemremmers. Het apparaat maakt gebruik van elektriciteit voor het verwarmen van de lucht en ontwikkelen van de luchtstroom. Brandstof aangedreven apparaten kunnen niet onder deze code aangevraagd worden. Koudvernevelaars kunnen aangevraagd worden onder de code 'Vernevelingsapparaat voor verspreiding van natuurlijke kiemremmers: koud vernevelen en LVM verneveling'."			
	30	Vernevelingsapparaat voor verspreiding van natuurlijke kiemremmers: koud vernevelaars	"Elektrisch aangedreven koudvernevelaars voor de verspreiding van kiemremmers in de bewaarloods. Het apparaat maakt geen gebruik van een open vlam of brandstofmotor. Apparaten die in aanmerking komen onder deze code zijn ULV koudvernevelaars. Er bestaat ook			

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
			een code 'Vernevelingsapparaat voor verspreiding van natuurlijke kiemremmers: elektrothermisch vernevelen'."			
	30	Wielmontagesysteem	(leeg)			
	30	Wildnet over gewassen op het veld	(leeg)	Oppervlakte	m ²	
	30	Anti-insectendoek	(leeg)	Oppervlakte	m ²	
	30	Anti-vriesdoek/vliesdoek	(leeg)	Oppervlakte	m ²	
	15	Dierenweegsysteem	(leeg)			OFFERTE
	15	Gedragen of getrokken strooiselverdeler/instrooisysteem/zaagselstrooier	Elke strooiselverdeler (al dan niet met wielen) die aangedreven wordt met een tractor/telescooplader/kniklader is mobiel. Andere benaming: stro-afroller (mobiel), stroblazer. De machine mag ook ander strooisel verdelen.			
	15	Nepmerrie/dekbok voor paarden/kunstmerrie	(leeg)			
	15	Oprolhaspel	Toestel voor het mechanisch oprollen van doek/plasticfolie of het op- en afrollen van druppelirrigatie			
	15	Weeginrichting 3-punts	Weeginrichting voor in de driepuntshefinrichting. Kan zowel gebruikt worden op de voor- als achterhydrauliek. Bv. voor het wegen van kunstmeststrooiers.			
	15	Weegsysteem op verreiker/kniklader/bulldozer/heftruck/frontlader/transpallet	(leeg)			
	15	Zelfrijdende strooiselverdeler/instrooisysteem/zaagselstrooier	Met bestuurdersplaats. Met of zonder mestschuif.			

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
2.12.13 Serre inrichting	30	Robotarm voor in de serre/ in de loods	Autonome arm voor volautomatische productie- of interne logistieke handelingen. Een stapelrobot, opraap- en neerzetrobot, pottenverplaatsrobot, verspeenrobot en plantrobot dienen aangevraagd te worden via de hiervoor bestaande codes.			OFFERTE
	15	Afstrooimachine	(leeg)			OFFERTE
	15	Barkstrooier	(leeg)			OFFERTE
	15	Inpotmachine - oppotmachine (mobiel)	Machine om planten in te potten en te verpotten.			
	15	Inpotmachine - oppotmachine (vaste constructie)	Machine om planten in te potten en te verpotten.			
	15	Perspotten-plantmachine	Voor het planten van perspotplanten in de serregrond.			
	15	Pneumatische precisiezaaimachine voor overdekte vollegrondsteelten	(leeg)			
	15	Pottenvulmachine	Machine om plantpotten te vullen met substraat/grond.			
	15	Trayvulmachine	Machine voor het vullen van diverse zaaitrayplaten met substraat.			
	15	Inslijpmachine / steekmachine / snoeimachine	Het snoeien is automatisch maar machine wordt manueel geduwd over de plant.			OFFERTE
2.12.14 Spuittechniek	15	Pottenpersmachine	Machine die grond samenperst tot perspotjes.			
	15	Trayzaaier	Machine voor het automatisch zaaien in trays.			
	30	Afgeschermdde spuitboom	De spuitnevel wordt afgeschermd van de wind (en eventueel richting gewas geleid). Zowel voor volleldstoepassing als voor bandbespuiting. Voorbeelden zijn wingssprayer, wave, Varidome, Redball, ...	Werkbreedte	m	
	30	Antidriftscherm	Scherm en bevestigingspalen omheen een veld om inkomende drift van gewasbescherming te vermijden op het ingesloten veld.	Oppervlakte	m ²	

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
	30	Dwarsstroomspuit	Één bomenrij bij een dwarsstroomspuit bestaat uit 2 verticale spuitbomen.	Aantal rijen	rijen	
	30	Dwarsstroomspuit met driftreducerende technieken, zoals een reflectiescherm. Het is onvoldoende om driftreducerende doppen op de spuit te voorzien.	Dwarsstroomspuit met groendetectiesensoren en/of reflectieschermen en/of collectors en/of variabele luchtondersteuning of automatische positionering van de spuitmonden op basis van gemeten windrichting en snelheid. Één bomenrij bij een dwarsstroomspuit bestaat uit 2 verticale spuitbomen.	Aantal rijen	rijen	
	30	Hogedruk cabine bij zelfrijdende spuitmachine	Filter voor de cabine op een zelfrijdende spuit die voldoet aan cat.4.			
	30	In hoogte verlaagbare spuitboom met max. dopafstand van 30cm	De spuitboom heeft een dopafstand van max.30 cm en heeft automatische hoogteregeling o.b.v. sensoren waardoor de spuithoogte verlaagd kan worden tot 30cm boven het spuitopp.	Werkbreedte	m	
	30	Luchtondersteuning op de spuitboom	Dit is een systeem waarbij door één of meerdere ventilatoren een luchtstroom gecreëerd wordt die de spuitvloestof in het gewas blaast. Het systeem met luchtinjectiedoppen valt hier niet onder.	Werkbreedte	m	
	30	Machines voor precisielandbouw: variabele dosis technologie op basis van kaarten op spuitmachine meerdere doppen per dophouder	Plaatsspecifiek of variabel spuiten waarbij één of meerdere doppen automatisch en individueel aangestuurd worden op basis van de gewenste spuithoeveelheid, rijnsnelheid en de gewenste condities. Dit voor het plaatsspecifiek toepassen van bestrijdingsmiddelen. De aansturing gebeurt op basis van een GPS-signaal. Per dophouder zijn meerdere doppen aanwezig die al dan niet gezamenlijk ingeschakeld kunnen worden. Er bestaan nog andere investeringen onder het thema Spuittechniek.	Aantal dophouders	stuk(s)	
	30	Machines voor precisielandbouw: variabele dosis technologie op basis van kaarten op spuitmachine met pulserende doppen	Per dophouder sluit een electromagneetklep de toevoer van spuitvloestof continue aan en af. Door de schakeltijd te variëren wordt het spuitvolume aangepast. Dit voor het plaatsspecifiek toepassen van bestrijdingsmiddelen. De aansturing gebeurt op basis van een GPS-signaal. Dit kan niet gecombineerd worden met het automatische	Aantal dophouders	stuk(s)	

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
			dopwisselsysteem. Er bestaan nog andere investeringen onder het thema Spuittechniek.			
	30	Magnetisch/elektrostatisch spuiten	Een systeem waarbij de spuitvloeistof door een magnetische veld stroomt waardoor de spuitvloeistof 'geladen' wordt en de fysicochemische eigenschappen hiervan wijzigen. Enkele voorbeelden zijn MagrowTec, magliv, Spectrum, EES (Electrostatic Spraying System)...	Werkbreedte	m	
	30	Spuitmachine: automatisch dopwisselsysteem	Enkel de specifieke kost voor het automatisch dopwisselsysteem komt in aanmerking onder deze code. Hieronder wordt geen variabele dosistechnologie verstaan. Er bestaan nog andere investeringen onder het thema Spuittechniek.	Aantal dophouders	stuk(s)	
	30	Spuitmachine: individuele dopafsluiting	Deze code is niet te combineren met pulserende spuitdop. De dopschakeling is reeds aanwezig bij de pulserende spuitdop. Er bestaan nog andere investeringen onder het thema Spuittechniek.	Aantal dophouders	stuk(s)	
	30	Machines voor precisielandbouw: uitrusting spuitmachine met sectiecontrolesysteem	De aansturing gebeurt op basis van een GPS-signaal. Dit kan maar één keer aangevraagd worden per machine en dus niet per sectie. Er bestaan nog andere investeringen onder het thema Spuittechniek. De aansturing gebeurt op basis van een GPS-signaal.			
	15	Boomgaardspuit: axiaalspuit	Deze code gaat over de basis spuitmachine. Er zijn aparte codes i.k.v. precisielandbouw en driftreductie die samen met deze code kunnen aangevraagd worden.	Inhoud	l	
	15	Veldspuit zelfrijdend	Deze code gaat over de basis spuitmachine. Er zijn aparte codes i.k.v. precisielandbouw en driftreductie die samen met deze code kunnen aangevraagd worden.	Werkbreedte	m	
	15	Veldspuit: gedragen tot 1500l	Deze code gaat over de basis spuitmachine. Er zijn aparte codes i.k.v. precisielandbouw en driftreductie die samen met deze code kunnen aangevraagd worden.	Werkbreedte	m	
	15	Veldspuit: gedragen vanaf 1500l	Deze code gaat over de basis spuitmachine. Er zijn aparte codes i.k.v. precisielandbouw en driftreductie die samen met deze code kunnen aangevraagd worden.	Werkbreedte	m	
	15	Veldspuit: getrokken	Deze code gaat over de basis spuitmachine. Er zijn aparte codes i.k.v. precisielandbouw en driftreductie die samen met deze code kunnen aangevraagd worden.	Werkbreedte	m	

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
2.12.15 Stalinrichting	15	Kalverhutten/eenlingboxen	Hierbij moet sapopvang voorzien worden. Men geeft het aantal plaatsen per kalverhut/eenlingbox op en bij "Vul hier een aantal in" het aantal aangekochte klaverhutten/eenlingboxen.	Aantal kalverplaatsen per hut/eenlingbox	dieren	
2.12.16 Transport	40	Bandendrukwisselsysteem met doorboorde as op aanhangwagen	Incl compressor aanwezig op de aanhangwagen. Het bandendrukwisselsysteem dient gelijktijdig én op alle assen van de machine uitgevoerd te worden.	Aantal assen	stuk(s)	
	40	Bandendrukwisselsysteem op aanhangwagen	Incl. compressor aanwezig op de aanhangwagen. Het bandendrukwisselsysteem dient gelijktijdig én op alle assen van de machine uitgevoerd te worden.	Aantal assen	stuk(s)	
	40	Geïntegreerd bandendrukwisselsysteem op tractor	Systeem af fabriek op de tractor opgebouwd. De leidingen zijn geïntegreerd in de assen van de tractor, zowel op de voor- en achteras. De code kan per tractor slechts één maal aangevraagd worden.			
	40	Opbouw bandendrukwisselsysteem op tractor/zelfrijder	Het bandendrukwisselsysteem dient gelijktijdig én op alle assen van de machine uitgevoerd te worden.			
	30	Automatisch afdekzeil op aanhangwagen: kabels trekken het zeil over de wagen.	Bestaat uit een zeil dat in de lengterichting over de wagen getrokken wordt d.m.v. kabels op de rand van de bak van de wagen. Het zeil kan zowel opgerold worden als harmonica opgevouwen worden.			
	30	Automatisch afdekzeil op aanhangwagen: schommelarmen trekken het zeil over de wagen	Het systeem bestaat uit een combinatie van twee schommelarmen die een dekzeil in de lengte- of breedterichting over de wagen spannen.			
	30	Automatisch afdekzeil op aanhangwagen: twee dichtklappende delen	Het systeem bestaat uit twee delen die dichtklappen over de wagen.			
	30	Elektrische kadaverwagen	(leeg)			

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
	30	Elektrische verreiker, wiellader, bulldozer, voedermengwagen, snoeikar/plukwagen, tractor of selectiewagen	Dit zelfrijdende voertuig is 100% batterij elektrisch aangedreven. Hybride machines kunnen niet onder deze code aangevraagd worden.			OFFERTE
	15	Elektrische heftruck	(leeg)	Hefvermogen	kg	
	15	Frontlader tractor	Enkel de frontlader.	Maximaal vermogen van de tractor	kW	
	15	Heftruck lpg/diesel	(leeg)			
	15	Kipwagen	Ook hooglosser kan hieronder aangevraagd worden.	Laadvermogen	ton	
	15	Kistenklem	(leeg)			
	15	Pelikaanbak	(leeg)	Breedte	m	
	15	Platte wagen	(leeg)	Aantal assen	stuk(s)	
	15	Schepbak	(leeg)	Breedte	m	
	15	Tractor	(leeg)	Nominaal vermogen volgens ECE-R120 zonder boost of Intelligent Power Management	pk	
	15	Veewagen	(leeg)			
	15	Verreiker/kniklader/wiellader/ bulldozer	(leeg)	Vermogen	kW	
2.12.17 Veebehandeling	30	Activiteitsmeter inclusief zender voor dierherkenning bij rundvee	De halsband mag hier ook onder gerekend worden. Bolussen zijn uitgesloten. De Uitleeseenheid kan apart aangevraagd worden. Er bestaat ook een code Zender voor dierherkenning bij rundvee, die hier niet mee gecombineerd kan worden.			
	30	Geboortemelder of afkalfdetectiesysteem	De geboortemelder of het afkalfdetectiesysteem is geen systeem van camera's waarbij je de dieren via camera in de stal kan bekijken. Bolussen en oormerken zijn uitgesloten.			

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
	30	Kantelstoel voor schapen en geiten	Stoel om schapen en geiten te kantelen voor bv. klauwbehandelingen.			
	30	Scanbox voor schapen/geiten	Box om schapen/geiten te scannen op drachtigheid.			
	30	Vaste uitleeseenheid (antenne, ID-controller, proceskast) voor de activiteitsmeter bij rundvee.	Indien de melkinstallatie of krachtvoederautomaat zorgt voor het uitlezen van de activiteitsmeting, mag deze code niet aangevraagd worden aangezien deze prijs vervat zit in de melkinstallatie of krachtvoederautomaat.			
	30	Zender voor dierherkenning bij rundvee	De halsband mag hier ook onder gerekend worden. Bolussen zijn uitgesloten. Er bestaat ook een code 'activiteitsmeter inclusief zender voor dierherkenning bij rundvee' die hiermee niet gecombineerd kan worden.			
	30	Draaikorf/schapenkantelaar voor schapen en geiten	Draaikorf/schapenkantelaar om schapen eenvoudig te draaien om bv. klauwbehandelingen uit te voeren.			
	15	Scanapparatuur voor drachtigheidcontrole	(leeg)			
	15	Vee-scheermachine	(leeg)			
2.12.18 Veldbewerkingsmachines	50	Strip-till machine	(leeg)	Aantal rijen	rijen	
	50	Strokenfrees	(leeg)			
	40	Bio-frees / mulch-frees	De diepte instelling gebeurt met twee stel wielen die voor de frees gemonteerd zijn en welke op de onbewerkte grond lopen voor zeer precieze diepte instelling. Dit afgesneden materiaal wordt met kracht weggegooid door de ver openstaande achterklep.	Werkbreedte	m	
	40	Diepwoeler / woeler / decompactor	De woeler is een bodembewerkingsmachine die in staat is om de bodem tot 40cm of dieper niet-kerend te bewerken. De machine is uitgerust met minstens 4 woelertanden. De tanden staan op verschillende werkbalken. De netto tandafstand op elke werkbalk bedraagt minstens 45 cm. De maximale tandafstand bedraagt 100 cm over de			OFFERTE

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
			verschillende werkbalken heen. De machine is uitgerust met starre woelertanden. De tanden zijn micheltanden, rechte tanden, schuine tanden of gebogen tanden. De tanden kunnen voorzien zijn van vleugelscharen of beitels. De machine mag uitgerust zijn met ondiep-werkende tanden of snijdende schijven die in dezelfde lijn (in-line) als de diepwerkende woelertanden staan, en/of van één of meerdere verkruiemel- of aandrukrollen achter de woelertanden. Let op! Dit zijn geen woelers op een ploeg. Deze woelers zijn niet uitgerust met een hefinrichting voor aanbouwmachines. Een voorzetwoeler die gebruikt wordt tussen de tractor en een ander grondbewerkingsmachine, kan aangevraagd worden onder de code "voorzetwoeler".			
	40	Ecoploeg	Max. ploegdiepte 18cm. De afstand tussen de punten van de scharen (in lengterichting) is kleiner van 80 cm.	Aantal scharen	stuk(s)	
	40	Precisiecultivator	Een cultivator uitgerust met ganzenvoettanden die zeer ondiep werkt (2 cm) waarbij de tanden geveerd zijn en zo gemonteerd zijn dat er steeds een overlap is tussen de tanden zodat de onkruiden over de volledige werkbreedte afgesneden worden. De ganzenvoettanden bestaan ook uit één geheel. Dit is niet voor in-rijen cultuur, maar voor volleldsbewerking. Het aantal tanden vermenigvuldigd met de werkbreedte per tand moet groter zijn dan de totale werkbreedte van de machine. Er mogen geen aandrukrollen of verkruiemelrollen aanwezig zijn.	Werkbreedte	m	
	40	Schijveneg	Voor niet-kerende bodembewerking.			OFFERTE
	40	Tandcultivator voor niet-kerende bodembewerking (stoppelcultivator en hybride tandcultivator) framehoogte min. 60cm	Hier moeten schijven of sleeptanden gemonteerd zijn om de grond te egaliseren en er moet minstens 1 aandrukrol aanwezig zijn. Een eg-tand komt niet in aanmerking als sleeptand.	Werkbreedte	m	
	40	Voorzetwoeler	Let op! Dit zijn geen woelers op een ploeg. De tanden staan op 1 rij en er is de mogelijkheid om een machine aan te koppelen vb met een hefinrichting			OFFERTE
	30	Ploegbesturing op ploeg	Automatische variabele breedte afstelling. De aansturing gebeurt op basis van een GPS-sigitaal.			

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
	30	Automatische (be)sturing met hydraulische aansturing van de besturing op trekker/zelfrijder	Hieronder zit de ontvanger GPS-DGNSS-RTK (gemonteerd op trekker/zelfrijder of op landbouwmachine), stuurhydrauliek, antenne en een beeldscherm.			
	30	Automatische (be)sturing met elektrische stuurmotor in/op het stuur gemonteerd van trekker/zelfrijder	Hieronder zit de ontvanger GPS-DGNSS-RTK (gemonteerd op trekker/zelfrijder of op landbouwmachine), elektromotor op tractorstuur, antenne en een beeldscherm.			
	30	GPS-ontvanger op getrokken of gedragen machine	Het scherm valt ook onder deze code en kan niet apart aangevraagd worden. Deze is niet te combineren met automatische (be)sturing op trekker/zelfrijder. Onder deze code vallen geen GPS-ontvangers voor op de trekker.			
	15	Frees	(leeg)	Werkbreedte	m	
	15	Greppelfrees	(leeg)			
	15	Loofklapper	Indien onderdeel van de oogstmachine, kan dit mee onder de oogstmachine aangevraagd worden.	Werkbreedte	m	
	15	Loofklapper frontaanbouw	Indien onderdeel van de oogstmachine, kan dit mee onder de oogstmachine aangevraagd worden.	Werkbreedte	m	
	15	Motoculteur, 2-wielig, min. 10pk	(leeg)			
	15	Rotoreg	(leeg)	Werkbreedte	m	
	15	Ruggenfrees	(leeg)			
	15	Spitmachine	(leeg)			OFFERTE
	15	Triltand / zaaibedbereider	Deze machine wordt gebruikt voor zaaibedbereiding.	Werkbreedte	m	
	15	Vaste tandcultivator	(leeg)	Werkbreedte	m	
	15	Vorenpakker	Vorenpakker in driepuntshef van de trekker, niet gemonteerd op een ploeg.			
	15	Weidebeluchter	(leeg)			

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
	15	Weidebloter	(leeg)			
	15	Weidesleep, ketting	(leeg)			
	15	Wentelploeg	(leeg)	Aantal scharen	stuk(s)	
2.12.19 Verbreding en korte keten	40	Dagrecreatie/(dag)educatie: inrichting, specifieke afwerking, structurele indeling van de ruimte (binnenmuren) en materiaal	Zie fiche.			OFFERTE
	40	Hoevetoerisme: inrichting, specifieke afwerking, structurele indeling van de ruimte (binnenmuren) en materiaal	Zie fiche.			OFFERTE
	40	Bedrijfsruimten voor zorgvragers: inrichting, specifieke afwerking, structurele indeling van de ruimte (binnenmuren) en materiaal	Zie fiche.			OFFERTE
2.12.20 Voeder- en drinkwater-voorziening	30	Afdekzeil sleufsilo	Afdekzeil voor het afdekken van sleufsilo zonder gebruik van autobanden.	Oppervlakte	m ²	
	30	Autonoom ruwvoeder uitkuil- en voederverdeelsysteem	Dit is een systeem dat zelf het ruwvoeder aan de silo gaat ophalen en daarna automatisch aan het voederhek gaat verdelen. Dit systeem werkt niet met opslagbunkers of een tijdelijke opslag in een loods.			
	15	Biestpasteurisor	(leeg)			
	15	Maiskam/kuilfreezes	(leeg)			

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
	15	Melktaxi	(leeg)			OFFERTE
	15	Voederruif voor op de weide	(leeg)			
2.12.21 Voedertechniek	40	Zero-grazer voor zomerstalvoeding	Dit is een maai-laadcombinatie voor zomerstalvoeding van gras. Het betreft een wagen die bestaat uit een maaiunit gemonteerd op een wagen die het gras maait en direct in de wagen brengt.	Volume	m ³	
	30	Voederaanschuifrobot	(leeg)			
	30	Voederaanschuifrobot met krachtvoerdestrekking	Deze voederaanschuifrobot is ook voorzien van een bunker en een verdeelsysteem om krachtvoer of mineralen aan het voederhek te verdelen op het moment van het aanschuiven van het voeder.			
	15	Bietenreiniger	Indien één machine zowel bieten reinigt als snijdt, dan dient de investering onder de investeringscode bietensnijder aangevraagd te worden en mag de code bietenreiniger niet bijkomend aangevraagd worden.			
	15	Bietensnijder	Indien één machine zowel bieten reinigt als snijdt, dan dient de investering onder de investeringscode bietensnijder aangevraagd te worden en mag de code bietenreiniger niet bijkomend aangevraagd worden.	Volume	m ³	
	15	Getrokken voedermengwagen	(leeg)	Inhoud	m ³	
	15	Kuilbloksnijder	(leeg)			
	15	Kuilhapper	Dit kan niet aangevraagd worden als onderdeel van een andere machine (bv. op een voederbak, mengvoederwagen, ...).			
	15	Voederbak/uitdraaibak	Machine die kan bevestigd worden aan een telescooplader, tractor, kniklader enzovoort. Al dan niet met vizels en bodemketting.			
	15	Voederschuif/aandrumband	(leeg)			
	15	Zelfrijdende voedermengwagen	(leeg)	Inhoud	m ³	

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
2.12.22 Waterbeheer	30	Afdekzeilen/-systemen voor waterbassins/waterreservoirs	"Opgelet, er bestaat ook een code 'waterdoorlatend afdeksysteem voor wateropslag met verschillende drijvende structuren (geen afdekzeil) die kunnen gebruikt worden in combinatie met de draagstructuur voor zonnepanelen'"	Grondoppervlakte	m ²	
2.12.23 Zaai/plant-techniek	50	Multi inzaaimachine	Pneumatische zaaimachine met min. twee volledig van elkaar afgescheiden zaadtanks die minstens twee verschillende zaden aan verschillende zaaihoeveelheid kunnen verdelen via zaadkouters/zaaischijven. Een machine met aparte zaadtanks per rij kan niet aangevraagd worden onder deze code. Elke zaadtank moet min. 1/4de van het aantal rijen bedienen. De machine is minimum 2,5m breed. Op de verzamelaanvraag moeten mengteelten opgenomen zijn. Grasklaver komt hierbij niet in aanmerking. Pneumatische zaaimachine met ketsplaatjes is een aparte code.			
	50	Directe inzaaimachine : Strip till zaaimachine	Het is een zaaimachine die enkel de stroken bewerkt waar ook effectief gezaaid wordt. De stroken tussen de rijen worden niet bewerkt. De machine bestaat uit tanden die een diepe grondbewerking uitvoeren (min. 15cm diep) gevolgd door een zaaikouter in dezelfde lijn van de tanden. Naast een zaaikouter mogen ketsplaatjes aanwezig zijn, deze mogen niet apart aangevraagd worden. Geen precisiezaai mogelijk.			OFFERTE
	50	Directe inzaaimachine, machine uitgerust met schijven	Zaaimachine geschikt voor het direct inzaaien zonder voorgaande grondbewerking, mulchzaai valt hier niet onder. De machine kan niet opgebouwd worden op een grondbewerkingsmachine (vb op een rotoreg). De machine is uitgerust met schijven als zaaikouter. De zaaimachine dient een minimum zaaidruk van min. 200 kg per zaaikouter te genereren, deze druk moet instelbaar zijn. Technische fiche van machine wordt opgevraagd.			OFFERTE
	50	Directe inzaaimachine, machine uitgerust met tanden	Zaaimachine geschikt voor het direct inzaaien zonder voorgaande grondbewerking, mulchzaai valt hier niet onder. De machine is uitgerust met tanden als zaaikouter. De machine kan niet opgebouwd worden op een grondbewerkingsmachine (vb op een rotoreg). Technische fiche van machine wordt opgevraagd.			OFFERTE

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
	50	Fronttank voor multi inzaai	Een fronttank is een tank voor zaaizaad die in de fronthef van de tractor hangt. De fronttank is min. 1000l, bestaat uit min. 2 compartimenten en een dubbele doseerunit. Hij bevat geïntegreerde wielen of vorenpakker. Op de verzamelaanvraag moeten mengteelten opgenomen zijn. Grasklaver komt hierbij niet in aanmerking. Er moet een zaaibalk aanwezig zijn die er bij gebruikt kan worden.			
	50	Mechanische multi inzaaimachine	Mechanische zaaimachine met min. twee volledig van elkaar afgescheiden zaadtanks die minstens twee verschillende zaden aan verschillende zaaihoeveelheid kunnen verdelen via zaadkouters/zaaischijven. Een machine met aparte zaadtanks per rij kan niet aangevraagd worden onder deze code. Elke zaadtank moet min. 1/4de van het aantal rijen bedienen. De machine is minimum 2,5m breed. Ook de codes "Pneumatische multi inzaaimachine", "Fronttank voor multi inzaai" en "Pneumatische zaaimachine met ketsplaatjes" bestaan.			
	30	Automatische transplanter voor trayplanten	Machine bestaande uit minstens twee plantrobots gemonteerd in één machine. Het planten gebeurt autonoom door de robot die de planten uit de trays haalt en deze dan automatisch gaat planten. Inzet van trays kan nog manueel gebeuren. Indien deze machine ook is uitgerust met een rotopeg moet deze rotopeg apart aangevraagd worden.	Aantal rijen	rijen	
	30	Individuele rijuitschakeling op precisiezaaimachine t.b.v. sectiecontrole	Deze machine is niet combineerbaar met de pneumatische zaaimachine granen met elektrische bediening en elektrische aandrijving zaais t.b.v. sectiecontrole of variabele dosering. De aansturing gebeurt op basis van een GPS-signaal. Secties bevatten minstens de helft van de werkbreedte en niet om enkel rijpaden aan te leggen.	Aantal rijen	rijen	
	30	Machines voor precisielandbouw: variabele dosis technologie op basis van kaarten op zaai-/plantmachine	Dit voor het plaats specifiek zaaien en planten. De aansturing gebeurt op basis van een GPS-signaal.			

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
	30	Pneumatisch zaaimachine met ketsplaatjes	Elektrisch of hydraulisch aangedreven zaaimachine waarbij het zaad wordt verdeeld over de volledige werkbreedte van de grondbewerkingsmachine. Het verspreiden van het zaad gebeurt niet door zaaikouters maar via ketsplaten. Dit kan niet gecombineerd worden met "Individuele rijuitschakeling op precisiezaaimachine t.b.v. sectiecontrole".	Aantal ketsplaten Volume	stuk(s) l	
	30	Sectiecontrolesysteem op planter/zaaier	De aansturing gebeurt op basis van een GPS-signaal. Dit kan maar één keer aangevraagd worden per machine en dus niet per sectie. Secties bevatten minsten de helft van de werkbreedte en niet om enkel rijpaden aan te leggen.			
	15	Aardappelpootmachine	(leeg)			
	15	Carrouselplanter	(leeg)	Aantal rijen	rijen	
	15	Centrifugaal zaaier bloemen	(leeg)			
	15	Groentenplantmachine voor open lucht	(leeg)			
	15	Mechanisch zaaimachine granen / grassen	Er moet via zaadkouters gewerkt worden.			
	15	Opbouw zaai-apparaat mechanisch	Opbouw zaaiapparaat bij een potten- of trayvulmachine.			
	15	Opbouw zaai-apparaat pneumatisch	Opbouw zaaiapparaat bij een potten- of trayvulmachine.			
	15	Pneumatisch zaaimachine granen / grassen	Er moet via zaadkouters gewerkt worden.			
	15	Precisiezaaimachine	Om nauwkeurig in de rij te zaaien.	Aantal rijen	rijen	
	15	Precisiezaaimachine incl. rijenbemesting	Om nauwkeurig in de rij te zaaien.	Aantal rijen	rijen	

3 AMMONIAK-EMISSIONREDUCERENDE INVESTERINGSSTEUN

In deze tegel vind je de subsidiabele Ammoniak Emissie Reducerende investeringen voor zowel nieuwbouw als bestaande rundvee-, pluimvee- en varkensstallen. De investeringen in de AERI-tegel zijn als volgt onderverdeeld:

- via “NIEUWBOUW”: investeringen in nieuwe rundvee-, kippen- en varkensstallen, waar ammoniak-reducerende technieken (met onroerende investeringen) toegepast worden, én die gebouwd worden met een passende omgevingsvergunning die dateert vanaf 1 januari 2023. In de AERI-tegel op het e-loket vind je hier alle andere investeringen zoals hierboven vermeld bij de VLIF-tegel voor rundveestallen (zie deel **Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.**, voor varkensstallen (zie deel **Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.**) en pluimveestallen (deel **Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.**). **Merk op** dat het aanvragen onder de foute tegel kan leiden tot het niet verkrijgen van steun. **LET OP:** Rundveestallen waar als enige ammoniak-reducerende techniek een mestrobot en/of een weidegangregistratiesysteem o.b.v. dierherkenning gebruikt wordt, kunnen niet onder NIEUWBOUW aangevraagd worden.
- via “Onroerend buiten nieuwbouwstallen”: investeringen die verbonden zijn aan een dergelijke nieuwbouwstal
- via “AER INVESTERINGEN”: ammoniakemissie reducerende investeringen in de veehouderij in andere stallen dan deze die onder NIEUWBOUW (zoals hierboven omschreven) vallen.

Het steunpercentage is afhankelijk van het feit of het om nieuwbouw of renovatie gaat én van de datum van de omgevingsvergunning.

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA_INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
3.1 RUNDVEESTAL						
3.1.1 AEA	40	Mestschuif vaste constructie (zie extra info)	Touwschuifinstallatie, kettingschuifinstallatie type roosterschuif (voor roosters) of mestschuif (dichte vloeren). Deze moet verplicht uitgerust zijn met registratieapparatuur.			
	40	R-1.10 Roostervloer voorzien van een bolle thermoplastische rubber toplaag en met mestschuif of mestrobot	Enkel de vloer. Mestschuiven, mestrobot en registratieapparatuur hebben elk een aparte code. Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Aantal dieren per diercategorie	dieren	

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA_INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
	40	R-1.12 Vloer voorzien van perforaties en hellende profilering en mestschuif	Enkel de vloer. Mestschuiven, mestrobot en registratieapparatuur hebben elk een aparte code. Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Aantal dieren per diercategorie	dieren	
	40	R-1.13 Geprofileerde vlakke vloer met hellende sleuven, regelmatige mestafstorten voorzien van hangende afdichtflappen met mestschuif of mestrobot	Enkel de vloer. Mestschuiven, mestrobot en registratieapparatuur hebben elk een aparte code. Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Aantal dieren per diercategorie	dieren	
	40	R-1.14 V-vormige vloer van geprofileerde vloerelementen in combinatie met een gieraafvoerbuys en met mestschuif	Enkel de vloer. Mestschuiven, mestrobot en registratieapparatuur hebben elk een aparte code. Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Aantal dieren per diercategorie	dieren	
	40	R-1.15 Roostervloer met hellende groeven of hellend gelegd voorzien van afdichtkleppen in de roosterspleten met mestschuif of mestrobot en water	Enkel de vloer. Mestschuiven, mestrobot en registratieapparatuur hebben elk een aparte code. Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Aantal dieren per diercategorie	dieren	
	40	R-1.16 Geprofileerde vloerplaten met sterk hellende langsgleuven met urineafvoergat en hellende dwarsgroeven aaneengesloten gelegd of gescheiden door mestafstorten voorzien van emissiereductiekleppen	Enkel de vloer. Mestschuiven, mestrobot en registratieapparatuur hebben elk een aparte code. Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Aantal dieren per diercategorie	dieren	

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA_INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
	40	R-1.17 Roostervloer voorzien van rubber matten en composiet nokken met een hellend profiel, kunststofcassettes in de roosterspleten met mestschuif of mestrobot	Enkel de vloer. Mestschuiven, mestrobot en registratieapparatuur hebben elk een aparte code. Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Aantal dieren per diercategorie	dieren	
	40	R-1.18 Geprofileerde vlakke vloer met hellende sleuven, regelmatige mestafstorten voorzien van emissiereductiekleppen en een mestschuif of mestrobot"	Enkel de vloer. Mestschuiven, mestrobot en registratieapparatuur hebben elk een aparte code. Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Aantal dieren per diercategorie	dieren	
	40	R-1.19 Geprofileerde hellende vloer met holtes voor gieropvang en gierafvoer aan de zijkant met mestschuif	Enkel de vloer. Mestschuif en registratieapparatuur dienen aangevraagd te worden onder andere codes. Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Aantal dieren per diercategorie	dieren	
	40	R-1.20 Chemisch luchtwassysteem in een mechanisch geventileerde stal	Subsidiabel onder deze code: zowel de luchtwasser als het ventilatiesysteem. Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Aantal dieren per diercategorie	dieren	
	40	R-1.21 V-vormige vloer van geprofileerde vloerelementen in combinatie met een gierafvoerbuis en met mestschuif	Enkel de vloer. Mestschuiven en registratieapparatuur hebben elk een aparte code. Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Aantal dieren per diercategorie	dieren	
	40	R-1.22 Roostervloer met inleg-roosterbalken met een hellend profiel, voorzien van	Enkel de vloer. Mestschuiven, mestrobot en registratieapparatuur hebben elk een aparte code. Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-	Aantal dieren per diercategorie	dieren	

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA_INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
		afsluitflappen in de roosterspleten en met mestschuif of mestrobot	website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.			
	40	R-1.23 Roostervloer voorzien van rubber matten en composiet nokken met een hellend profiel en met mestschuif of mestrobot	Enkel de vloer. Mestschuiven, mestrobot en registratieapparatuur hebben elk een aparte code. Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Aantal dieren per diercategorie	dieren	
	40	R-1.24 Dichte vloer voorzien van rubber matten en composiet of beton nokken met een hellend profiel en met mestschuif	Enkel de vloer. Mestschuif en registratieapparatuur dienen aangevraagd te worden onder andere codes. Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Aantal dieren per diercategorie	dieren	
	40	R-1.25 Roostervloer voorzien van rubber elementen en kleppen in de roosterspleten en reinigen met mestschuif of mestrobot	Enkel de vloer. Mestschuiven, mestrobot en registratieapparatuur hebben elk een aparte code. Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Aantal dieren per diercategorie	dieren	
	40	R-1.26 Dichte vloer voorzien van rubber matten en groeven met een hellend profiel en met mestschuif	Enkel de vloer. Mestschuiven, mestrobot en registratieapparatuur hebben elk een aparte code. Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Aantal dieren per diercategorie	dieren	
	40	R-1.27 Dichte geprofileerde systeemvloer voorzien van sleuven en rubberpaden met een beperkt roosteroppervlak voorzien van bolle kunststofprofielen en met mestschuif	Enkel de vloer. Mestschuiven, mestrobot en registratieapparatuur hebben elk een aparte code. Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Aantal dieren per diercategorie	dieren	

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA_INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
	40	R-1.4 Scheiden van vaste mest en urine onder de rooster gecombineerd met het reinigen van de roostervloer door middel van een mestrobot of mestschuif en sproeisysteem	Enkel de vloer. Mestschuiven, mestrobot en registratieapparatuur hebben elk een aparte code. Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Aantal dieren per diercategorie	dieren	
	40	R-1.5 Combi profiel- en roostervloer voorzien van mestschuif en sproeisysteem	Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Aantal dieren per diercategorie	dieren	
	40	R-1.6 Roostervloer voorzien van cassettes in de roosterspleten en reinigen met mestschuif of mestrobot	Enkel de vloer. Mestschuiven, mestrobot en registratieapparatuur hebben elk een aparte code. Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Aantal dieren per diercategorie	dieren	
	40	R-1.7 Chemische luchtwasser in een natuurlijke geventileerde stal	Subsidiabel onder deze code: zowel de luchtwasser als het ventilatiesysteem. Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Aantal dieren per diercategorie	dieren	
	40	R-1.8 Biologische luchtwasser in een mechanische geventileerde stal	Subsidiabel onder deze code: zowel de luchtwasser als het ventilatiesysteem. Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Aantal dieren per diercategorie	dieren	
	40	R-1.9 Hellende V-vormige vloer met centrale giergoot en voorzien van geprofileerde rubber matten en mestschuif	Enkel de vloer. Mestschuiven, mestrobot en registratieapparatuur hebben elk een aparte code. Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Aantal dieren per diercategorie	dieren	
	40	R-4.1 Chemisch luchtwassysteem zoals beschreven in de lijst van ammoniakemissiearme	Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Aantal dieren per diercategorie	dieren	

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA_INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
		stalsystemen S.2, voorzien van elektronische logging en toegepast op een mechanisch geventileerde vleeskalverstal u				
	40	S-1 Biologisch luchtwassysteem met 70% of hoger ammoniakemissiereductie	Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Aantal dieren per diercategorie	dieren	
	40	S-2 Chemische luchtwassysteem met 70% of hogere ammoniakemissiereductie	Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Aantal dieren per diercategorie	dieren	
	40	Watersproei-installatie aan zijkant looppaden of op vaste mestschuif incl. registratieapparatuur van de sproei-installatie en indien van toepassing incl. mestschuif	Niet combineerbaar met de code mestschuif.			OFFERTE
3.1.2 Emissiereducerend (zonder attest)	40	Elektronisch monitoringssysteem voor de opvolging van de werking van een nieuw biobed	Deze code is geldig voor een biobed in gebruik genomen na 2021. Data zoals pompfrequentie, spuihoeveelheid, waterverbruik en geleidbaarheid, temperatuur, drukval, ventilatiedebiet en ammoniakconcentratie worden meermaals per dag gelogd.			OFFERTE
	40	Elektronisch monitoringssysteem voor de opvolging van de werking van een nieuwe luchtwasser	Deze code is geldig voor luchtwassers in gebruik genomen na 2021. Data zoals pompfrequentie, spuihoeveelheid en waterverbruik, zuurtegraad en geleidbaarheid, temperatuur, drukval, ventilatiedebiet en ammoniakconcentratie worden meermaals per dag gelogd.			

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA_INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
3.1.3 Gestuurd koeverkeer	40	Weidegang registratiesysteem op basis van dierherkenning	Dit systeem past onder volgende PAS-codes PAS R-1.1 en PAS R-3.1a waarbij met camera's in de stal de bezetting in de stal wordt aangetoond. Bij leegstand van de stal wordt er een signaal gestuurd naar een digitaal register.			
	40	PAS - virtual fencing	Dit systeem past onder volgende PAS-codes PAS R-1.1 en PAS R-3.1a waarbij alle dieren een zender dragen waarmee hun positie kan bepaald worden. Bij leegstand van de stal wordt er een signaal gestuurd naar een digitaal register.			OFFERTE
3.1.4 Mestbeheer	40	Opslag spuiwater van biologische luchtwasser		Volume	m ³	
	40	Opslag spuiwater van chemische luchtwasser		Volume	m ³	
	40	Opslag zuur in kader van chemische luchtwasser		Volume	m ³	
3.1.5 Mestbeheer bij nieuwe stallen	40	Mestrobot	De mestrobot moet verplicht uitgerust zijn met registratieapparatuur. De sproei-installatie en registratieapparatuur op de mestrobot kunnen apart aangevraagd worden.			
	40	Mestscheider	Scheiding van mengmest in een dunne (N-rijke) fractie en dikke (P-rijke) fractie.			
	40	Mestzuigrobot	De mestzuigrobot moet verplicht uitgerust zijn met registratieapparatuur. De sproei-installatie en registratieapparatuur op de mestrobot kunnen apart aangevraagd worden.			
	40	Onderdeel pocketvergister - mestrobot	Opgelet: de pocketvergister moet eveneens gerealiseerd worden in dezelfde periode of reeds aanwezig zijn, altijd moet er een functionele eenheid			

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA_INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
			zijn tussen de pocketvergister en de genoemde investering"			
	40	Onderdeel pocketvergister - vaste mestschuif	Opgelet: de pocketvergister moet eveneens gerealiseerd worden in dezelfde periode of reeds aanwezig zijn, altijd moet er een functionele eenheid zijn tussen de pocketvergister en de genoemde investering/. Deze moet verplicht uitgerust zijn met registratieapparatuur.			
	40	Registratieapparatuur mestrobot/mestschuif	Zowel de frequentie als de duur van het reinigen van de mestrobot of de mestschuif moet geregistreerd worden. Indien de mestrobot uitgerust is met een sproei-installatie, moet de dagelijkse hoeveelheid water die wordt toegepast ook geregistreerd worden.			
	40	Sproei-installatie op de mestrobot				
3.1.6 Ventilatie	40	Luchtafvoer: centraal afzuigkanaal	Isolatie die bijkomend uitgevoerd wordt ifv. het centraal afzuigkanaal tov. de standaardisolatie van de stal mag niet apart aangevraagd worden als isolatie	Lengte afzuigkanaal Oppervlakte doorsnede afzuigkanaal	m m²	

3.2 VARKENSSTAL

3.2.1 AEA	40	S-1 Biologisch luchtwassysteem met 70% of hoger ammoniakemissiereductie	Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Aantal dieren per diercategorie	dieren	
	40	S-2 Chemische luchtwassysteem met 70% of hogere ammoniakemissiereductie	Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Aantal dieren per diercategorie	dieren	

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA_INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
	40	S-3 biobed luchtbehandelingssysteem met 70% of hogere ammoniakemissiereductie	Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Oppervlakte biobed	m ²	
	40	V-1.2 Ondiepe mestkelder met water- en mestkanaal (max 0,35 m ² hokoppervlakte)	Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Aantal dieren per diercategorie	dieren	
	40	V-1.3 Gescheiden afvoer van mest en urine door middel van een hellende mestband	Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Aantal dieren per diercategorie	dieren	
	40	V-1.4 Koeldekstelsysteem met 150% koeloppervlak	Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Aantal dieren per diercategorie	dieren	
	40	V-1.5 Volledige rooster met water- en mestkanalen, eventueel voorzien van schuine putwand(en), emitterend oppervlak < 0,10m ²	Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Aantal dieren per diercategorie	dieren	
	40	V-1.6 Gedeeltelijk rooster met een (water- en) mestkanaal eventueel voorzien van schuine putwand(en)	Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Aantal dieren per diercategorie	dieren	
	40	V-2.1 Mestkanaal met mestafvoersysteem	Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Aantal dieren per diercategorie	dieren	
	40	V-2.2 Ondiepe mestkelders met mest- en waterkanaal	Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Aantal dieren per diercategorie	dieren	

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA_INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
	40	V-2.3 Schuiven in mestgoot	Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Aantal dieren per diercategorie	dieren	
	40	V-2.4 Koeldekstelsysteem met 150% koeloppervlak	Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Aantal dieren per diercategorie	dieren	
	40	V-2.5 Mestbak onder kraamhok	Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Aantal dieren per diercategorie	dieren	
	40	V-2.6 Mestpan met water- en mestkanaal onder kraamhok	Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Aantal dieren per diercategorie	dieren	
	40	V-3.1 Smalle mestkanalen met rooster met verhoogde mestdoorlaat	Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Aantal dieren per diercategorie	dieren	
	40	V-3.10 Gescheiden afvoer van mest en urine door middel van een mest- en giergoot en mestschraper in de drachtstal	Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Aantal dieren per diercategorie	dieren	
	40	V-3.2 Mestkanaal met combinatierooster en frequente mestafvoer	Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Aantal dieren per diercategorie	dieren	
	40	V-3.3 Koeldekstelsysteem met 115% koeloppervlak	Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Aantal dieren per diercategorie	dieren	
	40	V-3.4 Koeldekstelsysteem met 135% koeloppervlak	Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Aantal dieren per diercategorie	dieren	
	40	V-3.5 Groepshuisvestingsysteem	Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Aantal dieren per diercategorie	dieren	

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA_INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
		zonder strobed en met schuine putwanden in het mestkanaal				
	40	V-3.8 Gescheiden afvoer van mest en urine door middel van een conische mestband	Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Aantal dieren per diercategorie	dieren	
	40	V-3.9 Gescheiden afvoer van mest en urine door middel van een mest- en giergoot en mestschrapper in dekstal	Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Aantal dieren per diercategorie	dieren	
	40	V-4.1 Mestopvang in en spoelen met beluchte mestvloeistof- hokoppervlakte van 0,65 tot en met 0,80 m ²	Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Aantal dieren per diercategorie	dieren	
	40	V-4.2 Mestopslag in beluchte mest en vervanging hiervan via een rioleringssysteem of ander van de lucht af te sluiten afvoersysteem- hokoppervlak van 0,65 tot en met 0,80 m ²	Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Aantal dieren per diercategorie	dieren	
	40	V-4.3 Koeldekstelsysteem met 170% koeloppervlak en met rooster met verhoogde mestdoorlaat (emitterend mestoppervlak max 0,80 m ²)	Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Aantal dieren per diercategorie	dieren	
	40	V-4.4 Koeldekstelsysteem met 200% koeloppervlak en met roosters met verhoogde mestdoorlaat, maximaal	Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Aantal dieren per diercategorie	dieren	

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA_INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
		0,80m ² emitterend mestoppervlak				
	40	V-4.5 Koeldeksysteem 200% koeloppervlak en met andere dan roosters met verhoogde mestdoorlaat (emitterend mestoppervlak maximaal 0,60 m ²)	Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Aantal dieren per diercategorie	dieren	
	40	V-4.6 Mestkelder met (water-en) mestkanaal, eventueel voorzien van schuine putwand(en) en met roosters met verhoogde mestdoorlaat	Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Aantal dieren per diercategorie	dieren	
	40	V-4.7 Mestkelder met (water-en) mestkanaal, de laatste met schuine putwand(en) en met andere dan roosters met verhoogde mestdoorlaat (emitterend mestoppervlak maximaal 0,18 m ²)	Mestkelders met (water- en) mestkanaal, de laatste met schuine putwand(en) en met andere dan roosters met verhoogde mestdoorlaat (EO max 0,18 m ²). Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Aantal dieren per diercategorie	dieren	
	40	V-4.8 Gescheiden afvoer van mest en urine door middel van een mest- en giergoot met mestschraper	Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Aantal dieren per diercategorie	dieren	

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA_INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
3.2.2 Emissiereducerend (zonder attest)	40	Elektronisch monitoringssysteem voor de opvolging van de werking van een nieuw biobed	Deze code is geldig voor een biobed in gebruik genomen na 2021. Data zoals pompfrequentie, spuihoeveelheid, waterverbruik en geleidbaarheid, temperatuur, drukval, ventilatiedebiet en ammoniakconcentratie worden meermaals per dag gelogd.			OFFERTE
	40	Elektronisch monitoringssysteem voor de opvolging van de werking van een nieuwe luchtwasser	Deze code is geldig voor luchtwassers in gebruik genomen na 2021. Data zoals pompfrequentie, spuihoeveelheid en waterverbruik, zuurtegraad en geleidbaarheid, temperatuur, drukval, ventilatiedebiet en ammoniakconcentratie worden meermaals per dag gelogd.			
	40	PAS, Drijvende ballen in de mest 29% emissiereductie		Aantal dieren per diercategorie	dieren	
	40	PAS, rooster met verhoogde mestdoorlaat	Een rooster met verhoogde mestdoorlaat is een vloerelement waarvan de verhouding openingen op de totale oppervlakte minstens 40% bedraagt en waarbij de vorm van de roosterbalkjes aangepast is zodat deze onderaan smaller zijn dan bovenaan, zoals bij een metalen driekantrooster. De hokken zijn hetzij als halfrooster met hoogstens 60% dichte vloer, hetzij als volrooster uitgevoerd. Meer informatie vind je in de fiches op de VLM-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.			OFFERTE
3.2.3 Mestbeheer	40	Opslag spuiwater van biologische luchtwasser		Volume	m ³	
	40	Opslag spuiwater van chemische luchtwasser		Volume	m ³	

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA_INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
	40	Opslag zuur in kader van chemische luchtwasser		Volume	m ³	
3.2.4 Ventilatie	40	Luchtafvoer: centraal afzuigkanaal	Isolatie die bijkomend uitgevoerd wordt ifv. het centraal afzuigkanaal tov. de standaardisolatie van de stal mag niet apart aangevraagd worden als isolatie	Lengte afzuigkanaal Oppervlakte doorsnede afzuigkanaal	m m ²	

3.3 PLUIMVEESTAL

3.3.1 AEA	40	P-2.1 Volièreopfokhuisvesting, minimaal 50% van de leefruimte is rooster, met daaronder een mestband, mestbanden minimaal eenmaal per week afdraaien, roosters minimaal in twee etages"	Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Aantal dieren per diercategorie	dieren	
	40	P-2.2 Grondhuisvesting met mixluchtventilatie.	Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Aantal dieren per diercategorie	dieren	
	40	P-2.3 Grondhuisvesting met verwarmingssysteem met warmteheaters en ventilatoren.	Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Aantal dieren per diercategorie	dieren	
	40	P-4.1 Grondhuisvesting met beluchting onder gedeeltelijk verhoogde roosters (perfosysteem).	Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Aantal dieren per diercategorie	dieren	
	40	P-4.2 Grondhuisvesting met mestbeluchting via buizen onder de roosters.	Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Aantal dieren per diercategorie	dieren	

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA_INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
	40	P-4.3 Volièrehuisvesting minimaal 50% van de leefruimte is rooster met daaronder een mestband. Mestbanden minimaal eenmaal per week afdraaien. Rooster minimaal in twee etages.	Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Aantal dieren per diercategorie	dieren	
	40	P-4.4 Volièrehuisvesting minimaal 30-35% van de leefruimte is rooster met daaronder een mestband met 0,7 m ³ per dier per uur beluchting. Mestbanden minimaal eenmaal per week afdraaien. Roosters minima	Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Aantal dieren per diercategorie	dieren	
	40	P-4.5 Volièrehuisvesting minimaal 45-55 % van de leefruimte is rooster met daaronder een mestband met minstens 0,2 m ³ per dier per uur beluchting, mestbanden minstens tweemaal per week afdraaien.	Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Aantal dieren per diercategorie	dieren	
	40	P-4.6 Volièrehuisvesting minimaal 55-60 % van de leefruimte is rooster met daaronder een mestband met 0,7 m ³ per dier per uur beluchting, mestbanden	Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Aantal dieren per diercategorie	dieren	

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA_INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
		minstens eenmaal per week afdraaien, roosters minim				
	40	P-4.7 Grondhuisvesting met dagelijkse mestverwijdering door middel van een mestschuif onder de gedeeltelijk verhoogde roosters.	Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Aantal dieren per diercategorie	dieren	
	40	P-5.2 Volièrehuisvesting met mestbeluchting.	Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Aantal dieren per diercategorie	dieren	
	40	P-5.3 Volièrehuisvesting met geforceerde mest- en strooiseldroging.	Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Aantal dieren per diercategorie	dieren	
	40	P-5.4 Grondhuisvesting met mestbeluchting via buizen onder de roosters.	Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Aantal dieren per diercategorie	dieren	
	40	P-5.5 Grondhuisvesting met beluchting onder gedeeltelijk verhoogde roosters (perfosysteem).	Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Aantal dieren per diercategorie	dieren	
	40	P-5.6 Grondhuisvesting met dagelijkse mestverwijdering d.m.v. mestschuif onder de gedeeltelijk verhoogde roosters.	Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Aantal dieren per diercategorie	dieren	
	40	P-6.1 Grondhuisvesting met vloerverwarming en vloerkoeling.	Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Aantal dieren per diercategorie	dieren	

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA_INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
	40	P-6.10 Stal met warmwaterbuizenverwarming	De ammoniakemissie wordt beperkt door het strooisel met warme lucht te drogen. Bij dit systeem wordt gebruikgemaakt van de thermische opstijging van warme lucht van de verwarmingsbuizen die aan de binnenkant van de zijmuren van de stal zijn geplaatst. De warmte van de buizen stijgt door de thermiek en beweegt zich samen met de binnenkomende lucht van de luchtinlaatventielen langs het plafond naar het midden van de stal. Daar komen de luchtstromen van beide kanten van de stal samen en bewegen naar omlaag en vervolgens weer naar de zijmuren. De opgewarmde lucht kan vocht opnemen dat uit het strooisel verdampt. Een deel van de stallucht wordt afgezogen zodat het verdampte vocht uit de stal direct wordt afgevoerd. Door de uniforme warmteafgifte van de warmtebuizen over het hele staloppervlak wordt een uniforme droging van het strooisel verkregen. Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Aantal dieren per diercategorie	dieren	
	40	P-6.2 Grondhuisvesting met mixluchtventilatie.	Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Aantal dieren per diercategorie	dieren	
	40	P-6.3 Grondhuisvesting met verwarmingssysteem met warmteheaters en ventilatoren.	Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Aantal dieren per diercategorie	dieren	
	40	P-6.4 Warmtewisselaar met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag.	Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Aantal dieren per diercategorie	dieren	
	40	P-6.5 Etagesysteem met mestband en strooiseldroging.	Kost van de specifieke onderdelen van het AEA-systeem, indien het gaat over alternatieve	Aantal dieren per diercategorie	dieren	

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA_INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
			uitvoeringen van stalonderdelen die ook voorkomen in een niet-AEA stal worden hier de bijkomende kosten opgenomen. Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.			
	40	P-6.6 Uitbroeden eieren en opfokken tot 13 dagen in etagestal en emissiearme vervolghuisvesting.	Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Aantal dieren per diercategorie	dieren	
	40	P-6.7 Uitbroeden eieren en opfokken tot 19 dagen in etagestal en emissiearme vervolghuisvesting.	Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Aantal dieren per diercategorie	dieren	
	40	P-6.8 Stal met warmteheaters met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag.	Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Aantal dieren per diercategorie	dieren	
	40	P-6.9 Stal met warmteheaters met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag en een minimum geïnstalleerd ventilatiedebiet van 0,7 m³ per dierplaats per uur..	Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Aantal dieren per diercategorie	dieren	
	40	P-7.1 Grondhuisvesting met vloerverwarming en vloerkoeling	Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Aantal dieren per diercategorie	dieren	
	40	P-7.2 Grondhuisvesting met mixluchtventilatie	Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Aantal dieren per diercategorie	dieren	
	40	P-7.3 Grondhuisvesting met verwarmingssysteem met warmteheaters en ventilatoren	Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Aantal dieren per diercategorie	dieren	

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA_INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
	40	P-7.4 Warmtewisselaar met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag.	Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Aantal dieren per diercategorie	dieren	
	40	P-7.5 Warmteheaters met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag.	Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Aantal dieren per diercategorie	dieren	
	40	S-1 Biologisch luchtwassysteem met 70% of hoger ammoniakemissiereductie	Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Aantal dieren per diercategorie	dieren	
	40	S-2 Chemische luchtwassysteem met 70% of hogere ammoniakemissiereductie	Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Aantal dieren per diercategorie	dieren	
	40	S-3 biobed luchtbehandelingssysteem met 70% of hogere ammoniakemissiereductie	Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Aantal dieren per diercategorie	dieren	
3.3.2 Emissiereducerend (zonder attest)	40	Elektronisch monitoringssysteem voor de opvolging van de werking van een nieuw biobed	Deze code is geldig voor een biobed in gebruik genomen na 2021. Data zoals pompfrequentie, spuihoeveelheid, waterverbruik en geleidbaarheid, temperatuur, drukval, ventilatiedebiet en ammoniakconcentratie worden meermaals per dag gelogd.			OFFERTE
	40	Elektronisch monitoringssysteem voor de opvolging van de werking van een nieuwe luchtwasser	Deze code is geldig voor luchtwassers in gebruik genomen na 2021. Data zoals pompfrequentie, spuihoeveelheid en waterverbruik, zuurtegraad en geleidbaarheid, temperatuur, drukval, ventilatiedebiet en ammoniakconcentratie worden meermaals per dag gelogd.			

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA_INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
3.3.3 Mestbeheer	40	Opslag spuiwater van biologische luchtwasser		Volume	m ³	
	40	Opslag spuiwater van chemische luchtwasser		Volume	m ³	
	40	Opslag zuur in kader van chemische luchtwasser		Volume	m ³	

3.4 ONROEREND BUITEN NIEUWBOUWSTAL

3.4.1 Mestbeheer	40	Externe mestopslag: foliebassin	Verplicht: gesloten opslag of digestaat afdekken.	Volume	m ³	
	40	Externe mestopslag: mestzak (met vergunning)		Volume	m ³	
	40	Onderdeel pocketvergister - opslag digestaat in een mestzak (met vergunning)	Opgelet 1: de pocketvergister moet eveneens gerealiseerd worden in dezelfde periode of reeds aanwezig zijn, altijd moet er een functionele eenheid zijn tussen de pocketvergister en de genoemde investering. Opgelet 2: volgens de mestwetgeving is digestaat ook mest!	Volume	m ³	
	40	Onderdeel pocketvergister - opslag digestaat/tussenopslag in betonnen mestsilo	Verplicht: gesloten opslag of digestaat afdekken. Opgelet 1: de pocketvergister moet eveneens gerealiseerd worden in dezelfde periode of reeds aanwezig zijn, altijd moet er een functionele eenheid zijn tussen de pocketvergister en de genoemde investering. Opgelet 2: volgens de mestwetgeving is digestaat ook mest!	Volume	m ³	
	40	Onderdeel pocketvergister - opslag digestaat/tussenopslag in foliebassin	Verplicht: gesloten opslag of digestaat afdekken. Opgelet 1: de pocketvergister moet eveneens gerealiseerd worden in dezelfde periode of reeds aanwezig zijn, altijd moet er een functionele eenheid zijn tussen de pocketvergister en de genoemde	Volume	m ³	

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA_INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
			investering. Opgelet 2: volgens de mestwetgeving is digestaat ook mest!			
	40	Onderdeel pocketvergister - opslag digestaat/tussenopslag in stalen mestilo/golfplaatsilo/flexobas sin/gaasmatsilo	Verplicht: gesloten opslag of digestaat afdekken. Opgelet 1: de pocketvergister moet eveneens gerealiseerd worden in dezelfde periode of reeds aanwezig zijn, altijd moet er een functionele eenheid zijn tussen de pocketvergister en de genoemde investering. Opgelet 2: volgens de mestwetgeving is digestaat ook mest!	Volume	m ³	
	40	Onderdeel pocketvergister - reactor vergister	Hierin worden bedrijfseigen inputstromen gebruikt. Opgelet: de niet door VLIF subsidiabele WKK motor moet eveneens gerealiseerd worden in dezelfde periode of reeds aanwezig zijn, altijd moet er een functionele eenheid zijn tussen de pocketvergister en de genoemde investering.	Volume	m ³	
	40	Opvangput voor sappen uit vaste mestopslag of uit bodemplaat compostkeerder		Volume	m ³	
	40	Overdekte mestopslag vaste mest: vloestofdichte vloer, wanden en overkapping	Deze wordt uitsluitend gebruikt voor de opslag van mest afkomstig van een nieuwbouwstal die is aangevraagd in de AERI-tegel.	oppervlakte	m ²	
	40	Vaste mestopslag: vloer	Bij een vaste mestopslag moeten 3 vloestofdichte wanden en vloer voorzien zijn en hierbij is een sapopvang verplicht. Voor de wanden bestaat de code 'vaste mestopslag: wand' Deze wordt uitsluitend gebruikt voor de opslag van mest afkomstig van een nieuwbouwstal die is aangevraagd in de AERI-tegel.	oppervlakte	m ²	
	40	Vaste mestopslag: wand	Bij een vaste mestopslag moeten 3 vloestofdichte wanden en vloer voorzien zijn en hierbij is een sapopvang verplicht. De hoogte wordt bekeken vanaf het laagste punt van de vloerplaat. Deze wordt uitsluitend gebruikt voor de opslag van mest	Hoogte van de wand Lengte	m m	

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA_INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
			afkomstig van een nieuwbouwstal die is aangevraagd in de AERI-tegel.			
	40	Externe mestopslag: betonnen mestlo	Verplicht: gesloten opslag of digestaat afdekken.	Volume	m ³	
	40	Externe mestopslag: stalen mestlo/golfplaatsilo/flexobassin	Verplicht: gesloten opslag of digestaat afdekken.	Volume	m ³	

3.5 ROERENDE AEA-TECHNIEKEN IN BESTAANDE STALLEN

3.5.1 Emissiereducerend (zonder attest)	40	Elektronisch monitoringssysteem voor de opvolging van de werking van een bestaand biobed	Elektronisch monitoringssysteem op een bestaand biobed. Data zoals pompfrequentie, spuihoeveelheid, waterverbruik en geleidbaarheid, temperatuur, drukval, ventilatiedebiet en ammoniakconcentratie worden meermaals per dag gelogd.			OFFERTE
	40	Elektronisch monitoringssysteem voor de opvolging van de werking van een bestaande luchtwasser	Elektronisch monitoringssysteem op bestaande luchtwasser. De bestaande luchtwasser werd vóór 2021 in gebruik genomen. Data zoals pompfrequentie, spuihoeveelheid en waterverbruik, zuurtegraad en geleidbaarheid, temperatuur, drukval, ventilatiedebiet en ammoniakconcentratie worden meermaals per dag gelogd.			
	40	Elektronisch monitoringssysteem voor de opvolging van de werking van een nieuw biobed	Deze code is geldig voor een biobed in gebruik genomen na 2021. Data zoals pompfrequentie, spuihoeveelheid, waterverbruik en geleidbaarheid, temperatuur, drukval, ventilatiedebiet en ammoniakconcentratie worden meermaals per dag gelogd.			OFFERTE
	40	Elektronisch monitoringssysteem voor de	Deze code is geldig voor luchtwassers in gebruik genomen na 2021. Data zoals pompfrequentie, spuihoeveelheid en waterverbruik, zuurtegraad en geleidbaarheid, temperatuur, drukval,			

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA_INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
		opvolging van de werking van een nieuwe luchtwasser	ventilatiedebit en ammoniakconcentratie worden meermaals per dag gelogd.			
3.5.2 Mestbeheer	40	Mestrobot	De mestrobot moet verplicht uitgerust zijn met registratieapparatuur. De sproei-installatie en registratieapparatuur op de mestrobot kunnen apart aangevraagd worden.			
	40	Mestzuigrobot	De mestzuigrobot moet verplicht uitgerust zijn met registratieapparatuur. De sproei-installatie en registratieapparatuur op de mestrobot kunnen apart aangevraagd worden.			
	40	Onderdeel pocketvergister - mestrobot	Opgelet: de pocketvergister moet eveneens gerealiseerd worden in dezelfde periode of reeds aanwezig zijn, altijd moet er een functionele eenheid zijn tussen de pocketvergister en de genoemde investering"			
	40	Registratieapparatuur mestrobot/mestschuif	Zowel de frequentie als de duur van het reinigen van de mestrobot of de mestschuif moet geregistreerd worden. Indien de mestrobot uitgerust is met een sproei-installatie, moet de dagelijkse hoeveelheid water die wordt toegepast ook geregistreerd worden.			
	40	Sproei-installatie op de mestrobot				
3.5.3 Gestuurd koeverkeer	40	PAS - virtual fencing	Dit systeem past onder volgende PAS-codes PAS R-1.1 en PAS R-3.1a waarbij alle dieren een zender dragen waarmee hun positie kan bepaald worden. Bij leegstand van de stal wordt er een signaal gestuurd naar een digitaal register.			OFFERTE

4 NIET-PRODUCTIEVE INVESTERINGSSTEUN

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
4.1 ONROEREND BUITEN STAL/LOODS/SERRE						
4.1.1 Biodiversiteit	100	Huiszwaluwtil	De huiszwaluwtil staat minstens op een paal met een hoogte van 4 m hoog. De huiszwaluwtil wordt minstens op 6 m afstand van bebouwing en van hoge bomen geplaatst. Zie voor alle investeringsspecifieke voorwaarden de infofiche: https://lv.vlaanderen.be/sites/lv/files/2024-10/Fiche%20NPI%20-%20biodiversiteit.pdf	aantal nestplaatsen	stuks	
	100	Wolfproof maken van omheining	Beperkt tot percelen die binnen één of meerdere van de gemeenten liggen binnen het risicogebied. Alleen professionele veehouders met een minimum aantal dieren kunnen deze steun aanvragen. Er is een maximale subsidieerbare lengte voorzien afhankelijk van de diersoort. Zie voor alle investeringsspecifieke voorwaarden de infofiche: https://lv.vlaanderen.be/sites/lv/files/2023-06/Fiche%20NPI%20-%20wolf.pdf	Lopende meter	m	

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
4.1.2 Erosie	100	Aanplant op greppel-berm structuren (o.a. swales): autochtoon	Rij-aanplant doorheen het perceel, op erosiegevoelige percelen: vanaf erosiecode geel. Plantgoed minstens 60 cm hoog. Bij autochtoon plantgoed moet er een label 'Plant van Hier' zijn. Technisch verantwoordingsadvies of evenwaardige omgevingsvergunning vereist. Zie voor alle investeringsspecifieke voorwaarden de infofiche: https://lv.vlaanderen.be/sites/lv/files/2024-04/Fiche%20NPI%20-%20kleine%20landschapselementen%20%28KLE%29.pdf	Oppervlakte	m ²	
	100	Aanplant op greppel-berm structuren (o.a. swales): autochtoon NAT2000	Rij-aanplant doorheen het perceel, op erosiegevoelige percelen: vanaf erosiecode geel. Plantgoed minstens 60 cm hoog. Bij autochtoon plantgoed moet er een label 'Plant van Hier' zijn. Technisch verantwoordingsadvies of evenwaardige omgevingsvergunning vereist. Zie voor alle investeringsspecifieke voorwaarden de infofiche: https://lv.vlaanderen.be/sites/lv/files/2024-04/Fiche%20NPI%20-%20kleine%20landschapselementen%20%28KLE%29.pdf	Oppervlakte	m ²	
	100	Aanplant op greppel-berm structuren (o.a. swales): streekeigen	Rij-aanplant doorheen het perceel, op erosiegevoelige percelen: vanaf erosiecode geel. Plantgoed minstens 60 cm hoog. Technisch verantwoordingsadvies of evenwaardige omgevingsvergunning vereist. Zie voor alle investeringsspecifieke voorwaarden de infofiche: https://lv.vlaanderen.be/sites/lv/files/2024-04/Fiche%20NPI%20-%20kleine%20landschapselementen%20%28KLE%29.pdf	Oppervlakte	m ²	

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
	100	Hoge houthakseldam (>75 cm)	Technisch verantwoordingsadvies of evenwaardige omgevingsvergunning vereist. Zie voor alle investeringsspecifieke voorwaarden de infofiche: https://lv.vlaanderen.be/sites/lv/files/2023-06/Fiche%20NPI%20-%20erosiedammen.pdf	Lopende meter	m	
	100	Hoge kokosbalendam (3 balen)	Technisch verantwoordingsadvies of evenwaardige omgevingsvergunning vereist. Zie voor alle investeringsspecifieke voorwaarden de infofiche: https://lv.vlaanderen.be/sites/lv/files/2023-06/Fiche%20NPI%20-%20erosiedammen.pdf	Lopende meter	m	
	100	Lage houthakseldam (50-75 cm)	Technisch verantwoordingsadvies of evenwaardige omgevingsvergunning vereist. Zie voor alle investeringsspecifieke voorwaarden de infofiche: https://lv.vlaanderen.be/sites/lv/files/2023-06/Fiche%20NPI%20-%20erosiedammen.pdf	Lopende meter	m	
	100	Lage kokosbalendam (2 balen)	Technisch verantwoordingsadvies of evenwaardige omgevingsvergunning vereist. Zie voor alle investeringsspecifieke voorwaarden de infofiche: https://lv.vlaanderen.be/sites/lv/files/2023-06/Fiche%20NPI%20-%20erosiedammen.pdf	Lopende meter	m	
	100	Levende wilgentenendam (min. 50 cm)	Technisch verantwoordingsadvies of evenwaardige omgevingsvergunning vereist. Zie voor alle investeringsspecifieke voorwaarden de infofiche: https://lv.vlaanderen.be/sites/lv/files/2023-06/Fiche%20NPI%20-%20erosiedammen.pdf	Lopende meter	m	
	100	Wilgentenendam (min. 50 cm)	Technisch verantwoordingsadvies of evenwaardige omgevingsvergunning vereist. Zie voor alle investeringsspecifieke voorwaarden de infofiche: https://lv.vlaanderen.be/sites/lv/files/2023-06/Fiche%20NPI%20-%20erosiedammen.pdf	Lopende meter	m	

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
4.1.3 Landschap	100	Aanleg bomenrij (autochtoon)	Beplanting langsheen de rand van gebruikspcelen. Minstens tien loofbomen; de plantafstand bedraagt minstens 7 m; een bestaande bomenrij kan aangevuld worden met minstens 10 loofbomen. Minimale stammaat 8/10. Bij autochtoon plantgoed moet er een label 'Plant van Hier' zijn. Technisch verantwoordingsadvies of evenwaardige omgevingsvergunning vereist. Zie voor alle investeringsspecifieke voorwaarden de infofiche: https://lv.vlaanderen.be/sites/lv/files/2024-01/Fiche%20NPI%20-%20kleine%20landschapselementen%20%28KLE%29.pdf	Aantal bomen	bomen	
	100	Aanleg bomenrij (streekeigen)	Beplanting langsheen de rand van gebruikspcelen. Minstens tien loofbomen; de plantafstand bedraagt minstens 7 m; een bestaande bomenrij kan aangevuld worden met minstens 10 loofbomen. Minimale stammaat 8/10. Technisch verantwoordingsadvies of evenwaardige omgevingsvergunning vereist. Zie voor alle investeringsspecifieke voorwaarden de infofiche: https://lv.vlaanderen.be/sites/lv/files/2024-04/Fiche%20NPI%20-%20kleine%20landschapselementen%20%28KLE%29.pdf	Aantal bomen	bomen	
	100	Aanleg bomenrij autochtoon NAT2000*	Beplanting langsheen de rand van gebruikspcelen. Minstens tien loofbomen; de plantafstand bedraagt minstens 7 m; een bestaande bomenrij kan aangevuld worden met minstens 10 loofbomen. Minimale stammaat 8/10. Bij autochtoon plantgoed moet er een label 'Plant van Hier' zijn. Technisch verantwoordingsadvies of evenwaardige omgevingsvergunning vereist. Zie voor alle investeringsspecifieke voorwaarden de infofiche:	Aantal bomen	bomen	

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
			https://lv.vlaanderen.be/sites/lv/files/2024-01/Fiche%20NPI%20-%20kleine%20landschapselementen%20%28KLE%29.pdf			
	100	Aanleg haag (autochtoon)	Beplanting langsheen de rand van gebruikspcelen. Minstens 25 m lang en heeft minstens vier planten per meter. Plantgoed van minstens 60 cm hoog. Bij autochtoon plantgoed moet er een label 'Plant van Hier' zijn. Technisch verantwoordingsadvies of evenwaardige omgevingsvergunning vereist. Zie voor alle investeringsspecifieke voorwaarden de infofiche: https://lv.vlaanderen.be/sites/lv/files/2024-04/Fiche%20NPI%20-%20kleine%20landschapselementen%20%28KLE%29.pdf	Lopende meter	m	
	100	Aanleg haag (streekeigen)	Beplanting langsheen de rand van gebruikspcelen. Minstens 25 m lang en heeft minstens vier planten per meter. Plantgoed van minstens 60 cm hoog. Technisch verantwoordingsadvies of evenwaardige omgevingsvergunning vereist. Zie voor alle investeringsspecifieke voorwaarden de infofiche: https://lv.vlaanderen.be/sites/lv/files/2024-04/Fiche%20NPI%20-%20kleine%20landschapselementen%20%28KLE%29.pdf	Lopende meter	m	
	100	Aanleg haag autochtoon NAT2000*	Beplanting langsheen de rand van gebruikspcelen. Minstens 25 m lang en heeft minstens vier planten per meter. Plantgoed van minstens 60 cm hoog. Bij autochtoon plantgoed moet er een label 'Plant van Hier' zijn. Technisch verantwoordingsadvies of evenwaardige omgevingsvergunning vereist. Zie voor alle investeringsspecifieke voorwaarden de infofiche: https://lv.vlaanderen.be/sites/lv/files/2024-04/Fiche%20NPI%20-%20kleine%20landschapselementen%20%28KLE%29.pdf	Lopende meter	m	

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
			%20kleine%20landschapselementen%20%28KLE%29.pdf			
	100	Aanleg heg (autochtoon)	Beplanting langsheen de rand van gebruikspcelen. Minstens 25 m lang, heeft minstens één plant per meter. Plantgoed van minstens 60 cm hoog. Bij autochtoon plantgoed moet er een label 'Plant van Hier' zijn. Technisch verantwoordingsadvies of evenwaardige omgevingsvergunning vereist. Zie voor alle investeringsspecifieke voorwaarden de infofiche: https://lv.vlaanderen.be/sites/lv/files/2024-04/Fiche%20NPI%20-%20kleine%20landschapselementen%20%28KLE%29.pdf	Lopende meter	m	
	100	Aanleg heg (streekeigen)	Beplanting langsheen de rand van gebruikspcelen. Minstens 25 m lang, heeft minstens één plant per meter. Plantgoed van minstens 60 cm hoog. Technisch verantwoordingsadvies of evenwaardige omgevingsvergunning vereist. Zie voor alle investeringsspecifieke voorwaarden de infofiche: https://lv.vlaanderen.be/sites/lv/files/2024-04/Fiche%20NPI%20-%20kleine%20landschapselementen%20%28KLE%29.pdf	Lopende meter	m	
	100	Aanleg heg autochtoon NAT2000*	Beplanting langsheen de rand van gebruikspcelen. Minstens 25 m lang, heeft minstens één plant per meter. Plantgoed van minstens 60 cm hoog. Bij autochtoon plantgoed moet er een label 'Plant van Hier' hebben. Technisch verantwoordingsadvies of evenwaardige omgevingsvergunning vereist. Zie voor alle investeringsspecifieke voorwaarden de infofiche: https://lv.vlaanderen.be/sites/lv/files/2024-01/Fiche%20NPI%20-%20kleine%20landschapselementen%20%28KLE%29.pdf	Lopende meter	m	

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
			%20kleine%20landschapselementen%20%28KLE%29.pdf			
	100	Aanleg houtkant (autochtoon)	Beplanting langsheen de rand van gebruikspcelen. Oppervlakte van minstens 1 are en een breedte van maximaal 10 m. De aanplant gebeurt in driehoeksverband en met een maximale plantafstand van 1,5 m. Bij autochtoon plantgoed moet er een label 'Plant van Hier' zijn. Technisch verantwoordingsadvies of evenwaardige omgevingsvergunning vereist. Zie voor alle investeringsspecifieke voorwaarden de infofiche: https://lv.vlaanderen.be/sites/lv/files/2024-04/Fiche%20NPI%20-%20kleine%20landschapselementen%20%28KLE%29.pdf	Oppervlakte	m ²	
	100	Aanleg houtkant (streekeigen)	Beplanting langsheen de rand van gebruikspcelen. Oppervlakte van minstens 1 are en een breedte van maximaal 10 m. De aanplant gebeurt in driehoeksverband en met een maximale plantafstand van 1,5 m. Technisch verantwoordingsadvies of evenwaardige omgevingsvergunning vereist. Zie voor alle investeringsspecifieke voorwaarden de infofiche: https://lv.vlaanderen.be/sites/lv/files/2024-04/Fiche%20NPI%20-%20kleine%20landschapselementen%20%28KLE%29.pdf	Oppervlakte	m ²	
	100	Aanleg houtkant autochtoon NAT2000*	Beplanting langsheen de rand van gebruikspcelen. Oppervlakte van minstens 1 are en een breedte van maximaal 10 m. De aanplant gebeurt in driehoeksverband en met een maximale plantafstand van 1,5 m. Bij autochtoon plantgoed moet er een label 'Plant van Hier' zijn. Technisch verantwoordingsadvies of evenwaardige omgevingsvergunning vereist. Zie voor alle investeringsspecifieke voorwaarden de infofiche:	Oppervlakte	m ²	

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
			https://lv.vlaanderen.be/sites/lv/files/2024-04/Fiche%20NPI%20-%20kleine%20landschapselementen%20%28KLE%29.pdf			
	100	Aanleg poel (min. 50m ²) met bescherming tegen vee (bedrag per m ²)	Min. 50m ² en max. 500m ² . Tussen 0,5m en 2m diepte, met glooiende oever. Technisch verantwoordingsadvies of evenwaardige omgevingsvergunning vereist. Zie voor alle investeringsspecifieke voorwaarden de infofiche: https://lv.vlaanderen.be/sites/lv/files/2024-04/Fiche%20NPI%20-%20kleine%20landschapselementen%20%28KLE%29.pdf	Oppervlakte	m ²	
	100	Aanleg poel van minimaal 50m ² (bedrag per m ²)	Min. 50m ² en max. 500m ² . Tussen 0,5m en 2m diepte, met glooiende oever. Technisch verantwoordingsadvies of evenwaardige omgevingsvergunning vereist. Zie voor alle investeringsspecifieke voorwaarden de infofiche: https://lv.vlaanderen.be/sites/lv/files/2024-04/Fiche%20NPI%20-%20kleine%20landschapselementen%20%28KLE%29.pdf	Oppervlakte	m ²	
	100	Aanleg veldstruweel: autochtoon	Beplanting langsheen de rand van gebruikspcelen. Minstens een plant per m ² met plantgoed van minstens 60cm hoog. Bij autochtoon plantgoed moet er een label 'Plant van Hier' zijn. Technisch verantwoordingsadvies of evenwaardige omgevingsvergunning vereist. Zie voor alle investeringsspecifieke voorwaarden de infofiche: https://lv.vlaanderen.be/sites/lv/files/2024-04/Fiche%20NPI%20-%20kleine%20landschapselementen%20%28KLE%29.pdf	Oppervlakte	m ²	

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
	100	Aanleg veldstruweel: autochtoon NAT2000	Bepanting langsheen de rand van gebruikspcelen. Minstens een plant per m ² met plantgoed van minstens 60cm hoog. Bij autochtoon plantgoed moet er een label 'Plant van Hier' zijn. Technisch verantwoordingsadvies of evenwaardige omgevingsvergunning vereist. Zie voor alle investeringsspecifieke voorwaarden de infofiche: https://lv.vlaanderen.be/sites/lv/files/2024-04/Fiche%20NPI%20-%20kleine%20landschapselementen%20%28KLE%29.pdf	Oppervlakte	m ²	
	100	Aanleg veldstruweel: streekeigen	Bepanting langsheen de rand van gebruikspcelen. Minstens een plant per m ² met plantgoed van minstens 60cm hoog. Technisch verantwoordingsadvies of evenwaardige omgevingsvergunning vereist. Zie voor alle investeringsspecifieke voorwaarden de infofiche: https://lv.vlaanderen.be/sites/lv/files/2024-04/Fiche%20NPI%20-%20kleine%20landschapselementen%20%28KLE%29.pdf	Oppervlakte	m ²	
	100	Bomen (autochtoon) aanplant (vrijstaande, schaduw)	Vrijstaande bomen op een landbouwgebruikspceel. Maximum van 29 bomen per hectare, de plantafstand bedraagt minstens 7 m. Plantgoed met minimale stammaat 8/10. Bij autochtoon plantgoed moet er een label 'Plant van Hier' zijn. Technisch verantwoordingsadvies of evenwaardige omgevingsvergunning vereist. Zie voor alle investeringsspecifieke voorwaarden de infofiche: https://lv.vlaanderen.be/sites/lv/files/2024-04/Fiche%20NPI%20-%20kleine%20landschapselementen%20%28KLE%29.pdf			
	100	Bomen (streekeigen) aanplant (vrijstaande, schaduw)	Vrijstaande bomen op een landbouwgebruikspceel. Maximum van 29 bomen per hectare, de plantafstand			

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
			bedraagt minstens 7 m. Plantgoed met minimale stammaat 8/10. Technisch verantwoordingsadvies of evenwaardige omgevingsvergunning vereist. Zie voor alle investeringsspecifieke voorwaarden de infofiche: https://lv.vlaanderen.be/sites/lv/files/2024-04/Fiche%20NPI%20-%20kleine%20landschapselementen%20%28KLE%29.pdf			
	100	Boombescherming – boomkokers	Enkel gelijktijdig aan te vragen met investeringscodes van kleine landschapselementen. Zie voor alle investeringsspecifieke voorwaarden de infofiche: https://lv.vlaanderen.be/sites/lv/files/2024-04/Fiche%20NPI%20-%20kleine%20landschapselementen%20%28KLE%29.pdf	Aantal te beschermen bomen	bomen	
	100	Boombescherming - houten palen	Enkel gelijktijdig aan te vragen met investeringscodes van kleine landschapselementen. Zie voor alle investeringsspecifieke voorwaarden de infofiche: https://lv.vlaanderen.be/sites/lv/files/2024-04/Fiche%20NPI%20-%20kleine%20landschapselementen%20%28KLE%29.pdf	Aantal te beschermen bomen	bomen	
	100	Landschappelijke integratie van bedrijfsgebouwen	Landschappelijke integratie is enkel van toepassing op de bedrijfssite) en bestaat uit beplanting aan de buitenzijde van de bedrijfssite, op de rand met een perceel akker of weide, of de straat (exclusief de tuinzone). Dit gaat niet over percelen die aangegeven zijn in de verzamelaanvraag. Daarvoor kunt u steun voor kleine landschapselementen (KLE) aanvragen. Indien de beplanting gebeurd in het kader van een omgevingsvergunning: er kan geen steun aangevraagd worden wanneer de aanplanting bijkomend opgelegd werd om de vergunning te			OFFERTE

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
			verkrijgen; wél wanneer het mee ingediend werd in de aanvraag. Zie voor alle investeringsspecifieke voorwaarden de infofiche: https://lv.vlaanderen.be/sites/lv/files/2024-10/Fiche%20NPI%20-%20bedrijfsgebouwen.pdf			
	100	Plantbescherming (voor hagen, heggen, houtkanten)	Enkel gelijktijdig aan te vragen met investeringscodes van kleine landschapselementen. Plantbescherming dient als bescherming tegen vraat. Zie voor alle investeringsspecifieke voorwaarden de infofiche: https://lv.vlaanderen.be/sites/lv/files/2024-04/Fiche%20NPI%20-%20kleine%20landschapselementen%20%28KLE%29.pdf	Lopende meter	m	
	75	Dakbegroening van bedrijfsgebouwen	Dakbegroening bestaat uit een begroeid dak met minstens een wortelwerende laag, een substraatlaag, en een vegetatielaag. Niet subsidiabel: verzwaring van de dakconstructie; irrigatiesystemen voor de dakbegroeiing. Zie voor alle investeringsspecifieke voorwaarden de infofiche: https://lv.vlaanderen.be/sites/lv/files/2024-10/Fiche%20NPI%20-%20bedrijfsgebouwen.pdf			OFFERTE
	75	Gevelbegroening van bedrijfsgebouwen	Gevelbegroeiing bestaat uit grondgebonden systemen waarbij klimplanten bij de voet van de gevel geplaatst worden. Zie voor alle investeringsspecifieke voorwaarden de infofiche: https://lv.vlaanderen.be/sites/lv/files/2024-10/Fiche%20NPI%20-%20bedrijfsgebouwen.pdf			OFFERTE

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
4.1.4 Waterbeheer	100	Aanleg natuurvriendelijke oevers	Geleidelijke overgang van oever naar water. Betreft o.a. het verbreden en/of verontdiepen van het slootprofiel. Technisch verantwoordingsadvies of evenwaardige omgevingsvergunning vereist. Zie voor alle investeringsspecifieke voorwaarden de infofiche: https://lv.vlaanderen.be/sites/lv/files/2023-09/20230930%20Fiche%20NPI%20langs%20of%20op%20waterlopen%20en%20grachten.pdf			OFFERTE
	100	Grond- en stenen dammen	Technisch verantwoordingsadvies of evenwaardige omgevingsvergunning vereist. Zie voor alle investeringsspecifieke voorwaarden de infofiche: https://lv.vlaanderen.be/sites/lv/files/2023-09/20230930%20Fiche%20NPI%20langs%20of%20op%20waterlopen%20en%20grachten.pdf			
	100	Infiltratiesystemen (WADI en andere)	Een bovengrondse infiltratievoorziening infiltreert de neerslag of het aangevoerde hemelwater rechtstreeks zin de bodem. Wanneer er een infiltratiesysteem wordt aangelegd in het kader van een omgevingsvergunning zijn er bijkomende voorwaarden van toepassing, zie hiervoor de infofiche. Technisch verantwoordingsadvies of evenwaardige omgevingsvergunning vereist. Zie voor alle investeringsspecifieke voorwaarden de infofiche: De eenheidskost omvat een waterpeilmeter, peilbuis en de uitleeseenheid. Zie voor alle investeringsspecifieke voorwaarden de infofiche: https://lv.vlaanderen.be/sites/lv/files/2024-01/Fiche%20NPI%20-%20waterinfiltratie.pdf	Volume	m ³	
	100	Knijpconstructies	Bestaat uit een structuur die het doorvoerdebiet beperkt van de waterloop. Een overstort zorgt ervoor dat het water stroomafwaarts wordt afgevoerd. Technisch verantwoordingsadvies of evenwaardige omgevingsvergunning vereist. Zie voor alle			

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
			investeringsspecifieke voorwaarden de infofiche: https://lv.vlaanderen.be/sites/lv/files/2023-09/20230930%20Fiche%20NPI%20langs%20of%20op%20waterlopen%20en%20grachten.pdf			
	100	Ondergrondse infiltratiesystemen: infiltratieblok	Een ondergrondse infiltratievoorziening infiltreert de neerslag of het aangevoerde hemelwater rechtstreeks zin de bodem. Wanneer er een infiltratiesysteem wordt aangelegd in het kader van een omgevingsvergunning zijn er bijkomende voorwaarden van toepassing, zie hiervoor de infofiche. Technisch verantwoordingsadvies of evenwaardige omgevingsvergunning vereist. Er dienen foto's van de infiltratieblokken/kolken en putten gemaakt te worden tijdens de plaatsing, waarop duidelijk een beeld van het volume gemaakt kan worden en waardat herkenningspunten uit de omgeving opgenomen zijn (foto op te laden bij betalingsaanvraag). Zie voor alle investeringsspecifieke voorwaarden de infofiche: https://lv.vlaanderen.be/sites/lv/files/2024-01/Fiche%20NPI%20-%20waterinfiltratie.pdf	Volume	I	
	100	Ondergrondse infiltratiesystemen: infiltratiekolk	Een ondergrondse infiltratievoorziening infiltreert de neerslag of het aangevoerde hemelwater rechtstreeks zin de bodem. Wanneer er een infiltratiesysteem wordt aangelegd in het kader van een omgevingsvergunning zijn er bijkomende voorwaarden van toepassing, zie hiervoor de infofiche. Technisch verantwoordingsadvies of evenwaardige omgevingsvergunning vereist. Er dienen foto's van de infiltratieblokken/kolken en putten gemaakt te worden tijdens de plaatsing, waarop duidelijk een beeld van het volume gemaakt kan worden en waardat herkenningspunten uit de omgeving opgenomen zijn (foto op te laden bij betalingsaanvraag). Zie voor alle investeringsspecifieke voorwaarden de infofiche:	Volume	I	

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
			https://lv.vlaanderen.be/sites/lv/files/2024-01/Fiche%20NPI%20-%20waterinfiltratie.pdf			
	100	Ondergrondse infiltratiesystemen: infiltratieput	Een ondergrondse infiltratievoorziening infiltreert de neerslag of het aangevoerde hemelwater rechtstreeks zin de bodem. Wanneer er een infiltratiesysteem wordt aangelegd in het kader van een omgevingsvergunning zijn er bijkomende voorwaarden van toepassing, zie hiervoor de infofiche. Technisch verantwoordingsadvies of evenwaardige omgevingsvergunning vereist. Er dienen foto's van de infiltratieblokken/kolken en putten gemaakt te worden tijdens de plaatsing, waarop duidelijk een beeld van het volume gemaakt kan worden en waardat herkenningspunten uit de omgeving opgenomen zijn (foto op te laden bij betalingsaanvraag). Zie voor alle investeringsspecifieke voorwaarden de infofiche: https://lv.vlaanderen.be/sites/lv/files/2024-01/Fiche%20NPI%20-%20waterinfiltratie.pdf	Volume	l	
	100	Plaatsen regelbare stuw	Bij een regelbare stuw zorgt een inrichting (bv. een klep of een schot) ervoor dat er in verschillende periodes een ander waterpeil mogelijk is. Technisch verantwoordingsadvies of evenwaardige omgevingsvergunning vereist. Zie voor alle investeringsspecifieke voorwaarden de infofiche: https://lv.vlaanderen.be/sites/lv/files/2023-09/20230930%20Fiche%20NPI%20langs%20of%20op%20waterlopen%20en%20grachten.pdf	Lengte stuw	m	
	100	Wetland	Technisch verantwoordingsadvies of evenwaardige omgevingsvergunning vereist. Zie voor alle investeringsspecifieke voorwaarden de infofiche: https://lv.vlaanderen.be/sites/lv/files/2023-06/Fiche%20NPI%20-%20wetland.pdf	Oppervlakte	m ²	

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
			%20peilgestuurde%20drainage%20-%20plasdraspomp%20-%20wetland.pdf			
	75	Aanleg helofytenfilter/rietveld	Subsidiabel: materiaal en aanleg van het filtersysteem, vanaf de pompput tot aan de controleput bij uitstroom. Niet subsidiabel: aan-en afvoerleidingen. Technisch verantwoordingsadvies of evenwaardige omgevingsvergunning vereist. Zie voor alle investeringsspecifieke voorwaarden de infofiche: https://lv.vlaanderen.be/sites/lv/files/2024-04/Fiche%20NPI%20-%20waterkwaliteit.pdf			OFFERTE
	75	Installatie biofilter	Filter om nutriënten uit het water te filteren (velddrainage of vanuit glastuinbouw). Voor water dat niet meer hergebruikt zal worden. De filter mag niet in de gracht geplaatst worden. Subsidiabel is de constructie en plaatsing van de filter, niet subsidiabel is de vervanging van het filtratiemedium. Technisch verantwoordingsadvies of evenwaardige omgevingsvergunning vereist. Zie voor alle investeringsspecifieke voorwaarden de infofiche: https://lv.vlaanderen.be/sites/lv/files/2024-04/Fiche%20NPI%20-%20waterkwaliteit.pdf			OFFERTE
	75	Buffer- en spaarbekken (met ecologische inrichting), met folie	Een buffer- en spaarbekken is een waterbassin met dubbele functie, die het nabijgelegen oppervlaktewatersysteem ten goede komt. Dit resulteert in een vermindering van de piekdebieten in de nabijgelegen waterlopen, met een vermindering van de wateroverlast in een specifiek gebied tot gevolg en dus extra buffercapaciteit. Mogelijkheden hiertoe zijn: a) Een bekken in verbinding met een nabijgelegen waterloop; b) Een bekken dat gevoed wordt via hemelwater afkomstig van nabijgelegen daken die niet tot het bedrijf horen. Technisch verantwoordingsadvies of evenwaardige omgevingsvergunning vereist. Zie voor alle investeringsspecifieke voorwaarden de infofiche:	Volume	m ³	

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
			https://lv.vlaanderen.be/sites/lv/files/2024-12/20241212%20Fiche%20NPI%20-%20wateropslagsystemen.pdf			
	75	Buffer- en spaarbekken (met ecologische inrichting), zonder folie	Een buffer- en spaarbekken is een waterbassin met dubbele functie, die het nabijgelegen oppervlaktewatersysteem ten goede komt. Dit resulteert in een vermindering van de piekdebieten in de nabijgelegen waterlopen, met een vermindering van de wateroverlast in een specifiek gebied tot gevolg en dus extra buffercapaciteit. Mogelijkheden hiertoe zijn: a) Een bekken in verbinding met een nabijgelegen waterloop; b) Een bekken dat gevoed wordt via hemelwater afkomstig van nabijgelegen daken die niet tot het bedrijf horen. Technisch verantwoordingsadvies of evenwaardige omgevingsvergunning vereist. Zie voor alle investeringsspecifieke voorwaarden de infofiche: https://lv.vlaanderen.be/sites/lv/files/2024-12/20241212%20Fiche%20NPI%20-%20wateropslagsystemen.pdf	Volume	m ³	
	50	Waterbassin (foliebassin)	Deze wateropslag is hoofdzakelijk voor regenwater bestemd. Om aanspraak te maken op NPI-steun moet hiervoor reeds een bepaalde hoeveelheid wateropslag aanwezig zijn op de site. De specifieke hoeveelheid kan per situatie verschillen, hiervoor en voor de andere investeringsspecifieke voorwaarden verwijzen we naar de infofiches: https://lv.vlaanderen.be/sites/lv/files/2024-10/Fiche%20NPI%20-%20wateropslagsystemen.pdf	Volume	m ³	
	50	Waterreservoir (metalen golfplaten / flexobassin)	Deze wateropslag is hoofdzakelijk voor regenwater bestemd. Om aanspraak te maken op NPI-steun moet hiervoor reeds een bepaalde hoeveelheid wateropslag aanwezig zijn op de site. De specifieke	Volume	m ³	

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
			hoeveelheid kan per situatie verschillen, hiervoor en voor de andere investeringsspecifieke voorwaarden verwijzen we naar de infofiches: https://lv.vlaanderen.be/sites/lv/files/2024-10/Fiche%20NPI%20-%20wateropslagsystemen.pdf			
4.2 MACHINES EN VARIA						
4.2.1 Biodiversiteit	100	Aankoop wildredder: akoestisch	Gemonteerd op de trekker of maaimachine. Zie ook de infofiche voor meer info: https://lv.vlaanderen.be/sites/lv/files/2023-10/20231020%20Fiche%20NPI%20-%20Machines%20binnen%20niet-productieve%20investeringssteun.pdf			
	100	Aankoop wildredder: schrikbar	Deze beslaat de volledige werkbreedte van de maaier. Bestaat uit een bar met daaraan verbonden kettingen of andere beweegbare materialen die het gewas raken. Zie ook infofiche: https://lv.vlaanderen.be/sites/lv/files/2023-10/20231020%20Fiche%20NPI%20-%20Machines%20binnen%20niet-productieve%20investeringssteun.pdf			
	100	Aankoop wildredder: warmtecamera op trekker	Gemonteerd op de trekker. Zie ook de infofiche voor meer info: https://lv.vlaanderen.be/sites/lv/files/2023-10/20231020%20Fiche%20NPI%20-%20Machines%20binnen%20niet-productieve%20investeringssteun.pdf			OFFERTE
	100	Arenstripper binnen een afgelijnd geografisch gebied	Kan alleen aangevraagd worden als een of meer percelen van het bedrijf in beheergebieden hamster liggen (Natura 2000- soorten/hamster), of in			

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
			beheergebied akkervogelsoorten (na te gaan via geopunt.be).			
	100	Bijenhôtel/insectenhôtel (minimaal 1m²)	Een solitair bijenhôtel heeft een bijenwand van minimum 1 m². De aankoop en uitzet van hommels voor bestuiving komen niet in aanmerking. Het bijenhôtel/bijenkast wordt geplaatst op de bedrijfssite of op een perceel, excl. de privétuin. Zie voor alle investeringsspecifieke voorwaarden de infofiche: https://lv.vlaanderen.be/sites/lv/files/2024-10/Fiche%20NPI%20-%20biodiversiteit.pdf	Oppervlakte bijenwand/insecten wand	m²	
	100	Insectenhôtel/bijenhôtel (< 1m²)	Een bijenhôtel/insectenhôtel met een bijenwand kleiner dan 1m². Het breedste punt is minimaal 20cm breed. De aankoop en uitzet van hommels voor bestuiving komen niet in aanmerking. Het bijenhôtel/insectenhôtel wordt geplaatst op de bedrijfssite, excl. de privétuin. Zie voor alle investeringsspecifieke voorwaarden de infofiche: https://lv.vlaanderen.be/sites/lv/files/2024-10/Fiche%20NPI%20-%20biodiversiteit.pdf			
	100	Nestkasten: halfopen	Enkel vogelnestkasten komen in aanmerking. Als de nestkast niet beschut is, hangt de kast met het invlieggat naar het oosten om slagregen te vermijden. Zie voor alle investeringsspecifieke voorwaarden de infofiche: https://lv.vlaanderen.be/sites/lv/files/2024-10/Fiche%20NPI%20-%20biodiversiteit.pdf			
	100	Nestkasten: met invlieggat	Enkel vogelnestkasten komen in aanmerking. Als de nestkast niet beschut is, hangt de kast met het invlieggat naar het oosten om slagregen te vermijden. Zie voor alle investeringsspecifieke voorwaarden de infofiche: https://lv.vlaanderen.be/sites/lv/files/2024-10/Fiche%20NPI%20-%20biodiversiteit.pdf	Diameter invliegopening	mm	

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
			https://lv.vlaanderen.be/sites/lv/files/2024-10/Fiche%20NPI%20-%20biodiversiteit.pdf			
	75	Insectenhotel/bijenhotel in productievelden: bijenhotel voor solitaire bijen	Een bijenhotel/insectenhotel met een bijenwand kleiner dan 1m ² . De aankoop en uitzet van hommels voor bestuiving komen niet in aanmerking. Het breedste punt is minimaal 20cm breed. Wordt geplaatst op productiepercelen aangegeven in de verzamelaanvraag. Zie voor alle investeringsspecifieke voorwaarden de infofiche: https://lv.vlaanderen.be/sites/lv/files/2024-10/Fiche%20NPI%20-%20biodiversiteit.pdf			
	75	Insectenhotel/bijenhotel in productievelden: schuilplaats voor roofinsecten	Bestaat uit een bundel tonkinstokken die verspreid over het perceel worden gehangen. Het insectenhotel wordt geplaatst op productiepercelen aangegeven in de verzamelaanvraag. Zie voor alle investeringsspecifieke voorwaarden de infofiche: https://lv.vlaanderen.be/sites/lv/files/2024-10/Fiche%20NPI%20-%20biodiversiteit.pdf			
4.2.2 Bodem	50	Compostkeerder	Compostkeerders kunnen getrokken worden door een tractor, of kunnen zelfrijdend zijn. Ter info: bij productieve investeringssteun kan er ook steun worden verkregen voor investeringen in het kader van composteren op het bedrijf.			
4.2.3 Landschaps- onderhoud	50	Sandwichmaaier voor behoud bloemenstrook	Bestemd voor bedrijven in de fruitteelt. Minimum 2 maaidekken met daartussen opening voor gras/bloemen/kruidstrook die niet gemaaid wordt. Mag uitgerust zijn met maaidek over volledige werkbreedte indien de tussenstrook kan opgeheven worden.			
	50	Arm-maaier/hagendorser: maaiaarm met toebehoren	Onder deze code wordt een maaiaarm mét takkenschaar of maaierotor aangevraagd in functie van landschapsonderhoud. De maaiaarm wordt aangesloten in de driepuntshfinrichting van de trekker. Het maximale bereik van de maaiaarm			OFFERTE

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
			bedraagt min. 3m (dit is de maximale afstand, op de grond gemeten, van de driepuntshefinrichting tot aan het aankoppelingspunt van maaier of takkenschaar). De arm is driehoeksvormig en heeft minstens drie scharnierpunten in hetzelfde dimensionaal vlak. Onder deze code kan geen klepelmaaier met side-shift aangevraagd worden. Maairotor of takkenschaar hebben minimaal 1m werkbreedte.			
	50	Arm-maaier/hagendorser: takkenschaar in hefarm van frontlader/verreiker/wiellader	Werktuig dat aangesloten wordt aan de hefarm van een verreiker, frontlader of wiellader. Minimaal 1m werkbreedte. Er bestaat ook een aparte code: Arm-maaier/hagendorser: takkenschaar	Werkbreedte	m	
4.2.4 Veldbewerkingsmachines	50	Drempelmaschine	Deze machine is een bodembewerkingsmachine waarmee u op regelmatige afstanden drempels tussen ruggen kan aan leggen. Kan zowel aangebouwd worden op een nieuw aangekochte machine, als een onafhankelijke machine zijn.			
	50	Graslandwoeler	Deze machine heft bodemverdichting en storende lagen in grasland op. Ze is voorzien van een snijschijf om de zode door te snijden en in dezelfde lijn wordt deze gevolgd door een niet-mengende tand.	Werkbreedte	m	
	50	Machines voor mechanische onkruidbestrijding en loofverwijdering: Aardappellooftrekker	Zie voor meer informatie de infofiche: https://lv.vlaanderen.be/sites/lv/files/2023-10/20231020%20Fiche%20NPI%20-%20Machines%20binnen%20niet-productieve%20investeringssteun.pdf	Werkbreedte	m	
	50	Machines voor mechanische onkruidbestrijding en loofverwijdering: camera's voor sturing van	Kan niet gecombineerd worden met de sturing op schoffelmachine Dit is voor camera-gestuurd systeem voor het volgen van de rijen.			

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
		schoffelmachine incl. de sturing zelf				
	50	Machines voor mechanische onkruidbestrijding en loofverwijdering: Frees wiede combinatie	Bestemd voor machines in de fruitteelt/boomkwekerij. Combinatie van vingerwieders met erachter een frees om zowel tussen de planten als in de zwartstrook mechanisch onkruid te vernietigen, aangedreven door een tractor.			OFFERTE
	50	Machines voor mechanische onkruidbestrijding en loofverwijdering: Lintenmaaier dubbelzijdig	Bestemd voor bedrijven in de fruitteelt/boomkwekerij Aangedreven door een tractor			
	50	Machines voor mechanische onkruidbestrijding en loofverwijdering: Lintenmaaier enkelzijdig	Bestemd voor bedrijven in de fruitteelt/boomkwekerij Aangedreven door een tractor			
	50	Machines voor mechanische onkruidbestrijding en loofverwijdering: Neteg	Dit is geen weidesleep.			
	50	Machines voor mechanische onkruidbestrijding en loofverwijdering: Precisiewiedeg	Elke tand zit individueel scharnierend op het frame. Bij elke tand kan de druk individueel worden ingesteld.	Werkbreedte	m	
	50	Machines voor mechanische onkruidbestrijding en loofverwijdering: Roterende wiede	Wiedeg waarbij er gewied wordt met roterende tandringen.			OFFERTE
	50	Machines voor mechanische onkruidbestrijding en loofverwijdering: schoffelmachine	Kan in combinatie met vingerwieder	Werkbreedte	m	

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
	50	Machines voor mechanische onkruidbestrijding en loofverwijdering: Schoffelmachine in de fruitteelt/boomkwekerij - dubbelzijdig	Bestemd voor bedrijven in de fruitteelt/boomkwekerij			OFFERTE
	50	Machines voor mechanische onkruidbestrijding en loofverwijdering: Schoffelmachine in de fruitteelt/boomkwekerij - enkelzijdig	Bestemd voor bedrijven in de fruitteelt/boomkwekerij			OFFERTE
	50	Machines voor mechanische onkruidbestrijding en loofverwijdering: schoffelmachine met camerasturing in de rij	Kan niet gecombineerd worden met de code Camera's voor sturing op schoffelmachine en de code Sturing op schoffelmachine. Hieronder valt de volledige machine dus kan niet in combinatie met andere machines voor mechanische onkruidbestrijding en loofverwijdering.			OFFERTE
	50	Machines voor mechanische onkruidbestrijding en loofverwijdering: sturing op schoffelmachine	Automatisch en hydraulische sturing zonder camera's met behulp van GPS-signaal. Kan niet gecombineerd worden met de code. Camera's voor sturing op schoffelmachine			
	50	Machines voor mechanische onkruidbestrijding en loofverwijdering: Vingerwieder (Akkerbouw)	Kan in combinatie met schoffelmachine	Per rij	rijen	
	50	Machines voor mechanische onkruidbestrijding en loofverwijdering: Vingerwieder dubbelzijdig (fruitteelt)	Bestemd voor bedrijven in de fruitteelt/boomkwekerij			

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
	50	Machines voor mechanische onkruidbestrijding en loofverwijdering: Vingerwieder enkelzijdig (fruitteelt)	Bestemd voor bedrijven in de fruitteelt/boomkwekerij			
	50	Machines voor mechanische onkruidbestrijding en loofverwijdering: Wiedbed	Getrokken uitvoering.	Aantal ligplaatsen	aantal	
	50	Machines voor mechanische onkruidbestrijding en loofverwijdering: Wiedbed (zelfrijdend)	Zelfrijdende uitvoering.	Aantal ligplaatsen	aantal	
	50	Machines voor mechanische onkruidbestrijding en loofverwijdering: Wiedeg	Standaardmodel. Zie ook de codes: Precisiewiedeg en roterende wiedeg.	Werkbreedte	m	
	50	Machines voor mechanische onkruidbestrijding en loofverwijdering: Zwenkmaaier	Bestemd voor machines in de fruitteelt/boomkwekerij. Machine maait waar tractor rijdt en zwenkt uit bij aanraking met bomen/palen en kan maaien tussen of rond de bomen. Dit is geen klepelmaaier.			
	50	Rolwals voor mechanische vernietiging van groenbemester	Bestaat uit een of meerdere rollen met daarop gemonteerde messen die de groenbedekker versnijden. De rollen zelf zijn niet aangedreven	Werkbreedte	m	
	50	Machines voor mechanische onkruidbestrijding en loofverwijdering: Onkruidtrekker	Dit is een machine om het onkruid, dat boven het gewas uitkomt, uit te trekken. De machine bestaat uit banden of een haspel met rollen die boven het gewas draaien om dmv de banden of de haspel het onkruid uit te trekken en bovenop het gewas neer te leggen.			
	50	Machines voor mechanische onkruidbestrijding en loofverwijdering:	Schoffelmachine die aan de hand van specifieke schoffelelementen onkruid op de rugflank mechanisch bestrijdt. De machine mag beschikken	Aantal rijen	aantal	

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
		schoffelmachine voor ruggenteelten	over elementen die de rug herstellen, maar het gaat niet om een aanaarder.			
4.2.5 Waterbeheer	100	Plaatsen plas-dras pomp	Beperkt tot weilanden in de gebieden die voorbehouden worden voor de beheerovereenkomsten weidevogels. Technisch verantwoordingsadvies of evenwaardige omgevingsvergunning vereist. Zie voor alle investeringsspecifieke voorwaarden de infofiche: https://lv.vlaanderen.be/sites/lv/files/2023-06/Fiche%20NPI%20-%20peilgestuurde%20drainage%20-%20plasdraspomp%20-%20wetland.pdf	Maximale debiet	l/u	
	75	Omvorming van gewone drainage naar peilgestuurde drainage: infiltratie drainagesysteem of onderwaterdrainage of drukdrainage	Met deze investering regelt u het afwateringspeil van het drainagesysteem. Technisch verantwoordingsadvies of evenwaardige omgevingsvergunning vereist. Zie voor alle investeringsspecifieke voorwaarden de infofiche: https://lv.vlaanderen.be/sites/lv/files/2023-06/Fiche%20NPI%20-%20peilgestuurde%20drainage%20-%20plasdraspomp%20-%20wetland.pdf	Oppervlakte	ha	
	50	Electronische waterpeilmeters (+peilbuis)	Deze investering omvat een permanente waterpeilmeter, peilbuis en de uitleeseenheid. Ze is niet subsidiabel bij regenwaterbassins, -reservoirs en bij infiltratiesystemen. Zie voor alle investeringsspecifieke voorwaarden de infofiche: https://lv.vlaanderen.be/sites/lv/files/2024-01/Fiche%20NPI%20-%20waterinfiltratie.pdf			
	50	Weerstation voor gebruik binnen waarnemings- en waarschuwingssysteem ikv IPM	Deze investering meet meerdere weerdata op het veld en communiceert met een computermodel. Inclusief de kosten voor de besturingssoftware.			

