



20/4/2024

NPI – MACHINES BINNEN NIET-PRODUCTIEVE INVESTERINGSSTEUN

Hieronder volgt een opsomming van de voorwaarden en vereisten waaraan de NPI moet voldoen zoals opgenomen in het *besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2023 betreffende steun aan niet productieve investeringen voor milieu- en klimaatdoelen*.

1 INSTAPVOORWAARDEN

Als aanvrager moet u **actieve landbouwer** of een **samenwerkingsverband van actieve landbouwers** zijn.

2 OVERZICHT VAN DE INVESTERINGEN, STEUNPERCENTAGE EN DE KOSTENBEPALING

In onderstaande tabel leest u welke investeringen in deze fiche worden besproken, aan welk steunpercentage ze vergoed worden, en hoe het steunbedrag zal bepaald worden (met offertes of aan de hand van eenheidskosten).

Doelstelling	NPI	Steunpercentage	Eenheid
Biodiversiteit	Aankoop wildredder: akoestisch	100%	stuk
Biodiversiteit	Aankoop wildredder: schrikbar	100%	stuk
Biodiversiteit	Aankoop wildredder: warmtecamera op trekker	100%	stuk
Biodiversiteit	Arenstripper binnen een afgelijnd geografisch gebied	100%	stuk
Biodiversiteit	Sandwichmaaier voor behoud bloemenstrook	50%	Stuk
Bodemkwaliteit	Compostkeerder	50%	stuk
Bodemkwaliteit	Drempelmachine	50%	stuk
Bodemkwaliteit	Graslandwoeler	50%	stuk
Landschap	arm-maaier/hagendorser: armmaaier	50%	stuk

Doelstelling	NPI	Steunpercentage	Eenheid
Landschap	arm-maaier/hagendorser: takkenschaar	50%	stuk
Landschap	arm-maaier/hagendorser: maairotor	50%	stuk
Waterkwaliteit	machines voor mechanische onkruidbestrijding en loofverwijdering	50%	aparte eenheid per type
Waterkwaliteit	Rolwals voor mechanische vernietiging van groenbemester	50%	Werkbreedte in m
Waterkwaliteit	weerstation voor gebruik binnen waarnemings- en waarschuwingssysteem ikv IPM	50%	stuk

3 VERBINTENISVOORWAARDEN

3.1 WAAR?

De subsidie is beperkt tot bedrijven die in het Vlaamse Gewest gevestigd zijn.

3.2 SPECIFICATIES VOOR DE UITVOERING

3.2.1 Machines met betrekking tot biodiversiteit

3.2.1.1 **Wildredder: akoestisch, schrikbar of warmtecamera op trekker/maaier**

3.2.1.1.1 Algemeen:

- 1 De wildredder kan op de tractor of maaimachine gemonteerd worden om dieren in het perceel te waarschuwen.
- 2 Het is aangeraden faunavriendelijk te maaien: niet heel het perceel in één keer te maaien, brede stroken gras laten staan, zogenaamde vluchtstroken of van binnen naar buiten maaien. Meer info hierover vindt u op p45 van deze [Vlaamse praktijkgids](#) of in [de folder van twee West-Vlaamse Regionale landschappen](#).

3.2.1.2 **Schrikbar:**

- 1 Deze beslaat de volledige werkbreedte van de maaier.
- 2 Bestaat uit een bar met daaraan verbonden kettingen of andere beweegbare materialen die het gewas raken.

3.2.1.3 Arenstripper binnen een afgelijnd geografisch gebied

- 1 De arenstripper is een speciaal voorzetstuk van een maaidorser die de graankorrel uit de aar slaat en het stro op de akker laat staan.
- 2 U kan hem alleen aanvragen als een of meer percelen van uw bedrijf in beheergebieden hamster liggen (Natura 2000- soorten/hamster), of in beheergebied akkervogelsoorten (na te gaan via geopunt.be).

3.2.1.4 Sandwichmaaier voor behoud bloemenstrook

- 1 Bestemd voor machines in de fruitteelt.
- 2 Minimum 2 maaidekken met daartussen opening voor gras/bloemen/kruidstrook die niet gemaaid wordt.
- 3 Mag uitgerust zijn met maaidek over volledige werkbreedte indien de tussenstrook kan opgeheven worden.

3.2.2 Machines met betrekking tot kleine landschapselementen

3.2.2.1 arm-maaier/hagendorser: armmaaier

- 1 Maaiaarm in de 3-puntshefinrichting van de trekker die bestaat uit een arm met daaraan een werktuig.
- 2 Het werktuig kan gewisseld worden. Deze werktuigen moeten apart aangevraagd worden bij de relevante investeringscodes hiervoor.

3.2.2.2 arm-maaier/hagendorser: takkenschaar

- 1 Werktuig dat aangesloten wordt op een maaiaarm in de 3-puntshefinrichting van de trekker of op de hefarm van een verreiker, frontlader of wiellader.
- 2 Minimaal 1m werkbreedte

3.2.2.3 arm-maaier/hagendorser: maairotor

- 1 Werktuig dat aangesloten wordt op een maaiaarm in de 3-puntshefinrichting van de trekker of op de hefarm van een verreiker, frontlader of wiellader.

3.2.3 Machines met betrekking tot bodemkwaliteit

3.2.3.1 Compostkeerder

Compostkeerdere kunnen getrokken worden door een tractor of kunnen zelfrijdend zijn.

Ter info: bij productieve investeringssteun kan er ook steun worden verkregen voor investeringen in het kader van composteren op het bedrijf.

3.2.3.2 Drempelmachine

- 1 Deze machine is een bodembewerkingsmachine waarmee u op regelmatige afstanden drempels tussen ruggen kan aan leggen.

- 2 Kan zowel aangebouwd worden op een nieuw aangekochte machine, als een onafhankelijke machine zijn.

3.2.3.3 **Graslandwoeler**

Deze machine heft bodemverdichting en storende lagen in grasland op. Ze is voorzien van een snijschijf om de zode door te snijden en in dezelfde lijn wordt deze gevolgd door een niet-mengende tand.

3.2.4 Machines met betrekking tot waterkwaliteit

3.2.4.1 **Machines voor mechanische onkruidbestrijding en loofverwijdering**

3.2.4.1.1 Algemeen:

- 1 Gecombineerde machines met machines die hier niet worden vermeld, komen niet in aanmerking.
- 2 Een combinatie van niet-productieve investeringssteun en productieve investeringssteun is niet mogelijk voor éénzelfde machine.

3.2.4.1.2 Per type:

Type	Uitvoering	Eenheid
Schoffelmachine	<ul style="list-style-type: none"> • Kan in combinatie met vingerwieder 	Werkbreedte in m
Sturing op schoffelmachine	<ul style="list-style-type: none"> • Automatisch en hydraulische sturing zonder camera's met behulp van GPS-signaal. • Kan niet gecombineerd worden met de code camera's voor sturing op schoffelmachine 	Stuk
Camera's voor sturing op schoffelmachine	<ul style="list-style-type: none"> • Kan niet gecombineerd worden met de sturing op schoffelmachine • Dit is voor camera-gestuurd systeem voor het volgen van de rijen. 	Stuk
Schoffelmachine met camerasturing in de rij	<ul style="list-style-type: none"> • Kan niet gecombineerd worden met de code camera's voor sturing op schoffelmachine en de code sturing op schoffelmachine. • Hieronder valt de volledige machine dus kan niet in combinatie met andere machines voor mechanische onkruidbestrijding en loofverwijdering. 	Met offertes
Zwenkmaaier	<ul style="list-style-type: none"> • Bestemd voor machines in de fruitteelt/boomkwekerij • Zwenkt uit bij aanraking met bomen/palen. • Dit is geen klepelmaaier. 	Stuk
Lintenmaaier (enkelzijdig)	<ul style="list-style-type: none"> • Bestemd voor machines in de fruitteelt/boomkwekerij • Aangedreven door een tractor 	Stuk
Lintenmaaier (dubbelzijdig)	<ul style="list-style-type: none"> • Bestemd voor machines in de fruitteelt/boomkwekerij • Aangedreven door een tractor 	Stuk

Type	Uitvoering	Eenheid
Vingerwieder (akkerbouw)	<ul style="list-style-type: none"> Kan in combinatie met schoffelmachine 	Per rij
Vingerwieder (enkelzijdig)	<ul style="list-style-type: none"> Bestemd voor machines in de fruitteelt/boomkwekerij 	Stuk
Vingerwieder (dubbelzijdig)	<ul style="list-style-type: none"> Bestemd voor machines in de fruitteelt/boomkwekerij 	Stuk
Schoffel in de fruitteelt/boomkwekerij (enkelzijdig)	<ul style="list-style-type: none"> Bestemd voor machines in de fruitteelt/boomkwekerij Aangedreven door een tractor 	Stuk
Schoffel in de fruitteelt/boomkwekerij (dubbelzijdig)	<ul style="list-style-type: none"> Bestemd voor machines in de fruitteelt/boomkwekerij Aangedreven door een tractor 	Stuk
Wiedeg		Werkbreedte in m
Precisiewiedeg	<ul style="list-style-type: none"> Elke tand zit individueel scharnierend op het frame. Bij elke tand kan de druk individueel worden ingesteld. 	Werkbreedte in m
Neteg	<ul style="list-style-type: none"> Dit is geen weidesleep. 	Stuk
Roterende wiedeg	<ul style="list-style-type: none"> Wiedeg waarbij er gewied wordt met roterende tandringen. 	Met offertes
Wiedbed	<ul style="list-style-type: none"> Getrokken uitvoering 	Aantal ligplaatsen
Wiedbed (zelfrijdend)	<ul style="list-style-type: none"> Zelfrijdende uitvoering 	Aantal ligplaatsen
Aardappellooftrekker		Werkbreedte in m
Frees-wiedcombinatie	<ul style="list-style-type: none"> Bestemd voor machines in de fruitteelt/boomkwekerij Aangedreven door een tractor Combinatie van vingerwieders met erachter een frees om zowel tussen de planten als in de zwartstrook mechanisch onkruid te vernietigen. 	Met offertes

3.2.5 Rolwals voor mechanische vernietiging van groenbemester

- 1 Bestaat uit een of meerdere rollen met daarop gemonteerde messen die de groenbedekker versnijden.
- 2 De rollen zelf zijn niet aangedreven.

3.2.6 Weerstation voor gebruik binnen waarnemings- en waarschuwingssysteem bij geïntegreerde gewasbescherming (IPM)

- 1 Deze investering meet meerdere weerdata op het veld en communiceert met een computermodel.
- 2 Inclusief de kosten voor de besturingssoftware.

3.3 TECHNISCH VERANTWOORDINGSADVIES

Er is geen technisch verantwoordingsadvies vereist voor deze NPI's.