

## WIJZIGINGEN BLOK 1/2025 VLIF INVESTERINGEN: PI, NPI EN AER

CODE	Omschrijving	Aanpassing	Nieuwe data
PI201160	Energiebesparende schermdoek zonder installatie	extra info aangepast	Schermdoek met bedrading, dient voor een nieuw scherm op bestaande installatie. <b>Zonder installatie betekent zonder dat er nieuwe motoren/sturingen worden geplaatst.</b> Voor de energiebesparing wordt gekeken naar de technische fiche van de schermleverancier.
PI201047	Waterdoorlatend afdeksysteem voor wateropslag met verschillende drijvende structuren	extra info aangepast	<b>Het afdeksysteem is stabiel genoeg zijn om op zijn plaats te blijven zitten (bij bv. wind). De aan te geven oppervlakte is het bovenoppervlak van de wateropslag.</b> Opgelet, er bestaat ook een code "Afdekzeilen/-systemen voor waterbassins/waterreservoirs"
PI200966	Windmachine vast	extra info aangepast	Windmachine dat in de boomgaard wordt geplaatst en op een vaste plaats staat <b>met omgevingsvergunning.</b>
PI200967	Windmachine mobiel	extra info aangepast	Windmachine die tijdelijk wordt <b>opgesteld in de boomgaard en die verrijdbaar is met de tractor.</b>
PI200849	Multi-inzaaimachine met versch hoogtes	code geschrapt	
PI201212	Multi-inzaaimachine	extra info aangepast	<b>Pneumatische</b> zaaimachine met min. twee volledig van elkaar afgescheiden zaadtanks die minstens twee verschillende zaden aan verschillende zaaihoeveelheid kunnen verdelen via zaadkouters/zaaischijven. Een machine met aparte zaadtanks per rij kan niet aangevraagd worden onder deze code. Elke zaadtank moet min. 1/4de van het aantal rijen bedienen. <b>De machine is minimum 2,5m breed.</b> <b>Op de verzamelaanvraag moeten mengteelten opgenomen zijn. Grasklaver komt hierbij niet in aanmerking.</b> Pneumatische zaaimachine met ketsplaatjes is een aparte code.
PI201212	Multi-inzaaimachine	vko aangepast	
PI201213	<b>Fronttank voor multi-inzaai</b>	nieuwe code met VKO - 50% - extra info	Een fronttank is een tank voor zaaizaad die in de fronthef van de tractor hangt. De fronttank is min. 1000l, bestaat uit min. 2 compartimenten en een dubbele doseerunit. Hij bevat geïntegreerde wielen of vorenpakker. Op de verzamelaanvraag moeten mengteelten opgenomen zijn. Grasklaver komt hierbij

CODE	Omschrijving	Aanpassing	Nieuwe data
			niet in aanmerking. Er moet een zaaibalk aanwezig zijn die er bij gebruikt kan worden.
PI200825	Directe inzaaimachine granen, machine uitgerust met zaaischijven	code geschrapt	
PI200826	Directe inzaaimachine granen, machine uitgerust met zaaikouters	code geschrapt	
PI201214	Directe inzaaimachine, machine uitgerust met tanden	nieuwe code met offerte - extra info - 50%	Zaaimachine geschikt voor het direct inzaaien zonder voorgaande grondbewerking, mulchzaai valt hier niet onder. De machine is uitgerust met tanden als zaaikouter. De machine kan niet opgebouwd worden op een grondbewerkingsmachine (vb op een rotoleg). Technische fiche van machine wordt opgevraagd.
PI201215	Directe inzaaimachine, machine uitgerust met schijven	nieuwe code met offerte - extra info - 50%	Zaaimachine geschikt voor het direct inzaaien zonder voorgaande grondbewerking, mulchzaai valt hier niet onder. De machine kan niet opgebouwd worden op een grondbewerkingsmachine (vb op een rotoleg). De machine is uitgerust met schijven als zaaikouter. De zaaimachine dient een minimum zaaidruk van min. 200 kg per zaaikouter te genereren, deze druk moet instelbaar zijn. Technische fiche van machine wordt opgevraagd.
PI201216	Directe inzaaimachine : Strip till zaaimachine	nieuwe code met offerte - extra info - 50%	Het is een zaaimachine die enkel de stroken bewerkt waar ook effectief gezaaid wordt. De stroken tussen de rijen worden niet bewerkt. De machine bestaat uit tanden die een diepe grondbewerking uitvoeren (min. 15cm diep) gevolgd door een zaaikouter in dezelfde lijn van de tanden. Naast een zaaikouter mogen ketsplaatjes aanwezig zijn, deze mogen niet apart aangevraagd worden. Geen precisiezaai mogelijk.
PI200923	Elektrische bediening en aandrijving zaaia's tbv pneumat zaaimachine	code geschrapt	
PI201128	Bio-frees / mulch-frees	vko en range aangepast	
PI100453	LED-verlichting (incl. armaturen)	omschrijving en extra info aangepast	Het moet gaan over een investering in armaturen met LED-lamp. LED-buislampen zijn niet subsidiabel. Minimum 200 Lumen per m <sup>2</sup> oppervlakte (=Lux van alle lampen samen/opp). De oppervlakte wordt hier gezien als de oppervlakte van het verlichte afgesloten deel van de stal/loods. Assimilatiebelichting en fotoperiodische belichting in de serre mogen niet onder deze code aangevraagd worden.
PI201204 / AER201179	LED-verlichting (incl. armaturen) in pluimveestal	omschrijving en extra info aangepast	Het moet gaan over een investering in armaturen met LED-lamp. LED-buislampen zijn niet subsidiabel. Minimum 20 Lumen per m <sup>2</sup> oppervlakte (=Lux van alle lampen samen/opp).

CODE	Omschrijving	Aanpassing	Nieuwe data
			De oppervlakte wordt hier gezien als de oppervlakte van het verlichte afgesloten deel van de stal.
<b>PI201208/AE R201181</b>	LED-verlichting (incl. armaturen) in varkensstal	omschrijving en extra info aangepast	<b>Het moet gaan over een investering in armaturen met LED-lamp. LED-buislampen zijn niet subsidiabel.</b> Minimum 40 Lumen per m <sup>2</sup> oppervlakte (=Lux van alle lampen samen/opp). De oppervlakte wordt hier gezien als de oppervlakte van het verlichte afgesloten deel van de stal.
<b>PI100472</b>	Verlichting (inclusief armaturen) excl. LED	omschrijving aangepast	Verlichting (inclusief armaturen) excl. LED
<b>PI201203 / AER201178</b>	Verlichting (inclusief armaturen) in pluimveestal excl. LED	omschrijving aangepast	Verlichting (inclusief armaturen) in pluimveestal excl. LED
<b>PI201209/AE R201182</b>	Verlichting (inclusief armaturen) in varkensstal excl. LED	omschrijving aangepast	Verlichting (inclusief armaturen) in varkensstal excl. LED
<b>PI100191/ AER100191</b>	Ventilator axiaal	extra info aangepast	<b>Niet te combineren met de codes "luchtafvoer: centrale afzuiging incl. meetsmoounits en drukventilatoren, excl. centraal afzuigkanaal" OF "luchtafvoer: afzuiging per afdeling (i.e. zonder centraal afzuigkanaal)".</b>
<b>PI100189/ AER100189</b>	Ventilator axiaal frequentiegestuurd of gelijkstroom	extra info aangepast	<b>Niet te combineren met de codes "luchtafvoer: centrale afzuiging incl. meetsmoounits en drukventilatoren, excl. centraal afzuigkanaal" OF "luchtafvoer: afzuiging per afdeling (i.e. zonder centraal afzuigkanaal)".</b>
<b>PI100099/ AER100099</b>	Kalverdrinkautomaat met kalverherkenning	extra info aangepast	Een bijkomend drinkstation kan aangevraagd worden onder de code: Extra drinkstation met kalverherkenning bij kalverdrinkautomaat
<b>PI201025</b>	Batterij voor opslag van groene energie	extra info aangepast	De batterij moet voldoen aan volgende voorwaarden: 1) Minimumcapaciteit is 20kWh. 2) De batterij heeft als doel de opslag van eigen geproduceerde groene energie. 3) Voor bedrijven die niet volledig afgesloten zijn van het elektriciteitsnet (off grid) geldt dat de maximale opslagcapaciteit van de batterij de kleinste waarde van het quotiënt "productie van hernieuwbare elektriciteit op jaarbasis van het bedrijf /121" en het quotiënt van het "jaarlijkse elektriciteitsverbruik/121" niet mag overschrijden. Het jaarlijks elektriciteitsverbruik is de som van afname plus direct gebruik van eigen productie. De afname i.f.v. teruglevering aan het net wordt hieronder niet aanvaard. Subsidiabel zijn batterij en omvormer(s) aan de outputzijde van de batterij. Omvormer(s) die uitsluitend aan de inputzijde van de batterij gebruikt worden zijn niet subsidiabel. Er kan maar één batterij aangevraagd worden per bedrijf in de periode 2023-2027. De steun wordt afgetopt op de steun voor een batterij van 100kWh. De batterij mag groter zijn zolang ze aan bovenstaande voorwaarden voldoet.

CODE	Omschrijving	Aanpassing	Nieuwe data
PI200670	Tandcultivator voor niet-kerende bodembewerking (stoppelcultivator en hybride tandcultivator) framehoogte min. 60cm	extra info aangepast	Hier moeten schijven of sleeptanden gemonteerd zijn om de grond te egaliseren en er moet minstens 1 aandrukrol aanwezig zijn. Een eg-tand komt niet in aanmerking als sleeptand.
PI100627	Vaste mestverspreider/compostverspreider	extra info aangepast	Het laadvermogen wordt bekeken op basis van de technische fiche van de fabrikant. Indien het laadvermogen niet in ton uitgedrukt wordt in de technische fiche mag u het aantal m <sup>3</sup> vermenigvuldigen met de factor 0,8 ton/m <sup>3</sup> .
PI200942	Kuilhapper	extra info aangepast	Kan niet aangevraagd worden als onderdeel van een andere machine (bv. op een voederbak, mengvoederwagen, ...)
PI100574	Kantstrooisysteem aan meststofstrooier	extra info aangepast	Enkel het systeem van kantafstrooien komt in aanmerking, niet kantopstrooien. Systemen om vanuit de spuitsporen naar de kant te strooien komen dus niet in aanmerking. Systemen die onder deze code in aanmerking komen zijn: kantstrooipijp, ketsplaat, schuinstel cilinder en geleidebanen. Er kan slechts één kantstrooisysteem per meststofstrooier aangevraagd worden.
PI100601	Sectiecontrolesysteem op de meststofstrooier	extra info aangepast	De aansturing gebeurt op basis van een GPS-signaal. Dit kan maar één keer aangevraagd worden per machine en dus niet per sectie.
PI100603	Sectiecontrolesysteem op planter/zaaier	extra info aangepast	De aansturing gebeurt op basis van een GPS-signaal. Dit kan maar één keer aangevraagd worden per machine en dus niet per sectie.
PI100604	Machines voor precisielandbouw: uitrusting spuitmachine met sectiecontrolesysteem	extra info aanpassen	De aansturing gebeurt op basis van een GPS-signaal. Dit kan maar één keer aangevraagd worden per machine en dus niet per sectie. Er bestaan nog andere investeringen onder het thema Spuittechniek.
PI201149/ AER201149	Waterzuivering tot drinkwater vee (excl. Ontijzering en ontharding)	extra info aangepast	Het systeem heeft tot doel om de waterkwaliteit van het beschikbaar water tot drinkwaterkwaliteit te verbeteren. Dit gaat enkel over het waterbehandelingssysteem zelf. De leidingen en pompen vallen niet onder deze code. Zuiveringsinstallaties voor ontijzering en ontharding kunnen niet onder deze code aangevraagd worden maar kunnen onder de daarvoor apart voorziene codes aangevraagd worden.
PI201032	Waterzuivering: UV lage druk (minimum 10m <sup>3</sup> /u)	extra info aangepast	De waterzuivering moet resulteren in gelijkwaardige waterkwaliteit zodat het opnieuw gebruikt kan worden in het productieproces. Waterzuivering tot drinkwater voor vee kan hieronder niet aangevraagd worden.
PI201033	Waterzuivering: UV hoge druk (minimum 10m <sup>3</sup> /u)	extra info aangepast	De waterzuivering moet resulteren in gelijkwaardige waterkwaliteit zodat het opnieuw gebruikt kan worden in het productieproces. Waterzuivering tot drinkwater voor vee kan hieronder niet aangevraagd worden.

CODE	Omschrijving	Aanpassing	Nieuwe data
PI201035	Waterzuivering: ontsmetting met ozon / peroxide (minimum 10m <sup>3</sup> /u)	extra info aangepast	De waterzuivering moet resulteren in gelijkwaardige waterkwaliteit zodat het opnieuw gebruikt kan worden in het productieproces. Waterzuivering tot drinkwater voor vee kan hieronder niet aangevraagd worden.
PI201035	Waterzuivering: ontsmetting met ozon / peroxide (minimum 10m <sup>3</sup> /u)	VKO aangepast	
PI201039	Waterzuivering: omgekeerde osmose	extra info aangepast	De waterzuivering moet resulteren in gelijkwaardige waterkwaliteit zodat het opnieuw gebruikt kan worden in het productieproces. Waterzuivering tot drinkwater voor vee kan hieronder niet aangevraagd worden.
bietn	Bietenreiniger	extra info aangepast	Indien één machine zowel bieten reinigt als snijdt, dan dient de investering onder de investeringscode bietensnijder aangevraagd te worden en mag de code bietenreiniger niet bijkomend aangevraagd worden.
PI200689	Bietensnijder	extra info aangepast	Indien één machine zowel bieten reinigt als snijdt, dan dient de investering onder de investeringscode bietensnijder aangevraagd te worden en mag de code bietenreiniger niet bijkomend aangevraagd worden!
PI201085	Nieuwe fruitvariëteiten: peren (aanvragen per perceel)	extra info aangepast	Het betreft variëteiten: GRÄFIN GEPA (Early Desire), RNA 0802 (Red Modoc), THIMO (Queen's Forelle), CH 201 (Fred) en PiqaBoo. Steunmateriaal kan aanvullend aangevraagd worden onder de code steunmateriaal. De kosten voor licenties, kwekersrechten en/of patenten en koelkosten werden niet verwerkt in het subsidiabel bedrag en zijn niet subsidiabel.
PI201217/ AER201183	ijsbatterij	nieuwe code - 30% - met VKO en Range- extra info - filter: 'bewaren en koelen'	Een ijsbatterij is een systeem waarbij d.m.v. hernieuwbare energie, die reeds op het bedrijf aanwezig is, een koudebuffer aangelegd wordt. Deze koudebuffer bestaat uit een grote hoeveelheid ijskoud water (max 2°C) dat op een later tijdstip kan gebruikt worden om een land- of tuinbouwproduct te koelen.
PI201055	Elektronisch monitoringssysteem voor de opvolging van de werking van een nieuwe luchtwasser	extra info aangepast	Deze code is geldig voor luchtwassers in gebruik genomen na 2021. De relevante parameters zoals vermeld in het ministerieel besluit van 16 juli 2021 tot wijziging van bijlage I en bijlage II van het ministerieel besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen worden meermaals per dag gelogd.
AER201169	Elektronisch monitoringssysteem voor de opvolging van de werking van een bestaande luchtwasser	extra info aangepast	Elektronisch monitoringssysteem op bestaande luchtwasser. De bestaande luchtwasser werd vóór 2021 in gebruik genomen. De relevante parameters zoals vermeld in het ministerieel besluit van 16 juli 2021 tot wijziging van bijlage I en bijlage II van het ministerieel besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen worden meermaals per dag gelogd.

CODE	Omschrijving	Aanpassing	Nieuwe data
<b>AER201174</b>	Elektronisch monitoringssysteem voor de opvolging van de werking van een bestaand biobed	extra info aangepast	Elektronisch monitoringssysteem op een bestaand biobed. <b>Het bestaande biobed werd vóór 2021 in gebruik genomen. De relevante parameters zoals vermeld in het ministerieel besluit van 16 juli 2021 tot wijziging van bijlage I en bijlage II van het ministerieel besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen</b> worden meermaals per dag gelogd.
<b>AER201175</b>	Elektronisch monitoringssysteem voor de opvolging van de werking van een nieuw biobed	extra info aangepast	Deze code is geldig voor een biobed in gebruik genomen na 2021. <b>De relevante parameters zoals vermeld in het ministerieel besluit van 16 juli 2021 tot wijziging van bijlage I en bijlage II van het ministerieel besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen</b> worden meermaals per dag gelogd.
<b>NP100001</b>	Aankoop wildredder: akoestisch	VKO aangepast	
<b>NP100002</b>	Aankoop wildredder: schrikbar	VKO aangepast	
<b>NP700013</b>	Aanleg bomenrij (autochtoon)	VKO aangepast	
<b>NP700012</b>	Aanleg bomenrij (streekeigen)	VKO aangepast	
<b>NP700014</b>	Aanleg bomenrij autochtoon NAT2000*	VKO aangepast	
<b>NP700019</b>	Aanleg heg (autochtoon)	VKO aangepast	
<b>NP700018</b>	Aanleg heg (streekeigen)	VKO aangepast	
<b>NP700020</b>	Aanleg heg autochtoon NAT2000*	VKO aangepast	
<b>NP700022</b>	Aanleg houtkant (autochtoon)	VKO aangepast	
<b>NP700021</b>	Aanleg houtkant (streekeigen)	VKO aangepast	
<b>NP700023</b>	Aanleg houtkant autochtoon NAT2000*	VKO aangepast	
<b>NP700025</b>	Aanleg poel (min. 50m <sup>2</sup> ) met bescherming tegen vee (bedrag per m <sup>2</sup> )	VKO aangepast	
<b>NP700024</b>	Aanleg poel van minimaal 50m <sup>2</sup> (bedrag per m <sup>2</sup> )	VKO aangepast	
<b>NP700047</b>	Aanleg veldstruweel: autochtoon	VKO aangepast	
<b>NP700048</b>	Aanleg veldstruweel: autochtoon NAT2000	VKO aangepast	
<b>NP700046</b>	Aanleg veldstruweel: streekeigen	VKO aangepast	

CODE	Omschrijving	Aanpassing	Nieuwe data
NP300049	Aanplant op greppel-berm structuren (o.a. swales): streekeigen	VKO aangepast	
NP700027	Bomen (autochtoon) aanplant (vrijstaande, schaduw)	VKO aangepast	
NP700026	Bomen (streekeigen) aanplant (vrijstaande, schaduw)	VKO aangepast	
NP450080	Graslandwoeler	VKO aangepast	
NP500031	Infiltratiesystemen (WADI en andere)	VKO aangepast	
NP511088	Buffer- en spaarbekken (met ecologische inrichting), met folie	extra info aangepast	Een buffer- en spaarbekken is een waterbassin met dubbele functie, die het nabijgelegen oppervlaktewatersysteem ten goede komt. Dit resulteert in een vermindering van de piekdebieten in de nabijgelegen waterlopen, met een vermindering van de wateroverlast in een specifiek gebied tot gevolg en dus extra buffercapaciteit. Mogelijkheden hiertoe zijn: a) Een bekken in verbinding met een nabijgelegen waterloop, b) Een bekken dat gevoed wordt via hemelwater afkomstig van nabijgelegen daken die niet tot het bedrijf horen. Technisch verantwoordingsadvies of evenwaardige omgevingsvergunning vereist. Zie voor alle investerings specifieke voorwaarden de infofiche: <a href="https://lv.vlaanderen.be/sites/lv/files/2024-10/Fiche%20NPI%20-%20wateropslagsystemen.pdf">https://lv.vlaanderen.be/sites/lv/files/2024-10/Fiche%20NPI%20-%20wateropslagsystemen.pdf</a>
NP511088	Buffer- en spaarbekken (met ecologische inrichting), met folie	VKO en range aangepast	
NP175094	Insectenhotel/bijenhôtel in productievelden: schuilplaats voor roofinsecten	extra info aangepast	Bestaat uit een bundel tonkinstokken die verspreid over het perceel worden gehangen. Het insectenhotel wordt geplaatst op productiepercelen aangegeven in de verzamelaanvraag. Zie voor alle investerings specifieke voorwaarden de infofiche: <a href="https://lv.vlaanderen.be/sites/lv/files/2024-10/Fiche%20NPI%20-%20biodiversiteit.pdf">https://lv.vlaanderen.be/sites/lv/files/2024-10/Fiche%20NPI%20-%20biodiversiteit.pdf</a>
NP175094	Insectenhotel/bijenhôtel in productievelden: schuilplaats voor roofinsecten	vko aangepast	
NP175007	Insectenhotel/bijenhôtel in productievelden: bijenhôtel voor solitaire bijen	extra info aangepast	Een bijenhôtel/insectenhotel met een bijenwand kleiner dan 1m <sup>2</sup> . De aankoop en uitzet van hommels voor bestuiving komen niet in aanmerking. Het breedste punt is minimaal 20cm breed. Wordt geplaatst op productiepercelen aangegeven in de verzamelaanvraag. Zie voor alle investerings specifieke voorwaarden de infofiche: <a href="https://lv.vlaanderen.be/sites/lv/files/2024-10/Fiche%20NPI%20-%20biodiversiteit.pdf">https://lv.vlaanderen.be/sites/lv/files/2024-10/Fiche%20NPI%20-%20biodiversiteit.pdf</a>

CODE	Omschrijving	Aanpassing	Nieuwe data
NP550077	Waterbassin (foliebassin)	extra info aangepast	Deze wateropslag is hoofdzakelijk voor regenwater bestemd. Om aanspraak te maken op NPI-steun moet hiervoor reeds een bepaalde hoeveelheid regenwateropslag aanwezig zijn op de site. De specifieke hoeveelheid kan per situatie verschillen, hiervoor en voor de andere investeringsspecifieke voorwaarden verwijzen we naar de infofiches: <a href="https://lv.vlaanderen.be/sites/lv/files/2024-10/Fiche%20NPI%20-%20wateropslagsystemen.pdf">https://lv.vlaanderen.be/sites/lv/files/2024-10/Fiche%20NPI%20-%20wateropslagsystemen.pdf</a>
NP550077	Waterbassin (foliebassin)	VKO en range aangepast	
NP550094	Waterreservoir (metalen golfplaten)	extra info aangepast	Deze wateropslag is hoofdzakelijk voor regenwater bestemd. Om aanspraak te maken op NPI-steun moet hiervoor reeds een bepaalde hoeveelheid wateropslag aanwezig zijn op de site. De specifieke hoeveelheid kan per situatie verschillen, hiervoor en voor de andere investeringsspecifieke voorwaarden verwijzen we naar de infofiches: <a href="https://lv.vlaanderen.be/sites/lv/files/2024-10/Fiche%20NPI%20-%20wateropslagsystemen.pdf">https://lv.vlaanderen.be/sites/lv/files/2024-10/Fiche%20NPI%20-%20wateropslagsystemen.pdf</a>
NP750056	Arm-maaier/hagendorser: takkenschaar	extra info aangepast	Werktuig dat aangesloten wordt op een maaïarm in de 3-puntshefinrichting van de trekker <del>of op de hefarm van een verreiker, frontlader of wiellader</del> . Minimaal 1m werkbreedte. Er bestaat ook een aparte code: takkenschaar in hefarm van frontlader/verreiker/wiellader
NP700030	Plantbescherming (voor hagen, heggen, houtkanten)	extra info aangepast	Enkel gelijktijdig aan te vragen met investeringscodes rond kleine landschapselementen. Plantbescherming dient als bescherming tegen vraat. Zie voor alle investeringsspecifieke voorwaarden de infofiche: <a href="https://lv.vlaanderen.be/sites/lv/files/2024-01/Fiche%20NPI%20-%20kleine%20landschapselementen%20%28KLE%29.pdf">https://lv.vlaanderen.be/sites/lv/files/2024-01/Fiche%20NPI%20-%20kleine%20landschapselementen%20%28KLE%29.pdf</a>
NP811090	Armmaaier-hagendorser: takkenschaar in hefarm van frontlader/verreiker/wiellader	nieuwe code met VKO en range - 50% - extra info	Werktuig dat aangesloten wordt aan de hefarm van een verreiker, frontlader of wiellader. Minimaal 1m werkbreedte. Er bestaat ook een aparte code: Arm-maaier/hagendorser: takkenschaar
NP811091	Machines voor mechanische onkruidbestrijding en loofverwijdering: schoffelmachine voor ruggenteelten	nieuwe code met VKO - 50% - extra info	Schoffelmachine die aan de hand van specifieke schoffelelementen onkruid op de rugflank mechanisch bestrijdt. De machine mag beschikken over elementen die de rug herstellen, maar het gaat niet om een anaarder.
NP811089	Buffer- en spaarbekken (met ecologische inrichting), zonder folie	nieuwe code met VKO en range - 50% - extra info	Een buffer- en spaarbekken is een waterbassin met dubbele functie, die het nabijgelegen oppervlaktewatersysteem ten goede komt. Dit resulteert in een vermindering van de piekdebieten in de nabijgelegen waterlopen, met een vermindering van de wateroverlast in een specifiek gebied tot gevolg en dus extra buffercapaciteit. Mogelijkheden hiertoe zijn: a) Een bekken in verbinding met een nabijgelegen waterloop, b) Een bekken dat gevoed wordt via hemelwater afkomstig van nabijgelegen daken die niet tot het bedrijf horen. Technisch verantwoordingsadvies of evenwaardige omgevingsvergunning vereist. Zie voor alle investeringsspecifieke voorwaarden de



CODE	Omschrijving	Aanpassing	Nieuwe data
			infofiche: <a href="https://lv.vlaanderen.be/sites/lv/files/2024-10/Fiche%20NPI%20-%20wateropslagsystemen.pdf">https://lv.vlaanderen.be/sites/lv/files/2024-10/Fiche%20NPI%20-%20wateropslagsystemen.pdf</a>
PI200971	Anti-insectendoek/anti-vriesdoek/vliesdoek	omschrijving gewijzigd	
PI201210	Anti-insectendoek	nieuwe code met VKO - 30%	
PI200055	Draaikorf/schapenkantelaar voor schapen en geiten	omschrijving en extra info gewijzigd	Draaikorf/schapenkantelaar om schapen eenvoudig te draaien om bv. klauwbehandelingen uit te voeren.
PI201211	Pottenpersmachine--volledig automatisch	omschrijving en extra info gewijzigd	Machine die grond samenperst tot perspotjes.
PI100321	Voederkeuken brijvoeding	% aangepast	15%
PI100322	Voedertransport en dosering brijvoeding	% aangepast	15%
PI200031	Grondmenger	% aangepast	15%
PI200026	Grondopvoermachine	% aangepast	15%
PI201148	Afdekzeilen/-systemen mest-silo drijfmest	% aangepast	30%
PI201168	Vaste mestopslag: overkapping van een bestaande opslag	% aangepast	30%
PI200758	Overdekte mestopslag vaste mest: vloeistofdichte vloer, wanden en overkapping	% aangepast	30%
PI201179	Gesloten vulsysteem (Closed Transfer System) voor gewasbeschermingsmiddelen op spuitmachine	% aangepast	50%
PI200493	Maal- en menginstallatie: lintmenger	% aangepast	30%
PI200489	Maal- en menginstallatie: graanreiniger	% aangepast	30%
PI200491	Maal- en menginstallatie: hamermolen	% aangepast	30%
PI200490	Maal- en menginstallatie: voorreiniger	% aangepast	30%

<b>CODE</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Aanpassing</b>	<b>Nieuwe data</b>
<b>PI200492</b>	Maal- en menginstallatie: blazer voor de ventilatie van maal- en mengsystemen	% aangepast	30%
<b>PI200494</b>	Maal- en menginstallatie: kegemenger	% aangepast	30%