

20/04/2025

NPI – MACHINES BINNEN NIET-PRODUCTIEVE INVESTERINGSSTEUN

Hieronder volgt een opsomming van de voorwaarden en vereisten waaraan de NPI moet voldoen zoals opgenomen in het *besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2023 betreffende steun aan niet productieve investeringen voor milieu- en klimaatdoelen*.

1 INSTAPVOORWAARDEN

Als aanvrager moet u **actieve landbouwer** of een **samenwerkingsverband van actieve landbouwers** zijn.

2 OVERZICHT VAN DE INVESTERINGEN, STEUNPERCENTAGE EN DE KOSTENBEPALING

In onderstaande tabel leest u welke investeringen in deze fiche worden besproken, aan welk steunpercentage ze vergoed worden, en hoe het steunbedrag zal bepaald worden (met offertes of aan de hand van eenheidskosten).

Doelstelling	NPI	Steunpercentage	Eenheid
Biodiversiteit	Aankoop wildredder: akoestisch	100%	stuk
Biodiversiteit	Aankoop wildredder: schrikbar	100%	stuk
Biodiversiteit	Aankoop wildredder: warmtecamera op trekker	100%	stuk
Biodiversiteit	Arenstripper binnen een afgelijnd geografisch gebied	100%	stuk
Biodiversiteit	Sandwichmaaier voor behoud bloemenstrook	50%	Stuk
Bodemkwaliteit	Compostkeerder	50%	stuk
Bodemkwaliteit	Drempelmachine	50%	stuk
Bodemkwaliteit	Graslandwoeler	50%	stuk
Landschap	arm-maaier/hagendorser: maaïarm met toebehoren	50%	Offertes

Doelstelling	NPI	Steunpercentage	Eenheid
Landschap	arm-maaier/hagendorser: takkenschaar in hefarm van frontlader/verreiker/wiellader	50%	Werkbreedte (m)
Waterkwaliteit	machines voor mechanische onkruidbestrijding en loofverwijdering	50%	aparte eenheid per type
Waterkwaliteit	Rolwals voor mechanische vernietiging van groenbemester	50%	Werkbreedte in m
Waterkwaliteit	weerstation voor gebruik binnen waarnemings- en waarschuwingssysteem ikv IPM	50%	stuk

3 VERBINTENISVOORWAARDEN

3.1 WAAR?

De subsidie is beperkt tot bedrijven die in het Vlaamse Gewest gevestigd zijn.

3.2 SPECIFICATIES VOOR DE UITVOERING

3.2.1 Machines met betrekking tot biodiversiteit

3.2.1.1 Wildredder: akoestisch, schrikbar of warmtecamera op trekker/maaier

3.2.1.1.1 Algemeen:

- 1 De wildredder kan op de tractor of maaimachine gemonteerd worden om dieren in het perceel te waarschuwen.
- 2 Het is aangeraden faunavriendelijk te maaien: niet heel het perceel in één keer te maaien, brede stroken gras laten staan, zogenaamde vluchtstroken of van binnen naar buiten maaien. Meer info hierover vindt u op p45 van deze [Vlaamse praktijkgids](#) of in [de folder van twee West-Vlaamse Regionale landschappen](#).

3.2.1.2 Schrikbar:

- 1 Deze bestaat de volledige werkbreedte van de maaier.
- 2 Bestaat uit een bar met daaraan verbonden kettingen of andere beweegbare materialen die het gewas raken.

3.2.1.3 Arenstripper binnen een afgelijnd geografisch gebied

- 1 De arenstripper is een speciaal voorzetstuk van een maaidorser die de graankorrel uit de aar slaat en het stro op de akker laat staan.
- 2 U kan hem alleen aanvragen als een of meer percelen van uw bedrijf in beheergebieden hamster liggen (Natura 2000- soorten/hamster), of in beheergebied akkervogelsoorten (na te gaan via geopunt.be).

3.2.1.4 Sandwichmaaier voor behoud bloemenstrook

- 1 Bestemd voor machines in de fruitteelt.
- 2 Minimum 2 maaidekken met daartussen opening voor gras/bloemen/kruidstrook die niet gemaaid wordt.
- 3 Mag uitgerust zijn met maaidek over volledige werkbreedte indien de tussenstrook kan opgeheven worden.

3.2.2 Machines met betrekking tot kleine landschapselementen

3.2.2.1 arm-maaier/hagendorser: maaiaarm met toebehoren

- 1 Onder deze code wordt een maaiaarm mét takkenschaar of maairotor aangevraagd in functie van landschapsonderhoud,
- 2 De arm wordt aangesloten in de driepuntshefinrichting van de trekker;
- 3 Het maximale bereik van de maaiaarm bedraagt minstens 3m. reikwijdte: dit is de maximale afstand, op de grond gemeten, van de driepuntshefinrichting tot aan het aankoppelingspunt van maaier of takkenschaar;
- 4 De arm is driehoeksvormig, met minimaal drie scharnierpunten in hetzelfde dimensionaal vlak.
- 5 De takkenschaar of maairotor die samen met de maaiaarm wordt aangevraagd heeft minstens een werkbreedte van 1m.
- 6 Een klepelmaaier met side-shift kan hieronder niet aangevraagd worden.

3.2.2.2 arm-maaier/hagendorser: takkenschaar in hefarm van frontlader/verreiker/wiellader

- 1 Werktuig dat aangesloten wordt in de hefarm van de frontlader/verreiker/wiellader.
- 2 Minimaal 1m werkbreedte.

3.2.3 Machines met betrekking tot bodemkwaliteit

3.2.3.1 Compostkeerder

Compostkeerders kunnen getrokken worden door een tractor of kunnen zelfrijdend zijn.

Ter info: bij productieve investeringssteun kan er ook steun worden verkregen voor investeringen in het kader van composteren op het bedrijf.

3.2.3.2 Drempelmachine

- 1 Deze machine is een bodembewerkingsmachine waarmee u op regelmatige afstanden drempels tussen ruggen kan aan leggen.

- 2 Kan zowel aangebouwd worden op een nieuw aangekochte machine, als een onafhankelijke machine zijn.

3.2.3.3 Graslandwoeler

Deze machine heft bodemverdichting en storende lagen in grasland op. Ze is voorzien van een snijschijf om de zode door te snijden en in dezelfde lijn wordt deze gevolgd door een niet-mengende tand.

3.2.4 Machines met betrekking tot waterkwaliteit

3.2.4.1 Machines voor mechanische onkruidbestrijding en loofverwijdering

3.2.4.1.1 Algemeen:

- 1 Gecombineerde machines met machines die hier niet worden vermeld, komen niet in aanmerking.
- 2 Een combinatie van niet-productieve investeringssteun en productieve investeringssteun is niet mogelijk voor éénzelfde machine.

3.2.4.1.2 Per type:

Type	Uitvoering	Eenheid
Aardappellooftrekker		Werkbreedte in m
Camera's voor sturing op schoffelmachine	• Kan niet gecombineerd worden met de sturing op schoffelmachine • Dit is voor camera-gestuurd systeem voor het volgen van de rijen.	Stuk
Frees-wiedcombinatie	• Bestemd voor machines in de fruitteelt/boomkwekerij • Aangedreven door een tractor • Combinatie van vingerwieders met erachter een frees om zowel tussen de planten als in de zwartstrook mechanisch onkruid te vernietigen.	Met offertes
Lintenmaaier (dubbelzijdig)	• Bestemd voor machines in de fruitteelt/boomkwekerij • Aangedreven door een tractor	Stuk
Lintenmaaier (enkelzijdig)	• Bestemd voor machines in de fruitteelt/boomkwekerij • Aangedreven door een tractor	Stuk
Neteg	• Dit is geen weidesleep.	Stuk
Onkruidtrekker	• Dit is een machine om het onkruid, dat boven het gewas uitkomt, uit te trekken. • De machine bestaat uit banden of een haspel met rollen die boven het gewas draaien om dmv de banden of de haspel het onkruid uit te trekken en bovenop het gewas neer te leggen.	Per stuk

Type	Uitvoering	Eenheid
Precisiewiedeg	• Elke tand zit individueel scharnierend op het frame. • Bij elke tand kan de druk individueel worden ingesteld.	Werkbreedte in m
Roterende wiedeg	• Wiedeg waarbij er gewied wordt met roterende tandringen.	Met offertes
Schoffel in de fruitteelt/boomkwekerij (dubbelzijdig)	• Bestemd voor machines in de fruitteelt/boomkwekerij • Aangedreven door een tractor	Stuk
Schoffel in de fruitteelt/boomkwekerij (enkelzijdig)	• Bestemd voor machines in de fruitteelt/boomkwekerij • Aangedreven door een tractor	Stuk
Schoffelmachine	• Kan in combinatie met vingerwieder	Werkbreedte in m
Schoffelmachine met camerasturing in de rij	• Kan niet gecombineerd worden met de code camera's voor sturing op schoffelmachine en de code sturing op schoffelmachine. • Hieronder valt de volledige machine dus kan niet in combinatie met andere machines voor mechanische onkruidbestrijding en loofverwijdering.	Met offertes
Schoffelmachine voor ruggenteelten	• Schoffelmachine die aan de hand van specifieke schoffelelementen onkruid op de rugflank mechanisch bestrijdt. • De machine mag beschikken over elementen die de rug herstellen, maar het betreft geen aanaarder.	Aantal rijen
Sturing op schoffelmachine	• Automatisch en hydraulische sturing zonder camera's met behulp van GPS-signaal. • Kan niet gecombineerd worden met de code camera's voor sturing op schoffelmachine	Stuk
Vingerwieder (akkerbouw)	• Kan in combinatie met schoffelmachine	Per rij
Vingerwieder (dubbelzijdig)	• Bestemd voor machines in de fruitteelt/boomkwekerij	Stuk
Vingerwieder (enkelzijdig)	• Bestemd voor machines in de fruitteelt/boomkwekerij	Stuk
Wiedbed	• Getrokken uitvoering	Aantal ligplaatsen
Wiedbed (zelfrijdend)	• Zelfrijdende uitvoering	Aantal ligplaatsen

Type	Uitvoering	Eenheid
Wiedeg		Werkbreedte in m
Zwenkmaaier	• Bestemd voor machines in de fruitteelt/boomkwekerij • Zwenkt uit bij aanraking met bomen/palen. • Dit is geen klepelmaaier.	Stuk

3.2.5 Rolwals voor mechanische vernietiging van groenbemester

- 1 Bestaat uit een of meerdere rollen met daarop gemonteerde messen die de groenbedekker versnijden.
- 2 De rollen zelf zijn niet aangedreven.

3.2.6 Weerstation voor gebruik binnen waarnemings- en waarschuwingssysteem bij geïntegreerde gewasbescherming (IPM)

- 1 Deze investering meet meerdere weerdata op het veld en communiceert met een computermodel.
- 2 Inclusief de kosten voor de besturingssoftware.

3.3 TECHNISCH VERANTWOORDINGSADVIES

Er is geen technisch verantwoordingsadvies vereist voor deze NPI's.