

WIJZIGINGEN BLOK 2/2025 VLIF INVESTERINGEN: PI, NPI EN AER

CODE	Omschrijving	Aanpassing	Nieuwe data
NP811092	armmaaier-hagendorser: maaiarm met toebehoren	Nieuwe code met offerte	Onder deze code wordt een maaiarm mét takkenschaar of maairotor aangevraagd in functie van landschapsonderhoud. De maaiarm wordt aangesloten in de driepuntshefinrichting van de trekker. Het maximale bereik van de maaiarm bedraagt min. 3m (dit is de maximale afstand, op de grond gemeten, van de driepuntshefinrichting tot aan het aankoppelingspunt van maaier of takkenschaar). De arm is driehoeksvormig en heeft minstens drie scharnierpunten in hetzelfde dimensionaal vlak. Onder deze code kan geen klepelmaaier met side-shift aangevraagd worden. Maairotor of takkenschaar hebben minimaal 1m werkbreedte.
NP750055	Arm-maaier/hagendorser: armmaaier	code geschrapt	
NP750056	Arm-maaier/hagendorser: takkenschaar	code geschrapt	
NP750057	Arm-maaier/hagendorser: maairotor	code geschrapt	
AER200823	Registratieapparatuur mestrobot/mestschuif	extra info aangepast	Zowel de frequentie als de duur van het reinigen van de mestrobot of de mestschuif moet geregistreerd worden. Indien de mestrobot uitgerust is met een sproei-installatie, moet de dagelijkse hoeveelheid water die wordt toegepast ook geregistreerd worden.
PI100603	Sectiecontrolesysteem op planter/zaaiër	extra info aangepast	De aansturing gebeurt op basis van een GPS-sigitaal. Dit kan maar één keer aangevraagd worden per machine en dus niet per sectie. Secties bevatten minsten de helft van de werkbreedte en niet om enkel rijpaden aan te leggen.
PI200858	Individuele rijuitschakeling op precisiezaaimachine t.b.v. sectiecontrole	extra info aangepast	Deze machine is niet combineerbaar met de pneumatisch zaaimachine granen met elektrische bediening en elektrische aandrijving zaaias t.b.v. sectiecontrole of variabele dosering. De aansturing gebeurt op basis van een GPS-sigitaal. Secties bevatten minsten de helft van de werkbreedte en niet om enkel rijpaden aan te leggen.

CODE	Omschrijving	Aanpassing	Nieuwe data
PI200990	Elektrische verreiker, wiellader, bulldozer, voedermengwagen, snoeikar/plukwagen, tractor, selectiewagen, portaaltrekker	extra info aangepast	Dit zelfrijdende voertuig is 100% batterij elektrisch aangedreven. Hybride machines kunnen niet onder deze code aangevraagd worden.
PI201128	Bio-frees / mulch-frees	vko aangepast	
PI201218 / AER201184	Buffertank met reiniging bij melkrobot.	nieuwe code met offerte	Buffertank dient voor het tijdelijk bufferen van de melk tijdens het leeghalen en reinigen van de gekoppelde melkkoeltank. Deze buffertank bevat een reinigingssysteem waardoor deze onafhankelijk van de melkkoeltank en de melkrobot kan gereinigd worden. Maximum volume is beperkt tot maximum 2000 liter.
PI201109	Koelcelomhulling	code geschrapt	
PI100016/AE R1000016	Isolatie	extra info aangepast	Dit omvat de vloer-, dak- en muurisolatie van gebouwen en van de koelcel . Geïsoleerde poorten en deuren, buisisolatie en isolatie ivf luchtverdeelstelsel in stallen zijn voorbeelden van wat niet subsidiabel is. De oppervlakte van de eventuele ramen wordt niet meegenomen.
PI100018/AE R100018	Isolatie	extra info aangepast	Dit omvat de vloer-, dak- en muurisolatie van gebouwen en van de koelcel . Geïsoleerde poorten en deuren, buisisolatie en isolatie ivf luchtverdeelstelsel in stallen zijn voorbeelden van wat niet subsidiabel is. De oppervlakte van de eventuele ramen wordt niet meegenomen.
PI201067	Koelaggregaat	extra info aangepast	Energiebesparende technieken zijn verplicht: frequentiesturing van compressor, elektronisch expansieventiel en in het geval van meer dan 1 koeleenheid is ook gasontdooiing van de verdamper verplicht. Ook de codes koelaggregaat met hfk-vrije koelmiddelen, koelcelomhulling , dynamisch gecontroleerde atmosfeerbewaring en meerkost ULO-systeem bestaan. De koelcelomhulling kan onder isolatie aangevraagd worden. Indien het een koelinstallatie met codensdroger betreft, moet dit onder volledig onder de code 'Warmtewisselaar/warmterecuperatiesysteem met terugwinning van warmte voor verwarming of productieproces' aangevraagd worden.
PI201068	Koelaggregaat met hfk-vrije koelmiddelen	extra info aangepast	Energiebesparende technieken zijn verplicht: frequentiesturing van compressor, elektronisch expansieventiel en in het geval van meer dan 1 koeleenheid is ook gasontdooiing van de verdamper verplicht. Ook de codes koelaggregaat, koelcelomhulling , dynamisch gecontroleerde atmosfeerbewaringen meerkost ULO-systeem bestaan. De koelcelomhulling kan onder isolatie aangevraagd worden. Indien het een koelinstallatie met codensdroger betreft, moet dit onder volledig onder de code 'Warmtewisselaar/warmterecuperatiesysteem met terugwinning van warmte voor verwarming of productieproces' aangevraagd worden.
PI200677	Tractorbumper	code geschrapt	

CODE	Omschrijving	Aanpassing	Nieuwe data
PI201201	Automatische besturing met hydraulische aansturing van de besturing op trekker/zelfrijder	vko aangepast	
PI201055	Elektronisch monitoringssysteem voor de opvolging van de werking van een nieuwe luchtwasser	extra info aangepast	Deze code is geldig voor luchtwassers in gebruik genomen VANAF 2021. De relevante parameters zoals vermeld in het ministerieel besluit van 16 juli 2021 tot wijziging van bijlage I en bijlage II van het ministerieel besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen meermaals per dag gelogd.
AER201175	Elektronisch monitoringssysteem voor de opvolging van de werking van een nieuw biobed	extra info aangepast	Deze code is geldig voor een biobed in gebruik genomen VANAF 2021. De relevante parameters zoals vermeld in het ministerieel besluit van 16 juli 2021 tot wijziging van bijlage I en bijlage II van het ministerieel besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen- worden meermaals per dag gelogd.
PI100466 / AER100466	Heaters	extra info aangepast	Heaters zijn individuele warmtebronnen die lokaal warmte afgeven, beschikken over een ventilator en werken op gas, stookolie of elektriciteit. Indien gebruik gemaakt wordt van gas zijn het gesloten gasgestookte heaters die een gesloten luchttoevoer- en rookgasafvoersysteem hebben, waardoor er geen CO ₂ en waterdamp in de stal vrijkomt.
PI100469 / AER100469	Gas-luchtverwarming	extra info aangepast	Gesloten verbrandingssysteem om de lucht in de stal te verwarmen zonder dat CO ₂ en waterdamp in de stal vrijkomen.
PI100470/AE R201137	Heteluchtkanonnen	extra info aangepast	Heteluchtkanonnen zijn krachtige, mobiele warmtebronnen die grote hoeveelheden warme lucht blazen.
PI201137/AE R201137	Warmtewisselaar/warmterecuperatiesysteem met terugwinning van warmte voor verwarming of productieproces	extra info aangepast	Indien het warmterecuperatiesysteem een condensdroger bij een koelinstallatie betreft, moet het hele systeem (incl. koeler, warmtewisselaar/recuperatiesysteem van loods...) volledig onder deze code aangevraagd worden. Warmtewisselaars van de warmtepomp/frigo/melkinstallatie/KWO-opslag/warmtewisselaar die deel uitmaken van AEA-systemen kunnen hier niet aangevraagd worden.
NP450080	graslandwoeler	vko aangepast	
PI201217	ijsbatterij	vko aangepast	
NP511088	Buffer- en spaarbekken (met ecologische inrichting), met folie	vko aangepast	
NP811089	Buffer- en spaarbekken (met ecologische inrichting), zonder folie	vko aangepast	

CODE	Omschrijving	Aanpassing	Nieuwe data
PI200673	Diepwoeler/woeler/decompactor	VKO geschrapt → met offerte	
PI200672	Voorzetwoeler	VKO geschrapt → met offerte	
PI200948	Hakselaar/versnipperaar achter trekker	VKO geschrapt → met offerte	
AER100361	S-1 Biologisch luchtwassysteem met 70% of hoger ammoniakemissiereductie	vko aangepast	
AER100366	S-2 Chemische luchtwassysteem met 70% of hogere ammoniakemissiereductie	vko aangepast	
AER100371	S-3 biobed luchtbehandelingssysteem met 70% of hogere ammoniakemissiereductie	vko aangepast	
PI201219	Mechanische multi inzaaimachine	nieuwe code met VKO	Mechanische zaaimachine met min. twee volledig van elkaar afgescheiden zaadtanks die minstens twee verschillende zaden aan verschillende zaaihoeveelheid kunnen verdelen via zaadkouters/zaaischijven. Een machine met aparte zaadtanks per rij kan niet aangevraagd worden onder deze code. Elke zaadtank moet min. 1/4de van het aantal rijen bedienen. De machine is minimum 2,5m breed. Ook de codes "Pneumatische multi inzaaimachine", "Fronttank voor multi inzaai" en "Pneumatische zaaimachine met ketsplaatjes" bestaan.