

WIJZIGINGEN BLOK 4/2025 VLIF INVESTERINGEN: PI, NPI EN AER

CODE	Omschrijving	Aanpassing	Nieuwe data
PI201066	Automatische klimaatregeling bewaarloods	Eenhedskost aangepast	
PI201066	Automatische klimaatregeling bewaarloods	Extra info aangepast/aangevuld	Investerings specifiek voor het aansturen van de ventilatie bij bewaring. De investering omvat een regelkast, meetsensoren, datalogger, meet- en regeltechniek. Voor de roostervloer met drukkelder en ventilatie in de bewaarloods bestaan de codes Bewaarloods: roostervloer met drukkelder en Bewaarloods: energiezuinige ventilatie. Deze code kan niet aangevraagd worden in combinatie met de code koelaggregaat (met of zonder HFK-vrije koelmiddelen).
PI201197	Oogsthulp aangedreven door batterij voor aspergeteelt	Eenhedskost aangepast	
PI201223	Mestrobot	Extra info aangepast/aangevuld	Let op: er is ook een code: mestrobot met sproei-installatie. Indien de mestrobot uitsluitend i.k.v. een PAS-maatregel gebruikt wordt, kan deze via de ammoniak-emissiereducerende investeringsmaatregel aangevraagd worden.
PI201224	Mestrobot met sproei-installatie	Extra info aangepast/aangevuld	Let op: er is ook een code: mestrobot. Indien de mestrobot met sproei-installatie uitsluitend i.k.v. een PAS-maatregel gebruikt wordt, kan deze via de ammoniak-emissiereducerende investeringsmaatregel aangevraagd worden.
PI201225	Mestschuif	Extra info aangepast/aangevuld	Touwschuifinstallatie, kettingschuifinstallatie type roosterschuif (voor roosters) of mestschuif (dichte vloeren). Indien de mestschuif uitsluitend i.k.v. een PAS-maatregel gebruikt wordt, kan deze via de ammoniak-emissiereducerende investeringsmaatregel aangevraagd worden.
PI201226	Mestzuigrobot	Extra info aangepast/aangevuld	Een mest-raaprobot kan hier ook onder aangevraagd worden. Indien de mestzuigrobot uitsluitend i.k.v. een PAS-maatregel gebruikt wordt, kan deze via de ammoniak-emissiereducerende investeringsmaatregel aangevraagd worden.
PI201227	Mestzuigrobot met sproei-installatie	Extra info aangepast/aangevuld	Een mest-raaprobot kan hier ook onder aangevraagd worden. Let op: er is ook een code: mestzuigrobot. Indien de mestzuigrobot met sproei-installatie uitsluitend i.k.v. een PAS-maatregel gebruikt wordt, kan deze via de ammoniak-emissiereducerende investeringsmaatregel aangevraagd worden.
AER201187	Mestrobot met registratie-apparatuur en sproei-installatie i.k.v PAS	Extra info aangepast/aangevuld	Zowel de frequentie als de duur van het reinigen van de mestrobot moet geregistreerd worden. Deze mestrobot kan uitsluitend i.k.v. een PAS-maatregel gebruikt worden (voldoet

CODE	Omschrijving	Aanpassing	Nieuwe data
			aan alle voorwaarden uit de PAS-fiches én wordt uitsluitend gebruikt voor dierplaatsen waarvoor de PAS-maatregel erkend is). Indien dit niet zo is, moet u de mestrobot onder de productieve investeringsmaatregel aanvragen.
AER201188	Mestrobot met registratie-apparatuur en sproei-installatie i.k.v. PAS	Extra info aangepast/aangevuld	Zowel de frequentie als de duur van het reinigen van de mestrobot moet geregistreerd worden alsook de dagelijkse hoeveelheid water die wordt gebruikt voor de sproei-installatie. Deze mestrobot kan uitsluitend i.k.v. een PAS-maatregel gebruikt worden (voldoet aan alle voorwaarden uit de PAS-fiches én wordt uitsluitend gebruikt voor dierplaatsen waarvoor de PAS-maatregel erkend is). Indien dit niet zo is, moet u de mestrobot onder de productieve investeringsmaatregel aanvragen.
AER201189	Mestschuif met registratie-apparatuur i.k.v. PAS	Extra info aangepast/aangevuld	Touwschuifinstallatie, kettingschuifinstallatie type roosterschuif (voor roosters) of mestschuif (dichte vloeren). Zowel de frequentie als de duur van het reinigen van de mestschuif moet geregistreerd worden. Deze mestschuif kan uitsluitend i.k.v. een PAS-maatregel gebruikt worden (voldoet aan alle voorwaarden uit de PAS-fiches én wordt uitsluitend gebruikt voor dierplaatsen waarvoor de PAS-maatregel erkend is). Indien dit niet zo is, moet u de mestschuif onder de productieve investeringsmaatregel aanvragen.
AER201190	Mestzuigrobot registratie-apparatuur i.k.v. PAS	Extra info aangepast/aangevuld	Een mest-raaprobot kan hier ook onder aangevraagd worden. Zowel de frequentie als de duur van het reinigen van de mestzuigrobot moet geregistreerd worden. Deze mestzuigrobot kan uitsluitend i.k.v. een PAS-maatregel gebruikt worden (voldoet aan alle voorwaarden uit de PAS-fiches én wordt uitsluitend gebruikt voor dierplaatsen waarvoor de PAS-maatregel erkend is). Indien dit niet zo is, moet u de mestzuigrobot onder de productieve investeringsmaatregel aanvragen.
AER201191	Mestzuigrobot met registratie-apparatuur en sproei-installatie i.k.v. PAS	Extra info aangepast/aangevuld	Een mest-raaprobot kan hier ook onder aangevraagd worden. Zowel de frequentie als de duur van het reinigen van de mestzuigrobot moet geregistreerd worden alsook de dagelijkse hoeveelheid water die wordt gebruikt voor de sproei-installatie. Deze mestzuigrobot kan uitsluitend i.k.v. een PAS-maatregel gebruikt worden (voldoet aan alle voorwaarden uit de PAS-fiches én wordt uitsluitend gebruikt voor dierplaatsen waarvoor de PAS-maatregel erkend is). Indien dit niet zo is, moet u de mestzuigrobot onder de productieve investeringsmaatregel aanvragen.
AER100540	V-4.8 Gescheiden afvoer van mest en urine door middel van een mest- en giergoot met mestschraper	Eenheidskost aangepast	
PI100268/AER100268	Nevelkoeling hoge druk	Code geschrapt -> nieuwe code gemaakt	
AER201194/PI201230	Nevelkoeling	Nieuwe code o.b.v. oude code in varkensstallen	Nevelkoeling is een techniek die kleine druppels water laat verdampen en zo warmte onttrekt aan de omgeving.
PI100272/AER100272	Nevelkoeling lage druk	Code geschrapt -> nieuwe code gemaakt	

CODE	Omschrijving	Aanpassing	Nieuwe data
PI201136/AER 201136	Koematrassen verhoogd dierenwelzijn voor kalveren en vaarzen	Code geschrapt -> nieuwe code gemaakt	
PI100094/AER 100094	Koematrassen verhoogd dierenwelzijn voor melkkoe/zoogkoe	Code geschrapt -> nieuwe code gemaakt	
PI201135/AER 201135	Koematrassen/rubber stalmat voor kalveren en vaarzen	Code geschrapt -> nieuwe code gemaakt	
PI100093/AER 100093	Koematrassen/rubber stalmat voor melkkoe/zoogkoe	Code geschrapt -> nieuwe code gemaakt	
AER201195/PI 201231	Koematrassen verhoogd dierenwelzijn	Nieuwe code	30% met eenheidskost
Nieuwe code- extra info	Koematrassen verhoogd dierenwelzijn	Extra info aangepast/aangevuld	Meerdere materiaallagen (incl. water/gel) EN een dikte van minstens 50mm. OF indrukbaarheid volgens onafhankelijke test van meer dan 15 mm bij 2000 N per 75 cm ² = 26,7 N per cm ²
PI201232/AER 201196	Koematrassen	Nieuwe code	15% met eenheidskost
Nieuwe code- extra info	Koematrassen	Extra info aangepast/aangevuld	Let op: er bestaat eveneens de code koematrassen verhoogd dierenwelzijn.
PI100146	Opslag gebruikt water vóór en/of na de zuivering met als doel het hergebruiken van dit water - betonnen reservoir	Omschrijving aangepast	Opslag gebruikt water vóór en/of na de zuivering met als doel het hergebruiken van dit water: betonnen reservoir
PI201186	Opslag gebruikt water vóór en/of na de zuivering met als doel het hergebruiken van dit water - foliebassin	Omschrijving aangepast	Opslag gebruikt water vóór en/of na de zuivering met als doel het hergebruiken van dit water: foliebassin
PI100731	Opslag gebruikt water vóór en/of na de zuivering met als doel het hergebruiken van dit water (metalen golfplaten)	Omschrijving aangepast	Opslag gebruikt water vóór en/of na de zuivering met als doel het hergebruiken van dit water: metalen golfplaten
PI100448/AER 100448	Fijnstofreductie: geperforeerde doeken	Omschrijving aangepast + extra info	Op een luchtdoorlatend doek wordt een laag van ongeveer 20 cm voorgedroogde mest aangebracht. Het doek is aangebracht op kantelbare elementen of op roosters. Door het doek en de mest wordt lucht, afkomstig uit de stal, geperst.
PI201084	Nieuwe fruitvariëteiten: plantgoed (appels) aanvragen per perceel	Extra info aangepast/aangevuld	Het betreft variëteiten: KIZURI (B3F 33/1/77), SQ159 (Natyra), BONITA en Rubis Gold en GoodnessMe®. Steunmateriaal kan aanvullend aangevraagd worden onder de code steunmateriaal. De kosten voor licenties, kwekersrechten en/of patenten en koelkosten werden niet verwerkt in het subsidiabel bedrag en zijn niet subsidiabel.

CODE	Omschrijving	Aanpassing	Nieuwe data
PI100318 /AER100318	Combi voerbak vleesvarkens	Code geschrapt -> nieuwe code gemaakt	Combi voederbak
PI201233/AER 201197	Combi voederbak	Nieuwe code	Ook voor biggen; met eenheidskost
PI200694	Zero grazer	Eenheidskost geschrapt	Met offerte
PI201212	Pneumatische multi inzaaimachine	Extra info aangepast/aangevuld	Pneumatische zaaimachine met minimaal twee volledig van elkaar afgescheiden zaadtanks die minstens twee verschillende zaden aan verschillende zaaihoeveelheid kunnen verdelen via zaadkouters/zaaischijven. Een machine met aparte zaadtanks per rij kan niet aangevraagd worden onder deze code. Elke zaadtank moet min. 1/4de van het aantal rijen bedienen. De machine is minimum 2,5m breed. Uiterlijk op het moment van de betalingsaanvraag tot 5 jaar na de uitbetaling van de steun moeten op de verzamelaanvraag moeten andere mengteelten dan grasklaver opgenomen zijn. Grasklaver komt hierbij niet in aanmerking. De mengteelten met teeltcodes 396, 744, 749, 745, 395, 391, 392, 398 op de verzamelaanvraag komen hiervoor in aanmerking. Voor een Pneumatische zaaimachine met ketsplaatjes is een aparte code voorzien en kan niet onder deze code aangevraagd worden.
PI201213	Fronttank voor multi inzaai	Extra info aangepast/aangevuld	Een fronttank is een tank voor zaaizaad die in de frontheft van de tractor hangt. De fronttank is min. 1000l, bestaat uit minimum 2 compartimenten en een dubbele doseerunit. Hij bevat geïntegreerde wielen of vorenpakker. Op de verzamelaanvraag moeten mengteelten opgenomen zijn als hoofddeelt. Groenbedekkers komen hierbij niet in aanmerking. Er moet een zaibalk aanwezig zijn die er bij gebruikt kan worden. Uiterlijk op het moment van de betalingsaanvraag tot 5 jaar na de uitbetaling van de steun moeten op de verzamelaanvraag andere mengteelten dan grasklaver opgenomen zijn. De mengteelten met teeltcodes 396, 744, 749, 745, 395, 391, 392, 398 op de verzamelaanvraag komen hiervoor in aanmerking.
PI201219	Mechanische multi inzaaimachine	Extra info aangepast/aangevuld	Mechanische zaaimachine met min. twee volledig van elkaar afgescheiden zaadtanks die minstens twee verschillende zaden aan verschillende zaaihoeveelheid kunnen verdelen via zaadkouters/zaaischijven. Een machine met aparte zaadtanks per rij kan niet aangevraagd worden onder deze code. Elke zaadtank moet min. 1/4de van het aantal rijen bedienen. De machine is minimum 2,5m breed. Uiterlijk op het moment van de betalingsaanvraag tot 5 jaar na de uitbetaling van de steun moeten op de verzamelaanvraag andere mengteelten dan grasklaver opgenomen zijn. De mengteelten met teeltcodes 396, 744, 749, 745, 395, 391, 392, 398 op de verzamelaanvraag komen hiervoor in aanmerking. Ook de codes "Pneumatische multi inzaaimachine", "Fronttank voor multi inzaai" en "Pneumatische zaaimachine met ketsplaatjes" bestaan.
PI100611	Afgeschermdde spuitboom	Extra info aangepast/aangevuld	Een afgeschermdde spuitboom is een constructie die vast is bevestigd aan de spuitboom van een veldspuit. Het systeem bestaat uit een afscherming van de spuitdoppen over de volledige breedte van de spuitboom met een flexibele of vaste plaat. De afscherming bevindt zich op minstens de voor- en/of achterzijde van de spuitboom en de hoogte bedraagt minstens 30cm gemeten vanaf de opening van de spuitdoppen. Zowel voor

CODE	Omschrijving	Aanpassing	Nieuwe data
			volleveldstoepassing als voor bandbespuiting. Voorbeelden zijn Wingssprayer, Wave, Varidome, Redball...
PI100612-	In hoogte verlaagbare spuitboom met max. dopafstand van 33cm	Code geschrapt -> nieuwe code gemaakt	
PI201234	In hoogte verlaagbare spuitboom met max. dopafstand van 33cm	Omschrijving aangepast	De spuitboom heeft een dopafstand van max. 33 cm en heeft automatische hoogteregeling o.b.v. sensoren waardoor de spuithoogte verlaagd kan worden tot 30cm boven het spuitoppervlak.
PI201124/ AER201124	Onderdeel pocketvergister - reactor vergister	Code geschrapt + fiche aangepast	
AER201199	Sproei-installatie op bestaande mestrobot	Nieuwe code	Opnieuw toegevoegd
AER200900	Sproei-installatie op bestaande mestrobot	Extra info aangepast/aangevuld	Deze mestrobot kan uitsluitend i.k.v. een PAS-maatregel gebruikt worden (voldoet aan alle voorwaarden uit de PAS-fiches én wordt uitsluitend gebruikt voor dierplaatsen waarvoor de PAS-maatregel erkend is). De dagelijkse hoeveelheid water die wordt gebruikt voor de sproei-installatie moet geregistreerd worden.
AER201200	Registratieapparatuur op een bestaande mestrobot/mestschuif	Nieuwe code	Opnieuw toegevoegd
AER200824	Registratieapparatuur op een bestaande mestrobot/mestschuif	Extra info aangepast/aangevuld	Deze mestrobot/mestschuif kan uitsluitend i.k.v. een PAS-maatregel gebruikt worden (voldoet aan alle voorwaarden uit de PAS-fiches én wordt uitsluitend gebruikt voor dierplaatsen waarvoor de PAS-maatregel erkend is). Zowel de frequentie als de duur van het reinigen van de mestrobot/mestschuif moet geregistreerd worden.
PI200948	Hakselaar/versnipperaar achter trekker	Geen aantal meer opvragen	
PI201081	Vervanging van asbestdaken: isolatie niet geïntegreerd in de dakbedekking	Extra info aangepast/aangevuld	Niet aan te vragen bij afbraak van een gebouw met volledige heropbouw. Het gebouw waarvan het dak vervangen wordt, dient in landbouwgebruik te zijn. Het milieukundig luik van de omgevingsvergunning moet op naam van de aanvrager staan. Indien het dak geïsoleerd is, kan de isolatie apart aangevraagd worden. Let op! Indien de isolatie geïntegreerd is in de dakbedekking moet u de code "vervanging van asbestdaken: dakbedekking met geïntegreerde isolatie" aanvragen. Enkel het gedeelte van de dakoppervlakte dat vóór de investering uit asbesthoudend materiaal bestond inclusief eventuele lichtstraten, mag onder deze code aangevraagd worden. Lichtdoorlatende platen dienen niet apart aangevraagd te worden. Het gedeelte van het dak dat vóór de investering niet uit asbesthoudend materiaal bestond kan niet onder deze code aangevraagd worden, maar wél onder de code ruwbouw-dakbedekking. Er moet een bewijs van wettelijke afvoering (kopij ondertekend identificatieformulier) voorgelegd worden opgemaakt door een erkend overbrenger. Een bewijs van aflevering van het asbestafval aan het lokale containerpark wordt niet aanvaard voor VLIF-subsidie. Indien het gaat over asbesthoudende dakbedekking in een slechte/verweerde staat is het sterk aan te raden om het asbest ook te

CODE	Omschrijving	Aanpassing	Nieuwe data
			laten verwijderen door een erkende asbestverwijderaar, een erkende asbestverwijderaar is verplicht voor ongebonden asbestafval. Indien toch besloten wordt om het asbest zelf te verwijderen moeten veiligheidsvoorschriften in acht genomen worden. De lijst met erkende asbestverwijderaars en de veiligheidsvoorschriften om asbest te verwijderen, vindt u op de website van OVAM.
PI201162	Vervanging van asbestdaken: dakbedekking met geïntegreerde isolatie	Extra info aangepast/aangevuld	Niet aan te vragen bij afbraak van een gebouw met volledige heropbouw. Het gebouw waarvan het dak vervangen wordt dient in landbouwgebruik te zijn. Het milieukundig luik van de omgevingsvergunning moet op naam van de aanvrager staan. De isolatie zit mee verwerkt in de forfaitaire kostprijs bv. sandwichpanelen. De dakisolatie kan dus niet apart aangevraagd worden! Indien het dak vervangen wordt door golfplaten waarbij al dan niet aparte isolatieplaten gebruikt worden dienen deze onder de code "vervanging van asbestdaken: isolatie niet geïntegreerd in de dakbedekking" aangevraagd te worden. Enkel het gedeelte van de dakoppervlakte dat vóór de investering uit asbesthoudend materiaal bestond inclusief eventuele lichtstraten, mag onder deze code aangevraagd worden. Lichtdoorlatende platen dienen niet apart aangevraagd te worden. Het gedeelte van het dak dat vóór de investering niet uit asbesthoudend materiaal bestond kan niet onder deze code aangevraagd worden, maar wél onder de code ruwbouw-dakbedekking. Er moet een bewijs van wettelijke afvoering (kopij ondertekend identificatieformulier) voorgelegd worden opgemaakt door een erkend overbrenger. Een bewijs van aflevering van het asbestafval aan het lokale containerpark wordt niet aanvaard voor VLIF-subsidie. Indien het gaat over asbesthoudende dakbedekking in een slechte/verweerde staat is het sterk aan te raden om het asbest ook te laten verwijderen door een erkende asbestverwijderaar, een erkende asbestverwijderaar is verplicht voor ongebonden asbestafval. Indien toch besloten wordt om het asbest zelf te verwijderen moeten veiligheidsvoorschriften in acht genomen worden. De lijst met erkende asbestverwijderaars en de veiligheidsvoorschriften om asbest te verwijderen, vindt u op de website van OVAM.
PI201162	Vervanging van asbestdaken: dakbedekking met geïntegreerde isolatie	Eenheidskost aangepast	
PI1000018	Isolatie	Extra info aangepast/aangevuld	Enkel de isolatie van de buitenschil kan onder deze code aangevraagd worden. Dit omvat de vloer-, dak- en muurisolatie van gebouwen. Geïsoleerde poorten en deuren, buisisolatie en isolatie ifv luchtverdeelsysteem in stallen zijn voorbeelden van wat niet subsidiabel is. De oppervlakte van de eventuele ramen wordt niet meegenomen.
AER100018	Isolatie	Extra info aangepast/aangevuld	Enkel de isolatie van de buitenschil kan onder deze code aangevraagd worden. Dit omvat de vloer-, dak- en muurisolatie van gebouwen. Geïsoleerde poorten en deuren, buisisolatie en isolatie ifv luchtverdeelsysteem in stallen zijn voorbeelden van wat niet subsidiabel is. De oppervlakte van de eventuele ramen wordt niet meegenomen.
PI100016	Isolatie	Extra info aangepast/aangevuld	Enkel de isolatie van de buitenschil kan onder deze code aangevraagd worden. Dit omvat de vloer-, dak- en muurisolatie van gebouwen. Geïsoleerde poorten en deuren, buisisolatie en

CODE	Omschrijving	Aanpassing	Nieuwe data
			isolatie ifv luchtverdeelsysteem in stallen zijn voorbeelden van wat niet subsidiabel is. De oppervlakte van de eventuele ramen wordt niet meegenomen.
AER100016	Isolatie	Extra info aangepast/aangevuld	Enkel de isolatie van de buitenschil kan onder deze code aangevraagd worden. Dit omvat de vloer-, dak- en muurisolatie van gebouwen. Geïsoleerde poorten en deuren, buisisolatie en isolatie ifv luchtverdeelsysteem in stallen zijn voorbeelden van wat niet subsidiabel is. De oppervlakte van de eventuele ramen wordt niet meegenomen.
PI1000018	Isolatie	Eenheidskost aangepast	
AER100018	Isolatie	Eenheidskost aangepast	
PI100016	Isolatie	Eenheidskost aangepast	
AER100016	Isolatie	Eenheidskost aangepast	
AER/PI100192	Mestkelder	Eenheidskost aangepast	
PI100192/AER 100192	Mestkelder	Extra info aangepast/aangevuld	Wanneer de mestkelder uit verschillende compartimenten bestaat, worden deze als één geheel aangevraagd. De compartimenten mogen niet apart aangevraagd worden.
PI201067	Koelaggregaat	Extra info aangepast/aangevuld	Het gevraagde kenmerk is het koelvermogen van het koelaggregaat en niet het vermogen van de compressor. Energiebesparende technieken zijn verplicht: frequentiesturing van compressor, elektronisch expansieventiel en in het geval van meer dan 1 koeleenheid is ook gasontdooiing van de verdamper verplicht. Ook de codes koelaggregaat met hfk-vrije koelmiddelen, dynamisch gecontroleerde atmosferbewaring en meerkost ULO-systeem bestaan. De code 'koelaggregaat' kan niet gecombineerd worden met 'automatische klimaatregeling bewaarloods' als het betrekking heeft op die cel. De koelcelomhulling kan onder isolatie aangevraagd worden. Indien het een koelinstallatie met condensdroger betreft, moet dit volledig onder de code 'Warmtewisselaar/warmterecuperatiesysteem met terugwinning van warmte voor verwarming of productieproces' aangevraagd worden.
PI201068	Koelaggregaat met hfk-vrije koelmiddelen	Extra info aangepast/aangevuld	Het gevraagde kenmerk is het koelvermogen van het koelaggregaat en niet het vermogen van de compressor. Energiebesparende technieken zijn verplicht: frequentiesturing van compressor, elektronisch expansieventiel en in het geval van meer dan 1 koeleenheid is ook gasontdooiing van de verdamper verplicht. Ook de codes koelaggregaat, dynamisch gecontroleerde atmosferbewaring en meerkost ULO-systeem bestaan. De code 'koelaggregaat met hfk-vrije koelmiddelen' kan niet gecombineerd worden met 'automatische klimaatregeling bewaarloods' als het betrekking heeft op die cel. De koelcelomhulling kan onder isolatie aangevraagd worden. Indien het een koelinstallatie met condensdroger betreft, moet dit volledig onder de code 'Warmtewisselaar/warmterecuperatiesysteem met terugwinning van warmte voor verwarming of productieproces' aangevraagd worden.
PI201067	Koelaggregaat	Kenmerk aangepast	Koelvermogen aggregaat

CODE	Omschrijving	Aanpassing	Nieuwe data
PI201068	Koelaggregaat met hfk-vrije koelmiddelen	Kenmerk aangepast	Koelvermogen aggregaat
AER100011/A ER201044/PI2 01042	Betonnen waterreservoir	Eenheidskost aangepast	
AER201189	Mestschuifinstallatie met registratie-apparatuur i.k.v. PAS	Naam gewijzigd	Mestschuifinstallatie met registratie
AER201189	Mestschuifinstallatie met registratie	Eenheidskost gewijzigd met kenmerk	Aantal mestschuiven per aandrijfmotor aantal motor(s)
PI201225	Mestschuifinstallatie	Naam gewijzigd	Mestschuifinstallatie
PI201225	Mestschuifinstallatie	Eenheidskost gewijzigd met kenmerk	Aantal mestschuiven per aandrijfmotor aantal motor(s)
PI100209/AER 100209	Eerste melkrobot met individuele arm	Code geschrapt -> nieuwe code gemaakt	
PI201159/AER 201159	Tweede en volgende melkrobot(s) met individuele arm per box	Code geschrapt -> nieuwe code gemaakt	
PI200971	Anti-vriesdoek/vliesdoek	Extra info aangepast/aangevuld	Dit doek dient om een microklimaat te creëren voor groenten en de planten te beschermen tegen kou, wind, hagel, insecten en uitdroging.
PI201188	Pneumatisch zaaimachine met ketsplaatjes	Extra info aangepast/aangevuld	Dit toestel mag niet geïnstalleerd worden op machines voor mechanische onkruidbestrijding.
PI201202	Automatische (be)sturing met elektrische stuurmotor in/op het stuur gemonteerd van trekker/zelfrijder	Extra info aangepast/aangevuld	Hieronder zit de ontvanger GPS-DGNSS-RTK (gemonteerd op trekker/zelfrijder of op landbouwmachine), elektromotor op tractorstuur, antenne en een beeldscherm.
PI201201	Automatische (be)sturing met hydraulische aansturing van de besturing op trekker/zelfrijder	Extra info aangepast/aanvullen	Hieronder zit de ontvanger GPS-DGNSS-RTK (gemonteerd op trekker/zelfrijder of op landbouwmachine), elektromotor op tractorstuur, antenne en een beeldscherm.
NP650064	Machines voor mechanische onkruidbestrijding en loofverwijdering: sturing op schoffelmachine	Eenheidskost aangepast	
NP650080	Machines voor mechanische onkruidbestrijding en loofverwijdering: schoffelmachine in de fruitteelt/boomkwekerij - dubbelzijdig	Eenheidskost aangepast	
NP650080	Machines voor mechanische onkruidbestrijding en loofverwijdering:	Extra info aangepast/aangevuld	Bestemd voor machines in de fruitteelt/boomkwekerij. Bij alle machines kan het schoffelelement aan de hand van tasters schoffelen in de rij. Het kenmerk 'Rotorkop' slaat op

CODE	Omschrijving	Aanpassing	Nieuwe data
	schoffelmachine in de fruitteelt/boomkwekerij - dubbelzijdig		een toestel dat in de rij schoffelt aan de hand van een rotorkop-schoffelelement. Optionele vingerwieder is inclusief, en kan niet bijkomend aangevraagd worden.
NP650079	Machines voor mechanische onkruidbestrijding en loofverwijdering: schoffelmachine in de fruitteelt/boomkwekerij - enkelzijdig	Eenheidskost aangepast	
NP650079	Machines voor mechanische onkruidbestrijding en loofverwijdering: schoffelmachine in de fruitteelt/boomkwekerij - dubbelzijdig	Extra info aangepast/aangevuld	Bestemd voor machines in de fruitteelt/boomkwekerij. Bij alle machines kan het schoffelelement aan de hand van tasters schoffelen in de rij. Het kenmerk 'Rotorkop' slaat op een toestel dat in de rij schoffelt aan de hand van een rotorkop-schoffelelement. Optionele vingerwieder is inclusief, en kan niet bijkomend aangevraagd worden.
NP650081	Weerstation voor gebruik binnen waarnemings- en waarschuwingssysteem i.k.v IPM	Extra info aangepast/aangevuld	Het weerstation moet minimaal de volgende parameters kunnen meten: Luchttemperatuur, relatieve vochtigheid, bladnatperiode, neerslag, windsnelheid- en richting. Het weerstation moet verplicht uitgerust zijn met API zodat de data ontsloten kan worden in functie van waarschuwingsmodellen.
NP650081	Weerstation voor gebruik binnen waarnemings- en waarschuwingssysteem i.k.v IPM	Eenheidskost aangepast	
PI201236/AER 201198	Melkrobot	Nieuwe code met eenheidskost	Aantal boxen met arm als kenmerk
PI201236/AER 201198	Melkrobot	Nieuwe code - extra info	Elke box beschikt over een aparte arm. Let op: er bestaat ook een code: Melkrobot - multibox.
PI100213/AER 100213	Melkrobot - multibox	Extra info aangepast/aangevuld	Een multibox is een melkrobot waarbij minstens 2 boxen bediend worden met 1 robotarm.
PI200971	Anti-vriesdoek/vliesdoek	Eenheidskost aangepast	
PI201210	Anti-insectendoek	Eenheidskost aangepast	
PI100074/AER 100074	Automatisch voederverdeelsysteem voor ruwvoeder	Eenheidskost aangepast	
PI200963	Nachtvorstberekening (aanvragen per perceel)	Eenheidskost aangepast	
PI200964	Warmtekanon vast	Eenheidskost aangepast	
PI200965	Warmtekanon mobiel	Eenheidskost aangepast	
PI200966	Windmachine vast	Eenheidskost aangepast	
PI200967	Windmachine mobiel	Eenheidskost aangepast	

CODE	Omschrijving	Aanpassing	Nieuwe data
PI200031	Grondmenger	Eenheidskost aangepast en ranges aangepast	
PI100627	Vaste mestverspreider/compostverspreider	Eenheidskost aangepast	
PI100627	Vaste mestverspreider/compostverspreider	Extra info aangepast/aangevuld	Het laadvermogen wordt bekeken op basis van de technische fiche van de fabrikant. Indien Het laadvermogen wordt steeds berekend door het volume (in m³) te vermenigvuldigen met de factor 0,8 ton/m³. Het volume wordt bepaald zonder opzetschotten.
PI100064	Elektrische geiten-/schapenborstel	Eenheidskost aangepast	
PI200882	Dompelbad voor schapen en geiten	Eenheidskost aangepast	
PI201025	Batterij voor opslag van groene energie	Extra info aangepast/aangevuld	De batterij moet voldoen aan volgende voorwaarden: 1) Minimumcapaciteit is 20kWh. 2) De batterij heeft als doel de opslag van eigen geproduceerde groene energie. 3) Voor bedrijven die niet volledig afgesloten zijn van het elektriciteitsnet (off grid) geldt dat de maximale opslagcapaciteit van de batterij de kleinste waarde van het quotiënt "productie van hernieuwbare elektriciteit op jaarbasis van het bedrijf /121" en het quotiënt van het "jaarlijkse elektriciteitsverbruik/121" niet mag overschrijden. Het jaarlijks elektriciteitsverbruik is de som van afname plus direct gebruik van eigen productie. De afname i.f.v. teruglevering aan het net wordt niet aanvaard als electriciteitsverbruik van het landbouwbedrijf. Er kan maar één batterij aangevraagd worden per bedrijf in de periode 2023-2027. De steun wordt afgetopt op de steun voor een batterij van 100kWh. De batterij mag groter zijn zolang ze aan bovenstaande voorwaarden voldoet. Elektriciteitsverbruik en elektriciteitsinjectie van een kalenderjaar dienen aangetoond te worden a.h.v. meetgegevens van de DIGITALE elektriciteitsmeter(s) van de netbeheerder.
PI200999	Windturbine/windmolen	Extra info aangepast/aangevuld	De steun wordt verleend op basis van het nominaal vermogen van de windmolen, niet het vermogen van de transformator. De totale groenestroomproductie op het bedrijf op jaarbasis (windmolen + andere groene stroomproductie) mag niet groter zijn dan de totale energiebehoefte van het landbouwbedrijf op jaarbasis. Elektriciteitsverbruik en elektriciteitsinjectie van een kalenderjaar dienen aangetoond te worden a.h.v. meetgegevens van de DIGITALE elektriciteitsmeter(s) van de netbeheerder.
PI200921	Vul- en spoelplaats	Extra info aangepast/aangevuld	Dit systeem bestaat uit een lekdichte, afhellende vloer die het verontreinigd water afvoert naar een opvangput/opvangtank . Chemisch bestendige betonnen vloer, opvangput/opvangtank , by-pass voor regenwater en olie- en vetafscheider zijn subsidiabel onder deze code. De vul- en spoelplaats bedraagt maximum 75 m². De opvangput/opvangtank kan niet apart aangevraagd worden. De eventuele overkapping valt onder loods. Het verontreinigd water moet reglementair behandeld/afgevoerd worden.
PI201235	Afvalverwerkingssystemen voor restvloeistoffen van gewasbeschermingsmiddelen	Nieuwe code	Afvalverwerkingssystemen voor restvloeistoffen van gewasbeschermingsmiddelen

CODE	Omschrijving	Aanpassing	Nieuwe data
PI201235	Afvalverwerkingssystemen voor restvloeistoffen van gewasbeschermingsmiddelen	Nieuwe code met offerte	Deze code omvat meerdere steunbare en vergunbare systemen voor de verwerking en zuivering van restvloeistoffen van GBM: a) biologische zuiveringssystemen: de Fytobak (zelfbouw), de Phytobac® (Spranco-matic) en de Biofilter (zelfbouw) en b) en de fysisch-chemische afvalverwijderingssystemen: de RemDry®, de Heliosec® en de Sentinel®. Het verontreinigd water moet reglementair behandeld/afgevoerd worden.
PI201183	Biofilter voor zuivering gewasbescherming	Code geschrapt -> nieuwe code gemaakt	
PI200920	Fytobak	Code geschrapt -> nieuwe code gemaakt	
PI100070/AER 100070	Afkalfmatras met verhoogd dierenwelzijn	Eenheidskost aangepast	
PI100069/AER 100069	Afkalfmatras	Eenheidskost aangepast	
NP811090	Arm-maaier/hagendorser: takkenschaar in hefarm van frontlader/verreiker/wiellader	Eenheidskost aangepast	
PI200922/AER 200922	Zonneboiler	Eenheidskost aangepast	
PI200804	Bewaarloods: energiezuinige ventilatie	Eenheidskost aangepast	