

VLIF WIJZIGINGEN BLOK3 2026 VERSIE 20/07/2026

Code	Benaming code	Aanpassing	Nieuwe data
PI200804	Bewaarloods: energiezuinige ventilatie	Extra info aangepast.	Frequentie gestuurde ventilatoren of gelijkstroomventilatoren (zoals I-fan of EC-ventilatoren) met drukwand.
PI100573	precisiecultivator	Extra info aangepast.	Een cultivator uitgerust met ganzenvoettanden die zeer ondiep werkt (2 cm) waarbij de tanden geveerd zijn en zo gemonteerd zijn dat er steeds een overlap is tussen de tanden zodat de onkruiden over de volledige werkbreedte afgesneden worden. De ganzenvoettanden bestaan ook uit één geheel. Dit is niet voor in-rijen cultuur, maar voor volleveldsbewerking. Het aantal tanden vermenigvuldigd met de werkbreedte per tand moet groter zijn dan de totale werkbreedte van de machine. Er zijn minimaal 2 in hoogte verstelbare wielen per machinedeel achteraan. Een instelbare naloop (hoogte en hoek) met voldoende en stevige tanden (minimaal 2 rijen met min. 13mm tanddikte) is verplicht aanwezig. Er mogen geen aandrukrollen of verkruiemrollen aanwezig zijn.

PI201254/AE R201212	Elektrische/hydraulische in hoogte verstelbaar klauwverzorgingsbox voor zeugen	Nieuwe code met offertes	30%
Pi201257	Messeneg	Nieuwe code met VKO	40% Extra info: Machine voor ondiepe bodembewerking, bestaande uit vaste assen met sterren voorzien van 4 of 6 messen of spaden in X-opstelling, met regelbare werkdiepte via dieptewielen en uitgerust met een nalooppeg. Een afzonderlijke nalooprol kan niet onder deze code worden aangevraagd.
PI201235	Afvalverwerkingssystemen voor restvloeistoffen van gewasbeschermingsmiddelen	VKO aangemaakt met kenmerken	

PI201235	Afvalverwerkingssystemen voor restvloeistoffen van gewasbeschermingsmiddelen	Extra info aangepast.	Deze code omvat meerdere steunbare en vergunbare systemen voor de verwerking en zuivering van restvloeistoffen van gewasbeschermingsmiddelen: A) Biologische zuiveringssystemen: de Fytobak (zelfbouw), de Phytobac® (Spranco-matic) en de Biofilter (zelfbouw) en B) De fysisch-chemische afvalverwijderingssystemen: de RemDry®, de Heliosec® en de Sentinel®. Het verontreinigd water moet reglementair behandeld/afgevoerd worden. Voor de omrekening van volume naar oppervlakte bij de zelfbouw wordt uitgegaan van 0,8m dikte van het substraat. Let op: voor de zelfbouw fytobak of zelfbouw biofilter/fytobak plastic mag u maar voor 50m² steun aanvragen voor het VLIF.
----------	--	-----------------------	--

PI200921	Vul- en spoelplaats	Extra info aangepast.	Dit systeem bestaat uit een lekdichte, afhellende vloer die het verontreinigd water afvoert naar een opvangput/opvangtank. Chemisch bestendige betonnen vloer, muren en opvangput/opvangtank zijn subsidiabel onder deze code. Er is enkel steun mogelijk voor een vul- en spoelplaats met een maximum oppervlakte van 150m². De steun van de vul- en spoelplaats wordt beperkt tot 150m². De opvangput/opvangtank kan niet apart aangevraagd worden. De eventuele overkapping valt onder loods. Het verontreinigd water moet reglementair behandeld/afgevoerd worden. De installatie moet uitgevoerd zijn volgens de richtlijnen opgenomen in de code van goede landbouwpraktijk https://lv.vlaanderen.be/nieuws/code-van-goede-praktijk-voor-vul-en-spoelplaatsen-en-watercaptatiepunten-aan-de-slag-ermee .
PI200921	Vul- en spoelplaats	VKO aangemaakt met kenmerken	
AER100361	S-1 Biologisch luchtwassysteem met 70% of hoger ammoniakemissiereductie	VKO aangepast met kenmerken (Beren)	

AER100366	S-2 Chemische luchtwassysteem met 70% of hogere ammoniakemissiereductie	VKO aangepast met kenmerken (Beren)	
PI201256	Verdeelapparaat voor de verspreiding van natuurlijke vijanden in het gewas	Nieuwe code met VKO	40% Extra info: Minimum dosseerinhoud van 3 liter
PI201143	Afdeksysteem sleufsilo met automatisch zeiloprolsysteem	Code stopgezet wegens aanpassing.	
PI201255	Afdeksysteem sleufsilo	Nieuwe code met nieuwe omschrijving en extra info. Blijft een offertecode.	30% 1.ofwel een automatisch oprolsysteem bestaande uit zeil, opslagtank voor pekkel,... (Gedetailleerde prijsofferte van alle onderdelen met grootte van het zeil, grootte van de tank. Pekel is niet subsidiabel) 2.ofwel een afdeksysteem dat bestaat uit geweven doeken met geïntegreerde spanbanden en geperforeerde pvc-buizen, waarbij de spanbanden niet bevestigd worden aan de muren, of een systeem met geweven doeken met geïntegreerde spanbanden en stalen buizen, waarbij deze buizen optioneel met riemen aan de muur bevestigd kunnen worden. LET OP: er bestaat een gerelateerde code: Afdekzeil sleufsilo.
PI200646	Mestinjecteur bouwland	Code stopgezet wegens aanpassing.	
PI201258	Mestinjecteur bouwland met tanden	Nieuwe code met VKO.	30% De mest wordt 5 tot 18cm diep via een ganzenvoet aan de injectietand in sleuven in de grond gebracht, waarna de sleuf dichtgerold wordt.

PI201259	Mestinjecteur bouwland met schijven	Nieuwe code met VKO.	30% De mest wordt door het snijden van smalle gleuven in de grond gebracht en direct vermengd met de grond door de schuine stand of door de conische vorm van de schijven.
PI201260	Gewassensor gemonteerd op het cabinedak van de trekker die werkt met RTK-GPS-apparatuur.	Nieuwe code met VKO.	30% Dit dient voor het in 'real time' observeren van het gewas voor precisietoepassingen of dataverzameling. Deze code is exclusief de GPS-RTK.
PI100303	Ondergrondse kadaveropslag met koeling	VKO aangepast.	
PI100138 /AER100138	Onderdeel pocketvergister - mestpomp	VKO aangepast.	
PI201152	Mestpomp	Extra info aangepast.	Dit dient om mest te verpompen van de stal mestkelder naar een (externe) mestopslag. Pompen en leidingen noodzakelijk voor de werking van de vergistingsinstallatie dienen gevraagd te worden onder onderdeel pocketvergister-mestpomp. Voor een mestpomp als onderdeel van een pocketvergister, kan u de code "pocketvergister - mestpomp" aanvragen.
PI201152	Mestpomp	VKO aangepast.	
AER100290 (en VKO)	Schoonmaakrobot	Code geschrapt nav aanpassing.	
PI100290 (En VKO)	Schoonmaakrobot	Code geschrapt nav aanpassing.	

PI201261	Schoonmaakrobot voor stalreiniging	Nieuwe code met VKO.	30% Automatisch reinigen van stallen d.m.v. een robot. Dit betreft geen dweil- of veegrobot.
PI200650	Mestinjecteur sleufkouter	Extra info aangepast.	Mestinjecteur die bestaat uit een sleepvoet, al dan niet voorafgegaan door een schijf van max. 25 cm diameter. Bij een sleufkouter wordt een (ondiep) sleufje in de bodem gemaakt, waarin de mest vervolgens wordt afgezet. Concreet betekent dat de mest in de sleuf moet worden afgezet en niet naast de sleuf op het gras mag terechtkomen.
PI201134 (en VKO)	Vaste uitleeseenheid (antenne, ID-controller, proceskast) voor de activiteitsmeter bij rundvee.	Code geschrapt.	
PI100202 (en vko)	Geboortemelder of afkalfdetectiesysteem	Code geschrapt.	
PI200082	Activiteitsmeter inclusief zender voor dierherkenning bij rundvee	Code geschrapt.	
PI201262	Geboortemelder of afkalfdetectiesysteem inclusief uitleeseenheid	Nieuwe code met vko.	30% De geboortemelder of het afkalfdetectiesysteem is geen systeem van camera's waarbij je de dieren via camera in de stal kan bekijken. Systemen waarvan de afkalfdetectie niet de primaire functie is, of waarbij de detectie uitsluitend wordt afgeleid uit algemene gedrags-, activiteits- of gezondheidsparameters, komen niet in aanmerking onder deze code. Pootbanden, bolussen en halsbanden zijn hier niet subsidiabel.

PI201263	Activiteitsmeter inclusief zender voor dierherkenning en uitleeseenheid bij rundvee	Nieuwe code met vko.	30% De halsband mag hier ook onder gerekend worden. Bolussen zijn uitgesloten. Er bestaat ook een code Zender voor dierherkenning bij rundvee, die hier niet mee gecombineerd kan worden.
PI1000074 / AER100074	Automatisch voederverdeelsysteem voor ruwvoeder	Extra info aangepast.	De hoofdzaak van dit systeem is verdelen van een rantsoen. Het gaat over het volledige systeem, indien meerdere mengers samen met één laadsysteem aangekocht worden gaat het over één systeem. Het systeem mag uitgerust zijn met een automatisch instrooisysteem om stro, zand en andere types strooisels te verdelen. Dit systeem kan niet aan een tractor/telescooplader/kniklader bevestigd worden. Kan niet gecombineerd worden met 'stationaire ruwvoerdmenger niet in combinatie met een automatisch voederverdeelsysteem'. De aanvoerbunkers laden de voerrobot. Andere bunkers of opslag van voeders vallen hier niet onder. Er bestaat ook een code 'Autonoom ruwvoeder uitkuil- en voederverdeelsysteem'.
PI200990	Elektrische verreiker, wiellader, bulldozer, voedermengwagen, snoeikar/plukwagen, tractor of selectiewagen	Code stopgezet wegens aanpassing.	

PI201264	Elektrische verreiker, wiellader, bulldozer, voedermengwagen, snoeikar/plukwagen, tractor, werktuigdrager of selectiewagen	Nieuwe code met aanpassing in omschrijving en extra info.	30% Dit zelfrijdende voertuig is 100% batterij elektrisch aangedreven. Hybride machines kunnen niet onder deze code aangevraagd worden. Onder deze code worden geen te monteren werktuigen of toebehoren op het voertuig aanvaard.
PI100453 / AER100453	LED-verlichting incl. armaturen	Extra info aangepast.	Het moet gaan over een investering in armaturen met LED-lamp. LED-buislampen zijn niet subsidiabel. Minimum 200 Lumen per m ² (=Lux van alle lampen samen/opp). De oppervlakte wordt hier gezien als de oppervlakte van het verlichte afgesloten deel of het nieuw aangebouwde deel van de loods/stal. Assimilatiebelichting en fotoperiodische belichting in de serre mogen niet onder deze code aangevraagd worden.
PI201204 / AER201179	LED-verlichting incl. armaturen in een pluimveestal	Extra info aangepast.	Het moet gaan over een investering in armaturen met LED-lamp. LED-buislampen zijn niet subsidiabel. Minimum 20 Lumen per m ² oppervlakte (=Lux van alle lampen samen/opp). De oppervlakte wordt hier gezien als de oppervlakte van het verlichte afgesloten deel of het nieuw aangebouwde deel van de stal. De LED-verlichting van het volièresysteem komt hiervoor niet in aanmerking.

PI201208 / AER201181	LED-verlichting incl. armaturen in varkensstal	Extra info aangepast.	Het moet gaan over een investering in armaturen met LED-lamp. LED-buislampen zijn niet subsidiabel. Minimum 40 Lumen per m ² oppervlakte (=Lux van alle lampen samen/opp). De oppervlakte wordt hier gezien als de oppervlakte van het verlichte afgesloten deel of het nieuw aangebouwde deel van de stal.
PI100614	Magnetisch/elektrostatisch spuiten	Extra info aangepast.	Aanwezig op een veldspuit waarbij de spuitvloeistof door een magnetische veld stroomt waardoor de spuitvloeistof 'geladen' wordt en de fysicochemische eigenschappen hiervan wijzigen. Enkele voorbeelden zijn MagrowTec, magliv, Spectrum, EES (Electrostatic Spraying System)...
AER100164	R-1.23 Roostervloer voorzien van rubber matten en composiet nokken met een hellend profiel en met mestschuif of mestrobot	VKO aangepast.	
PI100288/	Inbreng daglicht in de stal via gevel	Opengesteld bij rundveeststal i.k.v. vleeskalverstallen.	
Fiche AEP	FICHE AEP	2 codes toegevoegd aan de AEP claims.	PI201257 Messeneg PI201219 Mechanische multi inzaaimachine
Fiche IPM	FICHE IPM	Code geschrapt uit claim IPM omdat deze niet erkend is in België als driftreducerende techniek.	PI100614 – Magnetisch/Elektrostatisch spuiten–

Fiche Verbreiding	FICHE VERBREDING	Samenwerking voor verwerking beperkt toelaten.	Bewerking of verwerking van niet-eigen landbouwproducten van en voor andere landbouwers als dienst is beperkt toegelaten. Maximaal 25% van de basisingrediënten (gewichtsbasis) op jaarbasis kan worden bewerkt of verwerkt voor andere landbouwers.
FICHE NPI	FICHE NPI Machines binnen niet productieve investeringssteun.	Verduidelijking bij machine.	Bij wiedeg en precisiewiedeg. Zin toegevoegd: Dit betreft geen graslandbeluchter.
Fiche NPI	FICHE NPI Fiche wateropslagsystemen	Bepaling weggelaten.	Bepaling weggelaten rond debietmeter bij grondwaterheffing.
FICHE NPI	FICHE NPI Fiche wateropslagsystemen	Verduidelijking bij investering. Bij bufferbekken omschreven dat als er omgevingsvergunning is voor het bekken, er geen technisch verantwoordingsadvies nodig is.	Een omgevingsvergunning is gelijkwaardig aan een technisch verantwoordingsadvies. Laadt de omgevingsvergunning voor het buffer- en spaarbekken (met ecologische inrichting) dan op waar het technisch verantwoordingsadvies gevraagd wordt.